

104 HUAWEI-RIPV2-EXT-MIB

104.1 功能简介

104.2 表间关系

104.3 单节点详细描述

104.4 MIB Table详细描述

104.5 告警节点详细描述

104.1 功能简介

HUAWEI-RIPV2-EXT-MIB主要用来实现配置RIP的功能，包括咨询RIP进程和RIP的VPN实例配置及状态。其中包括：hwRip2ProcInstTable。

RIP可以支持很多进程，但是MIB只能支持其中之一。要获得更多的RIP配置信息，就需要准确定位一个RIP进程。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwRipv2Ext(120)

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

104.2 表间关系

无

104.3 单节点详细描述

无

104.4 MIB Table 详细描述

104.4.1 hwRip2ProclnstTable 详细描述

hwRip2ProclnstTable表列出了RIP进程ID及所属VPN实例名称。

该表的索引是hwRip2ProcessId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.120.1.1.1	hwRip2ProcessId	Integer32 (1..65535)	not-accessible	RIP进程ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.120.1.1.2	hwRip2VrfName	OCTET STRING (SIZE(1..31))	read-only	VPN实例名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.120.1.1.3	hwRip2CurrentProcId	Integer32 (1..65535)	read-write	当前绑定进程的ID。	当前实际支持的最大权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.120.1.1.4	hwRip2DBLimit	Unsigned32 (SIZE (1..200000))	accessible-for-notify	RIP数据库最大路由数量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.120.1.1.5	hwRip2DBThresholdLevel	OCTET STRING (SIZE (1..8))	accessible-for-notify	RIP数据库路由数量阈值，百分比形式。	与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

104.5 告警节点详细描述

104.5.1 hwRip2DBOverFlow 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1 .2011.5.25 .120.3.1	hwRip2 DBOve rFlow	- hwRip2Curre ntProcl d - hwRip2DBLi mit	RIP数据库中添加了 大量路由，导致路 由数量达到上限， RIP进程可能中断。	实现与MIB文件定 义一致。

104.5.2 hwRip2DBOverFlowResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1 .2011.5.25 .120.3.2	hwRip2 DBOve rFlowR esume	- hwRip2Curre ntProcl d - hwRip2DBLi mit - hwRip2DBTh resholdLevel	RIP数据库中路由数 量降到阈值以下， RIP进程恢复正常运 行。	实现与MIB文件定 义一致。