

111 HUAWEI-SECURITY-IPSEC-MIB

- 111.1 功能简介
- 111.2 告警节点详细描述

111.1 功能简介

该MIB主要用于描述IPSEC隧道、统计信息及特定事件的告警信息。

该MIB根节点为：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6). hwSecurity(122).hwIpsec(26)。

产品	支持情况
S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S5735S-H、S5736-S、S500、S5735-S-X、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5720I-SI、S5720-LI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5720S-LI、S1720GW-E、S1720GWR-E、S1730S-S1、S200	支持

111.2 告警节点详细描述

111.2.1 hwIPSecTunnelStart 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1	hwIPSecTunnelStart	- hwIPSecIfIndex：IPSec隧道所对应的设备接口的索引。 - hwIPSecTunnelPolicyNum：IPSec所对应的隧道安全策略的顺序号。 - hwIPSecTunnelIndex：IPSec隧道索引作为标识隧道的唯一标识。 - hwIPSecTunnelRuleId：当前IPSec策略中ACL规则的规则号。 - hwIPSecTunnelDstIP：IPSec隧道对端IP地址。 - hwIPSecTunnelInsideIP：远程接入时分配给对端的内网IP。 - hwIPSecTunnelRemotePort：IPSec隧道对端口号。 - hwIPSecTunnelCpuID：IPSec隧道所在的CPU ID。 - hwIPSecTunnelSrcIP：IPSec隧道本端的IP地址。 - hwIPSecTunnelFlowInfo：IPSec隧道的数据流信息。 - hwIPSecTunnelLifeSize：以千	创建了IPSec隧道。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		字节数为单位的隧道生命周期。 • hwIPSecTunnel LifeTime: 以时间为单位的隧道生命周期。 • hwIPSecVsysName: IPsec隧道所属的虚拟系统的名称。 • hwIPSecTrapIf Name: IPsec隧道所对应的设备接口名称。 • hwIPSecTunnel SlotID: IPsec隧道所在的Slot ID。		

111.2.2 hwIPSecTunnelStop 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2	hwIPSecTunnelStop	- hwIPSecIfIndex: IPSec隧道所对应的设备接口的索引。 - hwIPSecTunnelPolicyNum: IPSec所对应的隧道安全策略的顺序号。 - hwIPSecTunnelIndex: IPSec隧道索引作为标识隧道的唯一标识。 - hwIPSecTunnelRuleId: 当前IPSec策略中ACL规则的规则号。 - hwIPSecTunnelDstIP: IPSec隧道对端IP地址。	一条IPSec隧道拆除。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		• hwIPSe cTunne lInsideI P: 远 程接入 时分配 给对端 的内网 IP。 • hwIPSe cTunne lRemot ePort: IPSec隧 道对端 端口 号。 • hwIPSe cTunne lCpuID : IPSec 隧道所 在的 CPU ID。 • hwIPSe cTunne lSrcIP: IPSec隧 道本端 的IP地 址。 • hwIPSe cTunne lFlowIn fo: IPSec隧 道的数 据流信 息。 • hwIPSe cTrapT unnelOff lineRea son: IPSec隧 道建立 失败原 因。		

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		- hwIPSecVsysName: IPsec隧道所属的虚拟系统的名称。 - hwIPSecTrapIfName: IPsec隧道所对应的设备接口名称。 - hwIPSecTunnelSlotID: IPsec隧道所在的 Slot ID。		

111.2.3 hwIPSecPolicyAdd 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3	hwIPSecPolicyAdd	- hwIPSecTrapTunnelPolicyNum: 增加的IPSec策略号。 - hwIPSecTrapTunnelPolicyName: 增加的IPSec策略名称。 - hwIPSecVsysName: 增加的IPSec策略所属的虚拟系统的名称。	增加一条IPSec策略。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.4 hwIPSecPolicyDel 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4	hwIPSecPolicyDel	- hwIPSecTrapTunnelPolicyNum: 删除的IPSec策略号。 - hwIPSecTrapTunnelPolicyName: 删除的IPSec策略名称。 - hwIPSecVsysName: 删除的IPSec策略所属的虚拟系统的名称。	删除一条IPSec策略。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.5 hwIPSecPolicyAttach 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.26.6.5	hwIPSecPolicy Attach	- hwIPSecTra pIfIndex: IPSec隧道 所对应的设 备接口的索 引。 - hwIPSecTra pTunnelPol icyName: 被应用到接 口的IPSec 安全策略名 称。 - hwIPSecVs ysName: IPSec安全 策略所属的 虚拟系统的 名称。 - hwIPSecTra pIfName: IPSec隧道 所对应的设 备接口名 称。	一条IPSec安全 策略应用到某 个接口上。	实现与MIB文 件定义一致。

111.2.6 hwIPSecPolicyDetach 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.26.6.6	hwIPSecPolicy Detach	- hwIPSecTra plfIndex: IPSec隧道 所对应的设 备接口的索 引。 - hwIPSecTra pTunnelPol icyName: 在接口上被 取消应用的 IPSec安全 策略名称。 - hwIPSecVs ysName: IPSec安全 策略所属的 虚拟系统的 名称。 - hwIPSecTra plfName: IPSec隧道 所对应的设 备接口名 称。	一条IPSec安全策略从某个接口上取消了应用。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.7 hwIPSecIKEReset 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.6.122.26 .6.7	hwIPSecIKERe set	hwIPSecVsysN ame: 清除的 IKE SA所属 的虚拟系统 的名称。	清除IKE SA。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.8 hwIPSecIPSecReset 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.8	hwIPSecIPSecReset	hwIPSecVsysName: 清除的IPSec SA所属的虚拟系统的名称。	清除IPSec SA。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.9 hwIPSecTunnelReachMax 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.9	hwIPSecTunnelReachMax	无。	IPSec隧道个数达到阈值的80%。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.10 hwIPSecTunnelReachMaxAtOnce 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.10	hwIPSecTunnelReachMaxAtOnce	无。	IPSec隧道个数达到阈值的90%。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.11 hwIKEPeerReachMax 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.11	hwIKEPeerReachMax	无。	IKE对等体个数达到阈值的80%。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.12 hwIKEPeerReachMaxAtOnce 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.12	hwIKEPeerReachMaxAtOnce	无。	IKE对等体个数达到阈值的90%。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.13 hwIKESaPhase1Establish 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.13	hwIKESaPhase1Establish	- hwIPSecTrapTunnelDstIP: 隧道对端IP地址。 - hwIPSecTrapTunnelRemotePort: 隧道对端端口号。 - hwIPSecTrapTunnelSrcIP: 隧道本端的IP地址。 - hwIPSecTrapAuthenticationMethod: 认证方法。 - hwIPSecTrapAuthenticationID: 认证ID。 - hwIPSecTrapAuthenticationIDType: 认证ID类型。 - hwIPSecVsysName: IKE SA所属的虚拟系统的名称。	第一阶段IKE SA建立时发送告警信息。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.14 hwIPSecNegotFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.14	hwIPSecNegotFail	- hwIPSecTrapIfIndex: IPSec隧道所对应的设备接口的索引。 - hwIPSecTrapTunnelPolicyNum: IPSec安全策略的顺序号。 - hwIPSecReason: IPSec隧道协商失败的原因。 - hwIPSecReasonCode: IPSec隧道协商失败原因码。 - hwIPSecTrapTunnelDstIP: IPSec隧道对端的IP地址。 - hwIPSecTrapTunnelRemotePort: IPSec隧道对端的UDP端口号。 - hwIPSecVsysName: IPSec隧道所属的虚拟系统的名称。 - hwIPSecTrapIfName: IPSec隧道所对应的设备接口名称。	一条IPSec隧道协商失败。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.15 hwIPSecTunnelHaveReachMax 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.12 2.26.6.15	hwIPSecTunnelHaveReachMax	无。	IPSec隧道的个数已达到规格。	实现与MIB文件定义一致。

111.2.16 hwIPSecWeakEncr 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.12 2.26.6.18	hwIPSecWeakEncr	- hwIPSecTunnelDstIP: 隧道对端IP地址。 - hwIPSecTunnelInterface: IPsec隧道所对应的设备接口名称。	ESP协议当前使用的是CBC模式加密算法，推荐使用GCM模式加密算法。	实现与MIB文件定义一致。