

121 HUAWEI-TCP-MIB

[121.1 功能简介](#)

[121.2 表间关系](#)

[121.3 单节点详细描述](#)

[121.4 MIB Table详细描述](#)

[121.5 告警节点详细描述](#)

121.1 功能简介

作为公司内部私有MIB，该MIB涉及到了如下节点。

- hwTCPProtocol：显示哪种协议采用MD5验证
- hwTCPVrfName：显示TCP连接属于哪种VPN
- hwTCPPMD5AuthenFail：若MD5验证失败则发送trap

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwTCP(34)

121.2 表间关系

无

121.3 单节点详细描述

无

121.4 MIB Table 详细描述

该MIB中不包含表。

121.5 告警节点详细描述

121.5.1 hwTCPMD5AuthenFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1	hwTCPMD5AuthenFail	- tcpConnLocalAddress - tcpConnLocalPort - tcpConnRemoteAddress - tcpConnRemotePort - hwTCPProtocol - hwTCPVrfName	该trap表示当前的MD5认证失败。 组成该trap信息的主要有以下几个元素：本端地址、本端端口号、远端地址、远端端口号、协议类型。 当MD5认证失败时，该trap信息会被发往信息中心并打印在屏幕上。	实现与MIB文件定义一致。

121.5.2 hwTCPBindPort 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.2	hwTCPBindPort	N/A	该trap表示某个TCP端口号被绑定。	实现与MIB文件定义一致。