

128 HUAWEI-USC-MIB

[128.1 功能简介](#)

[128.2 表间关系](#)

[128.3 单节点详细描述](#)

[128.4 MIB Table详细描述](#)

[128.5 告警节点详细描述](#)

128.1 功能简介

HUAWEI-USC-MIB是华为公司的私有MIB。该MIB主要用来在部署策略联动解决方案时配置认证控制设备。

根节点:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBRASMib(40).hwUSC(19)

128.2 表间关系

无

128.3 单节点详细描述

无

128.4 MIB Table 详细描述

128.4.1 hwUSCConfigTable 详细描述

该表描述了认证控制设备上的接口配置。

该表的索引是：hwUSCPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.19. 1.1.1.1	hwUSCPortIndex	Integer (32)	read-only	接口索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.19. 1.1.1.2	hwUSCInterfaceName	Octet String	read-only	接口名称，取值范围为1 ~ 64。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.19. 1.1.1.3	hwAuthenControlPoint	INTEGER	read-write	表示是否使能接口作为控制点功能。 • 0: enabled • 1: disabled 缺省值为disabled。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.19. 1.1.1.4	hwUSCLinkDownOffline	Integer (32)	read-write	接口链路闪断后认证接入设备上的用户下线延时的时间。取值范围为0 ~ 65535，单位为秒。缺省值为10秒。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.19. 1.1.1.5	hwUSCCo ntrolDow nOffline	Integer (32)	read- write	控制通道故障后认证接入设备上的用户下线延时的时间。取值范围为0 ~ 65535，单位为秒。缺省值为0秒，表示控制通道故障后认证接入设备上的用户立即下线。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.19. 1.1.1.6	hwUSCU serSyncInt erval	Integer (32)	read- write	用户与认证接入设备上在线用户之间同步的周期。取值范围为60 ~ 3600，单位为秒。缺省值为60秒。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.19. 1.1.1.7	hwUSCU serSyncRet ry	Integer (32)	read- write	用户与认证接入设备上在线用户之间同步的最大次数。取值范围为5 ~ 300。缺省值为5次。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无

读取约束

无

128.5 告警节点详细描述

无