

129 HUAWEI-VBST-MIB

- 129.1 功能简介
- 129.2 表间关系
- 129.3 单节点详细描述
- 129.4 告警节点详细描述

129.1 功能简介

HUAWEI公司定义了HUAWEI-VBST-MIB，VBST是华为公司私有的数据链路层的管理协议，通过阻塞二层网络中的冗余链路，将网络修剪成树状，达到消除环路的目的。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwVbstMib(323)

129.2 表间关系

无

129.3 单节点详细描述

129.3.1 hwVbstMaxPVNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.1.2	hwVbstMaxPVNum	Integer32	accessible-for-notify	设备接口支持的最大PV数。	实现与MIB文件定义一致。

129.3.2 hwVbstVlanNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.1.4	hwVbstVlanNum	Integer32	accessible-for-notify	端口收到的VBST报文中无法计算的VLAN总数。	实现与MIB文件定义一致。

129.3.3 hwVbstTrapVlan 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.1.5	hwVbstTrapVlan	OCTET STRING	accessible-for-notify	端口收到的VBST报文中无法计算的VLAN列表。	实现与MIB文件定义一致。

129.3.4 hwVbstTrapPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.1.6	hwVbstTrapPort	OCTET STRING	accessible-for-notify	收到包含无法计算VLAN的VBST报文的端口列表。	实现与MIB文件定义一致。

129.3.5 hwVbstMaxTrunkPVNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.1.7	hwVbstMaxTrunkPVNum	Integer32	accessible-for-notify	设备Eth-Trunk接口支持的最大PV数。	实现与MIB文件定义一致。

129.3.6 hwVbstConflictDescription 详细描述

 说明

仅S6735-S、S6720-EI和S6720S-EI支持此节点。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.323.1.8	hwVbstConflictDescription	OctetString	accessible-for-notify	Eth-Trunk的配置与二层远程镜像观察端口的配置冲突的具体原因。	实现与MIB文件定义一致。

129.4 告警节点详细描述

129.4.1 hwVbstPVNumExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.323.2.3	hwVbstPVNumExceeded	entPhysicalName hwVbstMaxPVNum	参与VBST计算的PV数超过VBST允许的最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

129.4.2 hwVbstPVNumResumed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.323.2.4	hwVbstPVNumResumed	entPhysicalName hwVbstMaxPVNum	参与VBST计算的PV数降至VBST允许的最大数目以下。	实现与MIB文件定义一致。

129.4.3 hwVbstTrapInvalidPV 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.323.2.7	hwVbstTrapInvalidPV	hwVbstTrapVlanNum hwVbstTrapVlan hwVbstTrapPort	端口收到的VBST报文中无法计算的VLAN数目超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

129.4.4 hwVbstTrunkPVNumExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.323.2.8	hwVbstTrunkPVNumExceeded	hwVbstMaxTrunkPVNum	设备Eth-Trunk接口的PV数超过设备支持的最大值。	实现与MIB文件定义一致。

129.4.5 hwVbstTrunkPVNumResumed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.323.2.9	hwVbstTrunkPVNumResumed	hwVbstMaxTrunkPVNum	设备Eth-Trunk接口的PV数降至设备支持的最大值以内。	实现与MIB文件定义一致。

129.4.6 hwVbstRspanCfgConflict 详细描述

 说明

仅S6735-S、S6720-EI和S6720S-EI支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.323.2.10	hwVbstRspanCfgConflict	hwVbstConflictDescription	VBST模式下，Eth-Trunk的配置与二层远程镜像观察端口的配置存在冲突。	实现与MIB文件定义一致。