

135 HUAWEI-WLAN-CAPWAP-MIB

[135.1 功能简介](#)

[135.2 表间关系](#)

[135.3 单节点详细描述](#)

[135.4 MIBTable详细描述](#)

[135.5 告警节点详细描述](#)

[135.6 不支持节点](#)

135.1 功能简介

该MIB主要用于CAPWAP相关属性进行配置。包括：

- 查询/修改AC的源接口或源IP地址
- 查询/修改AP的DTLS功能相关参数
- 查询/修改心跳周期
- 查询/修改报文优先级

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanCapwap(9)。

135.2 表间关系

无。

135.3 单节点详细描述

135.3.1 hwWlanCapwapSourceInterfaceValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.1.1	hwWlanCapwapSourceInterfaceValue	Integer32	read-write	当 hwWlanCapwapSourceInterfaceMethod 设置为 vlanif(2) 或 loopback(3) 时，通过该节点标识具体接口编号。	与MIB文件定义一致。

135.3.2 hwWlanCapwapSourceInterfaceMethod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.1.2	hwWlanCapwapSourceInterfaceMethod	INTEGER(1-4)	read-write	用来指定设置的方式，有如下值可以选取： 2: 设为 Vlanif 方式	与MIB文件定义一致。

135.3.3 hwWlanCapwapDtlsSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.1	hwWlanCapwapDtlsSwitch	INTEGER{enable(1),disable(2),auto(3)}	read-write	全局DTLS开关。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。

135.3.4 hwWlanCapwapDtlsPsk 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.2	hwWlanCapwapDtlsPsk	OCTET STRING(8-32)	read-write	全局DTLS PSK VALUE 值。	与MIB文件定义一致。

135.3.5 hwWlanCapwapInterControllerDtlsPsk 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.6	hwWlanCapwapInterControllerDtlsPsk	OCTET STRING(1-32)	read-write	AC间DTLS psk。	与MIB文件定义一致。

135.3.6 hwCapwapEchoInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.7	hwCapwapEchoInterval	Integer32(2-300)	read-write	CAPWAP隧道Echo报文发送间隔。缺省值为25。单位为s。	与MIB文件定义一致。

135.3.7 hwCapwapEchoTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.8	hwCapwapEchoTimes	Integer32(3-120)	read-write	CAPWAP隧道Echo报文超时次数。超过该次数后，AC与AP之间的链路会断开。缺省值为6。	与MIB文件定义一致。

135.3.8 hwWlanCapwapControlPriorityLocal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.9	hwWlanCapwapControlPriorityLocal	Integer32	read-write	AC到AP的CAPWAP控制报文的优先级。	与MIB文件定义一致。

135.3.9 hwWlanCapwapControlPriorityRemote 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.10	hwWlanCapwapControlPriorityRemote	Integer32	read-write	AP到AC的CAPWAP控制报文的优先级。	与MIB文件定义一致。

135.3.10 hwWlanCapwapSensitiveInfoPsk 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.11	hwWlanCapwapSensitiveInfoPsk	OCTET STRING (6-32) 不配置时此值为0，属于非法值。	read-write	AC和AP间敏感信息预共享加密密钥。	与MIB文件定义一致。

135.3.11 hwWlanCapwapMessageIntegrityPsk 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 9.2.13	hwWlanCapwapMessageIntegrityPsk	OCTET STRING(6- 32) 不配置时此 值为0，属 于非法值。	read-write	AC-AP间 CAPWAP报 文完整性校 验密钥。	与MIB文件 定义一致。

135.3.12 hwWlanCapwapMessageIntegrityPskMandatoryMatchSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 9.2.15	hwWlanCapwapMessageIntegrityPskMandatoryMatchSwitch	INTEGER[1, 2]	read-write	使能AP的 CAPWAP报 文不校验通 过功能，1 表示 Disable，2 表示 Enable。	与MIB文件 定义一致。

135.3.13 hwWlanCapwapMsgCheckSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 9.2.16	hwWlanCapwapMsgCheckSwitch	INTEGER[1, 2]	read-write	控制AC、 AP间的报文 校验功能的 开关，1表 示 Disable，2 表示Enable	与MIB文件 定义一致。

135.3.14 hwWlanCapwapDtlsVersion1Dot0Switch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.22	hwWlanCapwapDtlsVersion1Dot0Switch	INTEGER[1, 2]	read-write	允许 CAPWAP DTLS服务端与老版本的DTLS客户端建立DTLS1.0版本的会话。1表示 Disable，2表示 Enable。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

135.3.15 hwWlanCapwapDtlsCbcSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.23	hwWlanCapwapDtlsCbcSwitch	INTEGER[1, 2]	read-write	允许 CAPWAP DTLS服务端与老版本的DTLS客户端使用CBC加密套件建立DTLS会话。1表示 Disable，2表示 Enable。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

135.4 MIBTable 详细描述

135.4.1 hwWlanCapwapSourceTable 详细描述

hwWlanCapwapSourceTable描述CAPWAP多源特性设置需要的各种参数。

该表的索引是hwWlanCapwapSourceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.3.1.1.1	hwWlanCapwapSourceIndex	Unsigned32	not-accessible	CAPWAP源接口索引。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.3.1.1.2	hwWlanCapwapSourceMethod	INTEGER{vlanif(2),loopback(3)}	read-write	CAPWAP源接口的设置方式。 2: CAPWAP源接口设置为 VLAN IF 接口 3: CAPWAP源接口设置为 Loopback 接口	与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.3.1.1.3	hwWlanCapwapSourceValue	Integer32	read-write	当 hwWlanCapwapSourceMethod 设置为 vlanif(2) 或 loopback(3) 时，通过该节点标识具体接口编号。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.3.1.1.4	hwWlanCapwapSourceRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用 createAndGo(4) 和 destroy(6)。	与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无。

读取约束

无。

135.5 告警节点详细描述

无。

135.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 135-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.1.3	hwWlanCapwapSourceIPv4Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.3	hwWlanCapwapDtlsDefaultPskSwitch	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.4	hwWlanCapwapIpv6Enable	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.5	hwWlanCapwapInterControllerDtlsEncrypt	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.12	hwWlanCapwapInterControllerSensitiveInfoPsk	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.13	hwWlanCapwapMessageIntegrityPsk	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.14	hwWlanCapwapInterControllerMessageIntegrityPsk	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.15	hwWlanCapwapMessageIntegrityPskMandatoryMatchSwitch	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.17	hwWlanCapwapInterControllerMsgCheckSwitch	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.3.2.1	hwWlanCapwapSourceInterfaceGroup	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.3.2.2	hwWlanCapwapSysParameterGroup	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.18	hwWlanCapwapDtlsDataSwitch	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.9.2.19	hwWlanCapwapInterControllerDtlsDataSwitch	单节点