

153 LLDP-EXT-DOT1-MIB

153.1 功能简介

153.2 表间关系

153.3 单节点详细描述

153.4 MIB Table详细描述

153.5 告警节点详细描述

153.1 功能简介

LLDP-EXT-DOT1-MIB主要提供了配置LLDP协议，查询收发报文统计信息，查询本地和远端设备信息等功能。

根节点：

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2).lldpObjects(1).lldpExtensions(5).lldpXdot1MIB(32962)

说明

缺省情况下网管使用的MIB视图只能访问internet节点（OID为1.3.6.1），但是该MIB表的OID是1.0.8802.1.1.2.1.5.32962，不在internet节点下。因此，要访问该MIB表，必须先执行**snmp-agent mib-view included view-name iso**命令配置包含所有MIB节点的MIB视图，并执行**snmp-agent community { read | write } community-name mib-view view-name**命令配置该MIB视图为网管使用的MIB视图。

153.2 表间关系

无

153.3 单节点详细描述

无

153.4 MIB Table 详细描述

153.4.1 lldpXdot1ConfigPortVlanTable 详细描述

端口VLAN配置表，该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.1.1.1	lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable	INTEGER { true(1), false(2) }	read-write	端口VLAN ID发送使能。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.2 lldpXdot1ConfigVlanNameTable 详细描述

Vlan名称配置表，该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.2.1.1	lldpXdot1ConfigVlanNameTxEnable	INTEGER { true(1), false(2) }	read-write	端口VLAN名称发送使能。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.3 lldpXdot1ConfigProtoVlanTable 详细描述

端口协议vlan配置表，该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocProtoVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1	lldpXdot1ConfigProtoVlanTxEnable	INTEGER { true(1), false(2) }	read-write	端口的协议VLAN发送使能。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.4 lldpXdot1ConfigProtocolTable 详细描述

端口支持协议发送使能表，该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocProtocolIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	最大访问权限
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.1 .4.1.1	lldpXdot1 ConfigPro tocolTxEn able	INTEGE R { true(1) , false(2) }	read-write	端口支持的 协议类型发 送使能。 说明 端口支持 的协议类 型有STP、 RSTP/ MSTP、 LACP、 EthOAM、 CFM五 种，修改 其中任一 协议类型 的发送使 能状态， 其他协议 类型发送 使能状态 也将一同 修改。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

153.4.5 lldpXdot1LocTable 详细描述

本地设备端口信息表，该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.2 .1.1.1	lldpXdot1 LocPortVl anId	Integer3 2	read-only	本端端口VLAN ID	实现与 MIB文件 定义一致

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.6 lldpXdot1LocProtoVlanTable 详细描述

本地协议vlan表，该表的索引是lldpLocPortNum，lldpXdot1LocProtoVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.2 .2.1.1	lldpXdot1Lo cProtoVlanI d	Integer 32	not- accessible	本端端口的协 议VLAN ID。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.2 .2.1.2	lldpXdot1Lo cProtoVlanS upported	INTEGE R { true(1 , false(2) }	read-only	本端端口的协 议VLAN支 持。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.2 .2.1.3	lldpXdot1Lo cProtoVlanE nabled	INTEGE R { true(1 , false(2) }	read-only	本端端口的协 议VLAN使 能。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.7 lldpXdot1LocVlanNameTable 详细描述

本端口vlan名称表。该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.2 .3.1.1	lldpXdot1 LocVlanId	Integer32 (1..4094)	not-accessible	本端端口 VLAN ID。	实现与MIB 文件定义 一致。
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.2 .3.1.2	lldpXdot1 LocVlanName	OCTET STRING (SIZE (1..32))	read-only	本端端口 VLAN名 称。	实现与MIB 文件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.8 lldpXdot1LocProtocolTable 详细描述

本地端口协议表，该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocProtocolIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.2 .4.1.1	lldpXdot1 LocProtoc olIndex	Integer3 2	not-accessible	本端端口支 持的协议类 型索引。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.2 .4.1.2	lldpXdot1 LocProtoc olId	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	本端端口支 持的协议类 型。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.9 lldpXdot1RemTable 详细描述

远端端口的协议表，该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum和lldpRemIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.3 .1.1.1	lldpXdot1 RemPort VlanId	Integer3 2	read-only	远端端口的 VLAN ID。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.10 lldpXdot1RemProtoVlanTable 详细描述

远端设备管理地址表，该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex和lldpXdot1RemProtoVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.1	lldpXdot1RemProtoVlanId	Integer 32	not-accessible	远端端口的协议VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.2	lldpXdot1RemProtoVlanSupported	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	远端端口的协议VLAN支持能力。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.3	lldpXdot1RemProtoVlanEnabled	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	远端端口的协议VLAN使能状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.11 lldpXdot1RemVlanNameTable 详细描述

远端设备管理地址表，该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex和lldpXdot1RemVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.3 .3.1.1	lldpXdot1RemVlanId	Integer32	not-accessible	远端端口VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2 .1.5.32962.1.3 .3.1.2	lldpXdot1RemVlanName	OCTET STRING (SIZE (1..32))	read-only	远端端口VLAN名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.4.12 lldpXdot1RemProtocolTable 详细描述

远端设备管理地址表，该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex和lldpXdot1RemProtocolIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1. 2.1.5.32962.1 .3.4.1.1	lldpXdot1RemProtocolIndex	Integer32	not-accessible	远端端口支持的协议类型索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1. 2.1.5.32962.1 .3.4.1.2	lldpXdot1 RemProto collid	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	远端端口支持的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

153.5 告警节点详细描述

无