

154 LLDP-EXT-DOT3-MIB

154.1 功能简介

154.2 表间关系

154.3 单节点详细描述

154.4 MIB Table详细描述

154.5 告警节点详细描述

154.1 功能简介

LLDP-EXT-DOT3-MIB主要提供了查询本端端口速率、自协商使能状态、供电能力等功能。

根节点：

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2).lldpObjects(1).lldpExtensions(5).lldpXdot3MIB(4623)

说明

缺省情况下网管使用的MIB视图只能访问internet节点（OID为1.3.6.1），但是该MIB表的OID是1.0.8802.1.1.2.1.5.4623，不在internet节点下。因此，要访问该MIB表，必须先执行**snmp-agent mib-view included view-name iso**命令配置包含所有MIB节点的MIB视图，并执行**snmp-agent community { read | write } community-name mib-view view-name**命令配置该MIB视图为网管使用的MIB视图。

154.2 表间关系

无

154.3 单节点详细描述

无

154.4 MIB Table 详细描述

154.4.1 lldpXdot3PortConfigTable 详细描述

TLV发送使能配置表，该表的索引为lldpLocPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.1.1.1.1	lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable	BITS { macPhyConfigStatus(0), powerViaMDI(1), linkAggregation(2), maxFrameSize(3) }	read-write	IEEE 802.3组织定义的TLV发送使能。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

154.4.2 lldpXdot3LocPortTable 详细描述

端口信息查询表，该表的索引lldpLocPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.1	lldpXdot3LocPortAutoNegSupported	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	本端是否支持端口速率自动协商。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.2	lldpXdot3LocPortAutoNegEnabled	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	本端是否使能自动协商功能。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.3	lldpXdot3LocPortAutoNegAdvertisedCap	OCTET STRING (SIZE(2))	read-only	本端接口支持的自协商速率值。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4	lldpXdot3LocPortOperMauType	Integer32	read-only	本端接口当前的速率和双工状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

154.4.3 lldpXdot3LocPowerTable 详细描述

本端供电能力查询表，该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.1	lldpXdot3LocPowerPortClass	INTEGER { pClassPSE(1) , pClassPD(2) }	read-only	本端PoE的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.2	lldpXdot3LocPowerMDISupported	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	本端是否支持PSE供电。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.3	lldpXdot3LocPowerMDIEnabled	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	本端是否使用PSE供电。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.4	lldpXdot3LocPowerPairControlable	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	本端供电方式是否可控。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.5	lldpXdot3LocPowerPairs	Integer32	read-only	本端PoE接口远程供电模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.6	lldpXdot3LocPowerClass	Integer32	read-only	本端受电设备的端口控制级别。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

154.4.4 lldpXdot3LocLinkAggTable 详细描述

本端链路状态查询表，该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.3.1.1	lldpXdot3LocLinkAggStatus	BITS { aggCapable(0), aggEnabled(1) }	read-only	本端链路聚合状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.3.1.2	lldpXdot3LocLinkAggPortId	Integer32	read-only	本端链路聚合ID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

154.4.5 lldpXdot3LocMaxFrameSizeTable 详细描述

本端链路状态查询表，该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.4.1.1	lldpXdot3LocMaxFrameSize	Integer32	read-only	本端端口支持的最大帧长度。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

154.4.6 lldpXdot3RemPortTable 详细描述

远端端口信息查询表，该表的索引是lldpRemTimeMark，lldpRemLocalPortNum，lldpRemIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.1	lldpXdot3RemPortAutoNegSupported	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	远端是否支持端口速率自动协商。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.2	lldpXdot3RemPortAutoNegEnabled	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	远端是否使能自动协商功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.3	lldpXdot3RemPortAutoNegAdvertisedCap	OCTET STRING(SIZE(2))	read-only	远端接口支持的自协商速率值。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.4	lldpXdot3RemPortOperMauType	Integer 32	read-only	远端接口当前的速率和双工状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

154.4.7 lldpXdot3RemPowerTable 详细描述

远端供电能力查询表，该表的索引是lldpRemTimeMark，lldpRemLocalPortNum，lldpRemIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.1	lldpXdot3RemPowerPortClass	INTEGER { pClassPSE(1), pClassPD(2) }	read-only	远端PoE的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.2	lldpXdot3RemPowerMDISupported	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	远端是否支持PSE供电。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.3	lldpXdot3RemPowerMDIEnabled	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	远端是否使能PSE供电。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.4	lldpXdot3RemPowerPairControllable	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	远端供电方式是否可控。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2. 1.5.4623.1.3.2. 1.5	lldpXdot3RemPowerPairs	Integer32	read-only	远端PoE接口远程供电模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2. 1.5.4623.1.3.2. 1.6	lldpXdot3RemPowerClass	Integer32	read-only	远端受电设备的端口控制级别。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

154.4.8 lldpXdot3RemLinkAggTable 详细描述

远端链路状态查询表，该表的索引是lldpRemTimeMark，lldpRemLocalPortNum，lldpRemIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2. 1.5.4623.1.3.3. 1.1	RemlldpXdot3LinkAggStatus	BITS { aggCapable(0), aggEnabled(1) }	read-only	远端链路聚合状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2. 1.5.4623.1.3.3. 1.2	RemlldpXdot3LinkAggPortId	Integer32	read-only	远端链路聚合ID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

154.4.9 lldpXdot3RemMaxFrameSizeTable 详细描述

本端链路状态查询表，该表的索引是lldpRemTimeMark，lldpRemLocalPortNum，lldpRemIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.4.1.1	lldpXdot3RemMaxFrameSizeTable	Integer 32	read-only	远端端口支持的最大帧长度。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

154.5 告警节点详细描述

无