

176 SAVI-MIB

[176.1 功能简介](#)

[176.2 表间关系](#)

[176.3 单节点详细描述](#)

[176.4 MIB Table详细描述](#)

[176.5 告警节点详细描述](#)

176.1 功能简介

SAVI-MIB包含了SAVI的配置信息、SAVI绑定表信息和过滤表信息。

根节点: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ip(4).saviMIB(40)

176.2 表间关系

无

176.3 单节点详细描述

无

176.4 MIB Table 详细描述

176.4.1 saviObjectsSystemTable 详细描述

该表包含了系统模式下SAVI的使能状态及配置信息。

该表的索引是saviObjectsSystemIPVersion。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.1.1.1	s a v i O b j e c t s S y s t e m I P V e r s i o n	I n e t V e r s i o n	n o t - a c c e s s i b l e	IP 地址版本。目前实现的取值为： • p v 6 (2) : I p v 6 地 址。	实现与 M I B 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.1.1.2	saviObjectsSystemMode	INTEGER	read-write	当前SAVI的模式。取值为： • saviObjectModeSAVIUnenabled: SAVI未使能。 • saviObjectModeSAVIEabled: SAVI使能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					• a u t (2) : 使能 S A V 开关。 s a v i d h c p v 6 t o n

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• y 场景。 s a v i - t s t a d a c t i o n l y (4) : 使能 S L A A C T i o n l y 场景。 s a v i - t d n	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					cop- s- a- a- c- t- m- x(5) : 使能DHCPv6与SLAAC混合场景。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.1.1.3	s a v i O b j e c t s S y s t e m M a x D a d D e l a y	I N T E G E R	re a d - w r i t e	侦听响应地址冲突的 N A 报文的时间。取值范围 1 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 0 , 单位是 0. 0 1 秒。	实现与 M I B 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.1.1.4	s a v i O b j e c t s S y s t e m M a x D a d P r e p a r e D e l a y	I N T E G E R	re a d - w r i t e	侦听 D H C P v 6 客户端对获取地址作冲突检测的时间。取值范围 1 0 0 ~ 1 0 0 0 0 ，单位是 0. 0 1	实现与 M I B 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				秒。	

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

176.4.2 saviObjectsIfTable 详细描述

该表包含了接口下SAVI的配置信息。

该表的索引是saviObjectsIfIPVersion、saviObjectsIfIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.2.1.1	saviObjectsIfIPVersion	INTEGER	not-accessible	IP地址版本。目前实现的取值为： ipv6(2)：IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.2.1.2	saviObjectsIfIfIndex	Integer32	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.2.1.3	saviObjectsIfValidationStatus	INTEGER	read-write	接口使能源地址检查状态。取值为： • enable(1)：使能。 • disable(2)：未使能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.2.1.4	saviObjectsIfTrustStatus	INTEGER	read-write	接口对报文的信任状态。取值为： • no-trust(1)：丢弃DHCP Advertise/Reply报文和RA报文。 • dhcp-trust(2)：允许DHCP Advertise/Reply报文通过。 • ra-trust(3)：允许RA报文通过。 • savi-savi(4)：允许任意报文通过。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.2.1.5	saviObjectsIfFilteringNum	INTEGER (0..4294967295)	read-write	接口下过滤表项最大数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

176.4.3 saviObjectsBindingTable 详细描述

该表包含了SAVI绑定表信息。

该表的索引是saviObjectsBindingIpAddressType、saviObjectsBindingType和saviObjectsBindingIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.3.1.1	saviObjectsBindingIpAddressType	INTEGER	not-accessible	绑定的源IP地址类型。目前实现的取值为： ipv6(2)：IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.3.1.2	saviObjectsBindingType	INTEGER	not-accessible	IP地址分配方式。取值为： - static(1)：静态分配。 - slaac(2)：通过无状态地址自动配置方式获取。 - dhcp(3)：通过DHCPv6获取。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.3.1.3	saviObject sBindingIfl ndex	Integer32	not- accessible	绑定表接口 索引。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.3.1.4	saviObject sBindingIp Address	OCTET STRING	not- accessible	绑定的源IP 地址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.3.1.5	saviObject sBindingM acAddr	OCTET STRING	read- create	绑定的源 MAC地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.3.1.6	saviObject sBindingSt ate	INTEGER	read- create	绑定表当前 的状态。取 值为： • start(1) ：初始 状态。 • live(2) ：激活 状态。 • detectio n(3): 探测状 态。 • query(4): 查询 状态。 • bound(5): 绑 定状 态。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.3.1.7	saviObject sBindingLif etime	INTEGER	read- create	绑定表的租 期。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.3.1.8	saviObject sBindingRowStatus	INTEGER	read- create	行状态。目前实现的取值为： • createAndGo(4)：创建。 • destroy(6)：删除。 仅当 saviObject sBindingType 为 static 时，才支持创建和删除。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

176.4.4 saviObjectsFilteringTable 详细描述

该表包含了SAVI过滤表信息。

该表的索引是saviObjectsFilteringIpAddressType和saviObjectsFilteringIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.40.1.4.1.1	saviObject sFilteringIp AddressType	INTEGER	not- accessible	过滤的源IP 地址类型。 目前实现的 取值为： • ipv6(2) : IPv6 地址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.4.1.2	saviObject sFilteringIfl index	Integer32	not- accessible	接口索引。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.4.1.3	saviObject sFilteringIp Address	OCTET STRING	not- accessible	过滤的源IP 地址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.4.40.1.4.1.4	saviObject sFiltering MacAddr	OCTET STRING	read-only	过滤的源 MAC地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

176.5 告警节点详细描述

无