

24 HUAWEI-CDP-COMPLIANCE-MIB

[24.1 功能简介](#)

[24.2 表间关系](#)

[24.3 单节点详细描述](#)

[24.4 MIB Table详细描述](#)

[24.5 不支持节点](#)

24.1 功能简介

该MIB主要用来设置接口对CDP报文的处理方式，同时提供对CDP远端邻居信息的查询功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwCdpComplianceMIB(198)。

说明

S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S不支持此MIB节点。

24.2 表间关系

无。

24.3 单节点详细描述

24.3.1 hwCdpComplianceEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.1.1	hwCdpComplianceEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	设备是否可以接收CDP报文的标示。取值范围为： (1): enable (2): disable 默认取值为：disable。	与MIB文件定义一致。

24.3.2 hwCdpComplianceStatsRemTablesLastChangeTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.2.1	hwCdpComplianceStatsRemTablesLastChangeTime	Timeticks	read-only	设备最后一次接收到CDP报文的时间。	与MIB文件定义一致。

24.3.3 hwCdpComplianceStatsRemTablesAgeouts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.2.2	hwCdpComplianceStatsRemTablesAgeouts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	设备上已经老化的CDP邻居总数。	与MIB文件定义一致。

24.4 MIB Table 详细描述

24.4.1 hwCdpCompliancePortConfigTable 详细描述

该表定义了接口对CDP报文的处理参数，包括是否接收CDP报文，保存CDP报文的时间周期等。

该表的索引是hwCdpCompliancePortConfigIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.1.3.1.1	hwCdpCompliancePortConfigIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.1.3.1.2	hwCdpCompliancePortConfigAdminStatus	INTEGER	read-write	接口对于CDP报文的处理方式。取值范围为： 1: disabled，接口丢弃接收到的CDP报文 2: rxOnly，接口仅接收和保存CDP报文，不转发CDP报文 默认取值为rxOnly。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.1.3.1.3	hwCdpCompliancePortConfigHoldTime	Integer32	read-write	接口保存 CDP 报文的时间周期。取值范围为：10～254，单位是秒。默认取值为180秒。 如果在设置的时间内，接口没有收到新的CDP报文，则该 CDP报文将被老化。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.1.3.1.4	hwCdpCompliancePortConfigNotificationEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	接口上CDP配置变化时是否发送通知事件。取值范围为： 1: true 2: false 默认取值为false。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.1.3.1.5	hwCdpCompliancePortStatsReset	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	清除接口上 CDP报文的统计计数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不能创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不能删除。

读取约束

该表无读取约束。

24.4.2 hwCdpComplianceStatsRxPortTable 详细描述

该表用于统计某个接口接收和老化掉的CDP报文计数。

该表的索引是hwCdpComplianceStatsRxPortIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.2.3.1.1	hwCdpComplianceStatsRxPortIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.2.3.1.2	hwCdpComplianceStatsRxPortFramesTotal	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口接收到的CDP报文统计计数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.2.3.1.3	hwCdpComplianceStatsRxPortAgeoutsTotal	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口老化掉的CDP报文统计计数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

24.4.3 hwCdpComplianceRemoteTable 详细描述

该表用于查询某个接口通过CDP报文发现的远端邻居信息。

该表的索引是hwCdpComplianceRemLocalPortIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.3.1.1.1	hwCdpComplianceRemLocalPortIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.3.1.1.2	hwCdpComplianceRemTimeMark	TimeTicks	read-only	接口最后一次接收到CDP报文的时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.1.3.1.1.3	hwCdpComplianceRemoteInfo	OCTET STRING	read-only	接口最后一次接收到的CDP报文内容。 字符串长度为：0~1600。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

24.5 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 24-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.198.2.1.1	hwCdpComplianceRemTablesChange	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 8.1.1.2	hwCdpComplianceNotificationInterval	单节点