

46 HUAWEI-ETHARP-MIB

46.1 功能简介

46.2 表间关系

46.3 单节点详细描述

46.4 MIB Table详细描述

46.5 告警节点详细描述

46.6 不支持节点

46.1 功能简介

涉及ARP表项限制、防ARP报文攻击和网段扫描攻击来防止用户从空间与时间两方面进行攻击的问题。HUAWEI-ETHARP-MIB描述了在接口视图配置ARP表项限制、查看各个接口的表项限制、查看基于接口、接口+Vlan ID查看学到的ARP表项、查看ARP报文统计计数，主要统计由于表项限制和时间戳抑制而丢弃的报文数；设置基于槽号进行时间戳抑制的抑制速率、控制只学习自己发送出去的请求报文回的应答报文、超过抑制速率的发送Trap进行告警、告警日志抑制间隔设置。

HUAWEI-ARP-MIB还可以查询和设置ARP老化的相关参数，目前只支持查询和设置ARP老化探测模式、修改ARP老化探测报文类型。

所支持的网管操作：

时间戳抑制模块：

- 网管支持配置防ARP攻击日志记录和Trap告警的时间间隔。
- 网管支持配置ARP严格学习功能。
- 网管支持配置时间戳抑制速率的配置。

ARP表项限制模块：

- 各种ARP表项限制有对应的私有Mib，可以查询当前的表项条数。
- 可以通过网管设置各种表项限制。
- 可以通过MIB查询ARP，可以通过MIB关于ARP的统计信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEthernetARPMIB(123)

46.2 表间关系

HUAWEI-ETHARP-MIB文件中的表之间是互相独立的，不存在关联关系。

46.3 单节点详细描述

46.3.1 hwEthernetARPAntiAttackLog 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.1	hwEthernetARPAntiAttackLog	Integer32(0..1200)	Read-write	配置记录防ARP攻击日志和Trap告警的时间间隔。默认值是0。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.2 hwEthernetARPLearningStrict 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.2	hwEthernetARPLearningStrict	Integer(enable (1), disable(2))	Read-write	配置ARP严格学习功能。默认情况下disable。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.3 hwEthernetARPSpeedLimitIfIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.4	hwEthernetARPSpeedLimitIfIndex	INTEGER	Accessible-for-notify	标识使能ARP-Miss的接口，或接收ARP报文的接口。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.4 hwEthernetARPSpeedLimitConfigured 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.5	hwEthernetARPSpeedLimitConfigured	INTEGER (0..4294967295)	Accessible-for-notify	在发送Trap告警的接口上配置的时间戳抑制的速率。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.5 hwEthernetARPSpeedLimitCurrent 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.6	hwEthernetARPSpeedLimitCurrent	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	在发送Trap告警的接口上，当前的时间戳抑制的速率。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.6 hwEthernetARPSpeedLimitType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.7	hwEthernetARPSpeedLimitType	OCTET STRING	Accessible-for-notify	发送Trap告警的时间戳抑制的类型。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.7 hwEthernetARPSpeedLimitSrcIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.8	hwEthernetARPSpeedLimitSrcIPAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	Accessible-for-notify	触发告警的攻击的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.8 hwEthernetARPSpeedLimitDstIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.9	hwEthernetARPSpeedLimitDstIPAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	Accessible-for-notify	触发告警的攻击的目的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.9 hwEthernetARPSpeedLimitVPNInstance 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.10	hwEthernetARPSpeedLimitVPNInstance	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Accessible-for-notify	发送Trap告警的VPN实例的名称。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.10 hwEthernetARPThresholdValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.26.1	hwEthernetARPThresholdValue	INTEGER (0..4294967295)	Accessible-for-notify	上报告警的阈值。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.11 hwEthernetARPThresholdDynamicNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.26.2	hwEthernetARPThresholdDynamicNumber	INTEGER (0..4294967295)	Accessible-for-notify	动态ARP表项数量。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.12 hwEthernetARPThresholdStaticNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.26.3	hwEthernetARPThresholdStaticNumber	INTEGER (0..4294967295)	Accessible-for-notify	静态ARP表项数量。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.13 hwEthernetARPConflictDetect 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.27	hwEthernetARPConflictDetect	INTEGER {ipv4full (0),ipv6full (1),ipv4mask (2),ipv6mask (3),dpi (4),tcp (5),ipv4comp (6),ipv6comp (7),ipv4dyn (8),ipv6dyn (9)}	read-write	使能IP地址冲突检测功能。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.14 hwEthernetARPEntrySpecValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.39.1	hwEthernetARPEntrySpecValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	告警产生时的ARP表项限定规格值。	实现与MIB文件定义一致。

46.3.15 hwEthernetARPEntrySpecDynamicNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 39.2	hwEthernetARPEntrySpecDynamicNumber	INTEGER (0..4294 967295)	accessible-for-notify	动态ARP表项数量。	实现与MIB文件定义一致。

46.4 MIB Table 详细描述

46.4.1 hwEthernetARPSpeedLimitTable 详细描述

该表实现基于槽号进行ARP时间抑制的抑制速率创建、删除、修改、以及相关属性的获取。

该表的索引是hwEthernetARPLimitSlot, hwEthernetARPLimitType, hwEthernetARPLimitIPType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 3.1.1	hwEthernetARPLimitSlot	Integer32 (0..15)	Not-accessible	配置时间戳抑制的槽位号。	Integer32 (0..15)
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 3.1.2	hwEthernetARPLimitType	Enumeration (arp (1), arpmiss (2))	Not-accessible	配置时间戳抑制的报文类型 (ARP、ARP-Miss)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 3.1.3	hwEthernetARPLimitIPType	Integer32 (source ip (4), destination ip (8))	Not-accessible	时间戳抑制的IP地址的类型(基于目的抑制、基于源IP地址抑制)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 3.1.4	hwEthernetARPLimitSpeedValue	Unsigned32 (0..65 536)	Read-write	配置时间戳抑制的抑制速率。	Unsigned32 (0..1 6384)

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

对于ARP-Miss进行时间戳抑制的时候，hwEthernetARPLimitIPType必须是基于源IP地址进行抑制。

删除限制

该表项不支持删除。

读取约束

该表对读没有限制。

46.4.2 hwEthernetARPStaticsTable 详细描述

该表实现基于槽号查看ARP报文统计计数，主要统计由于表项限制丢弃的报文数和由于时间戳抑制而丢弃的报文数。

该表的索引是hwEthernetARPStaticsSlot。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.11.1.1	hwEthernetARPStaticsSlot	Integer32(0..15) (65535, 65535)	Not-accessible	显示指定统计信息的槽号。	Integer 32(0..15) (65535, 65535)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.11.1.2	hwEthernetARPStaticsLearnTotal	Counter32(1..4 294967 294)	Read-only	学习ARP表项的次数。(注意：不是ARP表项的个数)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.11.1.3	hwEthernetARPDropForLimit	Counter32(1..4 294967 294)	Read-only	因为表项限制导致的ARP表项丢弃计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.11.1.4	hwEthernetARPDropForARPSuppress	Counter32(1..4 294967 294)	Read-only	因为时间戳抑制导致的ARP报文丢弃计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.11.1.5	hwEthernetARPDropForARPMissSuppress	Counter32(1..4 294967 294)	Read-only	因为时间戳抑制导致的ARP Miss消息丢弃计数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 11.1.6	hwEthernetARPDropForOther	Counter32(1..4 294967 294)	Read-only	其他原因丢弃的ARP报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 11.1.7	hwEthernetARPMissDropForOther	Counter32(1..4 294967 294)	Read-only	其他原因丢弃的ARP Miss消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 11.1.8	hwEthernetARPRecvNum	Counter32(1..4 294967 294)	Read-only	收到的ARP报文计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 11.1.9	hwEthernetARPMissRcvNum	Counter32(1..4 294967 294)	Read-only	收到的ARPMiss消息计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 11.1.10	hwEthernetARPStatisticsOperation	Integer32(reset(1), unused (2))	Read-write	清除设备的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 11.1.11	hwEthernetARPDropForARPProxySuppress	INTEGER (0..4294 967295)	Read-only	因为ARP-PROXY抑制导致的ARP报文丢弃计数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除限制

该表不支持删除。

读取约束

可以查询某个特定槽位的统计信息。hwEthernetARPStaticsSlot取值为65535表示取所有板合计的统计信息。hwEthernetARPStatisticsOperation节点的reset (1)操作表示清除某个板/所有板上的统计信息。

46.4.3 hwEthARPLimitTable 详细描述

该表实现对基于三层口索引、二层口索引+VLAN ID的ARP表项限制的创建、删除、获取以及相关属性的修改。

该表的索引是hwEthARPLimitCfglindex, hwEthARPVLANFirst, hwEthARPVLANLast。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.13.1.1	hwEthARPLimitCfglindex	INTEGER	Not-accessible	要配置表项限制的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.13.1.2	hwEthARPVLANFirst	Integer32(0..4094)	Not-accessible	VLAN ID范围内的第一个值（三层接口的VLANID值为0）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.13.1.3	hwEthARPVLANLast	Integer32(0..4094)	Not-accessible	VLAN ID范围内的第二个值（三层接口的VLANID值为0）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.13.1.4	hwEthARPLimitNum	Integer32(1..2147483647)	Read-create	ARP表项限制的最大数目。	Integer32(1..16384)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.13.1.5	hwEthARPLimitRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	Read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

二层口ARP表项限制配置，MIB的SET操作。举例说明：

如果已存在一个二层口在Vlan 1到Vlan 5之间都配置了ARP表项限制，现在要配置该二层口在Vlan 3 到Vlan 8之间的ARP表项限制。

- 由于该二层口在Vlan 3 到Vlan 5之间存在ARP表项限制，MIB操作时按照规定，只能用active (1)状态修改。

- 由于该二层口在Vlan 6到Vlan 8之间不存在ARP表项限制，MIB操作时按照规定，只能用createAndGo (4)状态新创建。

对于这种情况存在冲突的情形，选择createAndGo (4)。

修改约束

二层口ARP表项限制配置，MIB的SET操作。举例说明：

如果已存在一个二层口在Vlan 1到Vlan 5之间都配置了ARP表项限制。

现在要配置该二层接口在Vlan 2到Vlan 5之间的ARP表项限制，用active (1)状态进行修改操作。

删除限制

为了与命令行保持一致，如果索引合法（即接口存在），无论该索引对应的接口是否存在ARP表项配置，都执行删除操作，并返回成功码。

如果已存在一个二层口在Vlan 1到Vlan 5之间都配置了ARP表项限制：

- 在MIB上删除该二层接口在Vlan 3到Vlan 8之间的ARP表项限制，删除二层口在Vlan 3到Vlan 5之间的ARP表项限制，并返回操作成功码。
- 在MIB上删除该二层接口在vlan 1到vlan 4之间的ARP表项限制，删除成功，返回操作成功码。

读取限制

设置或者查询三层口的限制数目时，VLAN ID必须填0。

对于二层口来说，配置限制时，可用一个Vlan范围进行一个Vlan范围的配置，但是查询特定接口的特定Vlan限制数目时，必须保证hwEthARPVLANFirst与hwEthARPVLANLast值相同且合法。

46.4.4 hwEthernetARPLearningStrictInterfaceTable 详细描述

该表实现对基于接口进行强制使能/去使能ARP严格学习配置的创建、删除、获取以及相关属性的修改。

该表的索引是hwEthernetARPLearningStrictIfindex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.123.1. 14.1.1	hwEthernetARPLearningStrictIfindex	INTEGER	Not-accessible	配置强制使能/去使能ARP严格学习的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.14.1.2	hwEthernetARPLearningStrictState	Integer(forceenable(1),forcedisable(2))	Read-create	1: 强制使能ARP严格学习。 2: 强制去使能ARP严格学习。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.14.1.3	hwEthernetARPLearningStrictRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	Read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

无

删除限制

无

读取限制

无

46.4.5 hwArpEntryExpireControlTable 详细描述

该表实现了对ARP老化探测模式的查询和设置。
该表的索引是hwArpEntryExpireIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.16.1.1	hwArpEntryExpireIfIndex	INTEGER	not-accessible	配置了ARP老化探测相关参数的接口索引。值0是非法的。 须知 只能在VLANIF接口下进行Set操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.16.1.2	hwArpEntryExpiredetectMode	Integer {broadcast(1), unicast(2)}	read-write	ARP老化探测模式。 - 当为单播探测时，老化前系统将以单播的方式发送ARP探测报文。 - 当为广播探测时，老化前系统将以广播的方式发送ARP探测报文。默认为广播探测模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.16.1.3	hwArpEntryExpireFakeTime	Integer32(1..36000)	read-write	ARP假表项的老化超时时间。取值范围是1 ~ 36000秒，缺省值是3秒。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除限制

无

读取限制

无

46.4.6 hwArpDynTable 详细描述

获取设备上的动态ARP表项。

该表的索引是hwArpDynIfIndex、hwArpDynIpAdd、hwArpDynVrf。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 7.1.1	hwArpDy nIfIndex	Integer 32(1..21 474836 47)	not-accessible	生成动态 ARP表项的 三层接口索 引。值0是非 法的。	实现与 MI B文件定义 一致。 。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 7.1.2	hwArpDy nIpAdd	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	动态ARP表 项的IP地 址。	实现与 MI B文件定义 一致。 。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 7.1.3	hwArpDy nVrf	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not-accessible	动态ARP表 项的VPN名 称。	实现与 MI B文件定义 一致。 。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 7.1.11	hwArpDy nMacAdd	PhysAd dress	read-only	动态ARP表 项的MAC地 址。	实现与 MI B文件定义 一致。 。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 7.1.12	hwArpDy nVlanId	Integer 32(0..40 96)	read-only	动态ARP表 项的VLAN。	实现与MI B文件定义一致，此节点的有效取值范围是1 ~ 409 4。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 7.1.13	hwArpDy nCeVlanId	Integer 32(0..40 96)	read-only	动态ARP表 项的内层 VLAN。	实现与MI B文件定义一致，此节点的有效取值范围是1 ~ 409 4。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 7.1.14	hwArpDy nOutIfInd ex	INTEGE R	read-only	动态ARP表 项的出接口 的接口索引。	实现与MI B文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 7.1.15	hwArpDy nExpireTi me	Integer 32(0..21 474836 47)	read-only	动态ARP表 项的老化时 间。	实现与MI B文件定义 一致。 。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除限制

该表不支持删除。

读取限制

无

46.4.7 hwArpCfgTable 详细描述

该表用于设置和查询静态ARP表项。

该表的索引是hwArpCfgIpAdd和hwArpCfgVrf。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 8.1.1	hwArpCfg IpAdd	OCTET STRING (SIZE (4))	not- accessib le	配置的静态ARP表项 的IP地址。取值0无 效。	实现与MI B文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 8.1.2	hwArpCfg MacAdd	OCTET STRING (SIZE (6))	read- create	配置的静态ARP表项 的MAC地址。	实现与MI B文件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 8.1.3	hwArpCfg Vrf	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not- accessib le	配置的静态ARP表项 的VPN名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 8.1.11	hwArpCfg VlanId	Integer 32 (0..4096)	read- create	配置的静态ARP表项 的VLAN。	实现与 MIB文 件定义 一致， 此节点 的有效 取值范 围是1 ~ 4094。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 8.1.13	hwArpCfg OutIfIndex	Integer 32 (0..2147 483647)	read- create	配置的静态ARP表项 的出接口索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.1.1 8.1.51	hwArpCfg Rowstatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	行状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除限制

无

读取限制

无

46.4.8 hwArpSecValidateTable 详细描述

该表用于接口收到ARP报文时，对以太报文头中的源、目的MAC地址和ARP报文数据区中的源、目的MAC地址进行一致性检查。如果以太报文头中的源、目的MAC地址和ARP报文数据区中的源、目的MAC地址不一致，则直接丢弃该ARP报文。否则允许该ARP报文通过。

该表的索引是hwArpSecValidatelfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.24.1.1	hwArpSecValidatelfIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识ARP报文验证的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.24.1.2	hwArpSecValidateSrcMac	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识使能报文中的源MAC地址进行验证。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.24.1.3	hwArpSecValidateDstMac	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识使能报文中的目的MAC地址进行验证。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.24.1.51	hwArpSecValidateRowStatus	INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持在VLANIF接口、Eth-Trunk成员口上创建。
创建该表时，必须已经使能对源MAC地址或目的MAC其中一个进行验证。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

46.5 告警节点详细描述

46.5.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.1	hwEthernetARPSpeedLimitAlarm	hwEthernetARPSpeedLimitIfIndex hwEthernetARPSpeedLimitConfigured hwEthernetARPSpeedLimitCurrent hwEthernetARPSpeedLimitType hwEthernetARPSpeedLimitSrcIPAddr hwEthernetARPSpeedLimitDstIPAddr hwEthernetARPSpeedLimitVPNInstance	当接口收到ARP报文的速率超过ARP时间戳抑制设定的速率，发送告警信息。	实现与MIB文件定义一致。

46.5.2 hwEthernetARPTThresholdExceedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.4	hwEthernetARPTThresholdExceedAlarm	1: entPhysicalName 2: hwEthernetARPTThresholdValue 3: hwEthernetARPTThresholdDynamicNumber 4: hwEthernetARPTThresholdStaticNumber	设备上学习到的ARP表项数量超过了设定的阈值。	实现与MIB文件定义一致。

46.5.3 hwEthernetARPTresholdResumeAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.5	hwEthernetARPTresholdResumeAlarm	1: entPhysicalName 2: hwEthernetARPTresholdValue 3: hwEthernetARPTresholdDynamicNumber 4: hwEthernetARPTresholdStaticNumber	设备上ARP表项的数量由超过阈值减少到阈值范围内。	实现与MIB文件定义一致。

46.5.4 hwEthernetARIPConflictEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.6	hwEthernetARIPConflictEvent	- hwEthernetARIPConflictIPAddress - hwEthernetARIPConflictLocalInterfaceName - hwEthernetARIPConflictLocalMAC - hwEthernetARIPConflictLocalVLAN - hwEthernetARIPConflictLocalCEVLAN - hwEthernetARIPConflictReceiveInterfaceName - hwEthernetARIPConflictReceiveMAC - hwEthernetARIPConflictReceiveVLAN - hwEthernetARIPConflictReceiveCEVLAN - hwEthernetARIPConflictType	设备检测到以太网络中存在IP地址冲突，触发IP地址冲突告警。	实现与MIB文件定义一致。

46.5.5 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34	hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm	entPhysicalName hwEthernetARPEntEntrySpecValue hwEthernetARPEntEntrySpecDynamicNumber	设备上的动态ARP表项数量超过ARP表项规格时，上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

46.5.6 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35	hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm	entPhysicalName hwEthernetARPEntEntrySpecValue hwEthernetARPEntEntrySpecDynamicNumber	设备上的动态ARP表项数量下降到低于ARP表项规格时，上报恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

46.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 46-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.29.1.1	hwEthernetARPLearnStopSlot	hwEthernetARPLearnStopTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.29.1.2	hwEthernetARPLearnStopThreshold	hwEthernetARPLearnStopTable