

63 HUAWEI-IPPOOL-MIB

[63.1 功能简介](#)

[63.2 表间关系](#)

[63.3 单节点详细描述](#)

[63.4 MIB Table详细描述](#)

[63.5 告警节点详细描述](#)

[63.6 不支持节点](#)

63.1 功能简介

HUAWEI-IPPOOL-MIB主要用于对地址池以及DHCP服务器进行配置，并显示相关信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwlppool(8)

63.2 表间关系

无

63.3 单节点详细描述

63.3.1 hwIPPoolNum 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.7.1	hwIPPoolNum	Integer32	read-only	配置的地址池数。	实现与MIB文件定义一致。

63.3.2 hwIPIdleTotalNum 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.7.2	hwIPIdleTotalNum	Integer32	read-only	整机空闲地址数。	实现与MIB文件定义一致。

63.3.3 hwIPUsedTotalNum 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.7.3	hwIPUsedTotalNum	Integer32	read-only	整机使用地址数。	实现与MIB文件定义一致。

63.3.4 hwIPConflictTotalNum 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.7.4	hwIPConflictTotalNum	Integer32	read-only	整机冲突地址数。	实现与MIB文件定义一致。

63.3.5 hwIPExcludeTotalNum 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.7.5	hwIPExcludeTotalNum	Integer32	read-only	整机禁止分配的地址数。	实现与MIB文件定义一致。

63.4 MIB Table 详细描述

63.4.1 hwIPPoolTable 详细描述

hwIPPoolTable用于设置地址池的相关信息。
该表的索引为hwIPPoolIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.1	hwIPPoolIndex	Integer32	read-only	地址池索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.2	hwIPPoolName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	地址池名称。字符串形式，取值范围是1~64。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.3	hwIPPool RouterIP Addr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read-create	网关IP地址。 - 如果地址池中未配置Network网段，该节点无法walk出网关IP地址。 - 如果配置多个网关IP地址，该节点只能walk出最先配置的一个网关IP地址。 说明 进行set操作时，需要同时对hwIPPoolRouterIPMask[4]节点进行set操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.4	hwIPPool RouterIP Mask	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read-create	网关地址掩码。取值范围是0～32。 说明 进行set操作时，需要同时对hwIPPoolRouterIPAddr[3]节点进行set操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.5	hwIPPool PriDNSIP Addr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read-create	主域名服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.6	hwIPPool SecDNSI PAddr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read-create	备域名服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.7	hwIPPool PriNBNSI PAddr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read-create	主Netbios名称服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.8	hwIPPool SecNBNS IPAddr	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read-create	备Netbios名称服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.9	hwIPPool IPAddrLe ase	Integer 32	read-create	地址租期。取值范围是0~(1000*24*60-1)，单位是分钟。取值为0时表示租期无限。缺省情况下，地址池的租期为1440分钟。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.1 0	hwIPPool Status	INTEGE R{activ e(1),no tInServi ce(2),n otRead y(3),cr eateAn dGo(4) ,create AndWa it(5),de stroy(6)}	read-create	行状态。目前支持添加、删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.6.8.1.1.1.1 1	hwIPPool VPNInsta nce	OCTET STRIN G (SIZE (1..64))	read-create	地址池所属VPN实例名称。字符串形式，取值范围是1~31。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.20	hwIPPoolIPUsedPercent	Integer 32	read-only	地址池中已经分配使用的IP地址占地址池中IP地址总数的百分比。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.27	hwIPPoolLowAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	地址池中最小的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.28	hwIPPoolHighAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	地址池中最大的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.29	hwIPPoolReqNum	Integer 32	read-only	地址池收到的Request报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.30	hwIPPoolReqSucNum	Integer 32	read-only	地址池收到的有效的Request报文总数（有效Request报文是指申请地址成功的Request报文）。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

在标准MIB中，地址池索引使用地址池号。在用户创建地址池时，设备参照其地址池号，生成一个地址池，如果该地址池号正在被使用，返回给网管失败信息。

网关和掩码必须绑定设置。

修改约束

对于VPN实例操作，如果对应的实例不存在将配置失败。

删除约束

- 不能删除正在被域引用的地址池。
- 节点hwIPPoolRouterIPAddr、hwIPPoolPriDNSIPAddr、hwIPPoolSecDNSIPAddr、hwIPPoolPriNBNSIPAddr、hwIPPoolSecNBNSIPAddr不支持删除，如需将以上节点恢复为默认配置，请操作MIB表hwDHCPSGlobalPoolParaTable。

读取约束

无

63.4.2 hwIPPoolExtTable 详细描述

hwIPPoolExtTable为本地地址池配置扩展表，用于在用户通过内置DHCP服务器分配地址时，配置租期、选项等相关参数。

该表的索引为hwIPPoolIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.1	hwIPPoolAvailableStatus	Integer 32	read-write	设置是否锁定地址池。取值以及含义如下： • 0：锁定地址池 • 1：不锁定地址池	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.2	hwIPDhcpOptionId1	Integer 32	read-write	DHCP Option 选项ID1。取值范围是1 ~ 254。 DHCP提供了在TCP/IP网络上传输配置参数的框架，在DHCP客户端和服务端可以用选项代码传送双方约定的配置参数和控制信息。	DHCP选项不支持配置1、3、6、15、44、46、50、51、52、53、54、55、57、58、59、61、82、121、184。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.3	hwIPDhcpOption1	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	DHCP Option 选项1的值。字符串形式，取值范围是0 ~ 32。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.4	hwIPDhcpOptionId2	Integer 32	read-write	DHCP Option 选项ID2。取值范围是128 ~ 255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.5	hwIPDhcpOption2	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	DHCP Option 选项2的值。字符串形式，取值范围是0 ~ 32。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.6	hwIPDhcpOptionId3	Integer 32	read-write	DHCP Option 选项ID3。取值范围是128 ~ 255。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.7	hwIPDhcpOption3	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	DHCP Option 选项3的值。字符串形式，取值范围是0 ~ 32。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.8	hwIPDhcpOptionId4	Integer 32	read-write	DHCP Option 选项ID4。取值范围是128 ~ 255。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.9	hwIPDhcpOption4	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	DHCP Option 选项4的值。字符串形式，取值范围是0 ~ 32。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.3.1.10	hwIPDnsSuffix	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	DNS后缀名。字符串形式，取值范围是1~63。 为了支持DHCP协议的15号属性，需要在本地地址池中配置DNS后缀名。例如当用户在Internet Explorer中输入“yahoo”时应添加后缀（如com.cn），以便进行域名解析。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

设置Option选项时，只能绑定选项ID和选项值。

- 当Option选项为不允许配置的选项时，用户set该节点后，将返回配置失败提示信息。
- 该MIB表中Option选项格式只支持ASCII格式。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

63.4.3 hwDhcpSvrGroupTable 详细描述

hwDhcpSvrGroupTable为DHCP服务器组配置表。

该表的索引为hwIPPoolDhcpSvrGroupIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.1	hwIPPoolDhcpSvrGroupIndex	Integer32	read-only	DHCP服务器组索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.2	hwIPPoolDhcpSvrGroupName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	DHCP服务器组名称。字符串形式，取值范围是1~32。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.3	hwIPDhcpSvrPriAddr	IPAddresses	read-write	DHCP服务器组的主IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.4	hwIPDhcpSvrScdiAddr	IPAddresses	read-write	DHCP服务器组的备IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.9	hwIPDhcpSvrRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。目前支持添加、删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.10	hwIPDhcpSvrPriVpnInstance	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	主服务器地址绑定的VPN实例名称。字符串形式，取值范围是1~31，必须是已配置的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

主备服务器不能相同。

在设置服务器时，主备服务器必须绑定设置，且只有设置了主服务器之后才能设置备服务器。

如果服务器绑定了VPN实例，VPN实例必须连同服务器地址一起下发。

修改约束

无

删除约束

- 删除主服务器时，必须首先删除备服务器。
- 只有当服务器组的引用计数为0时，才可以删除服务器。
- 删除服务器地址时，下发VPN实例名称为“--”。
- 不能删除正在被域引用的服务器组。

读取约束

无

63.5 告警节点详细描述

63.5.1 hwUsedIPReachThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.6	hwUsedIPReachThreshold	• hwIPPoolIndex • hwIPPoolName	IP地址池中已被使用的IP地址数量达到告警阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

63.5.2 hwUsedIPReachThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.7	hwUsedIPReathThresh oldResume	- hwIPPoolIndex - hwIPPoolName	IP地址池中已被使用的IP地址数量降到告警阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

63.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 63-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.12	hwIPPoolType	hwIPPoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.13	hwIPPoolNetwork	hwIPPoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.14	hwIPPoolNetworkMask	hwIPPoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.15	hwIPPoolIPTotalNum	hwIPPoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.16	hwIPPoolIPUsedNum	hwIPPoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.17	hwIPPoolIPConflictNum	hwIPPoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.18	hwIPPoolIPExcludeNum	hwIPPoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1.19	hwIPPoolIPIdleNum	hwIPPoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.1	hwIPSectionIndex	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.2	hwIPSectionDesc	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.3	hwIPSectionLowAddr	hwIPSectionTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.4	hwIPSectionHighAddr	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.5	hwIPSectionLength	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.6	hwIPSectionUsedNum	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.7	hwIPSectionConflict	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.8	hwIPSectionInvalid	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.9	hwIPSectionAvailableNum	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.2.1.10	hwIPSectionRowStatus	hwIPSectionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.4.1.1	hwIPAddress	hwIPAddressStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.4.1.2	hwIPAddressStatus	hwIPAddressStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.4.1.3	hwPoolName	hwIPAddressStatusTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.5	hwIPDhcpSvrPriState	hwDhcpSvrGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.6	hwIPDhcpScdPriState	hwDhcpSvrGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.7	hwIPDhcpSvrAutoRelease	hwDhcpSvrGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.8	hwIPDhcpSvrRefCount	hwDhcpSvrGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.5.1.11	hwIPDhcpSvrScdVpnInstance	hwDhcpSvrGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.1	hwRemoteIPPoolIndex	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.2	hwRemoteIPPoolName	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.3	hwRemoteIPPoolRouterIPAddr	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.4	hwRemoteIPPoolRouterIPMask	hwRemotePoolTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.5	hwRemoteIPPoolDhcpSvrGroupID	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.6	hwRemoteIPPoolAvailableStatus	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.7	hwRemoteIPPoolRowStatus	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.8	hwRemoteIPPoolPriDNSIPAddresses	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.9	hwRemoteIPPoolSecDNSIPAddresses	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.10	hwRemoteIPPoolPriNBNSIPAddress	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.11	hwRemoteIPPoolSecNBNSIPAddress	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.12	hwRemoteIPPoolVPNInstance	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.6.1.13	hwRemoteIPPoolDhcpGroupName	hwRemotePoolTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.1.1	hwUserIPAddresses	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.1.2	hwDHCPServerAddr	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.1.3	hwDhcpSvrVrfName	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.1	hwUserIPConflictAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.2	hwUserIPLeaseAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.3	hwAllocUserIPFailAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.4	hwDhcpServerDown	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.5	hwLocalIPPoolDifferWithServer	告警节点