

71 HUAWEI-L2VPN-MIB

71.1 功能简介

71.2 表间关系

71.3 单节点详细描述

71.1 功能简介

该MIB文件实现L2VPN全局变量配置，目前仅包含有两个节点，实现L2VPN使能/去使能特性的设置和查询，Martini和PWE3模式切换的控制和查询。

根节点为：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Vpn(119).hwL2VpnAttribute(8)

目前该MIB只支持单节点。

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

71.2 表间关系

无。

71.3 单节点详细描述

71.3.1 hwL2VpnEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.1	hwL2VpnEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	表示全局L2VPN特性是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.2 hwL2VpnWorkingMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.2	hwL2VpnWorkingMode	INTEGER { pwe3(1), martini(2), unknown(3) }	read-write	当前L2VPN的工作模式。 - L2VPN特性未使能的情况下，查询结果为Unknown。 - L2VPN特性使能的情况下，可以设置工作模式为PWE3或Martini。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.3 hwL2VpnLocalCCNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.4	hwL2VpnLocalCCNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示已经创建的本地CCC数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.4 hwL2VpnRemoteCCNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.5	hwL2VpnRemoteCCNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示已经创建的远端CCC数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.5 hwL2VpnSvcNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.6	hwL2VpnSvcNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示已经创建的静态VC数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.6 hwL2VpnLdpVcNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.7	hwL2VpnLdpVcNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示已经创建的LDP VC数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.7 hwL2VpnBgpVcNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.8	hwL2VpnBgpVcNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示已经创建的BGP VC数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.8 hwL2VpnVsiNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.9	hwL2VpnVsiNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示已经创建的VSI数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.9 hwL2VpnBgpVsiNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.10	hwL2VpnBgpVsiNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示已经创建的BGP VSI数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.10 hwL2VpnVsiVcNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.11	hwL2VpnVsiVcNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示已经创建的VSI VC数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.11 hwVplsVcNumberMaxNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.12	hwVplsVcNumberMaxNum	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	该节点表示VPLS VC的最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.12 hwVplsVcNumberUpperThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.13	hwVplsVcNumberUpperThreshold	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	该节点表示当前设置的VPLS VC阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.13 hwL2VpnVcLimitClass 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.14	hwL2VpnVcLimitClass	INTEGER { vll(1), vpls(2), }	accessible-for-notify	该节点表示VC的告警限制分类。	实现与MIB文件定义一致。

71.3.14 hwL2VpnSwitchVcNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.15	hwL2VpnSwitchVcNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点表示交换PW的个数。	实现与MIB文件定义一致。