

72 HUAWEI-LDT-MIB

[72.1 功能简介](#)

[72.2 表间关系](#)

[72.3 单节点详细描述](#)

[72.4 MIB Table详细描述](#)

[72.5 告警节点详细描述](#)

[72.6 不支持节点](#)

72.1 功能简介

HUAWEI-LDT-MIB主要提供了查询和配置LDT使能状态、处理模式等功能，并且还提供了特定事件向网管发送告警功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLdtMIB(174)

72.2 表间关系

无

72.3 单节点详细描述

72.3.1 hwLdtPortLoopAutoTrapVlanList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.6	hwLdtPortLoopAutoTrapVlanList	OCTET STRING (SIZE (0..512))	accessible-for-notify	自动检测发现环路且只上报告警的VLAN列表。	current

72.3.2 hwPortLoopDetectL2vpnPeVlanList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.7	hwPortLoopDetectL2vpnPeVlanList	OCTET STRING (SIZE (0..2048))	accessible-for-notify	L2VPN环路检测发现环路上报的PE VLAN ID列表。	目前支持的取值范围是STRING(SIZE (0..2048))。

72.3.3 hwPortLoopDetectL2vpnCeVlanList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.8	hwPortLoopDetectL2vpnCeVlanList	OCTET STRING (SIZE (0..2048))	accessible-for-notify	L2VPN环路检测发现环路上报的CE VLAN ID列表。	目前支持的取值范围是STRING(SIZE (0..2048))。

72.3.4 hwLoopDetectSendingPacketInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.9	hwLoopDetectSendingPacketInterval	Integer32	read-write	环路检测报文的发送时间间隔。 取值范围1s~300s，默认值是5s。	current

72.4 MIB Table 详细描述

72.4.1 hwPortLoopDetectTable 详细描述

LDT端口配置表，该表的索引是hwPortLoopDetectIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.1	hwPortLoopDetectIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.2	hwPortLoopDetectIfName	OCTET STRING	read-only	接口名称，最大长度不超过48个字符	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.3	hwPortLoopDetectEnabled	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	端口LDT使能状态 1: enabled，使能 2: disabled，去使能	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.4	hwPortLoopDetectRecoveryTime	Integer32	read-write	端口自动恢复时间，取值范围为0～1000秒。 默认恢复时间为3个检测报文发送周期，即15秒。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.5	hwPortLoopDetectAction	INTEGER	read-write	端口处理模式 • 1: shutdown, 端口 shutdown • 2: blocking, 阻塞 • 3: trap, 告警 • 4: noLearning, 禁止学习 MAC地址 • 5: quitvlan, 端口退出成环的 VLAN 默认值为 1: shutdown	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.6	hwPortLoopDetectStatus	INTEGER	read-only	端口状态 1: normal, 正常 2: blocking, 阻塞 3: shutdown, 端口 shutdown 4: trap, 告警 5: noLearning, 禁止学习 MAC 地址 6: quitvlan, 端口退出成环的 VLAN	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.8	hwPortLoopDetectVlanLow	OCTET STRING	read-write	端口使能的 VLAN 的低值, 1 ~ 2047	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.9	hwPortLoopDetectVlanHigh	OCTET STRING	read-write	端口使能的 VLAN 的高值, 2048 ~ 4094	current

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

自动恢复时间配置为0时，恢复到默认时间15秒。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

无。

72.5 告警节点详细描述

72.5.1 hwLdtPortLoopDetect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.174.3.3	hwLdtPortLoopDetect	- hwLPortLoopDetectIfName - hwLdtPortLoopDetectVlanList - hwPortLoopDetectStatus - hwLdtPortLoopAutoTrapVlanList	端口检测到环路告警，包括接口名称、端口所属VLAN	current

72.5.2 hwLdtPortLoopDetectRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.174.3.4	hwLdtPortLoopDetectRecovery	- hwLPortLoopDetectIfName - hwPortLoopDetectStatus	端口消除环路告警，包括接口名称	current

72.5.3 hwPortL2vpnLoopDetect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.3.5	hwPortL2vpnLoopDetect	- hwPortLoopDetectL2vpnIfName - hwPortLoopDetectL2vpnVsiName - hwPortLoopDetectL2vpnPeVlanList - hwPortLoopDetectL2vpnCeVlanList	端口检测到L2VPN环路。	实现与MIB文件定义一致。

72.5.4 hwPortL2vpnLoopDetectRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.3.6	hwPortL2vpnLoopDetectRecovery	hwPortLoopDetectL2vpnIfName	端口消除L2VPN环路告警。	实现与MIB文件定义一致。

72.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 72-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.10	hwPortLoopDetectL2vpnTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.10.1.1	hwPortLoopDetectL2vpnIfIndex	hwPortLoopDetectL2vpnTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.10.1.2	hwPortLoopDetectL2vpnIfName	hwPortLoopDetectL2vpnTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.17 4.1.1.10.1.3	hwPortLoopDetectL2vpnVsiName	hwPortLoopDetectL2vpnTable