

73 HUAWEI-LSP-PING-TRACE-TRAP-MIB

[73.1 功能简介](#)

[73.2 表间关系](#)

[73.3 单节点详细描述](#)

[73.4 告警节点详细描述](#)

73.1 功能简介

HUAWEI-LSP-PING-TRACE-TRAP-MIB主要描述了LSPPING、LSPTRACE测试的告警节点，在Reply Mode 1格式时发送并上送网管，该告警并非真正的告警，只是报文上送网管的一种形式。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLsppttMIB(302)

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

73.2 表间关系

无。

73.3 单节点详细描述

73.3.1 hwLspTunnelID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.1	hwLspTunnelID	Integer32	accessible-for-notify	LSP tunnel ID。	实现与MIB文件定义一致。

73.3.2 hwLspSenderAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.2	hwLspSenderAddress	Integer32	accessible-for-notify	LSP sender address。	实现与MIB文件定义一致。

73.3.3 hwLspEndPointAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.3	hwLspEndPointAddress	Integer32	accessible-for-notify	LSP end point address。	实现与MIB文件定义一致。

73.3.4 hwLspTTL 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.4	hwLspTTL	Integer32	accessible-for-notify	LSP TTL。	实现与MIB文件定义一致。

73.3.5 hwLspHandle 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.5	hwLspHandle	Integer32	accessible-for-notify	LSP handle。	实现与MIB文件定义一致。

73.4 告警节点详细描述

73.4.1 hwLspPingProbe 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1	hwLspPingProbe	- hwLspTunnelID - hwLspSenderAddress - hwLspEndPointAddress - hwLspTTL - hwLspHandle	LSP ping probe trap。	实现与MIB文件定义一致。

73.4.2 hwLspTraceProbe 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2	hwLspTraceProbe	- hwLspTunnelID - hwLspSenderAddress - hwLspEndPointAddress - hwLspTTL - hwLspHandle	LSP trace probe trap。	实现与MIB文件定义一致。