

# 75 HUAWEI-MAC-AUTHEN-MIB

[75.1 功能简介](#)

[75.2 表间关系](#)

[75.3 单节点详细描述](#)

[75.4 MIB Table详细描述](#)

[75.5 告警节点详细描述](#)

[75.6 不支持节点](#)

## 75.1 功能简介

HUAWEI-MAC-AUTHEN-MIB主要用来完成对MAC认证相关命令的配置，以此来实现该协议相关的功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMacAuthenMIB(171)

### 说明

本MIB提供的功能仅适用于NAC传统配置模式。

## 75.2 表间关系

无

## 75.3 单节点详细描述

### 75.3.1 hwMacAuthenGlobalEnable 详细描述

| OID                           | 节点名称                    | 数据类型           | 实现规格       | 含义                                                                                                                          | 状态      |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.1 | hwMacAuthenGlobalEnable | Enabled Status | read-write | 用来开启全局的MAC地址认证特性。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1: enable : 开启。</li><li>• 2: disable : 关闭。</li></ul> 缺省值是disable。 | current |

75.3.2 hwMacAuthenModeUsername 详细描述

| OID                           | 节点名称                    | 数据类型    | 实现规格       | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 状态      |
|-------------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.2 | hwMacAuthenModeUsername | INTEGER | read-write | <p>用来设置MAC认证时采用的用户名形式。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1: macAddressWithoutHyphen: 无分隔符的MAC地址，例如“00e0fc1c02e3”。</li><li>2: macAddressWithHyphen: 带分隔符“-”的MAC地址，例如“00e0-fc1c-02e3”。</li><li>3: fixed: 固定用户名。</li><li>4: option82: Option82选项内容作为用户名。</li><li>5: macAddressWithHyphenNormal: normal类型带分隔符“-”的MAC地址，例如“00-e0-fc-1c-02-e3”。</li><li>6: macAddressWithoutHyphenUpper: 无分隔符的大写MAC地址，例如“00E0-FC1C02E3”。</li><li>7: macAddressWithHyphenUpper: 带分隔符“-”的大写MAC地址，例如“00E0-FC1C-02E3”。</li><li>8: macAddressWithHyphenNormalUpper: normal类型带分隔符“-”的大写MAC地址，例如</li></ul> | current |

| OID | 节点名称 | 数据类型 | 实现规格 | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 状态 |
|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |      |      |      | <p>“00-E0-FC-1C-02-E3”。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 9: fixedUpper: 固定大写用户名。</li><li>● 10: macAddressWithHyphenColon: 带分隔符 “:” 的MAC地址，例如 “00e0:fc1c:02e3”。</li><li>● 11: macAddressWithHyphenNormalColon: normal类型带分隔符 “:” 的MAC地址，例如 “00:e0:fc:1c:02:e3”。</li><li>● 12: macAddressWithHyphenColonUpper: 带分隔符 “:” 的大写MAC地址，例如 “00E0:FC1C:02E3”。</li><li>● 13: macAddressWithHyphenNormalColonUpper: normal类型带分隔符 “:” 的大写MAC地址，例如 “00:E0:FC:1C:02:E3”。</li></ul> <p>缺省值是<br/>macAddressWithoutHyphen</p> |    |

75.3.3 hwMacAuthenPassword 详细描述

| OID                           | 节点名称                | 数据类型                        | 实现规格       | 含义                                                                                                                                  | 状态                                  |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.3 | hwMacAuthenPassword | DisplayString (SIZE(1..24)) | read-write | 用来设置MAC地址认证采用固定用户名形式时的密码。<br><b>说明</b><br>配置固定用户名和密码时，hwMacAuthenmodeUsername中的fixed、hwMacAuthenPassword和hwMacAuthenUsername需要同时配置。 | 目前只支持Get操作，不支持Set操作，且Get的返回值为*****。 |

75.3.4 hwMacAuthenUsername 详细描述

| OID                           | 节点名称                | 数据类型                        | 实现规格       | 含义                  | 状态      |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.4 | hwMacAuthenUsername | DisplayString (SIZE(1..64)) | read-write | 用来设置采用固定用户名形式时的用户名。 | current |

75.3.5 hwMacAuthenDomain 详细描述

| OID                           | 节点名称              | 数据类型                        | 实现规格       | 含义                               | 状态      |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.5 | hwMacAuthenDomain | DisplayString (SIZE(1..64)) | read-write | 用来设置用户所在的认证域的域名。<br>长度范围是1 ~ 64。 | current |

75.3.6 hwMacAuthenTimerOfflineDetect 详细描述

| OID                           | 节点名称                          | 数据类型               | 实现规格       | 含义                                                        | 状态      |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.6 | hwMacAuthenTimerOfflineDetect | INTEGER (30..7200) | read-write | 配置MAC地址认证的下线检测定时器的值。<br><br>取值范围是30 ~ 7200，单位是秒。缺省值是300秒。 | current |

75.3.7 hwMacAuthenTimerQuiet 详细描述

| OID                           | 节点名称                  | 数据类型      | 实现规格       | 含义                                                         | 状态      |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.7 | hwMacAuthenTimerQuiet | Integer32 | read-write | 配置MAC地址认证的静默定时器的值。<br><br>整数形式，取值范围为0 ~ 3600，单位是秒。缺省值为60秒。 | current |

75.3.8 hwMacAuthenReauthInterval 详细描述

| OID                           | 节点名称                      | 数据类型               | 实现规格       | 含义                                | 状态      |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.9 | hwMacAuthenReauthInterval | INTEGER (1..65535) | read-write | 用来配置交换机对Guest Vlan内的用户进行重认证的时间间隔。 | current |

75.3.9 hwMacAuthenPwdType 详细描述

| OID                            | 节点名称               | 数据类型    | 实现规格       | 含义                                                                                                                                                                                                                                                               | 状态      |
|--------------------------------|--------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.11 | hwMacAuthenPwdType | INTEGER | read-write | <p>全局视图下MAC认证密码的类型。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• simple。</li><li>• cipher。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>配置固定用户名形式时，hwMacAuthenmodeUsername中的fixed、hwMacAuthenPassword和hwMacAuthenUsername需要同时设置。</p> <p>当通过MIB设置密码类型为simple时，设备上保存的密码仍将以密文形式显示。</p> | current |

## 75.4 MIB Table 详细描述

### 75.4.1 hwMacAuthenCfgTable 详细描述

hwMacAuthenCfgTable用于描述MAC地址认证的私有信息配置。

该表的索引为hwMacAuthenPortIndex。

| OID                                | 节点名称                  | 数据类型           | 实现规格           | 含义                                                                                                                              | 状态      |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.1 | hwMacAuthenPortIndex  | Integer        | not-accessible | 端口索引。<br>取值范围：0～1280                                                                                                            | current |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.2 | hwMacAuthenPortEnable | Enabled Status | read-create    | <p>用来开启当前端口的MAC地址认证特性。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1: enable</li><li>• 2: disable</li></ul> <p>缺省值是disable。</p> | current |

| OID                                | 节点名称                          | 数据类型             | 实现规格            | 含义                                                                          | 状态                                          |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.3 | hwMacAuth<br>enGuestVlan      | VlanIdO<br>rNone | read-<br>create | 用来在端口下配置<br>Guest Vlan功能。                                                   | 目前支持<br>的最大访问权<br>限是 read<br>-<br>only<br>。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.4 | hwMacAuth<br>enMaxUser<br>Num | Integer          | read-<br>create | 配置当前端口可以<br>接入的MAC地址认<br>证用户的最大数<br>量。<br><br>整数形式，取值范<br>围根据硬件型号不<br>同而不同。 | curr<br>ent                                 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

75.5 告警节点详细描述

75.5.1 hwMacAuthenMaxUserAlarm 详细描述



| OID                           | 节点名称                        | 绑定变量                                                    | 含义                       | 状态      |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1 | hwMacAuthenMaxUse<br>rAlarm | <ul style="list-style-type: none"><li>ifDescr</li></ul> | 当认证通过的用户已经达到上限时会上报此告警信息。 | current |

## 75.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 75-1 不支持节点列表

| 节点OID                              | 节点名                           | 所属Table             |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2        | hwMacAuthenMibTraps           | 单节点                 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.3        | hwMacAuthenConformance        | 单节点                 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.3.1      | hwMacAuthenCompliances        | 单节点                 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.8      | hwMacAuthenTimerServerTimeout | 单节点                 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.3.2      | hwMacAuthenCfgGroups          | 单节点                 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.5 | hwMacAuthenPortDomain         | hwMacAuthenCfgTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.6 | hwMacAuthenPortModeUserName   | hwMacAuthenCfgTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.7 | hwMacAuthenPortUserName       | hwMacAuthenCfgTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.8 | hwMacAuthenPortPassWord       | hwMacAuthenCfgTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.9 | hwMacAuthenPortPwdType        | hwMacAuthenCfgTable |