

# 85 HUAWEI-MSDP-MIB

[85.1 功能简介](#)

[85.2 表间关系](#)

[85.3 单节点详细描述](#)

[85.4 MIB Table详细描述](#)

[85.5 告警节点详细描述](#)

## 85.1 功能简介

HUAWEI-MSDP-MIB主要用来实现网络设备之间使用MSDP进行域间组播通讯的状态查询，并记录相关信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacommon(25).hwMsdpMIB(218)

### 说明

仅S5720-LI、S5720S-LI、S2730S-S、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735S-H、S5736-S、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5720I-SI、S6720-EI、S6720S-EI、S6735-S、S6720S-S、S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此MIB。

## 85.2 表间关系

无

## 85.3 单节点详细描述

85.3.1 hwMsdpInstanceID 详细描述

| OID                               | 节点名称             | 数据类型                    | 最大访问权限                | 含义           | 实现规格          |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218.1.1.2.1 | hwMsdpInstanceID | INTEGER (0..4294967295) | accessible-for-notify | 告警信息所属的实例ID。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

85.3.2 hwMsdpInstanceName 详细描述

| OID                               | 节点名称               | 数据类型                        | 最大访问权限                | 含义         | 实现规格          |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218.1.1.2.2 | hwMsdpInstanceName | OCTET STRING (SIZE (1..64)) | accessible-for-notify | 告警所属的实例名称。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

85.3.3 hwMsdpNotificationReason 详细描述

| OID                               | 节点名称                     | 数据类型                                                                                                                                                                                                    | 最大访问权限                | 含义              | 实现规格                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218.1.1.2.3 | hwMsdpNotificationReason | INTEGER { holdTimerExpired(1), tcpNotEstablish(2), socketError(3), receiveInvalidTLV(4), receiveNotificationTLV(5), userOperation(6), peerUpAgain(7), deletePeer(8), alarmTimeout(9), alarmClear(100) } | accessible-for-notify | MSDP对等体断开连接的原因。 | 目前支持的数据类型是： <ul style="list-style-type: none"><li>holdTimerExpired(1)</li><li>socketError(3)</li><li>receiveInvalidTLV(4)</li><li>receiveNotificationTLV(5)</li><li>userOperation(6)</li></ul> |

85.4 MIB Table 详细描述

无

## 85.5 告警节点详细描述

无