

93 HUAWEI-PERFMGMT-MIB

[93.1 功能简介](#)

[93.2 表间关系](#)

[93.3 单节点详细描述](#)

[93.4 MIB Table详细描述](#)

[93.5 告警节点详细描述](#)

93.1 功能简介

HUAWEI-PERFMGMT-MIB包括统计任务管理、文件上传管理、性能统计数据查询和阈值告警功能。网管通过统计任务管理功能进行性能统计任务创建，统计实例绑定，统计任务启动等操作。统计任务启动后，设备开始对统计实例进行数据采集，并周期性的把采集数据记录到性能统计文件中。网管通过文件上传功能到设备上获取性能统计文件，从而了解到当前或历史统计数据。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwPerfMgmt(190)

93.2 表间关系

图 93-1 HUAWEI-PERFMGMT-MIB 表间关系图



93.3 单节点详细描述

93.3.1 hwPMStatisticsEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.1	hwPMStatisticsEnable	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-write	性能统计开关，表示使能、去使能性能统计功能。 • enable(1) • disable(2) 缺省值是 disable(2)。	实现与 MIB 文件定义一致。

93.3.2 hwPMStatisticsMaxFilesPerTask 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.2	hwPMStatisticsMaxFilesPerTask	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每个性能统计任务可以保留的最大文件数。	实现与 MIB 文件定义一致。

93.3.3 hwPMStatisticsMaxTasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.3	hwPMStatisticsMaxTasks	INTEGER (0..4294967295)	read-only	性能统计任务的最大个数。	实现与 MIB 文件定义一致。

93.3.4 hwPMStatisticsCurrentTasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.4	hwPMStatisticsCurrentTasks	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前性能统计任务的个数。	实现与 MIB 文件定义一致。

93.3.5 hwPMStatisticsTaskIndicateLowValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.10	hwPMStatisticsTaskIndicateLowValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	告警时记录当前统计值的低32位的值。	实现与 MIB 文件定义一致。

93.3.6 hwPMStatisticsTaskIndicateHighValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.11	hwPMStatisticsTaskIndicateHighValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	告警时记录当前统计值的高32位的值。	实现与MIB文件定义一致。

93.4 MIB Table 详细描述

93.4.1 hwPMStatisticsTaskTable 详细描述

该表是统计任务表，可以创建、修改和删除统计任务。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.1	hwPMStatisticsTaskName	OctetString (1..31)	read-only	统计任务名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.2	hwPMStatisticsTaskFileFormat	INTEGER { hwPMtxtv1(1), hwPMbinv1(2), hwPM3Gppxmlv1(3) }	read-create	统计文件生成格式，缺省值是hwPMtxtv1(1)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.3	hwPMStatisticsRecordFileEnable	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-create	统计文件生成开关。 1: enable (1) 2: disable (2) 缺省值是enable (1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.4	hwPMStatisticsThresholdEnable	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-create	阈值功能开关。 1: enable (1) 2: disable (2) 缺省值是disable (2)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.5	hwPMStatisticsTaskPeriod	INTEGER { five(5), ten(10), fifteen(15), thirty(30), sixty(60), twentyfourhours(1440), invalid(0) }	read-create	性能统计任务的统计周期，单位是分钟。 1: five (5) 2: ten (10) 3: fifteen (15) 4: thirty (30) 5: sixty (60) 6: twentyfourhours (1440) 缺省值是3: fifteen (15) 。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.6	hwPMStatisticsTaskTransferPeriod	Integer32 (1..60)	read-create	生成性能数据文件的时间间隔，该值为对应统计周期的整数倍。 - 短周期（非24小时）取值范围是1～16。 - 长周期的取值范围是1～3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.7	hwPMStatisticsTaskCurrentFileIndex	Unsigned32 (0..4)	read-only	当前生成文件的索引值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.16	hwPMStatisticsTaskRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.17	hwPMStatisticsTaskSampleInterval	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-create	统计任务的采样周期，单位是分钟。 1: one(1) 2: two(2) 3: three(3) 4: five(5) 5: ten(10) 6: fifteen(15) 7: thirty(30) 8: sixty(60)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.18	hwPMStatisticsUploadAutoName	OCTET STRING (0..31)	read-create	文件自动上传请求名。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。最多可以支持创建hwPMStatisticsMaxTasks节点中规定的任务数。如果超过，则创建失败。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

93.4.2 hwPMStatisticsTaskInstanceTable 详细描述

该表提供在统计任务中绑定/去绑定统计实例的管理功能。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMStatisticsTaskInstanceType、hwPMStatisticsTaskInstanceName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.6.1.1	hwPMStatisticsTaskInstanceType	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计实例类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.6.1.2	hwPMStatisticsTaskInstanceName	OctetString (1..255)	read-only	统计实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.6.1.3	hwPMStatisticsTaskInstanceRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read - create	行状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

93.4.3 hwPMStatisticsTaskIndicatorTable 详细描述

该表是统计任务指标管理表，用来配置任务监视的指标。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMStatisticsTaskInstanceType、hwPMStatisticsTaskIndicator。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.7.1.1	hwPMStatisticsTaskIndicator	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	指定统计实例的指标ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.7.1.2	hwPMStatisticsTaskIndicatorRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

93.4.4 hwPMStatisticsTaskThresholdRuleTable 详细描述

该表提供阈值规则的创建、删除、修改功能。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMStatisticsTaskInstanceType、hwPMStatisticsTaskIndicator、hwPMStatisticsTaskThresholdType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.8.1.1	hwPMStatisticsTaskThresholdType	INTEGER { hightrigger(1), lowtrigger(2) }	accessible-for-notify	阈值告警触发类型，支持低门限和高门限两种类型。 • 1: hightrigger(1) • 2: lowtrigger(2)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.8.1.2	hwPMStatisticsTaskThresholdHighTriggerValue	INTEGER (0..4294967295)	read-create	阈值告警触发的阈值，指定64位值的高32位值。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.8.1.3	hwPMStatisticsTaskThresholdLowTriggerValue	INTEGER (0..4294967295)	read-create	阈值告警触发的阈值，指定64位值的低32位值。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.8.1.4	hwPMStatisticsTaskThresholdHighClearedValue	INTEGER (0..4294967295)	read-create	阈值恢复告警触发的阈值，指定64位值的高32位值。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.8.1.5	hwPMStatisticsTaskThresholdLowClearedValue	INTEGER (0..4294967295)	read-create	阈值恢复告警触发的阈值，指定64位值的低32位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.8.1.50	hwPMStatisticsTaskThresholdRuleRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

93.4.5 hwPMStatisticsTaskFileTable 详细描述

该表是统计任务文件查询表，用来查询统计任务的相关性能数据文件信息。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMStatisticsTaskFileIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.12.1.1	hwPMStatisticsTaskFileIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计文件索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.12.1.2	hwPMStatisticsTaskFileName	OctetString	read-only	统计文件名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

93.4.6 hwPMServerTable 详细描述

该表用于创建性能管理服务器，生成性能统计文件后，文件将被传输到性能管理服务器上。

该表的索引是hwPMServerName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.1	hwPMServerName	OCTET STRING (SIZE (1..31))	read-only	性能管理服务器名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.2	hwPMServerSrcAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	性能管理服务器的IP地址类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.3	hwPMServerSrcAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	性能管理服务器的源IP地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.4	hwPMServerVpnName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read-create	性能管理服务器的VPN名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.5	hwPMServerHostAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	性能管理服务器的IP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.6	hwPMServerHostAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	性能管理服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.7	hwPMServerPort	Integer32 (1..65535)	read-create	文件传输协议的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.8	hwPMServerUserName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	登录性能管理服务器的用户名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.9	hwPMServerPassword	OCTET STRING (SIZE (0..128))	read-create	登录性能管理服务器的密码。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.10	hwPMServerSrcIfName	OCTET STRING (SIZE (0..48))	read-only	性能服务器的源接口名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.11	hwPMServerRetryTimes	Unsigned32 (1..3)	read-create	性能统计文件失败重传次数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.12	hwPMServerDestPath	OCTET STRING (SIZE (0..63))	read-create	性能统计文件上传至网管服务器的目标路径。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.13	hwPMServerTransferProtocol	INTEGER { ftp(1), tftp(2), sftp(3) }	read-create	文件传输的协议类型，缺省值是sftp（3）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.14	hwPMServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.15	hwPMServerVpnType	INTEGER { none(0), managevpn(1), vpninstance(2) }	read-create	该节点标识统计文件向性能管理服务器上传信息时采用的网络类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

支持创建，但最多创建32个性能文件服务器，超过限制则创建失败。

hwPMServerVpnType取值是none(0)或managevpn(1)时，hwPMServerVpnName不允许配置。

hwPMServerVpnType取值是vpninstance(2)时，hwPMServerVpnName不允许为空。

修改约束

hwPMServerVpnType取值是none(0)或managevpn(1)时，hwPMServerVpnName不允许配置。

hwPMServerVpnType取值是vpninstance(2)时，hwPMServerVpnName不允许为空。

删除约束

无

读取约束

无

93.4.7 hwPMFileUploadCfgTable 详细描述

该表用于创建文件上传请求。

该表的索引是hwPMFileUploadRequestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.2.1.1	hwPMFileUploadRequestName	OctetString (1..31)	read-only	文件上传的请求名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.2.1.2	hwPMFileUploadServerName	OctetString (1..31)	read-create	文件上传的服务名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.2.1.3	hwPMFileUploadCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	文件上传请求表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

支持创建，但最多创建32个文件上传请求，超过限制则创建失败。

修改约束

无

删除约束

对于正在上传文件的上传请求，不可以进行删除操作。

读取约束

无

93.4.8 hwPMFileUploadMgmtTable 详细描述

该表是文件上传管理表，用来创建文件上传请求。

该表的索引是hwPMFileUploadRequestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.3.1.3	hwPMFileUploadFileList	OctetString(0..543)	read-create	性能统计文件传输列表。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.3.1.4	hwPMFileUploadStatus	INTEGER { init(1), running(2), success(3), fileOpenFailed(4), unreachableServerIp(5), linkFailed(6), authenticateFailed(7), fileReadFailed(8), fileWriteFailed(9), failed(10) }	read-only	文件上传状态。 • 1: running (1) • 2: success (2) • 3: fileOpenFailed (3) • 4: unreachableServerIp (4) • 5: linkFailed (5) • 6: authenticateFailed (6) • 7: fileReadFailed (7) • 8: fileWriteFailed (8) • 9: failed (9)	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

支持创建，但最多创建32个文件上传请求，超过限制则创建失败。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

93.4.9 hwPMHistoryDataTable 详细描述

该表是历史性能数据表，用来提供历史统计数据的查询功能。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMHistoryDataInstanceType、hwPMHistoryDataInstanceName、hwPMHistoryDataIndicatorID、hwPMHistoryDataIntervalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.1	hwPMHistoryDataInstanceType	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	性能统计实例类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.2	hwPMHistoryDataInstanceName	OctetString	not-accessible	性能统计实例名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.3	hwPMHistoryDataIndicatorID	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	性能统计指标ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.4	hwPMHistoryDataIntervalIndex	Integer32 (1..16)	not-accessible	性能统计数据的周期索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.5	hwPMHistoryDataHighValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	性能统计数据值，指定64位值的高32位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.6	hwPMHistoryDataLowValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	性能统计数据值，指定64位值的低32位值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.7	hwPMHistoryDataValidFlag	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	性能数据有效性标识： • init (1) : 初始状态。 • valid (2) : 有效数据。 • incredible (3) : 不可信数据。 • measureNotConfigured(4): 指标未使能。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.8	hwPMHistoryDateAndTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	历史数据生成时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取，但是要求统计任务、统计实例已经存在，统计指标、统计周期索引合法。

93.4.10 hwPMCurrentDataTable 详细描述

该表是当前性能数据表，用来提供当前统计数据的查询功能。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMCurrentDataInstanceType、hwPMCurrentDataInstanceName、hwPMCurrentDataIndicatorID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.1	hwPMCurrentDataInstanceType	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	性能统计实例类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.2	hwPMCurrentDataInstanceName	OctetString (1..31)	not-accessible	性能统计实例名。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.3	hwPMCurrentDataIndicatorID	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	性能统计指标 ID。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.5	hwPMCurrentDataHighValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	性能统计数据值，指定64位值的高32位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.6	hwPMCurrentDataLowValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	性能统计数据值，指定64位值的低32位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.7	hwPMCurrentDataValidFlag	INTEGER { init(1), valid(2), incredible(3), measureNotConfigured(4) }	read-only	性能数据有效性标识： • init: 初始状态。 • valid: 有效数据。 • incredible: 不可信数据。 • measureNotConfigured(4): 指标未使能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.8	hwPMCurrentDateAndTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	当前数据生成时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取，但是要求统计任务、统计实例已经存在，统计指标合法。

93.4.11 hwPMIntervalTypeTable 详细描述

该表是周期类型表，用来提供对性能统计周期属性的查询功能。

该表的索引是hwPMIntervalType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.1	hwPMIntervalType	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	性能统计周期 ID。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.2	hwPMIntervalTypeName	OctetString	read-only	性能统计周期名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.3	hwPMIntervalTypeInterval	INTEGER { five(5), ten(10), fifteen(15), thirty(30), sixty(60), twentyfourhours(1440) }	read-only	性能统计周期长度。单位为分钟。 • 1: five(5) • 2: ten(10) • 3: fifteen(15) • 4: thirty(30) • 5: sixty(60) • 6: twentyfourhours(1440)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.4	hwPMIntervalTypeHistorynum	Unsigned32 (0..16)	read-only	指定性能统计的历史周期数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.5	hwPMIntervalTypeDelayRange	INTEGER (0..4294967295)	read-only	性能统计的延时处理时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.6	hwPMIntervalTypeSampleInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该统计周期对应的采集时间间隔，单位为秒。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

93.4.12 hwPMInstanceTypeTable 详细描述

该表用来供对性能统计实例类型的查询功能。

该表的索引是hwPMInstanceTypeID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.2.1.1	hwPMInstanceTypeID	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	性能统计实例类型ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.2.1.2	hwPMInstanceTypeName	OctetString	read-only	性能统计实例类型名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

93.4.13 hwPMIndicatorTable 详细描述

该表用来提供对性能统计指标的查询功能。

该表的索引是hwPMIndicatorID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.3.1.1	hwPMIndicatorID	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	性能统计指标ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.3.1.2	hwPMIndicatorName	OctetString	read-only	性能统计指标名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.3.1.3	hwPMIndicatorType	INTEGER { increase(1), measure(2), max(3), min(4), avg(5), es(6), delta(7) }	read-only	性能统计指标类型。 • 1: increase(1) • 2: measure(2) • 3: max(3) • 4: min(4) • 5: avg(5)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.3.1.4	hwPMIndicatorCounterType	INTEGER { counter32(1), counter64(2) }	read-only	统计计数器类型。 • 1: counter32(1) • 2: counter64(2)	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

93.5 告警节点详细描述

93.5.1 hwPMStatisticsTaskThresholdClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.9.2	hwPMStatisticsTaskThresholdClearAlarm	- hwPMStatisticsTaskName - hwPMStatisticsTaskPeriod - hwPMStatisticsTaskInstanceName - hwPMStatisticsTaskIndicator - hwPMStatisticsTaskThresholdType - hwPMStatisticsTaskThresholdHighClearedValue - hwPMStatisticsTaskThresholdLowClearedValue - hwPMStatisticsTaskIndicateHighValue - hwPMStatisticsTaskIndicateLowValue	清除阈值告警。	实现与MIB文件定义一致。

93.5.2 hwPMStatisticsTaskThresholdTriggerAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.9.1	hwPMStatisticsTaskThresholdTriggerAlarm	- hwPMStatisticsTaskName - hwPMStatisticsTaskPeriod - hwPMStatisticsTaskInstanceName - hwPMStatisticsTaskIndicator - hwPMStatisticsTaskThresholdType - hwPMStatisticsTaskThresholdHighTriggerValue - hwPMStatisticsTaskThresholdLowTriggerValue - hwPMStatisticsTaskIndicateHighValue - hwPMStatisticsTaskIndicateLowValue	触发阈值告警。	实现与MIB文件定义一致。

93.5.3 hwPMMeasureExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1 90.1.13.1	hwPMMeasureE xceed	N/A	统计指标 的数量已 经达到上 限	实现与MIB 文件定义一 致。