

99 HUAWEI-PORTAL-MIB

[99.1 功能简介](#)

[99.2 表间关系](#)

[99.3 单节点详细描述](#)

[99.4 MIB Table详细描述](#)

[99.5 告警节点详细描述](#)

[99.6 不支持节点](#)

99.1 功能简介

HUAWEI-PORTAL-MIB主要用于实现设备上portal认证相关功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwPortal(4)

说明

本MIB提供的功能如无特殊说明，仅适用于NAC传统配置模式。

99.2 表间关系

无。

99.3 单节点详细描述

99.3.1 hwWebAuthServerListeningPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.9	hwWebAuthServerListeningPort	Integer32 (1024..55535)	read-write	设备侦听Portal协议报文的端口号。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.2 hwWebAuthServerReplyMessage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.10	hwWebAuthServerReplyMessage	INTEGER	read-write	使能将认证服务器响应的用户认证信息透传给Portal服务器的功能。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.3 hwWebAuthServerVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.11	hwWebAuthServerVersion	INTEGER	read-write	设备支持的Portal协议版本。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.4 hwPortalOfflineDetect 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.12	hwPortalOfflineDetect	Integer32	read-write	配置Portal认证用户下线探测周期。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.5 hwPortalLocalServerIp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.13	hwPortalLocalServerIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	内置Portal服务器的IP地址。 缺省值为127.0.0.1。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.6 hwPortalLocalServerSSLPolicyName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.14	hwPortalLocalServerSSLPolicyName	OCTET STRING	read-write	内置Portal认证使用的SSL策略名称。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.7 hwPortalLocalServerSSLPolicyPortNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.15	hwPortalLocalServerSSLPolicyPortNum	Integer32	read-write	内置Portal认证的侦听端口。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.8 hwPortalMaxUser 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.16	hwPortalMaxUser	INTEGER (0..4294967295)	read-write	Portal认证最大接入用户数。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.9 hwPortalLocalServerAuthMethod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.18	hwPortalLocalServerAuthMethod	INTEGER	read-write	内置Portal服务器对Portal认证用户的认证方式。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.10 hwPortalUserAlarmPercentageLower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.4.1.25	hwPortalUserAlarmPercentageLower	Integer32	read-write	Portal认证用户数的下限告警阈值百分比。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.11 hwPortalUserAlarmPercentageUpper 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.4.1.26	hwPortalUserAlarmPercentageUpper	Integer32	read-write	Portal认证用户数的上限告警阈值百分比。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.12 hwPortalCaptiveBypassEnable 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730S-H和S6730-H支持该节点。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.27	hwPortalCaptiveByPassEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	使能IOS系统的CNA旁路功能。	实现与MIB文件定义一致。

99.3.13 hwPortalCaptiveAdaptiveEnable 详细描述

 说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730S-H和S6730-H支持该节点。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.28	hwPortalCaptiveAdaptiveEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	CNA自适应功能是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

99.4 MIB Table 详细描述

99.4.1 hwPortalConfigPara 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.7	hwPortalConfigUserAgentEnableSwitch	EnabledStatus	read-write	通过解析HTTP报文获取UserAgent信息的使能开关。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.10	hwWebServerHTTPPortNumber	Integer32(0 1025..65535)	read-write	HTTP协议使用的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.11	hwWebServerHTTPSPortNumber	Integer32(0 1025..65535)	read-write	HTTPS协议使用的端口号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.1.12	hwWebSe rverHTTPS PolicyNam e	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read- write	HTTPS协议使用的 SSL策略名。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无。

读取约束

无。

99.4.2 hwPortalFreeRuleTable 详细描述

hwPortalFreeRuleTable为Portal认证free-rule记录表，可以获取portal认证free-rule中的相关信息。

 说明

本节点功能仅适用于NAC传统模式。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.4.1.8.1 .1	hwPortal FreeRule Number	Integer32 (0..1023)	not- accessible	Portal认证 free-rule中 的序号。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.2	hwPortalFreeRuleSourceMode	Integer32 (0..3)	read-only	Portal认证free-rule中的源模式。 • 0: 表示any。 • 1: 表示ip any。 • 2: 表示其他配置。 • 3: 表示没有配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.3	hwPortalFreeRuleSourceVlan	Integer32	read-only	Portal认证free-rule中的源VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.4	hwPortalFreeRuleSourceInterface	OCTET STRING	read-only	Portal认证free-rule中的源接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.5	hwPortalFreeRuleSourceIP	IP Address	read-only	Portal认证free-rule中的源ip。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.6	hwPortalFreeRuleSourceIPMask	IP Address	read-only	Portal认证free-rule中源ip的掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.7	hwPortalFreeRuleSourceMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	Portal认证free-rule中的源mac。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.8	hwPortalFreeRuleDestinationMode	Integer32 (0..3)	read-only	Portal认证free-rule中的目的模式。 • 0: 表示any。 • 1: 表示ip any。 • 2: 表示其他配置。 • 3: 表示没有配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.9	hwPortalFreeRuleDestinationIP	IP Address	read-only	Portal认证free-rule中的目的ip。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.10	hwPortalFreeRuleDestinationIPMask	IP Address	read-only	Portal认证free-rule中的目的ip的掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.11	hwPortalFreeRuleDestinationProtocol	INTEGER{tcp(1),udp(2),none(3)}	read-only	Portal认证free-rule中的目的协议类型。 • 1: 表示tcp。 • 2: 表示udp。 • 3: 表示没有配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.12	hwPortalFreeRuleDestinationPort	Integer32	read-only	Portal认证free-rule中的目的端口号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.8.1.13	hwPortalFreeRuleDestinationUserGroup	OCTET STRING	read-only	Portal认证free-rule中的目的用户组。 说明 仅NAC传统模式支持该节点。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建。

修改约束

不支持修改。

删除约束

不支持删除。

读取约束

无。

99.4.3 hwWebAuthServerCfgTable 详细描述

hwWebAuthServerCfgTable用于配置Portal服务器模板参数。

该表的索引是hwWebAuthServerName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.19.1.1	hwWebAuthServerName	OCTET STRING (SIZE (1..31))	read-create	配置Portal服务器模板的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.19.1.2	hwWebAuthServerUrl	OCTET STRING (SIZE (0..247))	read-create	配置Portal服务器模板的中的url。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.3	hwWebAuthServerUrlTemplate	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read-create	配置Portal服务器模板的中的url template。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.4	hwWebAuthServerSourceIp	IpAddress	read-create	配置设备与Portal服务器通信的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.7	hwWebAuthServerPort	Integer32 (1..65535)	read-create	配置设备向Portal服务器发送报文时使用的目的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.8	hwWebAuthServerServerDetectInterval	Integer32 (0 30..65535)	read-create	指定Portal服务器探测周期。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.9	hwWebAuthServerServerDetectMaxTimes	Integer32 (0 1..255)	read-create	指定Portal服务器探测失败最大次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.10	hwWebAuthServerCriticalNum	Integer32 (0..65535)	read-create	指定状态为UP的Portal服务器最小数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.11	hwWebAuthServerDetectAction	INTEGER{invalid(0),log(1),trap(2),logtrap(3),permitall(4),logpermitall(5),trappermitall(6),logtrappermitall(7)}	read-create	指定Portal服务器探测失败次数超过最大次数后的动作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.12	hwWebAuthServerWebRedirection	INTEGER	read-create	使能或去使能重定向功能。 1. disable (1) , 去使能重定向功能。 2. enable (2) , 使能重定向功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.13	hwWebAuthServerUserSyncInterval	Integer32	read-create	指定用户信息同步周期。取值范围是0或30~65535, 缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.14	hwWebAuthServerUserSyncMaxTimes	Integer32	read-create	指定用户信息同步最大失败次数。取值范围是0或2~255, 缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.15	hwWebAuthServerVpnInstance	OCTET STRING	read-create	配置设备与Portal服务器通信使用的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.16	hwWebAuthServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.18	hwWebAuthServerUrlTemplateCipheredParameterName	OCTET STRING	read-write	配置URL模板参数加密后名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.19	hwWebAuthServerUrlTemplateIPvParameterName	OCTET STRING	read-write	配置URL模板参数加密向量名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.20	hwWebAuthServerUrlTemplateShareKey	OCTET STRING	read-write	配置URL模板参数加密密钥。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.22	hwWebAuthServerProtocol	INTEGER	read-create	与Portal服务器对接时所使用的协议： 1: Portal。 2: HTTP或者HTTPS。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.23	hwWebAuthServerPasswordEncrypt	INTEGER	read-create	密码的加密方式： 1: none。 2: uam。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.24	hwWebAuthServerHTTPEndpoint	INTEGER	read-create	HTTP/HTTPS报文类型： 1: POST请求报文	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.25	hwWebAuthServerCmdKey	OCTET STRING	read-create	命令的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~16。其缺省值为cmd。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.26	hwWebAuthServerLoginCmd	OCTET STRING	read-create	用户登录的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~15。其缺省值为login。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.27	hwWebAuthServerLogoutCmd	OCTET STRING	read-create	用户注销的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~15。其缺省值为logout。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.28	hwWebAuthServerUsernameKey	OCTET STRING	read-create	用户名的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~16。其缺省值为username。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.29	hwWebAuthServerPasswordKey	OCTET STRING	read-create	用户密码的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~16。其缺省值为password。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.30	hwWebAuthServerInitURLKey	OCTET STRING	read- create	用户初始登录的URL的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（？）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1～16。其缺省值为initurl。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.31	hwWebAuthServerUserIPKey	OCTET STRING	read- create	用户IP地址的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（？）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1～16。其缺省值为ipaddress。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.32	hwWebAuthServerUserMACKey	OCTET STRING	read- create	用户MAC地址的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（？）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1～16。其缺省值为macaddress。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.33	hwWebAuthServerLoginSuccessResponseRedirectURL	OCTET STRING	read- create	用户登录成功后重定向URL，字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～200。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.34	hwWebAuthServerLoginSuccessResponseMsg	OCTET STRING	read- create	用户登录成功后响应消息，字符串形式，不支持空格、问号（？）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1～200。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.35	hwWebAuthServerLoginSuccessResponseInitURL	INTEGER	read-create	用户登录成功后是否重定向到初始登录的URL： 1：不重定向到初始登录的URL。 2：重定向到初始登录的URL。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.36	hwWebAuthServerLoginfailResponseRedirectURL	OCTET STRING	read-create	用户登录失败后重定向URL，字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1~200。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.37	hwWebAuthServerLoginfailResponseAppendReplyMsgKey	OCTET STRING	read-create	重定向URL携带认证服务器返回的消息的识别关键字，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~16。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.38	hwWebAuthServerLoginfailResponseErrMsg	OCTET STRING	read-create	用户登录失败后响应消息，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~200。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.39	hwWebAuthServerLoginfailResponseAuthenServerReplyMsg	INTEGER	read-create	用户登录失败后是否显示认证服务器响应消息： 1：不显示认证服务器响应消息。 2：显示认证服务器响应消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.40	hwWebAuthServerLoginfailLoginURL	INTEGER	read-create	用户登录失败后是否重定向到登录URL： 1：不重定向到登录URL。 2：重定向到登录URL。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.41	hwWebAuthServerLogoutSuccessfulRedirectURL	OCTET STRING	read-create	用户注销成功后重定向URL，字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1~200。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.42	hwWebAuthServerLogoutSuccessfulResponseMsg	OCTET STRING	read-create	用户注销成功后响应消息，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~200。其缺省值为“LogoutSuccess!”。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.43	hwWebAuthServerLogoutFailureRedirectURL	OCTET STRING	read-create	用户注销失败后重定向URL，字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1~200。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.44	hwWebAuthServerLogoutFailureResponseMsg	OCTET STRING	read-create	用户注销失败后响应消息，字符串形式，不支持空格、问号（?）、和号（&）和等于号（=），区分大小写，长度范围是1~200。其缺省值为“LogoutFail!”。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.45	hwWebAuthServerSourceInterface	OCTET STRING	read-create	接口的IP地址作为设备与Portal服务器通信的源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.19.1.46	hwWebAuthServerDetectTypeHTTP	INTEGER	read-create	设备对Portal服务器的探测方式： 0: Portal方式。 1: HTTP方式。 缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

节点hwWebAuthServerUserSyncInterval[13]和
hwWebAuthServerUserSyncMaxTimes[14]用来设置用户信息同步功能。其中：

- 两个节点组合设置时：
 - 两个节点的取值都为0：表示去使能用户信息同步功能。
 - 两个节点的取值都为有效值：表示使能用户信息同步功能。
 - 一个节点取值为0、另一个节点取值为有效值：非法输入、设备不做处理。
- 仅设置一个节点时：
 - 取值为0：非法输入、设备不做处理。
 - 取值为有效值：表示使能用户信息同步功能。如果原先已使能，仅表示修改某一节点的取值；如果原先未使能，一个节点设置为有效值后，表示使能了用户信息同步功能，另一个节点的取值被修改为默认值（用户信息同步功能使能后，同步周期的默认值为300、同步最大失败次数的默认值为3）。
- 两个节点组合设置时：
 - 两个节点的取值都为0：表示去使能用户信息同步功能。
 - 两个节点的取值都为有效值：表示使能用户信息同步功能。
 - 一个节点取值为0、另一个节点取值为有效值：非法输入、设备不做处理。
- 仅设置一个节点时：
 - 取值为0：非法输入、设备不做处理。
 - 取值为有效值：表示使能用户信息同步功能。如果原先已使能，仅表示修改某一节点的取值；如果原先未使能，一个节点设置为有效值后，表示使能了用户信息同步功能，另一个节点的取值被修改为默认值（用户信息同步功能使能后，同步周期的默认值为300、同步最大失败次数的默认值为3）。

99.4.4 hwWebAuthServerIpCfgTable 详细描述

hwWebAuthServerIpCfgTable用来配置外置Portal服务器的IP地址。

该表的索引是hwWebAuthServerName，hwWebAuthServerServerIp。

OID	节点名称	绑定变量	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.20.1.1	hwWebAuthServerIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	配置外置Portal服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.20.1.2	hwWebAuthServerIpRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无。

读取约束

无。

99.4.5 hwWebAuthenCfgTable 详细描述

hwWebAuthenCfgTable接口下绑定Portal服务器模板。该表仅传统模式支持。

该表的索引是hwWebAuthenIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.21.1.1	hwWebAuthenIfIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.21.1.2	hwWebAuthenWebAuthServer	OCTET STRING	read-write	接口下绑定的Portal服务器模板名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.21.1.3	hwWebAuthenWebAuthServerFlag	INTEGER	read-write	配置Portal认证策略。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.21.1.4	hwWebAuthenPortalDomain	OCTET STRING	read-write	配置强制认证域。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.21.1.5	hwWebAuthenWebAuthBakServer	OCTET STRING	read-write	接口下绑定的备用Portal服务器模板名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无。

读取约束

无。

99.4.6 hwWebAuthenAuthNetWorkCfgTable 详细描述

hwWebAuthenAuthNetWorkCfgTable用来配置认证网段。该表仅传统模式支持。

该表的索引是hwWebAuthenIfIndex，hwWebAuthenAuthNetWorkIpIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.22.1.1	hwWebAuthenAuthNetWorkIpIndex	Integer32	read-only	认证网段的IP索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.22.1.2	hwWebAuthenPortalAuthNetWorkIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	认证网段IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.22.1.3	hwWebAuthenPortalAuthNetWorkIpMask	Integer32	read-create	认证网段IP地址掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.22.1.4	hwWebAuthenAuthNetWorkRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无。

读取约束

无。

99.4.7 hwWebAuthenLocalServerCfgTable 详细描述

hwWebAuthenLocalServerCfgTable用来在接口下使能内置Portal认证。该表仅传统模式支持。

该表的索引是hwWebAuthenLocalServerIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.23.1.1	hwWebAu thenLocal ServerIfIn dex	INTEGER (0..42949 67295)	read- only	接口索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.23.1.2	hwWebAu thenLocal ServerEna ble	INTEGER	read- write	使能内置Portal认 证。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无。

读取约束

无。

99.4.8 hwPortalUrlTemplateCfgTable 详细描述

hwPortalUrlTemplateCfgTable用来配置URL模板。

该表的索引是hwPortalUrlTemplateCfgEntry。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.1	hwPortalU rlTemplate Name	OCTET STRING	read- only	接口索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.2	hwPortalU rlTemplate ParaAcMa c	OCTET STRING	read- write	ac-mac 在URL中 显示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.3	hwPortalU rlTemplate ParaAcIp	OCTET STRING	read- write	ac-ip 在URL中显 示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.4	hwPortalU rlTemplate ParaUser Mac	OCTET STRING	read- write	user-mac 在URL 中显示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.5	hwPortalU rlTemplate ParaApMa c	OCTET STRING	read- write	ap-mac 在URL中 显示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.6	hwPortalU rlTemplate ParaAplp	OCTET STRING	read- write	ap-ip 在URL中显 示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.7	hwPortalU rlTemplate ParaSsid	OCTET STRING	read- write	ssid 在URL中显示 时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.8	hwPortalU rlTemplate ParaRedire ctUrl	OCTET STRING	read- write	redirect-url 在 URL中显示时的名 称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.9	hwPortalU rlTemplate ParaUserI p	OCTET STRING	read- write	user-ip 在URL中 显示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.10	hwPortalU rlTemplate ParaAcNa me	OCTET STRING	read- write	ac-name 在URL中 显示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.11	hwPortalU rlTemplate ParaUserV lan	OCTET STRING	read- write	user-vlan 在URL 中显示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.12	hwPortalU rlTemplate ParaPostS erverURLK ey	OCTET STRING	read- write	接入设备的登录 URL识别关键字。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.13	hwPortalU rlTemplate ParaPostS erverURL	OCTET STRING	read- write	接入设备的登录 URL。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.15	hwPortalU rlTemplate ParaApNa me	OCTET STRING	read- write	ap-name 在URL中 显示时的名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.16	hwPortalU rlTemplate ParaApLoc ation	OCTET STRING	read- write	ap-location 在 URL中显示时的名 称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.17	hwPortalU rlTemplate ParaApGr oupName	OCTET STRING	read- write	ap-group-name 在URL中显示时的 名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.18	hwPortalU rlTemplate MacDelim iter	OCTET STRING	read- write	URL参数中MAC地 址的分隔符。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.19	hwPortalU rlTemplate RowStatus	OCTET STRING	read- create	行状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.20	hwPortalU rlTemplate MacSeper ateSize	INTEGER	read- write	URL参数中MAC地 址的间隔长度。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.21	hwPortalU rlTemplate ParaStart Mark	OCTET STRING	read- write	URL参数中的开始 符号。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.22	hwPortalU rlTemplate ParaAssig nmentMar k	OCTET STRING	read- write	URL参数中的赋值 符号。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.23	hwPortalU rlTemplate Paralsolat eMark	OCTET STRING	read- write	URL不同参数之间的 分隔符。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.33.1.24	hwPortalU rlTemplate ParaDevic elp	OCTET STRING (SIZE (4))	read- create	device-ip 的值。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无。

99.4.9 hwUrlTemplateUrlCfgTable 详细描述

hwUrlTemplateUrlCfgTable用来配置强推或重定向URL。
该表的索引是hwUrlTemplateUrlCfgEntry。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.34.1.1	hwUrlTemplateUrlContent	OCTET STRING	read- write	URL内容。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.34.1.2	hwUrlTemplateUrlType	INTEGER	read- create	URL类型。 1: 指定URL为重定向URL且带有SSID。 2: 指定URL为强推URL且带有SSID。 3: 指定URL为强推和重定向URL且带有SSID。 4: 指定URL为重定向URL且不带SSID。 5: 指定URL为强推URL且不带SSID。 6: 指定URL为强推和重定向URL且不带SSID。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.34.1.3	hwUrlTemplateUrlSsid	OCTET STRING	read- create	SSID。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.4.1.34.1.4	hwUrlTemplateUrlRowStatus	INTEGER{a ctive(1),not InService(2 ,notReady(3),createAn dGo(4),crea teAndWait(5),destroy(6)}	read- create	行状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

99.5 告警节点详细描述

99.5.1 hwPortalServerUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011. 5.4.2.2.1.1	hwPortalServerUp	hwStateChangePortalServerIp hwStateChangePortalServerVrf	探测到Portal服务器由down状态变为up状态，产生trap。	实现与MIB文件定义一致。

99.5.2 hwPortalServerDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.2	hwPortalServerDown	hwStateChangePortalServerIp hwStateChangePortalServerVrf	探测到Portal服务器由up状态变为down状态，产生trap。	实现与MIB文件定义一致。

99.5.3 hwPortalMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.3	hwPortalMaxUserAlarm	- hwPortalUserSlot - hwPortalUserNum - hwPortalPercentage	Portal在线用户数目高于上限阈值，产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

99.5.4 hwPortalUserClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.4	hwPortalUserClearAlarm	- hwPortalUserSlot - hwPortalUserNum - hwPortalPercentage	Portal在线用户数目低于或等于下限阈值，产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

99.5.5 hwPortalPassDNS 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.5	hwPortalPassDNS	无	开启Portal认证时设备放通DNS报文功能，产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

99.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 99-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.1	hwPortalConfigVersionSupport	hwPortalConfigPara
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.2	hwPortalConfigTextInfoSwitch	hwPortalConfigPara
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.3	hwPortalConfigServerUdpReceivePort	hwPortalConfigPara
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.4	hwPortalConfigServerUdpSendPort	hwPortalConfigPara
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.5	hwPortalConfigTrapUdpPort	hwPortalConfigPara
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.6	hwPortalConfigSourceIndex	hwPortalConfigPara
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.9.1.5	hwWebAuthServerShareKeyFormat	hwWebAuthServerCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.9.1.6	hwWebAuthServerShareKey	hwWebAuthServerCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.9.1.17	hwWebAuthServerPortAll	hwWebAuthServerCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.1.1.7	hwPortalLocalServerMaxUser	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2	hwPortalMIBTrap	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.1	hwPortalTrapObject	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.1.4	hwPortalUserNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.1.5	hwPortalPercentage	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2	hwPortalTrapsDefine	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1	hwPortalServerTraps	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.3	hwPortalConformance	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.3.1	hwPortalCompliances	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.3.2	hwPortalObjectGroups	单节点