

105 HUAWEI-PWE3-TNL-MIB

[105.1 功能简介](#)

[105.2 表间关系](#)

[105.3 MIB Table详细描述](#)

105.1 功能简介

该表用来查询PWE3隧道的相关信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Vpn(119).hwL2VpnPwe3TnlExt(5)

105.2 表间关系

无。

105.3 MIB Table 详细描述

105.3.1 hwPwe3TunnelTable 详细描述

该表用来查询PWE3 Tunnel的相关信息。

该表的索引是hwPwVclId，hwPwVcType，hwPwe3PeerTnlId，hwPwe3PwInlabel。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.1	hwPwVclId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	VC ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.2	hwPwVcType	INTEGER{frameRelayDlciMartin(1),atmAal5SduVccTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),cem(8),atmN2OneVccCellTransport(9),atmN2OneVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOne2OneVccCellMode(12),atmOne2OneVpcCellMode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE	not-accessible	VC Type。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		3oP(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMoIPBasicMode(22),l2VpnCESoPSNTDMwithCAS(23),l2VpnTDMoIPTDMwithCAS(24),frameRelayDlci(25),ipInterworking(64),unknown(255)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.3	hwPwe3PwInlabel	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	SVC入标签。缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.4	hwPwe3PeerTnlId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.5	hwPwe3TnlName	OCTET STRING	read-only	隧道名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.6	hwPwe3TnlType	Integer 32 (0..255)	read-only	隧道类型。 ● 0: LSP ● 1: GRE ● 2: L2TP ● 3: IPSec ● 4: CR LSP ● 5: Local IFNET ● 6: MPLS Local IFNET ● 7: VPN QoS LSP ● 8: IP	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.7	hwPwe3TnlSrcAddress	IpAddress	read-only	隧道源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.8	hwPwe3TnlDestAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.9	hwPwe3LspIndex	Integer 32	read-only	LSP索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.10	hwPwe3LspOutIf	OCTET STRING	read-only	LSP出接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.11	hwPwe3LspOutLabel	Integer 32 (0..2147483647)	read-only	LSP出标签。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.12	hwPwe3LspNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	LSP下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.13	hwPwe3LspFec	IpAddress	read-only	LSP FEC。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.14	hwPwe3LspFecPfxLen	Integer 32	read-only	LSP FEC掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.15	hwPwe3LspIsBackup	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	LSP主备属性 缺省值是False。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.16	hwPwe3PwOutLabel	Integer32	read-only	SVC PW出标签。 缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.17	hwPwe3LspBalance	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	隧道负载分担属性。 缺省值是False。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.18	hwPwe3LspTunnelId	Integer32	read-only	PW使用的隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.19	hwPwe3LspSignType	INTEGER	read-only	隧道使用的信令。 1: LDP 2: CRLDP 3: RSVP 4: BGP 5: L3VPN 6: Static 7: CRStatic 8: BGPIPV6 9: StaticHA 10: L2VPNIPV6 20: maxSignal	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.1.1.50	hwPwe3TnlRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-only	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

105.3.2 hwPwe3ExtTunnelTable 详细描述

该表用来查询PWE3 Tunnel的相关信息。

该表的索引是hwPwExtVcId、hwPwExtVcType、hwPwe3ExtPwInlabel和hwPwe3ExtPeerTnId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.5 .1.2.1.1	hwPwExt VcId	INTEGER (0..429 496729 5)	not- accessib le	VC ID。	实现与MIB 文件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.2	hwPwExtVcType	INTEGER{frameRelayDlciMartini(1),atmAal5SduVccTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),cem(8),atmN2OneVccCellTransport(9),atmN2OneVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOne2OneVccCellMode(12),atmOne2OneVpcCellMode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17	not-accessible	VC Type。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		),saT1oP(18),saE3oP(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMoIPbasicMode(22),l2VpnCESoPSNTDMwithCAS(23),l2VpnTDMoIPTDMwithCAS(24),frameRelayDlci(25),ipInterworking(64),unknown(255)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.3	hwPwe3ExtPwInlabel	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	SVC入标签。缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.4	hwPwe3ExtPeerTnId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.5	hwPwe3ExtTnlName	OCTET STRING	read-only	隧道名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.6	hwPwe3ExtTnlType	Integer 32 (SIZE (0..255))	read-only	隧道类型。 0: LSP 1: GRE 2: L2TP 3: IPSec 4: CR LSP 5: Local IFNET 6: MPLS Local IFNET 7: VPN QoS LSP 8: IP	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.7	hwPwe3ExtTnlSrcAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.8	hwPwe3ExtTnlDestAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.9	hwPwe3ExtLspIndex	Integer 32	read-only	LSP索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.10	hwPwe3ExtLspOutIf	OCTET STRING	read-only	LSP出接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.11	hwPwe3ExtLspOutLabel	Integer 32 (SIZE (0..2147483647))	read-only	LSP出标签。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.12	hwPwe3ExtLspNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	LSP下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.13	hwPwe3ExtLspFec	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	LSP FEC。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.5 .1.2.1.14	hwPwe3ExtLspFecPfxLen	Integer 32	read-only	LSP FEC掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.5 .1.2.1.15	hwPwe3ExtLsplsBackup	INTEGER {true(1),false(2)}	read-only	LSP主备属性 缺省值是False。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.5 .1.2.1.16	hwPwe3ExtPwOutLabel	Integer 32	read-only	SVC PW出标签。 缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.5 .1.2.1.17	hwPwe3ExtLsBalance	INTEGER {true(1),false(2)}	read-only	隧道负载分担属性。 缺省值是False。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.5 .1.2.1.18	hwPwe3ExtLspTunnelId	Integer 32	read-only	PW使用的隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.5 .1.2.1.19	hwPwe3ExtLspSignalType	INTEGER	read-only	隧道使用的信令。 1: LDP 2: CRLDP 3: RSVP 4: BGP 5: L3VPN 6: Static 7: CRStatic 8: BGPIPV6 9: StaticHA 10: L2VPNIPV6 20: maxSignal	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.5.1.2.1.50	hwPwe3ExtTnlRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-only	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。