

113 HUAWEI-SECURITY-PKI-MIB

[113.1 功能简介](#)

[113.2 表间关系](#)

[113.3 单节点详细描述](#)

[113.4 MIB Table表详细描述](#)

[113.5 告警节点详细描述](#)

113.1 功能简介

该MIB用于为PKI相关操作发送告警信息。

该MIB根节点为：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwSecurity(122).hwPKI(34).hwPKINotification(0).hwPKITrapObject(1)。

113.2 表间关系

无

113.3 单节点详细描述

113.3.1 hwPKICrLUrl 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.1	hwPKICrUrl	OCTET STRING	accessible-for-notify	获取CRL的URL路径。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.2 hwPKILdapIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.2	hwPKILdapIP	IpAddress	accessible-for-notify	LDAP服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.3 hwPKILdapPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.3	hwPKILdapPort	GAUGE32	accessible-for-notify	LDAP服务器的端口号。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.4 hwPKILdapVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.4	hwPKILdapVersion	GAUGE32	accessible-for-notify	LDAP服务器的版本。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.5 hwPKICrlAttribute 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.5	hwPKICrIAttribute	OCTET STRING	accessible-for-notify	CRL属性。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.6 hwPKICrIDN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.6	hwPKICrIDN	OCTET STRING	accessible-for-notify	CRL区别名。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.7 hwPKICertUrl 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.7	hwPKICertUrl	OCTET STRING	accessible-for-notify	获取CRL的URL路径。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.8 hwPKICertSaveName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.8	hwPKICertSaveName	OCTET STRING	accessible-for-notify	保存的证书文件名。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.9 hwPKICertAttribute 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.9	hwPKICertAttribute	OCTET STRING	accessible-for-notify	证书属性。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.10 hwPKICertDN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.10	hwPKICertDN	OCTET STRING	accessible-for-notify	证书区别名。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.11 hwCACertStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.11	hwCACertStartTime	GAUGE32	accessible-for-notify	CA证书开始生效的时间。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.12 hwPKICACertFinishTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.12	hwPKICACertFinishTime	GAUGE32	accessible-for-notify	CA证书到期的时间。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.13 hwPKICACertIssuer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.13	hwPKICACertIssuer	OCTET STRING	accessible-for-notify	CA证书颁发者。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.14 hwPKICACertSubject 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.14	hwPKICACertSubject	OCTET STRING	accessible-for-notify	CA证书主题项。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.15 hwPKILocalCertStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.15	hwPKILocalCertStartTime	GAUGE32	accessible-for-notify	本地证书开始生效的时间。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.16 hwPKILocalCertFinishTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.16	hwPKILocalCertFinishTime	GAUGE32	accessible-for-notify	本地证书到期的时间。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.17 hwPKILocalCertIssuer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.17	hwPKILocalCertIssuer	OCTET STRING	accessible-for-notify	本地证书颁发者。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.18 hwPKILocalCertSubject 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.18	hwPKILocalCertSubject	OCTET STRING	accessible-for-notify	本地证书主题项。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.19 hwPKICrlStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.19	hwPKICrlStartTime	OCTET STRING	accessible-for-notify	CRL开始生效的时间。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.20 hwPKICrlFinishTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.20	hwPKICrlFinishTime	GAUGE32	accessible-for-notify	CRL到期的时间。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.21 hwPKICrlIssuer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.21	hwPKICrIissuer	OCTET STRING	accessible-for-notify	CRL颁发者。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.22 hwPKICMPUrl 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.22	hwPKICMPUrl	OCTET STRING	accessible-for-notify	CMP服务器URL路径。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.23 hwPKICASubject 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.23	hwPKICASubject	OCTET STRING	accessible-for-notify	CA的名称。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.24 hwPKICMPSessionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.24	hwPKICMPSessionName	OCTET STRING	accessible-for-notify	CMP会话的名称。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.25 hwPKISCEPUrl 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.25	hwPKISCEPUrl	OCTET STRING	accessible-for-notify	SCEP服务器URL路径。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.26 hwPKIRealmName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.26	hwPKIRealmName	OCTET STRING	accessible-for-notify	PKI域的名字。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.27 hwPKIKeyName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.27	hwPKIKeyName	OCTET STRING	accessible-for-notify	RSA密钥对的名称。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.28 hwPKIKeyBit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.28	hwPKIKeyBit	OCTET STRING	accessible-for-notify	RSA密钥对的位数。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.29 hwPKICrlFileName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.32	hwPKICrFileNm	OCTET STRING	accessible-for-notify	PKI域CRL的文件名。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.30 hwPKICrFileLength 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.33	hwPKICrFileLength	OCTET STRING	accessible-for-notify	PKI域CRL的文件大小。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.31 hwPKICrMaxLength 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.34	hwPKICrMaxLength	OCTET STRING	accessible-for-notify	PKI域CRL的最大文件的大小。	实现与MIB文件定义一致。

113.4 MIB Table 表详细描述

无

113.5 告警节点详细描述

113.5.1 hwPKIGetCrSucHttp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.1	hwPKIGetCrSucHttp	hwPKICrUrl：获取CRL的URL路径。	采用HTTP协议获取CRL成功。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.2 hwPKIGetCrlFailHttp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.2	hwPKIGetCrlFailHttp	hwPKICrlUrl: 获取CRL的URL路径。	采用HTTP协议获取CRL失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.3 hwPKIGetCrlSucLdap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3	hwPKIGetCrlSucLdap	- hwPKILdapIP: LDAP服务器的IP地址。 - hwPKILdapPort: LDAP服务器的端口号。 - hwPKICrlAttribute: CRL属性。 - hwPKICrlDN: CRL区别名。 - hwPKILdapVersion: LDAP服务器的版本。	采用LDAP协议获取CRL成功。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.4 hwPKIGetCrlFailLdap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4	hwPKIGetCrlFailLdap	- hwPKILdapIP: LDAP服务器的IP地址。 - hwPKILdapPort: LDAP服务器的端口号。 - hwPKICrlAttribute: CRL属性。 - hwPKICrlDN: CRL区别名。 - hwPKILdapVersion: LDAP服务器的版本。	采用LDAP协议获取CRL失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.5 hwPKIGetCertSucHttp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.5	hwPKIGetCertSucHttp	- hwPKICertUrl: 获取证书的URL路径。 - hwPKICertSaveName: 保存的证书文件名。	采用HTTP协议获取证书成功。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.6 hwPKIGetCertFailHttp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.6	hwPKIGetCertFailHttp	- hwPKICertUrl: 获取证书的URL路径。 - hwPKICertSaveName: 保存的证书文件名。	采用HTTP协议获取证书失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.7 hwPKIGetCertSucLdap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.7	hwPKIGetCertSucLdap	- hwPKILdapIP: LDAP服务器的IP地址。 - hwPKILdapPort: LDAP服务器的端口号。 - hwPKICertAttribute: 证书属性。 - hwPKICertDN: 证书区别名。 - hwPKILdapVersion: LDAP服务器的版本。 - hwPKICertSaveName: 保存的证书文件名。	采用LDAP协议获取证书成功。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.8 hwPKIGetCertFailLdap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.8	hwPKIGetCertFailLdap	- hwPKILdapIP: LDAP服务器的IP地址。 - hwPKILdapPort: LDAP服务器的端口号。 - hwPKICertAttribute: 证书属性。 - hwPKICertDN: 证书区别名。 - hwPKILdapVersion: LDAP服务器的版本。 - hwPKICertSaveName: 保存的证书文件名。	采用LDAP协议获取证书失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.9 hwPKICACertInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.9	hwPKICACertInvalid	- hwPKICACertIssuer: CA证书颁发者。 - hwPKICACertSubject: CA证书主题项。 - hwPKICACertStartTime: CA证书开始生效的时间。 - hwPKICACertFinishTime: CA证书到期的时间。	CA证书无效。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.10 hwPKICACertValid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.10	hwPKICACertValid	- hwPKICACertIssuer: CA证书颁发者。 - hwPKICACertSubject: CA证书主题项。 - hwPKICACertStartTime: CA证书开始生效的时间。 - hwPKICACertFinishTime: CA证书到期的时间。	CA证书有效。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.11 hwPKICACertNearlyExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.11	hwPKICACertNearlyExpired	- hwPKICACertIssuer：CA证书颁发者。 - hwPKICACertSubject：CA证书主题项。 - hwPKICACertStartTime：CA证书开始生效的时间。 - hwPKICACertFinishTime：CA证书到期的时间。	CA证书即将到期。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.12 hwPKILocalCertInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.12	hwPKILocalCertInvalid	- hwPKILocalCertIssuer：本地证书颁发者。 - hwPKILocalCertSubject：本地证书主题项。 - hwPKILocalCertStartTime：本地证书开始生效的时间。 - hwPKILocalCertFinishTime：本地证书到期的时间。	本地证书无效。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.13 hwPKILocalCertValid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.13	hwPKILocalCertValid	- hwPKILocalCertIssuer: 本地证书颁发者。 - hwPKILocalCertSubject: 本地证书主题项。 - hwPKILocalCertStartTime: 本地证书开始生效的时间。 - hwPKILocalCertFinishTime: 本地证书到期的时间。	本地证书有效。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.14 hwPKILocalCertNearlyExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.14	hwPKILocalCertNearlyExpired	- hwPKILocalCertIssuer: 本地证书颁发者。 - hwPKILocalCertSubject: 本地证书主题项。 - hwPKILocalCertStartTime: 本地证书开始生效的时间。 - hwPKILocalCertFinishTime: 本地证书到期的时间。	本地证书即将到期。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.15 hwPKICrIInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.15	hwPKICrlInvalid	- hwPKICrlIssuer：CRL颁发者。 - hwPKICrlStartTime：CRL开始生效的时间。 - hwPKICrlFinishTime：CRL到期的时间。	CRL无效。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.16 hwPKICrlValid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.16	hwPKICrlValid	- hwPKICrlIssuer：CRL颁发者。 - hwPKICrlStartTime：CRL开始生效的时间。 - hwPKICrlFinishTime：CRL到期的时间。	CRL有效。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.17 hwPKICrlNearlyExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.17	hwPKICrlNearlyExpired	- hwPKICrlIssuer：CRL颁发者。 - hwPKICrlStartTime：CRL开始生效的时间。 - hwPKICrlFinishTime：CRL到期的时间。	CRL即将到期。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.18 hwPKIRequestCertSucCmp 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.18	hwPKIRequestCertSucCmp	- hwPKICMPUrl: CMPv2服务器的URL路径。 - hwPKICASubject: CA的名称（CA证书的主体名）。 - hwPKICMPSessionName: CMP会话名称。	通过CMPv2申请本地证书成功。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.19 hwPKIRequestCertFailCmp 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.19	hwPKIRequestCertFailCmp	- hwPKICMPUrl: CMPv2服务器的URL路径。 - hwPKICASubject: CA的名称（CA证书的主体名）。 - hwPKICMPSessionName: CMP会话名称。	通过CMPv2协议申请本地证书失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.20 hwPKIRequestCertSucScep 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.20	hwPKIRequestCertSucScep	- hwPKISCEPUrl: SCEP服务器URL路径。 - hwPKIRealmName: PKI域名称。	通过SCEP协议申请本地证书成功。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.21 hwPKIRequestCertFailScep 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.21	hwPKIRequestCertFailScep	- hwPKISCEPUrl: SCEP服务器URL路径。 - hwPKIRealmName: PKI域名称。	通过SCEP协议申请本地证书失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.22 hwPKIRsaHrpBackFail 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.22	hwPKIRsaHrpBackFail	- hwPKIKeyName: RSA密钥对的名称。 - hwPKIKeyBit: RSA密钥对位数。	更新的RSA密钥对HRP备份失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.23 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.23	hwPKIUpdateLocalCertSucCmp	- hwPKILocalCertIssuer: 本地证书的颁发者。 - hwPKILocalCertSubject: 本地证书的证书主题。 - hwPKILocalCertStartTime: 更新的本地证书的开始生效时间。 - hwPKILocalCertFinishTime: 更新的本地证书的到期时间。	通过CMPv2方式更新本地证书成功。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.24 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.24	hwPKIUpdateLocalCertFailCmp	- hwPKILocalCertificateIssuer: 本地证书的颁发者。 - hwPKILocalCertificateSubject: 本地证书的证书主题。	通过CMPv2方式更新本地证书失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.25 hwPKIUpdateLocalCertSucScep 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.25	hwPKIUpdateLocalCertSucScep	- hwPKILocalCertificateIssuer: 本地证书的颁发者。 - hwPKILocalCertificateSubject: 本地证书的证书主题。 - hwPKILocalCertificateStartTime: 更新的本地证书的开始生效时间。 - hwPKILocalCertificateFinishTime: 更新的本地证书的到期时间。	通过SCEP方式更新本地证书成功。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.26 hwPKIUpdateLocalCertFailScep 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.26	hwPKIUpdateLocalCertFailScep	- hwPKILocalCertificateIssuer: 本地证书的颁发者。 - hwPKILocalCertificateSubject: 本地证书的证书主题。	通过SCEP方式更新本地证书失败。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.27 hwPKIGetCrlSucScep 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.27	hwPKIGetCrl SucScep	hwPKICrUrl: CRL 发布点的URL。	通过SCEP方 式获取CRL成 功。	实现与MIB 文件定义一 致。

113.5.28 hwPKIGetCrlFailScep 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.28	hwPKIGetCrl FailScep	hwPKICrUrl: CRL 发布点的URL。	通过SCEP方 式获取CRL失 败。	实现与MIB 文件定义一 致。

113.5.29 hwPKICrLenghExceedThreshold 详细描述

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.122.34.0 .2.33	hwPKICrLen gthExceedTh reshold	- hwPKIRealmNa me: PKI域的名 字。 - hwPKICrFileNa me: PKI域CRL的 文件名。 - hwPKICrFileLen gth: PKI域CRL的 文件大小。 - hwPKICrMaxLen gth: PKI域CRL的 最大文件的 大小。	PKI域导入的 CRL文件大小 超过阈值。	实现与MIB 文件定义一 致。