

124 HUAWEI-TASK-MIB

[124.1 功能简介](#)

[124.2 表间关系](#)

[124.3 单节点详细描述](#)

[124.4 MIB Table详细描述](#)

[124.5 告警节点详细描述](#)

124.1 功能简介

任务是可以由操作系统调度并由处理器执行的能够竞争系统资源的最小程序单位，它独立运行来完成某一相对独立的功能。每个任务拥有自己独立的栈空间，所有任务运行在同一个线性空间。

复杂的系统由一系列的任务和ISRs组成。所有任务平行，独立地运行，操作系统根据任务的动态性，并发性和异步关联性来实现对任务的管理。

任务在创建时指定工作于核心态还是用户态，是否可被其它任务抢占或中断，是否允许分时调度等。

任务具有优先级，这些特性可被动态修改。

这个MIB主要完成设备任务的浏览。比如任务状态，每个任务的CPU占用率和任务的运行时间。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDataComm(25).hwTask(27)。

该MIB支持1个表：[hwTaskTable](#)。

124.2 表间关系

无

124.3 单节点详细描述

无

124.4 MIB Table 详细描述

124.4.1 hwTaskTable 详细描述

这个表描述有关设备的任务信息。包括任务名，CPU利用率和任务运行时间。该表支持GET操作和GET-NEXT操作，SNMPv2和SNMPv3还支持GET-BULK操作，但是不支持SET操作。

该表的索引是hwTaskIndex、hwTaskID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.27.1.1.1.1	hwTaskIndex	INTEGER (0..429 49672 95)	not-accessible	指明Task的槽号。 现在MIB只支持主控板信息，当在集中式模式下，TaskIndex为0，分布式模式下，TaskIndex为主控板槽号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.27.1.1.1.2	hwTaskID	INTEGER (0..429 49672 95)	not-accessible	指明任务ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.27.1.1.1.3	hwTaskName	DisplayString (SIZE (1..255))	read-only	任务的名称。 取值与诊断视图下 display task 命令中的回显一致。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.1.1.4	hwTaskStatus	INTEGER{normalready(0),block(1),sleep(2),suspend(4),blockAndSuspend(5),sleptAndSuspend(6),running(8),queueblock(17),queueblockAndSuspend(21),semaphoreblock(33),semaphoreblockAndSuspend(37),eventblockAndSuspend(69),prioblock(128),preemptready(256),writequeueblock(513),writequeueblockAndSuspend(514)}	read-only	指明任务状态，需要显示的是字符串信息，不是数字信息。可能的状态如下： • normalready: 任务准备完毕。 • block: 任务被阻塞。 • sleep: 任务休眠。 • suspend: 任务被挂起。 • blockAndSuspend: 任务被挂起并阻塞。 • sleptAndSuspend: 任务休眠且被挂起。 • running: 任务在运行。 • queueblock: 任务接收队列消息时阻塞。 • queueblockAndSuspend: 任务接收队列消息时阻塞并被挂起。 • semaphoreblock: 任务获取信号量时阻塞。 • semaphoreblockAndSuspend: 任务获取信号量时阻塞并被挂起。 • eventblock: 任务接收事件时阻塞。 • eventblockAndSuspend: 任务接收事件时阻塞并被挂起。 • prioblock: 任务优先级被阻塞。 • preemptready: 任务已经抢占就绪。 • writequeueblock: 任务发送队列消息时阻塞。 • writequeueblockAndSuspend: 任务发送	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		uspend(517)}		队列消息时阻塞并被挂起。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.1.1.5	hwTaskCpuUsage	INTEGER (0..4294967295)	read-only	指明某个任务在一个CPU占用率统计周期中的占用率。取值范围是0~100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.1.1.6	hwTaskuSecs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	指明某个任务在一个在系统起来后，总共的运行时间（单位为毫秒）。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

有以下节点支持：

- hwTaskName
- hwTaskStatus
- hwTaskCpuUsage
- hwTaskuSecs

124.5 告警节点详细描述

无