

132 HUAWEI-USA-MIB

[132.1 功能简介](#)

[132.2 表间关系](#)

[132.3 单节点详细描述](#)

[132.4 MIB Table详细描述](#)

[132.5 告警节点详细描述](#)

132.1 功能简介

HUAWEI-USA-MIB是华为公司的私有MIB。该MIB主要用来在部署策略联动解决方案时，配置认证接入设备以及查看认证接入设备上的关联表信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBRASMib(40).hwUSA(20)

132.2 表间关系

无

132.3 单节点详细描述

132.3.1 hwUserDetectInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.3	hwUserDetectInterval	Integer (32)	read-write	用户在线探测周期。取值范围为1～65535，单位为秒。缺省值为15秒。	实现与MIB文件定义一致。

132.3.2 hwUserDetectRetry 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.4	hwUserDetectRetry	Integer (32)	read-write	用户在线探测报文重传次数。取值范围为1～255。缺省值为3次。	实现与MIB文件定义一致。

132.3.3 hwUserSyncInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.5	hwUserSyncInterval	Integer (32)	read-write	用户与认证控制设备上在线用户之间的同步周期。取值范围为60～3600，单位为秒。缺省值为60秒。	实现与MIB文件定义一致。

132.3.4 hwGlobalLinkDownOffline 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.6	hwGlobalLinkDownOffline	Integer (32)	read-write	接口链路闪断后认证接入设备上的用户下线延时的时间。取值范围为0～65535，单位为秒。缺省值为10秒。	实现与MIB文件定义一致。

132.3.5 hwGlobalControlDownOffline 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.7	hwGlobal ControlD ownOfflin e	Integer (32)	read- write	控制通道故障后认证接入设备上的用户下线延时的时间。取值范围为0~65535，单位为秒。缺省值为0秒，表示控制通道故障后认证接入设备上的用户立即下线。	实现与MIB文件定义一致。

132.3.6 hwAuthenSpeedLimitMaxNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.8	hwAuthe nSpeedLi mitMaxN um	Integer (32)	read- write	认证接入设备发送用户关联和去关联请求消息的最大个数。取值范围为1~65535。缺省值为60。	实现与MIB文件定义一致。

132.3.7 hwAuthenSpeedLimitInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.9	hwAuthe nSpeedLi mitInterv al	Integer (32)	read- write	认证接入设备发送用户关联和去关联请求消息的时间段。取值范围为1~65535，单位为秒。缺省值为30秒。	实现与MIB文件定义一致。

132.3.8 hwAuthenAssociateAlarmRestrained 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.20.1.10	hwAuthenAssociateAlarmRestrained	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	是否打开关联用户接入限制的告警抑制功能。其中： - enabled：已打开。 - disabled：未打开。 缺省已打开关联用户接入限制的告警抑制功能。	实现与MIB文件定义一致。

132.3.9 hwAuthenAssociateAlarmRestrainedPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.20.1.11	hwAuthenAssociateAlarmRestrainedPeriod	Integer32	read-write	关联用户接入限制的告警抑制周期。 整数类型，取值范围为60~604800，单位为秒，缺省值是300秒。	实现与MIB文件定义一致。

132.4 MIB Table 详细描述

132.4.1 hwUSAConfigTable 详细描述

该表描述了认证接入设备上的接口配置，可配置接口作为接入点。
该表的索引是：hwUSAPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.1.1.1	hwUSAPortIndex	Integer32(1..32767)	read-only	接口索引，取值范围为1～32767。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.1.1.2	hwUSAInterfaceName	Octet String	read-only	接口名称，取值范围为1～64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.1.1.3	hwAuthenAccessPoint	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	表示是否使能接口作为接入点功能。 • 1: enabled • 2: disabled 缺省值为disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.1.1.4	hwAuthenAccessPointMaxUser	Integer32	read-write	表示接口允许接入用户的最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.20.1.1.1.5	hwAuthenAccessPointOpen	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	表示接入点是否关闭其权限控制功能。 • 1: enabled • 2: disabled 缺省值为disabled。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

132.4.2 hwAssociateUserTable 详细描述

该表描述了认证接入设备上用户关联表的信息。
该表的索引是：hwAssociateUserIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.2.1.1	hwAssociateUserIndex	Integer (32)	read-only	接口索引，取值范围为0 ~ 32767。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.2.1.2	hwAssociateUserMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	用户MAC地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.2.1.3	hwAssociateUserIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	用户IP地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.2.1.4	hwAssociateUserStates	INTEGER	read-only	用户状态。 0: idle，表示认证接入设备发现用户已接入。 1: associated，表示认证接入设备收到认证控制设备的关联成功回应。 2: up，表示认证接入设备收到认证控制设备的认证成功通知。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.20. 1.2.1.5	hwAssociateType	INTEGER	read-only	表示触发建立的关联表的报文类型。 • 0: arp。 • 1: dot1x。 • 2: dhcp。 • 3: http。 • 4: dhcp。 • 5: nd。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无

读取约束

无

132.5 告警节点详细描述

132.5.1 hwAuthenAssociateAccessLimitTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.20.1.12.1	hwAuthenAssociateAccessLimitTrap	hwUSAInterfaceName: 接口名称, 取值范围为1 ~ 64。 hwAuthenAssociateAlarmRestrainedPeriod: 关联用户接入限制的告警抑制周期。 整数类型, 取值范围为60 ~ 604800, 单位为秒, 缺省值是300秒。	关联用户接入数目限制告警。	实现与MIB文件定义一致。