

142 HUAWEI-WLAN-GLOBAL-MIB

[142.1 功能简介](#)

[142.2 表间关系](#)

[142.3 单节点详细描述](#)

[142.4 MIBTable详细描述](#)

[142.5 告警节点详细描述](#)

[142.6 不支持节点](#)

142.1 功能简介

HUAWEI-WLAN-GLOBAL-MIB主要用于修改和查询系统的全局配置信息，包括系统全局配置信息、全局用户统计信息、全局射频统计信息、系统全局统计信息等。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanGlobalManagement(12)。

142.2 表间关系

无

142.3 单节点详细描述

142.3.1 hwWlanAccessMaxApNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.1.2	hwWlanAccessMaxApNumber	Integer32	read-only	最大允许的AP连接数。	与MIB文件定义一致。

142.3.2 hwWlanAccessMaxStaNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.1.3	hwWlanAccessMaxStaNumber	Integer32	read-only	AC最大允许的终端连接数。	与MIB文件定义一致。

142.3.3 hwWlanCurJointApNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.1	hwWlanCurJointApNum	Integer32	read-only	当前连接到AC的AP数量的统计。统计不包含状态为idle和fault的AP。统计仅包含普通AP，不包含RU。统计仅包含普通AP，不包含RU。	与MIB文件定义一致。

142.3.4 hwWlanCurAssocStaNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.2	hwWlanCurAssocStaNum	Integer32	read-only	基于AC的当前关联总用户数。	与MIB文件定义一致。

142.3.5 hwWlanCurAuthSuccessStaNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.3	hwWlanCurAuthSuccessStaNum	Integer32	read-only	基于AC的当前所有在线终端数的统计。	与MIB文件定义一致。

142.3.6 hwWlanReassocSuccessTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.4	hwWlanReassocSuccessTimes	Integer32	read-only	基于AC的漫游成功次数统计。	与MIB文件定义一致。

142.3.7 hwWlanCurAssoc2gStaNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.5	hwWlanCurAssoc2gStaNum	Integer32	read-only	AC上2.4G用户总数。	与MIB文件定义一致。

142.3.8 hwWlanCurAssoc5gStaNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.6	hwWlanCurAssoc5gStaNum	Integer32	read-only	AC上5G用户总数。	与MIB文件定义一致。

142.3.9 hwWlanDualBandStaNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.2.7	hwWlanDualBandStaNum	Integer32	read-only	双频终端数。	与MIB文件定义一致。

142.3.10 hwWlanGlobalUpSpeed 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.2.8	hwWlanGlobalUpSpeed	Unsigned32	read-only	系统上行速率(上行吞吐量)。 单位： Kbps。	与MIB文件定义一致。

142.3.11 hwWlanGlobalDownSpeed 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.2.9	hwWlanGlobalDownSpeed	Unsigned32	read-only	系统下行速率(下行吞吐量)。 单位： Kbps。	与MIB文件定义一致。

142.3.12 hwWlanCurAssoc2gStaType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.11	hwWlanCurAssoc2gStaType	String (1-250)	read-only	2.4G频段接入的用户类型。包括11b、11g、11n 20MHz、11n 40MHz、11ax 20MHz、11ax 40MHz、11be 20MHz、11be 40MHz。	与MIB文件定义一致。

142.3.13 hwWlanCurAssoc5gStaType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.12	hwWlanCurAssoc5gStaType	String (1-250)	read-only	5G频段接入的用户类型。包括11a、11n 20MHz、11n 40MHz、11ac 20MHz、11ac 40MHz、11ac 80MHz、11ac 160MHz、11ax 20MHz、11ax 40MHz、11ax 80MHz、11ax 160MHz、11be 20MHz、11be 40MHz、11be 80MHz、11be 160MHz、11be 320MHz。	与MIB文件定义一致。

142.3.14 hwWlanCurAssoc6gStaNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.2.13	hwWlanCurAssoc6gStaNum	Integer32	read-only	AC上6G用户总数。	与MIB文件定义一致。

142.3.15 hwWlanCurAssoc6gStaType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.2.14	hwWlanCurAssoc6gStaType	String	read-only	6G频段接入的用户类型。包括 11ax 20MHz、 11ax 40MHz、 11ax 80MHz、 11ax 160MHz、 11be 20MHz、 11be 40MHz、 11be 80MHz、 11be 160MHz、 11be 320MHz。	与MIB文件定义一致。

142.3.16 hwWlanStaRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.1	hwWlanStaRateComplianceRate	Integer32	read-only	终端速率达标率。 单位：% 达标标准： 速率 > 24Mbps	与MIB文件定义一致。

142.3.17 hwWlanStaSnrComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.2	hwWlanSta SnrComplianceRate	Integer32	read-only	终端信噪比达标率。 单位：% 达标标准： 信噪比 > 20dB	与MIB文件定义一致。

142.3.18 hwWlanStaResendRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.3	hwWlanSta ResendRateComplianceRate	Integer32	read-only	终端重传率达标率。 单位：% 达标标准： 重传率 < 50%	与MIB文件定义一致。

142.3.19 hwWlanStaDropRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.4	hwWlanSta DropRateComplianceRate	Integer32	read-only	终端丢包率达标率。 单位：% 达标标准： 丢包率 < 5%	与MIB文件定义一致。

142.3.20 hwWlanStaComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.5	hwWlanSta ComplianceRate	Integer32	read-only	终端总体达标率。	与MIB文件定义一致。

142.3.21 hwStaSnrNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.6	hwStaSnrNoncompliance2gCnt	Unsigned32	read-only	2.4G信噪比不达标用户数量。 达标标准： 信噪比 > 20dB	与MIB文件定义一致。

142.3.22 hwStaRateNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.7	hwStaRateNoncompliance2gCnt	Unsigned32	read-only	2.4G速率不达标用户数量。 达标标准： 速率 > 24Mbps	与MIB文件定义一致。

142.3.23 hwStaResendRateNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.8	hwStaResendRateNoncompliance2gCnt	Unsigned32	read-only	2.4G重传率不达标用户数量。 达标标准： 重传率 < 50%	与MIB文件定义一致。

142.3.24 hwStaDropRateNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.9	hwStaDrop RateNonco mpliance2g Cnt	Unsigned3 2	read-only	2.4G丢包率 不达标用户 数量。 达标标准： 丢包率<5%	与MIB文件 定义一致。

142.3.25 hwStaThruputNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.10	hwStaThru putNonco mpliance2g Cnt	Unsigned3 2	read-only	2.4G吞吐量 不达标用户 数量，吞吐 量为上下行 吞吐量之 和。 达标标准： 吞吐量 >12Mbps	与MIB文件 定义一致。

142.3.26 hwStaSnrNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.11	hwStaSnrN oncompla nce5gCnt	Unsigned3 2	read-only	5G信噪比不 达标用户数 量。 达标标准： 信噪比 >20dB	与MIB文件 定义一致。

142.3.27 hwStaRateNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.12	hwStaRateNoncompliance5gCnt	Unsigned32	read-only	5G速率不达标用户数量。 达标标准： 速率 >24Mbps	与MIB文件定义一致。

142.3.28 hwStaResendRateNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.13	hwStaResendRateNoncompliance5gCnt	Unsigned32	read-only	5G重传率不达标用户数量。 达标标准： 重传率 <50%	与MIB文件定义一致。

142.3.29 hwStaDropRateNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.14	hwStaDropRateNoncompliance5gCnt	Unsigned32	read-only	5G丢包率不达标用户数量。 达标标准： 丢包率<5%	与MIB文件定义一致。

142.3.30 hwStaThruputNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.15	hwStaThroughputNoncompliance5gCnt	Unsigned32	read-only	5G吞吐量不达标用户数量，吞吐量为上下行吞吐量之和。 达标标准：吞吐量>12Mbps	与MIB文件定义一致。

142.3.31 hwStaGlobalWirelessPacketDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.16	hwStaGlobalWirelessPacketDelay	Unsigned32	read-only	目前在线的无线用户发送报文的平均延迟时间。单位是ms。	与MIB文件定义一致。

142.3.32 hwStaGlobalWirelessPacketDropRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.17	hwStaGlobalWirelessPacketDropRate	Unsigned32	read-only	用户接入丢包率。	与MIB文件定义一致。

142.3.33 hwStaGlobalTotalAccessTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.18	hwStaGlobalTotalAccessTime	Unsigned32	read-only	用户上线总时长。单位是ms。	与MIB文件定义一致。

142.3.34 hwStaGlobalAccessExperience 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.19	hwStaGlobalAccessExperience	OCTET STRING	read-only	基于用户时延、丢包率、接入成功率、接入时长对用户体验性进行统计，统计标准如下： • 优质： 平均丢包率 <1%且空口平均时延 <50ms。 • 良好： 平均丢包率 <5%且空口平均时延 <100ms。 • 一般： 丢包率 ≥5%或空口平均时延 >100ms。 • 较差： 接入成功率小于10%或者接入阶段的时延大于 2s。	与MIB文件定义一致。

142.3.35 hwStaGlobalAssocRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.20	hwStaGlobalAssocRate	Unsigned32	read-only	终端关联速率，单位为个/秒。 统计周期为5秒。	与MIB文件定义一致。

142.3.36 hwStaGlobalAuthRateDot1x 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.21	hwStaGlobalAuthRateDot1x	Unsigned32	read-only	802.1X认证用户的认证速率，单位为个/秒。 统计周期为5秒。	与MIB文件定义一致。

142.3.37 hwStaGlobalAuthRatePortal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.22	hwStaGlobalAuthRatePortal	Unsigned32	read-only	Portal认证用户的认证速率，单位为个/秒。 统计周期为5秒。	与MIB文件定义一致。

142.3.38 hwStaGlobalAuthRateMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.23	hwStaGlobalAuthRateMac	Unsigned32	read-only	MAC认证用户的认证速率，单位为个/秒。 统计周期为5秒。	与MIB文件定义一致。

142.3.39 hwStaSnrNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.24	hwStaSnrNoncompliance6gCnt	Unsigned32	read-only	6G信噪比不达标用户数量。 达标标准：信噪比>20dB	与MIB文件定义一致。

142.3.40 hwStaRateNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.3.25	hwStaRateNoncompliance6gCnt	Unsigned32	read-only	6G速率不达标用户数量。 达标标准：速率>24Mbps	与MIB文件定义一致。

142.3.41 hwStaResendRateNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.26	hwStaResendRateNoncompliance6gCnt	Unsigned32	read-only	6G重传率不达标用户数量。 达标标准： 重传率<50%	与MIB文件定义一致。

142.3.42 hwStaDropRateNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.27	hwStaDropRateNoncompliance6gCnt	Unsigned32	read-only	6G丢包率不达标用户数量。 达标标准： 丢包率<5%	与MIB文件定义一致。

142.3.43 hwStaThruputNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.3.28	hwStaThruputNoncompliance6gCnt	Unsigned32	read-only	6G吞吐量不达标用户数量，吞吐量为上下行吞吐量之和。 达标标准： 吞吐量>12Mbps	与MIB文件定义一致。

142.3.44 hwWlanRfChannelUtilRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.4.1	hwWlanRfChannelUtilRateComplianceRate	Integer32	read-only	射频信道利用达标率。 单位：% 达标标准： 信道利用率<70%	与MIB文件定义一致。

142.3.45 hwWlanRfNoiseComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.4.2	hwWlanRfNoiseComplianceRate	Integer32	read-only	射频噪声强度达标率。 单位：% 达标标准： 噪声强度<-80dBm	与MIB文件定义一致。

142.3.46 hwWlanRfChannelJamRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.4.3	hwWlanRfChannelJamRateComplianceRate	Integer32	read-only	射频干扰率达标率。 单位：% 达标标准： 干扰率<40%	与MIB文件定义一致。

142.3.47 hwWlanRfResendRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.4	hwWlanRf ResendRateComplianceRate	Integer32	read-only	射频重传率达标率。 单位：% 达标标准： 重传率<50%	与MIB文件定义一致。

142.3.48 hwWlanRfDropRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.5	hwWlanRf DropRateComplianceRate	Integer32	read-only	射频丢包率达标率。 单位：% 达标标准： 丢包率<5%	与MIB文件定义一致。

142.3.49 hwWlanRfComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.6	hwWlanRf ComplianceRate	Integer32	read-only	射频总体达标率。	与MIB文件定义一致。

142.3.50 hwWlanRfNoiseNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.7	hwWlanRf NoiseNoncompliance2gCnt	Unsigned32	read-only	2.4G噪声强度不达标射频数。 达标标准： 噪声强度<-80dBm	与MIB文件定义一致。

142.3.51 hwWlanRfChannelUtilRateNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.4.8	hwWlanRfChannelUtilRateNoncompliance2gCnt	Unsigned32	read-only	2.4G信道利用率不达标射频数。 达标标准：信道利用率<70%	与MIB文件定义一致。

142.3.52 hwWlanRfLoadNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.4.9	hwWlanRfLoadNoncompliance2gCnt	Unsigned32	read-only	2.4G负载不达标射频数。 达标标准：在线用户数<40	与MIB文件定义一致。

142.3.53 hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance2gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.4.10	hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance2gCnt	Unsigned32	read-only	2.4G干扰率不达标射频数。 达标标准：干扰率<40%	与MIB文件定义一致。

142.3.54 hwWlanRfNoiseNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.11	hwWlanRf NoiseNonc ompliance5 gCnt	Unsigned3 2	read-only	5G噪声强度 不达标射频频 数。 达标标准： 噪声强度 <-80dBm	与MIB文件 定义一致。

142.3.55 hwWlanRfChannelUtilRateNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.12	hwWlanRf ChannelUti lRateNonc ompliance5 gCnt	Unsigned3 2	read-only	5G信道利用 率不达标射频频 数。 达标标准： 信道利用率 <70%	与MIB文件 定义一致。

142.3.56 hwWlanRfLoadNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.13	hwWlanRfL oadNonco mpliance5g Cnt	Unsigned3 2	read-only	5G负载不达标 射频频数。 标准：在线 用户数<40	与MIB文件 定义一致。

142.3.57 hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance5gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.14	hwWlanRf ChannelJamRateNon compliance 5gCnt	Unsigned32	read-only	5G干扰率不达标射频频数。 达标标准： 干扰率 <40%	与MIB文件定义一致。

142.3.58 hwWlanRfNoiseNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.15	hwWlanRf NoiseNoncompliance6 gCnt	Unsigned32	read-only	6G噪声强度不达标射频频数。 达标标准： 噪声强度 <-80dBm	与MIB文件定义一致。

142.3.59 hwWlanRfChannelUtilRateNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.4.16	hwWlanRf ChannelUtilRateNonc ompliance6 gCnt	Unsigned32	read-only	6G信道利用率不达标射频频数。 达标标准： 信道利用率 <70%	与MIB文件定义一致。

142.3.60 hwWlanRfLoadNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.4.17	hwWlanRfLoadNoncompliance6gCnt	Unsigned32	read-only	6G负载不达标射频数。 达标标准： 在线用户数<40	与MIB文件定义一致。

142.3.61 hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance6gCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.4.18	hwWlanRfChannelJamRateNoncompliance6gCnt	Unsigned32	read-only	6G干扰率不达标射频数。 达标标准： 干扰率<40%	与MIB文件定义一致。

142.3.62 hwWlanApNormalRatio 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.5.1	hwWlanApNormalRatio	Integer32	read-only	状态正常（normal或commit）的AP的占比。 单位：%	与MIB文件定义一致。

142.3.63 hwWlanApStaOnlineFailRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.5.2	hwWlanApStaOnlineFailRateComplianceRate	Integer32	read-only	用户接入失败率达标（包括关联失败率和认证失败率）的AP数占比。 单位：% 达标标准：用户接入失败率<20%。	与MIB文件定义一致。

142.3.64 hwWlanApStaOfflineRateComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.5.3	hwWlanApStaOfflineRateComplianceRate	Integer32	read-only	用户异常掉线率达标的AP数占比。 单位：% 达标标准：用户异常掉线率<20%。	与MIB文件定义一致。

142.3.65 hwWlanApStaOnlineCntComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 12.1.5.4	hwWlanApStaOnlineCntComplianceRate	Integer32	read-only	在线用户数达标的AP数占比。 单位：% 达标标准：在线用户数<60。	与MIB文件定义一致。

142.3.66 hwWlanApComplianceRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.5.5	hwWlanApComplianceRate	Integer32	read-only	AP总体达标率。	与MIB文件定义一致。

142.3.67 hwWlanServiceNormalAPCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.5.6	hwWlanServiceNormalAPCount	Unsigned32	read-only	状态为normal, standby, committing和download的AP数。	与MIB文件定义一致。

142.3.68 hwWlanApCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.5.7	hwWlanApCount	Unsigned32	read-only	AP总数。	与MIB文件定义一致。

142.3.69 hwWlanSecurityProfileName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.2.14	hwWlanSecurityProfileName	OCTET STRING	read-only	安全模板名称	实现与MIB文件定义一致。

142.3.70 hwWlanEncryptionAlgorithm 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.2.15	hwWlanEncryptionAlgorithm	OCTET STRING	read-only	加密算法名称	实现与MIB文件定义一致。

142.3.71 hwWlanSecurityPara 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.2.16	hwWlanSecurityPara	OCTET STRING	read-only	无线安全参数	实现与MIB文件定义一致。

142.4 MIBTable 详细描述

142.4.1 hwWlanOnlineStaCntHistoryTable 详细描述

该表用来描述系统接入用户数历史统计，1min统计一次，AC保存最近16min的数据。

该表的索引是hwWlanOnlineStaCntTime。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.1	hwWlanOnlineStaCntTime	Unsigned32	not-accessible	统计时间，表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.2	hwWlanOnlineStaCnt	Integer32	read-only	系统接入用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.3	hwWlan2gOnlineStaCnt	Integer32	read-only	系统2.4G频段接入用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.4	hwWlan5gOnlineStaCnt	Integer32	read-only	系统5G频段接入用户数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.6.1.5	hwWlan6gOnlineStaCnt	Integer32	read-only	系统6G频段接入用户数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

142.4.2 hwWlanSpeedHistoryTable 详细描述

该表用来描述系统有效吞吐量历史统计，1min统计一次，AC保存最近16min数据。
该表的索引是hwWlanSpeedHistoryTime。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.7.1.1	hwWlanSpeedHistoryTime	Unsigned32	not-accessible	统计时间，表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.7.1.2	hwWlanUpSpeedHistory	Integer32	read-only	所有AP上行有效吞吐量。 单位：Kbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.7.1.3	hwWlanDownSpeedHistory	Integer32	read-only	所有AP下行有效吞吐量。 单位：Kbps	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

142.4.3 hwWlanApGroupStatisticsTable 详细描述

该表用来统计AP组下各频段用户数。

该表的索引是hwWlanApGpStatAPGroupName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.9.1.1	hwWlanApGpStatAPGroupName	OCTET STRING	not-accessible	表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.9.1.2	hwWlanApGpStatCurAssoc2gStaNum	Unsigned32	read-only	AP组下2.4G用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.9.1.3	hwWlanApGpStatCurAssoc5gStaNum	Unsigned32	read-only	AP组下5G用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.9.1.4	hwWlanApGpStatCurAssoc6gStaNum	Unsigned32	read-only	AP组下6G用户数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

142.5 告警节点详细描述

142.5.1 hwWlanWapiCertificateNearlyExpiredTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.11	hwWlanWapiCertificateNearlyExpiredTrap	- hwWlanWapiSecurityProfileName: 绑定的安全模板名称 - hwWlanWapiCertificateType: WAPI证书的类型 - hwWlanWapiCertificateFileName: WAPI证书的文件名 - hwWlanWapiCertificateStartTime: WAPI证书生效开始时间 - hwWlanWapiCertificateEndTime: WAPI证书生效结束时间	WAPI证书即将超期告警。	实现与MIB文件定义一致。

142.5.2 hwWlanWapiCertificateNearlyExpiredTrapRestore 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.12	hwWlanWapiCertificateNearlyExpiredTrapRestore	- hwWlanWapiSecurityProfileName: 绑定的安全模板名称 - hwWlanWapiCertificateType: WAPI证书的类型	WAPI证书即将超期告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

142.5.3 hwWlanWapiCertificateInvalidTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.13	hwWlanWapiCertificateInvalidTrap	- hwWlanWapiSecurityProfileName: 绑定的安全模板名称 - hwWlanWapiCertType: WAPI证书的类型 - hwWlanWapiCertFileName: WAPI证书的文件名 - hwWlanWapiCertStartTime: WAPI证书生效开始时间 - hwWlanWapiCertEndTime: WAPI证书生效结束时间	WAPI证书不在有效期内告警。	实现与MIB文件定义一致。

142.5.4 hwWlanWapiCertificateInvalidTrapRestore 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.14	hwWlanWapiCertificateInvalidTrapRestore	- hwWlanWapiSecurityProfileName: 绑定的安全模板名称 - hwWlanWapiCertType: WAPI证书的类型	WAPI证书不在有效期内告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

142.5.5 hwWlanInsecureEncryptionAlgorithm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.12.3.1. 17	hwWlanInsecureEncryptionAlgorithm	- hwWlanSecurityProfileName: 不安全模板名称 - hwWlanEncryptionAlgorithm: 加密算法名称	设备重启时所绑定的安全模板下配置了不安全加密算法告警。	实现与MIB文件定义一致。

142.5.6 hwWlanSecurityParaNotSetTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.12.3.1. 18	hwWlanSecurityParaNotSetTrap	hwWlanSecurityPara: 无线安全参数	无线安全参数未设置告警。	实现与MIB文件定义一致。

142.5.7 hwWlanSecurityParaNotSetTrapRestore 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.12.3.1. 19	hwWlanSecurityParaNotSetTrapRestore	hwWlanSecurityPara: 无线安全参数	无线安全参数未设置告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

142.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 142-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.1.1.1	hwWlanGlobalWorkMode	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.1	hwWlanBackLicAgeTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.12.3.1.2	hwWlanBackLicAgeRestoreTrap	告警节点