

158 IPv6-UDP-MIB

[158.1 功能简介](#)

[158.2 表间关系](#)

[158.3 单节点详细描述](#)

[158.4 MIB Table详细描述](#)

[158.5 告警节点详细描述](#)

158.1 功能简介

RFC2454定义了IPv6-UDP-MIB。该MIB以字典顺序显示了基于当前系统中存在的IPv6端点的UDP的列表。字典顺序显示指以表中索引递增的顺序显示UDP端点。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).udp(7)

158.2 表间关系

无

158.3 单节点详细描述

无

158.4 MIB Table 详细描述

158.4.1 ipv6UdpTable 详细描述

该表包含基于IPv6协议存在的UDP端点的信息。

该表的索引是ipv6UdpLocalAddress, ipv6UdpLocalPort, ipv6UdpIflIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.6.1.1	ipv6UdpLocalAddress	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	UDP侦听者的本地IPv6地址。在UDP侦听者接收来自与该被管节点有联系的IPv6地址的数据报的情况下，该值为::0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.7.6.1.2	ipv6UdpLocalPort	INTEGER (0..65535)	not-accessible	UDP侦听者的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.7.6.1.3	ipv6UdpIfIndex	Integer 32 (0..2147483647)	read-only	一个用于确定表中概念行的索引对象，因为 ipv6UdpLocalAddress/ipv6UdpLocalPort对可以不唯一。 该节点确定了UDP侦听者的与 ipv6UdpLocalAddress 有联系的本地接口。如果这种本地接口不能被确定，该节点取值为0（这种情况的一个可能的例子是 ipv6UdpLocalAddress 的值为::0）。 非0索引值决定的接口与ipv6Ifindex的同样值决定的接口是一样的。 该节点的值在UDP端点的生命期中必须是不变的。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表在UDP侦听者和端点初始化时被创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表只有在关闭系统中所有的UDP6端点时才可以删除。

读取约束

无

158.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。