

176 P-BRIDGE-MIB

[176.1 功能简介](#)

[176.2 表间关系](#)

[176.3 单节点详细描述](#)

[176.4 MIB Table详细描述](#)

[176.5 告警节点详细描述](#)

[176.6 不支持节点](#)

176.1 功能简介

RFC2674定义了P-BRIDGE-MIB，该MIB主要用来实现对高端端口的流量统计信息的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).dot1dBridge
(17).pBridgeMIB(6)。

176.2 表间关系

无。

176.3 单节点详细描述

176.3.1 dot1dTrafficClassesEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.6.1.1.2	dot1dTrafficClassesEnabled	INTEGER{true(1), false(2)} { true(1), false(2) }	Read-write	- 值"true"(1)标识在该桥上使能Traffic classes功能。 - 当值为"false"(2)时，该桥对于所有流量的处理都基于同一个优先级。目前不支持该功能，只能读取其值。 默认值是true(1)。	目前支持的最大访问权限是read-only。

176.4 MIB Table 详细描述

176.4.1 dot1dPortCapabilitiesTable 详细描述

该表描述了桥的每个端口所支持的功能。

该表的索引是dot1dBasePort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.6.1.1.4.1.1	dot1dPortCapabilities	BITS { dot1qDot1qTagging(0), dot1qConfigurableAcceptableFrameTypes(1), dot1qIngressFiltering(2) }	Read-only	该节点标识在设备上运行并通过MIB管理的IEEE 802.1D和802.1Q协议中的一些功能。这些功能是可选的。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

176.5 告警节点详细描述

该表无告警节点。

176.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 176-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.2.1.17.4.5.1.1	dot1dTpHCPortInFrames	dot1dTpHCPortTable
1.3.6.1.2.1.17.4.5.1.2	dot1dTpHCPortOutFrames	dot1dTpHCPortTable
1.3.6.1.2.1.17.4.5.1.3	dot1dTpHCPortInDiscards	dot1dTpHCPortTable