

177 PIM-BSR-MIB

- [177.1 功能简介](#)
- [177.2 表间关系](#)
- [177.3 单节点详细描述](#)
- [177.4 MIB Table详细描述](#)
- [177.5 告警节点详细描述](#)

177.1 功能简介

PIM-BSR-MIB作为公有MIB，主要用来实现PIM BSR机制的管理功能。该MIB主要提供了BSR RP-Set表的查询，主要包括了RP优先级、RP映射保持时间、超时时间的查询功能。

根结点：

iso(1).rog(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).pimbsrMIB(172)

177.2 表间关系

无

177.3 单节点详细描述

无

177.4 MIB Table 详细描述

177.4.1 pimBsrElectedBSRRPSetTable 详细描述

pimBsrElectedBSRRPSetTable列出当选BSR的RP-Set信息。

该表的索引是pimBsrElectedBSRGrpMappingAddrType、
pimBsrElectedBSRGrpMappingGrpAddr、

pimBsrElectedBSRGrpMappingGrpPrefixLen和
pimBsrElectedBSRGrpMappingRPAAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17 2.1.2.1.2	pimBsrElectedBSRGrpMappingAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	IP地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17 2.1.2.1.3	pimBsrElectedBSRGrpMappingGrpAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17 2.1.2.1.4	pimBsrElectedBSRGrpMappingGrpPrefixLen	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	组地址前缀。 IPv4取值范围是4 ~ 32。 IPv6取值范围是8 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17 2.1.2.1.5	pimBsrElectedBSRGrpMappingRPAAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	RP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17 2.1.2.1.6	pimBsrElectedBSRRPSetPriority	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RP优先级。 取值范围是0 ~ 255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17 2.1.2.1.7	pimBsrElectedBSRRPSetHoldtime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RP保持时间。 取值范围是0 ~ 65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17 2.1.2.1.8	pimBsrElectedBSRRPSetExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前PIM表项超时时间。 值为0表示永不超时。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17 2.1.2.1.9	pimBsrElectedBSRRPSetGrpBidir	INTEGER{true(1), false(2)}	read-only	是否是双向PIM。 True: 双向PIM。 False: PIM-SM。 目前都为False。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

pimBsrElectedBSRRPSetHoldtime节点在MIB中定义的取值范围是0 ~ 65535，但是命令行中定义的取值范围是1 ~ 65535，由于是前者的子集，并没有读取约束。

177.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。