

35 HUAWEI-DIE-MIB

[35.1 功能简介](#)

[35.2 表间关系](#)

[35.3 单节点详细描述](#)

[35.4 MIB Table详细描述](#)

[35.5 告警节点详细描述](#)

35.1 功能简介

HUAWEI-DIE-MIB主要用于实现设备上有关终端类型感知功能的配置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwDIEmib(317).hwDIEMibObjects(1)。

35.2 表间关系

无。

35.3 单节点详细描述

35.3.1 hwDeviceSensorDhcpOption 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.3	hwDeviceSensorDhcpOption	OCTET STRING	read-write	配置需要解析的Option字段。 说明 字符串中只能包含空格和数字。	current

35.3.2 hwDeviceSensorLLDPTlv 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.4	hwDeviceSensorLLDPTlv	OCTET STRING	read-write	配置设备需要感知的LLDP TLV类型。	current

35.4 MIB Table 详细描述

35.4.1 hwDIETable 详细描述

该表列出每一个终端类型识别模板的信息。
该表的索引是hwDIEDeviceProfileIndex。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.1.1.1	hwDIEDeviceProfileIndex	Integer32	read-only	终端类型识别模板索引。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.1.1.2	hwDIEDeviceProfileName	OCTET STRING	read-create	终端类型识别模板名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.1.1.3	hwDIEDeviceProfileDevType	OCTET STRING	read-create	可识别的终端类型。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.1.1.4	hwDIEDeviceProfileEnable	INTEGER	read-creat e	终端类型识别功能的状态： • 1: disable (1), 关闭。 • 2: enable (2), 开启。	curr ent
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.1.1.5	hwDIEDeviceProfileRuleLogic	INTEGER{ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-creat e	终端类型识别模板中的匹配规则。 说明 设置 hwDIEDeviceProfileRuleLogic 节点的值时，请确保该Rule对应的 hwDIERuleIndex节点已经创建。	curr ent
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.1.1.6	hwDIEDeviceProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-creat e	行状态。	curr ent

创建约束

无

修改约束

hwDIEDeviceProfileName节点不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

35.4.2 hwDIERuleTable 详细描述

该表列出每一条终端识别规则的信息。

该表的索引是hwDIERuleIndex。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.1	hwDIERuleRuleIndex	Integer32 min: 0 max: 7	read-only	识别规则ID。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.2	hwDIERuleMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	终端的MAC地址。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.3	hwDIERuleMacMask	Integer32 min: 0 max: 48	read-create	终端MAC地址的掩码。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.4	hwDIERuleDhcpOptionID	Integer32 min: 0 max: 255	read-create	DHCP Option 的ID。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.5	hwDIERuleDhcpOptionType	INTEGER {ipv4full (0),ipv6full (1),ipv4mask (2),ipv6mask (3),dpi (4),tcp (5),ipv4comp (6),ipv6comp (7),ipv4dyn (8),ipv6dyn (9)}	read- creat e	DHCP Option 的封装格式： • ascii (1) : ASCII封装格式 • hex (2) : HEX封装格式 说明 • 如果选择 ascii (1) , 则只能继续设置 hwDIERuleDhcpOptionTextAscii 的值； • 如果选择 hex (2) , 则只能继续设置 hwDIERuleDhcpOptionTextHex 的值。	curr ent
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.6	hwDIERuleDhcpOptionTextAscii	OCTET STRING min: 0 max: 247	read- creat e	通过ASCII封装的终端需要匹配的DHCP Option信息。	curr ent
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.7	hwDIERuleDhcpOptionTextHex	OCTET STRING OctetString min: 0 max: 254	read- creat e	通过HEX封装的终端需要匹配的DHCP Option信息。	curr ent

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.8	hwDIERuleDhcpOptionMatch	INTEGER {ipv4full (0),ipv6full (1),ipv4mask (2),ipv6mask (3),dpi (4),tcp (5),ipv4comp (6),ipv6comp (7),ipv4dyn (8),ipv6dyn (9)}	read- creat e	Option识别规则的匹配方式： • subMatch (1)：部分匹配 • allMatch (2)：全部匹配	curr ent
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.9	hwDIERuleUserAgentText	OCTET STRING min: 0 max: 247	read- creat e	终端需要匹配的user agent信息。	curr ent
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.10	hwDIERuleUserAgentMatch	INTEGER {ipv4full (0),ipv6full (1),ipv4mask (2),ipv6mask (3),dpi (4),tcp (5),ipv4comp (6),ipv6comp (7),ipv4dyn (8),ipv6dyn (9)}	read- creat e	user agent识别规则的匹配方式： • subMatch (1)：部分匹配 • allMatch (2)：全部匹配	curr ent

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.317.1.2.1.11	hwDIERuleRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	行状态。	current

创建约束

该表创建时，DHCP、MAC、user agent只能选择其中的任意一种。

三种方式对应的节点分别为：

- MAC: hwDIERuleMacAddress、hwDIERuleMacMask；
- DHCP: hwDIERuleDhcpOptionID、hwDIERuleDhcpOptionType、hwDIERuleDhcpOptionTextAscii、hwDIERuleDhcpOptionTextHex、hwDIERuleDhcpOptionMatch；
- user agent: hwDIERuleUserAgentText、hwDIERuleUserAgentMatch。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

35.5 告警节点详细描述

无。