

45 HUAWEI-ESAP-MDNS-GATEWAY-MIB

[45.1 功能简介](#)

[45.2 表间关系](#)

[45.3 单节点详细描述](#)

[45.4 MIB Table详细描述](#)

[45.5 告警节点详细描述](#)

45.1 功能简介

HUAWEI-ESAP-MDNS-GATEWAY-MIB是华为公司的私有MIB，该MIB描述了设备作为mDNS网关时的配置信息和mDNS网关上记录的服务信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEsapMdnsGatewayMIB(325)

45.2 表间关系

无

45.3 单节点详细描述

无

45.4 MIB Table 详细描述

45.4.1 hwEsapMdnsGatewayGlobalTable 详细描述

该表描述了mDNS网关的全局配置参数。

该表的索引是：hwEsapMdnsGatewayGlobalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.1.1	hwEsapMdnsGatewayGlobalIndex	Integer32	not-accessible	mDNS网关全局配置表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.1.2	hwEsapMdnsGatewayEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	mDNS网关的使能状态。 1：mDNS网关处于使能状态。 2：mDNS网关处于未使能状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.1.3	hwEsapMdnsSourceIP	IpAddress	read-write	mDNS网关定时发现服务时发送mDNS请求报文的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

45.4.2 hwEsapMdnsGatewayServiceProbeTable 详细描述

该表描述了mDNS网关定时发现服务功能的VLAN信息。

该表的索引是：hwEsapMdnsGatewayServiceProbeIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.2.1.1	hwEsapMdnsGatewayServiceProbeIndex	Integer32 (SIZE (1..256))	not-accessible	mDNS网关定时发现服务的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.2.1.2	hwEsapMdnsGatewayServiceProbeVlanId	Integer32 (SIZE (1..4094))	read-write	使能mDNS网关定时发现服务功能的VLAN信息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.2.1.3	hwEsapMdnsGatewayServiceProbeInterval	Integer32 (SIZE (0 60..38400))	read-write	mDNS网关定时发现服务的时间间隔。 说明 设置为0表示删除当前配置。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

45.4.3 hwEsapMdnsGatewayServiceTable 详细描述

该表描述了mDNS网关记录的服务信息。
该表的索引是：hwEsapMdnsGatewayServiceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.1	hwEsapMdnsGatewayServiceIndex	Integer32	not-accessible	服务信息表的索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.2	hwEsapMdnsGatewayServiceName	OCTET STRING	read-only	mDNS网关记录的服务名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.3	hwEsapMdnsGatewayServiceTTL	Integer32	read-only	mDNS网关记录的服务信息表项的TTL值。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.4	hwEsapMdnsGatewayServiceAgeTime	Integer32	read-only	mDNS网关记录服务信息表项后经历的时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.5	hwEsapMdnsGatewayServicePriority	Integer32	read-only	mDNS网关记录的服务信息表项的优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.6	hwEsapMdnsGatewayServiceWeight	Integer32	read-only	mDNS网关记录的服务信息表项的权重。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.7	hwEsapMdnsGatewayServicePort	Integer32	read-only	mDNS网关记录的服务信息表项的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.8	hwEsapMdnsGatewayServiceHostName	OCTET STRING	read-only	mDNS网关记录的服务提供者的主机名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.9	hwEsapMdnsGatewayServiceHostTTL	Integer32	read-only	mDNS网关记录的服务提供者的主机名与IP地址映射关系表项的TTL值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.10	hwEsapMdnsGatewayServiceHostAgeTime	Integer32	read-only	mDNS网关记录的服务提供者的主机名与IP地址映射关系表项的老化时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.3.1.11	hwEsapMdnsGatewayServiceHostAddr	IpAddress	read-only	mDNS网关记录的服务提供者的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

45.4.4 hwEsapMdnsGatewayGroupTable 详细描述

该表描述了mDNS网关上mDNS组的配置信息。
该表的索引是：hwEsapMdnsGatewayGroupName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.4.1.1	hwEsapMdnsGatewayGroupName	OCTET STRING	read-write	mDNS网关上配置的mDNS组。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.4.1.2	hwEsapMdnsGatewayDeleteGroup	OCTET STRING	read-write	删除mDNS网关上配置的mDNS组。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.4.1.3	hwEsapMdnsGatewayDeleteVlanIdOpt	Integer32(0..1)	read-write	删除mDNS组内用户VLAN或服务VLAN的标志位，取值包括0和1。其中： 0表示缺省值，不做任何操作。 1表示删除mDNS组内用户VLAN或服务VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.4.1.4	hwEsapMdnsGatewayUserVlanId	OCTET STRING	read-write	使用mDNS组的用户VLAN。 最多配置32个用户VLAN，不同VLAN ID之间用空格隔开。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.325.1.4.1.5	hwEsapMdnsGatewayServiceVlanId	OCTET STRING	read-write	为mDNS组提供服务的服务VLAN。 最多配置32个服务VLAN，不同VLAN ID之间用空格隔开。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

- 删除某个已配置的用户VLAN时，需要同时操作节点hwEsapMdnsGatewayDeleteVlanIdOpt和节点hwEsapMdnsGatewayUserVlanId。
- 删除某个已配置的服务VLAN时，需要同时操作节点hwEsapMdnsGatewayDeleteVlanIdOpt和节点hwEsapMdnsGatewayServiceVlanId。

例如，删除VLAN ID为2的用户VLAN时，需要将节点hwEsapMdnsGatewayDeleteVlanIdOpt设置为1、节点hwEsapMdnsGatewayUserVlanId设置为2。

读取约束

无

45.5 告警节点详细描述

无