

47 HUAWEI-ETHOAM-MIB

[47.1 功能简介](#)

[47.2 表间关系](#)

[47.3 单节点详细描述](#)

[47.4 MIB Table详细描述](#)

[47.5 告警节点详细描述](#)

[47.6 不支持节点](#)

47.1 功能简介

HUAWEI-ETHOAM-MIB是一个综合的MIB文件，它包括了EFM、CFM和Y.1731。EFM可以检测两台直连设备之间的连通性故障；CFM可以进行端到端的连通性故障检测；Y.1731可以进行端到端的性能统计。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1). private (4). enterprises(1). huawei(2011).
huaweiMgmt (5). hwDatacomm (25). hwEthOam (136)

47.2 表间关系

无

47.3 单节点详细描述

47.3.1 hwDot1agCfmGmacTraceEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.1	hwDot1agCfmGmacTraceEnabled	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	全局使能GMAC trace功能。有两种取值： - enabled：全局使能CFM功能。 - disabled：全局禁止CFM功能。	实现与MIB文件定义一致。

47.3.2 hwDot3ahEfmEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.2.1	hwDot3ahEfmEnabled	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	全局使能EFM功能。	实现与MIB文件定义一致。

47.3.3 hwTestMessageTableNextIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.1	hwTestMessageTableNextIndex	INTEGER(0..4294967295)	read-only	查找下一个hwTestMessageTable实例。	实现与MIB文件定义一致。

47.3.4 hwY1731AisMaxPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.3	hwY1731AisMaxPktNum	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	1秒内收发AIS报文最大值。	实现与MIB文件定义一致。

47.4 MIB Table 详细描述

47.4.1 hwDot1agCfmGmacTraceTable 详细描述

该表用于配置GmacTrace功能。

该表的索引是hwDot1agCfmGmacTraceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.1	hwDot1agCfmGmacTraceIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	该表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.2	hwDot1agCfmGmacTraceState	INTEGER{ enabled(1),disabled(2)}	read-create	是否使能GMAC Trace功能。有如下两种取值： - enabled - disabled 缺省值：disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.3	hwDot1agCfmGMacTraceMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	Linktrace报文的的目的Mac地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.4	hwDot1agCfmGmacTraceServiceType	INTEGER { vlan(1), invalid(255) }	read-create	GMAC Trace 测试的业务类型。 1: VLAN 255: invalid, 表示没有业务需要进行 GMAC Trace 测试。 缺省值: invalid。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.5	hwDot1agCfmGmacTraceVlanValue	Integer32 (0 1..4094)	read-create	VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.6	hwDot1agCfmGmacTraceVsiName	OCTET STRING	read-create	VSI名称。	实现与MIB文件定义不一致。 说明 当前不支持。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.7	hwDot1agCfmGmacTraceL2vcValue	INTEGER (0..4294967295)	read-create	L2VC ID。	实现与MIB文件定义不一致。 说明 当前不支持。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.8	hwDot1agCfmGmacTraceL2vcType	INTEGER	read-create	L2VC类型。 1: invalid 2: l2vcRaw, 表示报文中不封装 VLAN。 3: l2vcTagged, 表示报文中封装 VLAN。 缺省值: invalid。	实现与MIB文件定义不一致。 说明 当前不支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.9	hwDot1agCfmGmacTraceDot1qVlan	Integer32 (0 1..4094)	read-create	Dot1q VLAN ID。	实现与MIB文件定义不一致。 说明 当前不支持。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.10	hwDot1agCfmGmacTracePeVlan	Integer32 (0 1..4094)	read-create	PE VLAN ID。	实现与MIB文件定义不一致。 说明 当前不支持。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.11	hwDot1agCfmGmacTraceCeVlan	Integer32 (0 1..4094)	read-create	CE VLAN ID。	实现与MIB文件定义不一致。 说明 当前不支持。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.12	hwDot1agCfmGmacTraceOutIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	发送LTM报文的出接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.13	hwDot1agCfmGmacTraceTimeOut	Unsigned32 (1..65535)	read-create	LTR超时周期。 取值范围是1~65535，单位是毫秒。 缺省值是2000。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.14	hwDot1agCfmGmacTraceDisplayHostInfo	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	LTR中是否包含主机信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.15	hwDot1agCfmGmacTraceSendSeqNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送LTR的序列号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.16	hwDot1agCfmGmacTraceResult	INTEGER { invalid(1), successful(2), failed(3) }	read-only	GMAC Trace 操作的结果。 • 1: invalid • 2: successful • 3: failed	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.2.1.99	hwDot1agCfmGmacTraceRowStatus	INTEGER{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

目前仅支持创建一个GmacTrace表，所以索引hwDot1agCfmGmacTraceIndex的值只能为1。

修改约束

当hwDot1agCfmGmacTraceState的值为使能时，只有hwDot1agCfmGmacTraceState节点的值可以修改为disabled，其余的节点均不能修改。

删除约束

在hwDot1agCfmGmacTraceState的值为enabled时，该表不能删除。

读取约束

无

47.4.2 hwDot1agCfmGmacTraceReplyTable 详细描述

该表用于显示GMAC Trace操作的回复报文LTR的信息。

该表的索引是hwDot1agCfmGmacTraceReplySeqNumber和hwDot1agCfmGmacTraceReplyRecvOrder。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.1	hwDot1agCfmGmacTraceReplySeqNumber	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	该表的索引。LTR报文的序列号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.2	hwDot1agCfmGmacTraceReplyRecvOrder	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	该表的索引。GMAC Trace结果的打印顺序。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.3	hwDot1agCfmGmacTraceReplyTTL	Unsigned 32 (0..255)	read-only	GMAC Trace应答报文中的TTL字段的值。 取值范围是0~255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.4	hwDot1agCfmGmacTraceReplyForwarded	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	回复GMAC Trace应答报文的设备是否继续转发LTR报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.5	hwDot1agCfmGmacTraceReplyHostInfo	OCTET STRING	read-only	主机名和每一跳的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.6	hwDot1agCfmGmacTraceReplyRelayAction	INTEGER{rlyHit(1),rlyFdb(2),rlyMpdb(3),rlyInvalid(255)}	read-only	LTR报文中Relay Action字段的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.7	hwDot1agCfmGmacTraceReplyIngressAction	INTEGER{ingOk(1),ingDown(2),ingBlocked(3),ingVid(4),ingInvalid(255)}	read-only	LTR报文中Ingress Action段的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.8	hwDot1agCfmGmacTraceReplyIngressMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	LTR报文中Ingress MAC address字段物理MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.9	hwDot1agCfmGmacTraceReplyIngressIfName	OCTET STRING	read-only	报文入接口的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.10	hwDot1agCfmGmacTraceReplyEgressAction	INTEGER{ egrOK(1), egrDown(2), egrBlocked(3), egrVid(4), egrInvalid(255)}	read-only	LTR报文中Egress Action字段的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.11	hwDot1agCfmGmacTraceReplyEgressMAC	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	LTR报文中Egress MAC address字段物理MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.11.3.1.12	hwDot1agCfmGmacTraceReplyEgressIfName	OCTET STRING	read-only	转发接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

47.4.3 hwDot3ahEfmTable 详细描述

该表用于描述本地以太网接口的OAM属性。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.2.1.1	hwDot3ah EfmAdmin State	INTEGER{ enabled(1),disab led(2)}	read- write	端口OAM管理模式 (使能不使能)。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.2.1.3	hwDot3ah EfmMode	INTEGER { active(1), passive(2) }	read- write	端口主动、被动模 式。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.2.1.4	hwDot3ah EfmMaxO amPduSiz e	Unsigned 32 (64..1518)	read- only	OAMPDU最大尺 寸。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.2.1.6	hwDot3ah EfmFuncti onsSupport ed	BITS { unidirecti onalSupp ort(0), loopback Support(1), eventSup port(2), variableS upport(3) }	read- only	以太网端口上支持 的OAM方法。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.2.1.7	hwDot3ah EfmTimeo ut	Unsigned 32 (3000..30 000)	read- write	端口EFM超时时间。 缺省值为5000, 单 位毫秒。 此节点和 hwDot3ahEfmDete ctMode [11]节点互 斥, 不能同时下 发。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

创建约束

必须先全局使能EFM。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

必须先全局使能EFM。

47.4.4 hwDot3ahEfmPeerTable 详细描述

该表用于描述对端以太网端口的OAM属性。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.3.1.1	hwDot3ahEfmPeerMacAddress	OCTET STRING	read-only	对端MAC地址，只读属性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.3.1.4	hwDot3ahEfmPeerMode	INTEGER { active(1), passive(2), unknown(3) }	read-only	对端工作模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.3.1.5	hwDot3ahEfmPeerMaxOamPduSize	Unsigned32 (0..65535)	read-only	对端最大OAMPDU尺寸。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.2.2.3.1.7	hwDot3ahEfmPeerFunctionsSupported	BITS { unidirectionalSupport(0), loopbackSupport(1), eventSupport(2), variableSupport(3) }	read-only	只读属性，用四个bit位来表示对端对四种功能的支持。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须先两端使能EFM，使两端处于握手阶段。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

必须先两端使能EFM，使两端处于握手阶段。

47.4.5 hwDot3ahEfmLoopbackTable 详细描述

该表用于端口环回控制。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.4.1.1	hwDot3ah EfmLoopb ackStatus	INTEGE R { noLoop back(1), initiatin gLoopb ack(2), remote Loopba ck(3), termina tingLoo pback(4) , localLo opback(5), unknow n(6) }	read- write	以接口编号为索引。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.4.1.2	hwDot3ah EfmLoopb ackIgnore Rx	INTEGE R { ignore(1), proces s(2) }	read- write	本端设备接口对环回 请求报文的处理方式： - ignore(1)：忽略远 端设备的环回请求 报文。 - process(2)：处理 远端设备的环回请 求报文。 默认值为process。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.4.1.3	hwDot3ah EfmLoopb ackTimeo ut	Unsigne d32 (0..1000)	read- write	远端环回超时间隔。 默认值为20分钟。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

创建约束

无。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无。

读取约束

无。

47.4.6 hwDot3ahEfmEventConfigTable 详细描述

该表用于管理端口事件的配置。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.1	hwDot3ahEfmErrSymPeriodWindowHi	INTEGER (0..4294 967295)	read-write	高低各4字节合在一起表示误码监视的区间，以“单位时间内”的误码总数来表示，误码监视区间默认为1秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.2	hwDot3ahEfmErrSymPeriodWindowLo	INTEGER (0..4294 967295)	read-write	高低各4字节合在一起表示误码监视的区间，以“单位时间内”的误码总数来表示，误码监视区间默认为1秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.3	hwDot3ahEfmErrSymPeriodThresholdHi	INTEGER (0..4294 967295)	read-write	高低各4字节合在一起表示误码门限，默认值是1。该门限可以被设置为0，此时会周期上报超限告警，用于异步通知对端超限告警。	不推荐配置0。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.4	hwDot3ahEfmErrSymPeriodThresholdLo	INTEGER (0..4294 967295)	read-write	高低各4字节合在一起表示误码门限，默认值是1。该门限可以被设置为0，此时会周期上报超限告警，用于异步通知对端超限告警。	不推荐配置0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.5	hwDot3ah EfmErrSymPeriodEv NotifEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否使能越限时 OAMPDU事件通知对 端。有以下两种取 值： • true。 • false。 缺省值：false。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.9	hwDot3ah EfmErrFrameWindow	INTEGER (0..4294 967295)	read-write	监视区间，单位是 100ms，默认值是 10(1秒)。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.10	hwDot3ah EfmErrFrameThresh old	INTEGER (0..4294 967295)	read-write	门限值。缺省值是1。 该门限可被设置为0， 此时会周期上报超限 告警，用于异步通知 对端超限告警。	不推 荐配 置0。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.11	hwDot3ah EfmErrFrameEvNotif Enable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否使能越限时 OAMPDU事件通知对 端。有以下两种取 值： • true。 • false。 缺省值：false。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.12	hwDot3ah EfmErrFrameSecsSummaryWindow	Integer32 (100..9000)	read-write	表示统计区间，单位 是100ms，默认值是 600(60秒)。取值范围 100~9000。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.13	hwDot3ah EfmErrFrameSecsSummaryThresh old	Integer32 (0..900)	read-write	门限值。取值范围0~ 900。门限值默认为 1，可以被设置为0。	不推 荐配 置0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.14	hwDot3ahEfmErrFrameSecsEvNotifEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否使能越限时OAMPDU事件通知对端。有以下两种取值： • true。 • false。 缺省值：false。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.6.1.17	hwDot3ahEfmThresholdTriggerErrDown	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	EFM OAM越限事件是否和接口联动。有以下两种取值： • enabled：EFM OAM越限事件和接口联动。当EFM OAM检测到误帧、误码或者误诊秒事件发生后，将接口的管理状态置为Down。 • disabled：EFM OAM越限事件不和接口联动。 缺省值：disabled。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须先全局使能EFM。

修改约束

必须先全局使能EFM。

删除约束

无

读取约束

必须先全局使能EFM。

47.4.7 hwDot3ahEfmEventLogTable 详细描述

该表用于管理端口事件的log记录。

该表的索引是ifIndex，hwDot3ahEfmEventLogIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.1	hwDot3a hEfmEven tLogIndex	INTEGER (0..429496 7295)	not- accessib le	任意int型标识Log 中单个事件。不可 访问。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.2	hwDot3a hEfmEven tLogTime stamp	TimeTicks	read- only	事件记录进Log的 时间，只读属性。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.3	hwDot3a hEfmEven tLogOui	OCTET STRING (SIZE (3))	read- only	事件的OUI， 802.3ah标准事件 OUI为0x0180C2， 只读属性。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.4	hwDot3a hEfmEven tLogType	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	unsigned32类型， 标识着记录日志的 事件类型。 • 1: erroredSymbolE vent。 • 2: erroredFrameEv ent。 • 3: erroredFramePe riodEvent。 • 4: erroredFrameSe condsEvent。 • 256: linkFault。 • 257: dyingGaspEvent 。 • 258: criticalLinkEven t。 只读属性。	errored Frame Period Event 类型目 前不支 持。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.5	hwDot3a hEfmEven tLogLocat ion	INTEGER { local(1), remote(2) }	read- only	事件发生在本地还 是远端。Int类型， 1表示本地事件，2 表示远端事件，只 读属性。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.6	hwDot3a hEfmEven tLogWind owHi	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	如果该事件是越限事件，则这两个 unsigned32 类型值合成一个，表示监视区间，只读属性。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.7	hwDot3a hEfmEven tLogWind owLo	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	如果该事件是越限事件，则这两个 unsigned32 类型值合成一个，表示监视区间，只读属性。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.8	hwDot3a hEfmEven tLogThres holdHi	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	如果是越限事件，则这两个 unsigned32 类型值合成一个，表示门限值，只读属性。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.9	hwDot3a hEfmEven tLogThres holdLo	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	如果是越限事件，则这两个 unsigned32 类型值合成一个，表示门限值，只读属性。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.10	hwDot3a hEfmEven tLogValue	Counter64	read- only	CounterBasedGauge64 类型，如果是越限事件，则表示发生的次数(表示具体越限的那个值)，只读属性。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.11	hwDot3a hEfmEven tLogRunn ingTotal	Counter64	read- only	CounterBasedGauge64 类型，表示事件出现的次数，只读属性。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.136.1. 2.2.7.1.12	hwDot3a hEfmEven tLogEvent Total	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	Unsigned32 类型，只读属性。表示事件引起通知的次数，只读属性。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

47.4.8 hwDot3ahEfmManagerTable 详细描述

该表用于配置EFM接口的管理状态自动恢复为Up的延迟时间、EFM是否和接口联动。
该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.8.1.1	hwDot3ah EfmTrigge rlfDown	INTEGE R{enabl ed(1),di sabled(2)}	read- write	EFM OAM是否和接口 联动。有以下两种取 值： - enabled：EFM OAM和接口联 动。EFM OAM检 测到连通性故障 后，相应接口的协 议状态变为efm Down，从而阻塞 业务。 - disabled：EFM OAM不和接口联 动。 缺省值：disabled。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.8.1.2	hwDot3ah EfmHoldU pTime	Integer 32 (0..50)	read- write	接口Up后EFM的延时 检测时间。 取值范围是0～50，单 位是秒。 缺省值是0秒。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

创建约束

必须先全局使能EFM。

修改约束

必须先全局使能EFM。

删除约束

无

读取约束

必须先全局使能EFM。

47.4.9 hwDot3ahEvrrpTable 详细描述

该表用于配置扩展的EFM OAM功能。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.2. 2.9.1.1	hwDot3ahEvrrpCpuState	INTEGER { master(1), slave(2), unknown(3) }	read-only	本端接口的OAM PDU报文中的链路状态信息。有以下三种取值： • master：链路处于master状态。 • slave：链路处于backup状态。 • unknown：对端未发送包含链路状态信息的OAM PDU报文。 缺省值：unknown。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须先全局使能EFM。

修改约束

必须先全局使能EFM。

删除约束

无

读取约束

必须先全局使能EFM。

47.4.10 hwTestMessageTable 详细描述

测试报文格式的定义和测试报文的发送。

该表的索引hwTestMessageIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.1	hwTestMessageIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	该表的索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.11	hwTestMessageMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	目的MAC地址	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.12	hwTestMessageVlanID	INTEGER (0..4294967295)	read-create	VLAN索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.13	hwTestMessageInterface	Octet String	read-create	如果指定的是端口，则指定端口名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.14	hwTestMessageServiceInstance	Octet String	read-create	如果指定的是隧道，则指定服务实例名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.15	hwTestMessagePacketSize	Unsigned32 (64..1518)	read-create	发送的测试包长度，单位是bytes 取值范围：64-1518 缺省值：64	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.16	hwTestMessageSendPackets	Unsigned32 (1..65535)	read-create	整型值，表示发送的测试包个数 取值范围：1~65535 缺省值：5	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.18	hwTestMessageSendEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	测试报文的发送和停止	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.19	hwTestMessageSendFinished	HwTestMessageFinishedValue	read-only	查看测试报文发送是否停止	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.2.1.51	hwTestMessageRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

只支持创建一个实例。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

47.4.11 hwTestMessageResultTable 详细描述

该表主要用来实现查询测试报文返回结果。

该表的索引是hwTestMessageIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.3.1.11	hwTestMessageResultSendPackets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的包数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.3.1.12	hwTestMessageResultReceivedPackets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	已接收的包数	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.3.1.13	hwTestMessageResultPacketsLost	INTEGER (0..4294967295)	read-only	丢包率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.3.1.14	hwTestMessageResultSendBytes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的字节数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.3.1.15	hwTestMessageResultReceivedBytes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	已接收的字节数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.3.1.16	hwTestMessageResultBytesLost	INTEGER (0..4294967295)	read-only	丢失字节数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.3.1.17	hwTestMessageBeginTimeStamp	TimeTicks	read-only	发起Test操作的时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.4.1.3.1.18	hwTestMessageEndTimeStamp	TimeTicks	read-only	Test结束的时间	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

47.4.12 hwDot1agCfmQueryMdIndexTable 详细描述

该表用于获取MD索引。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.10.1.1.1	hwDot1agCfmQueryMdName	OCTET STRING (SIZE (1..43))	not-accessible	MD名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.10.1.1.2	hwDot1agCfmQueryMdIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	MD索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

47.4.13 hwDot1agCfmQueryMaIndexTable 详细描述

该表用于获取MA索引。
该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdName和hwDot1agCfmQueryMaName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.10.2.1.1	hwDot1agCfmQueryMaName	OCTET STRING (SIZE (1..43))	not-accessible	MA名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.1.10.2.1.2	hwDot1agCfmQueryMaIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	MA索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

47.4.14 hwCfmVlanOneDelayTrapLogTable 详细描述

该表用于实时显示Y.1731检测VLAN单向时延超过设置告警门限值时的数据。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMaIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.3.1.1	hwCfmOneDelayTrapLogMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	accessible-for-notify	目的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.3.1.2	hwCfmVlanOneDelayTrapLogTimestamp	TimeTicks	accessible-for-notify	VLAN场景下单向时延超过设置的告警门限值时的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.3.1.3	hwCfmVlanOneDelayTrapLogDelayValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	告警产生时的单向时延统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.3.1.4	hwCfmVlanOneDelayTrapLogThreshold	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	统计的单向时延告警门限值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

47.4.15 hwCfmVlanOneDelayRcoverTrapLogTable 详细描述

该表用于实时显示Y.1731检测VLAN单向时延低于设置告警门限值时的数据。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMaIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.4.1.1	hwCfmOneDelayRecoveryTrapMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	accessible-for-notify	目的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.4.1.2	hwCfmVlanOneDelayRecoveryTrapLogTimestamp	TimeTicks	accessible-for-notify	VLAN场景下单向时延低于设置的告警门限值时的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.4.1.3	hwCfmVlanOneDelayRecoveryTrapLogDelayValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	告警产生时的单向时延统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.4.1.4	hwCfmVlanOneDelayRecoveryTrapLogThreshold	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	统计的单向时延告警门限值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

47.4.16 hwCfmVlanTwoDelayTrapLogTable 详细描述

该表用于实时显示Y.1731检测VLAN双向时延超过设置告警门限值时的数据。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMaIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.5.1.1	hwCfmTwoDelayTrapMacAddresses	OCTET STRING (SIZE (6))	accessible-for-notify	目的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.5.1.2	hwCfmVlanTwoDelayTrapLogTimestamp	TimeTicks	accessible-for-notify	VLAN场景下双向时延超过设置的告警门限值时的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.5.1.3	hwCfmVlanTwoDelayTrapLogDelayValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	告警产生时的双向时延统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.5.1.4	hwCfmVlanTwoDelayTrapLogThreshold	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	统计的双向时延告警门限值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

47.4.17 hwCfmVlanTwoDelayRcoverTrapLogTable 详细描述

该表用于实时显示Y.1731检测VLAN双向时延低于设置告警门限值时的数据。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMaIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.6.1.1	hwCfmTwoDelayRecoveryTrapMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	accessible-for-notify	目的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.6.1.2	hwCfmVlanTwoDelayRecoveryTrapLogTimestamp	TimeTicks	accessible-for-notify	VLAN场景下双向时延低于设置的告警门限值时的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.6.1.3	hwCfmVlanTwoDelayRecoveryTrapLogDelayValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	告警产生时的双向时延统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.6.1.4	hwCfmVlanTwoDelayRecoveryTrapLogThreshold	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	统计的双向时延告警门限值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

47.4.18 hwY1731BaseConfigTable 详细描述

该表用于配置PW的转发模式、单向时延阈值和双向时延阈值。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMlIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.1.1.1	hwY1731PwMeasureMode	INTEGER { invalid(1), symmetry(2), asymmetry(3) }	read-write	PW转发模式： - invalid - symmetry：对称模式。 - asymmetry：非对称模式。 当MA关联到VLAN时，该节点取值为invalid。 当MA关联到VSI或者VLL时，该节点默认值为asymmetry。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.1.1.2	hwY1731OneDelayThreshold	INTEGER (0..4294967295)	read-write	单向时延统计功能中的时延阈值。 执行SET操作时，如果节点hwY1731OneDelayThreshold的值设为0，则表示将单向时延的阈值恢复为缺省情况；缺省情况下，设备上没有配置时延阈值。	目前只有VLAN场景支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.1.1.3	hwY1731TwoDelayThreshold	INTEGER (0..4294967295)	read-write	双向时延统计功能中的时延阈值。 执行SET操作时，如果节点hwY1731TwoDelayThreshold的值设为0，则表示将双向时延的阈值恢复为缺省情况；缺省情况下，设备上没有配置时延阈值。	目前只有VLAN场景支持。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

47.4.19 hwY1731ConfigTable 详细描述

该表用于配置单端、双端丢包，单向、双向时延统计功能的配置。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwY1731Remotelp、hwY1731Vcid、hwY1731MacAddress和hwY1731ResvIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.1	hwY1731Remotelp	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	对端的IP地址。只有在VSI的Inward型MEP场景下才需要设置。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.2	hwY1731Vclid	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	对端的VC ID 的值。只有在VSI的Inward型MEP场景下才需要设置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.3	hwY1731MacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	对端的MAC 地址。目前不需要设置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.4	hwY1731ReservedIndex	Integer32	not-accessible	预留的索引值。目前不需要设置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.5	hwY1731ServiceType	INTEGER { vlan(1), vsi(2), vll(3), unknown(4), unbind(5) }	read-only	对应的业务类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.7	hwY1731OneDelayRecvEnable	INTEGER{ enabled(1), disabled(2)}	read-create	本端MEP是否使能1DM报文接收功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.8	hwY1731OneDelayRecvEnableIsContinue	INTEGER{ true(1), false(2)}	read-create	本端MEP使能1DM报文的接收功能的方式是否为接收连续性单向时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.9	hwY1731TwoDelayRecvEnable	INTEGER{ enabled(1), disabled(2)}	read-create	本端MEP是否使能2DM报文接收功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.22	hwY1731OneDelayEnable	INTEGER{ enabled(1), disabled(2)}	read-create	当前MA内是否配置了单向时延统计功能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.23	hwY1731OneDelayIsContinue	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	单向时延统计是否采用连续性统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.24	hwY1731OneDelayMepId	Integer32(0 1..8191)	read-create	单向时延统计的MEP ID。其中0为无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.25	hwY1731OneDelayDesIsMepId	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	单向时延统计功能是否指定RMEP ID为目的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.26	hwY1731OneDelayDesMepId	Integer32	read-create	单向时延统计功能指定的RMEP ID。取值为0, 1~8191。其中0为无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.27	hwY1731OneDelayMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	对端RMEP设备的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.28	hwY1731OneDelayInterval	INTEGER { invalid(1), interval1s(2), interval10s(3), interval30s(4), interval60s(5), interval150s(6), interval300s(7) }	read-create	DM报文的发送时间间隔。 - invalid: 为无效值。 - interval1s: 指定DM报文的发送时间间隔为1秒。 - interval10s: 指定DM报文的发送时间间隔为10秒。 - interval30s: 指定DM报文的发送时间间隔为30秒。 - interval60s: 指定DM报文的发送时间间隔为60秒。 - interval150s: 指定DM报文的发送时间间隔为150秒。 - interval300s: 指定DM报文的发送时间间隔为300秒。 按需统计时，取值为1秒或10秒；当为连续丢包统计时，取值为1秒、10秒、30秒、60	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				秒、150秒和300秒。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.29	hwY1731OneDelayCount	Integer32 (0 1..60)	read-create	DM报文发送的个数。只有在按需统计时才需要设置。连续统计时，该节点的值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.31	hwY1731TwoDelayEnable	INTEGER{ enabled(1), disabled(2)}	read-create	当前MA内是否配置了双向时延统计功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.32	hwY1731TwoDelayIsContinue	INTEGER{ true(1), false(2)}	read-create	双向时延统计是否采用连续性统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.33	hwY1731TwoDelayMepId	Integer32 (0 1..8191)	read-create	双向时延统计功能的MEP ID。其中0为无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.34	hwY1731TwoDelayDestinationMepId	INTEGER{ true(1), false(2)}	read-create	双向时延统计功能是否指定RMEP ID为目的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.35	hwY1731TwoDelayDestinationMepId	Integer32 (0 1..8191)	read-create	双向时延统计指定的RMEP ID。其中0为无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.36	hwY1731TwoDelayMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	目的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.37	hwY1731TwoDelayInterval	INTEGER { invalid(1), interval1s(2), interval10s(3), interval30s(4), interval60s(5), interval150s(6), interval300s(7) }	read-create	DMM报文的发送时间间隔。取值为： - invalid：无效值。 - interval1s：指定 DMM报文的发送时间间隔为1秒。 - interval10s：指定 DMM报文的发送时间间隔为10秒。 - interval30s：指定 DMM报文的发送时间间隔为30秒。 - interval60s：指定 DMM报文的发送时间间隔为60秒。 - interval150s：指定 DMM报文的发送时间间隔为150秒。 - interval300s：指定 DMM报文的发送时间间隔为300秒。 按需统计时，取值为1秒或10秒；当为连续丢包统计时，取值为1秒、10秒、	实现与 MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				30秒、60秒、150秒和300秒。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.38	hwY1731TwoDelayCount	Integer32 (0 1..60)	read-create	DMM报文的发送个数。只有在按需统计时才需要设置。连续统计时，该节点的值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.44	hwY1731OneDelayRecvMepId	Integer32 (0 1..8191)	read-create	单向时延接收功能配置的MEP ID。取值范围是0，1~8191。其中，0为无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.2.1.45	hwY1731TwoDelayRecvMepId	Integer32 (0 1..8191)	read-create	双向时延接收功能配置的MEP ID。取值范围是0，1~8191。其中，0为无效值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

节点hwY1731SingleLossEnable、hwY1731DualLossEnable、hwY1731OneDelayEnable、hwY1731TwoDelayEnable、hwY1731SingleLossRecvEnable、hwY1731OneDelayRecvEnable和hwY1731TwoDelayRecvEnable不可同时创建。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

47.4.20 hwY1731AisTable 详细描述

该表用于通过AIS功能抑制告警功能的配置。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMaIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.3.1.1	hwY1731AisEnable	INTEGER{ enabled(1),disabled(2)}	read-create	是否当前MA内AIS功能是否使能。有以下两种取值： - enabled。 - disabled。 缺省值：disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.3.1.2	hwY1731AisSendLevel	Integer32 (-1 0..7)	read-create	发送AIS报文的级别。取值范围是-1, 0~7。其中, -1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.3.1.3	hwY1731AisSendInterval	INTEGER { interval1s(1), interval60s(2) }	read-create	发送AIS报文的时间间隔。有以下两种取值： 1秒。 60秒。 缺省值：1秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.3.1.4	hwY1731AisSendPktStatus	INTEGER{ enabled(1),disabled(2)}	read-only	当前MA内是否正在发送AIS报文。 - enabled。 - disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.3.1.5	hwY1731AisSuppressEnable	INTEGER{ enabled(1),disabled(2)}	read-create	是否使能告警抑制功能。 - enabled。 - disabled。 缺省值：disabled。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.3.1.6	hwY1731AisSuppressStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	当前设备的告警是否处于抑制状态。有以下两种取值： - enabled。 - disabled。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

47.4.21 hwY1731AisLinkStatusTable 详细描述

该表用于配置当接口状态变为Down时，Y1731发送AIS报文。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMlIndex和hwY1731AisLinkStatusIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.5.1.1	hwY1731AisLinkStatusIfIndex	INTEGER	not-accessible	AIS监视的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.1.5.1.20	hwY1731AisLinkRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

47.4.22 hwY1731AisVlanConfigTable 详细描述

该表用于设置和读取AIS VLAN命令对应的配置。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdIndex、hwDot1agCfmQueryMaIndex和hwY1731AisConfigPeVlan。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.8. 1.8.1.1	hwY1731AisConfigPeVlan	Integer32 (0 1..4094)	not-accessible	标识AIS报文中是否携带外层VLAN ID： - 如果该值为0，不携带外层VLAN ID。 - 如果该值不为0，携带外层VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.8. 1.8.1.2	hwY1731AisConfigVlanListLow	OCTET STRING (SIZE(256))	read-create	AIS报文中携带的VLAN ID的值或者内层VLAN ID的值，VLAN ID的取值范围是采用位图方式表示。 - 如果 hwY1731AisConfigPeVlan的值为 0，变量 hwY1731AisConfigVlanListLow采用位图的方式标识配置的所有 VLAN ID的列表，VLAN ID的取值范围是 1-2047。 - 如果 hwY1731AisConfigPeVlan的值为非0，变量 hwY1731AisConfigVlanListLow采用位图的方式标识配置的所有内层VLAN ID的列表，VLAN ID的取值范围是 1-2047。 如果节点 hwY1731AisConfigPeVlan被设置为0，那么说明这个节点代表与AIS功能相关的VLAN列表，否则这个节点	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				代表CE VLAN 列表。VLAN ID在1~2047范围内的值在此节点配置，在2048~4094范围内的值在节点 hwY1731AisConfigVlanList High处配置。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.8. 1.8.1.3	hwY1731AisConfigVlanListHigh	OCTET STRING (SIZE(256))	read- create	AIS报文中携带的VLAN ID的值或者内层VLAN ID的值，VLAN ID的取值范围是采用位图方式表示。 - 如果hwY1731AisConfigPeVlan的值为0，变量hwY1731AisConfigVlanListHigh采用位图的方式标识配置的所有VLAN ID的列表，VLAN ID的取值范围是2048-4094。 - 如果hwY1731AisConfigPeVlan的值为非0，变量hwY1731AisConfigVlanListHigh采用位图的方式标识配置的所有内层VLAN ID的列表，VLAN ID的取值范围是2048-4094。 如果节点hwY1731AisConfigPeVlan被设置为0，那么说明这个节点代表与AIS功能相关的	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				VLAN列表， 否则这个节点 代表CE VLAN 列表。VLAN ID在 2048~4094范 围内的值在此 节点配置，在 1~2047范围 内的值在节点 hwY1731AisC onfigVlanListL ow处配置。	
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.136.1.8. 1.8.1.4	hwY1731AisVlanConfigRowStatus	INTEGER{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该表的行状态	实现与MIB 文件定义 一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

47.4.23 hwY1731ResetStatisticTable 详细描述

该表用于清除相应的统计信息。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMaIndex、hwY1731Remotelp、hwY1731Vcld、hwY1731MacAddress、hwY1731ResvIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.1.1.1	hwY1731ResetStatisticType	INTEGER { invalid(1), singleloss(2), dualloss(3), onewaydelay(4), twowaydelay(5) }	read-write	要清除统计信息的类型。 - invalid: 默认情况为无效值。 - singleloss: 清除单端丢包统计信息。 - dualloss: 清除双端丢包统计信息。 - onewaydelay: 清除单向时延统计信息。 - twowaydelay: 清除双向时延统计信息。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.1.1.2	hwY1731ResetStatistic8021pValue	Integer32 (0 1..255)	read-write	该节点用于802.1p的值的换算，取值范围是1~255，0。其中0为无效值。802.1p的值为报文的优先级，取值范围是0~7。 两者的换算关系如下： hwY1731ResetStatistic8021pValue字段以二级制表示，为2的N次方，N即为802.1p的值。 • 0 - 1 (0x01) • 1 - 2 (0x02) • 2 - 4 (0x04) • 3 - 8 (0x08) • 4 - 16 (0x10) • 5 - 32 (0x20) • 6 - 64 (0x40) • 7 - 128 (0x80) 例如：如果802.1p优先级的取值为0、4、7，那么该节点的值 为145 ($2^0 + 2^4 + 2^7$)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表在修改时必须已经存在丢包或者时延统计数据。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

47.4.24 hwY1731StatisticTable 详细描述

该表用于Y.1731检测单端丢包、单向时延、双向时延统计，以获取统计信息。

该表的索引是hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwDot1agCfmQueryMdlIndex、hwY1731Remotelp、hwY1731Vcld、hwY1731MacAddress、hwY1731ResvIndex。

该表支持读取Y.1731按需和连续统计结果数据。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.12	hwY1731OneDelayStatistic	OCTET STRING (SIZE(0..1024))	read-only	采集到的单向时延的统计数据。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.13	hwY1731OneDelayVariation	OCTET STRING (SIZE(0..1024))	read-only	采集到的单向时延的抖动统计数据。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.14	hwY1731OneDelayMax	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的单向时延抖动的最大统计数据。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.15	hwY1731OneDelayMin	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的单向时延抖动的最小统计数据。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.16	hwY1731OneDelayAvg	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的单向时延抖动的平均统计数据。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.17	hwY1731TwoDelayStatistic	OCTET STRING (SIZE(0..1024))	read-only	采集到的双向时延的统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.18	hwY1731TwoDelayVariation	OCTET STRING (SIZE(0..1024))	read-only	采集到的双向时延的抖动统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.19	hwY1731TwoDelayMax	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的双向时延抖动的最大统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.20	hwY1731TwoDelayMin	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的双向时延抖动的最小统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.21	hwY1731TwoDelayAvg	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的双向时延抖动的平均统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.28	hwY1731OneDelayStatisticMax	Integer32	read-only	采集到的单向时延的最大统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.29	hwY1731OneDelayStatisticMin	Integer32	read-only	采集到的单向时延的最小统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.30	hwY1731OneDelayStatisticAvg	Integer32	read-only	采集到的单向时延的平均统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.31	hwY1731TwoDelayStatisticMax	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的双向时延的最大统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.32	hwY1731TwoDelayStatisticMin	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的双向时延的最小统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.33	hwY1731TwoDelayStatisticAvg	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的双向时延的平均统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.34	hwY1731TwoDelayUnresponsivePacketCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	采集到的未收到双向时延应答报文的统计数据。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.35	hwY1731SingleLossStatistic8021pValue	Integer32(0..7 255)	read-only	单端丢包的 802.1p 优先级。当值为 255 时为无效值，表示未设置 802.1p 优先级。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.36	hwY1731OneDelayStatistic8021pValue	Integer32(0..7 255)	read-only	单向时延的 802.1p 优先级。当值为 255 时为无效值，表示未设置 802.1p 优先级。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.37	hwY1731TwoDelayStatistic8021pValue	Integer32(0..7 255)	read-only	双向时延的 802.1p 优先级。当值为 255 时为无效值，表示未设置 802.1p 优先级。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.38	hwY1731OneDelayOnDemandStartTime	DateAndTime	read-only	按需单向时延的开始时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.8.2.2.1.39	hwY1731TwoDelayOnDemandStartTime	DateAndTime	read-only	按需双向时延的开始时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须已经存在丢包、时延统计数据。

47.5 告警节点详细描述

47.5.1 hwDot3ahEfmThresholdEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.4	hwDot3ahEfmThresholdEvent	- hwDot3ahEfmEventLogTimestamp - hwDot3ahEfmEventLogOui - hwDot3ahEfmEventLogType - hwDot3ahEfmEventLogLocation - hwDot3ahEfmEventLogWindowHi - hwDot3ahEfmEventLogWindowLo - hwDot3ahEfmEventLogThresholdHi - hwDot3ahEfmEventLogThresholdLo - hwDot3ahEfmEventLogValue - hwDot3ahEfmEventLogRunningTotal - hwDot3ahEfmEventLogEventTotal	越限事件	实现与MIB文件定义一致。

47.5.2 hwDot3ahEfmNonthresholdEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.5	hwDot3ahEfmNonThresholdEvent	- hwDot3ahEfmEventLogTimestamp - hwDot3ahEfmEventLogOui - hwDot3ahEfmEventLogType - hwDot3ahEfmEventLogLocation	非越限事件，如 LinkFault、DyingGasp Event、Critical、LostLinkEvent。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.3 hwDot3ahEfmNonThresholdRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.17	hwDot3ahEfmNonThresholdRecovery	- hwDot3ahEfmEventLogTimestamp - hwDot3ahEfmEventLogOui - hwDot3ahEfmEventLogType - hwDot3ahEfmEventLogLocation	发生故障的链路恢复正常。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.4 hwDot3ahEfmLoopbackFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.29	hwDot3ahEfmLoopbackFailed	ifDescr	EFM环回失败事件。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.5 hwDot3ahEfmRemoteDyingGaspEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.8	hwDot3ahEfmRemoteDyingGaspEvent	- hwDot3ahEfmPeerMacAddress - ifDescr	发生了不可恢复的事件。包括：设备整机重启、单板重启和设备掉电。	实现与 MIB 文件定义一致。

47.5.6 hwCfmVlanOnewayDelay 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.23	hwCfmVlanOnewayDelay	- hwCfmOneDelayTrapLogMacAddress - hwCfmVlanOneDelayTrapLogTimestamp - hwCfmVlanOneDelayTrapLogDelayValue - hwCfmVlanOneDelayTrapLogThreshold	VLAN场景下单向时延统计值超过门限值时产生的告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

47.5.7 hwCfmVlanOnewayDelayRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.24	hwCfmVlanOnewayDelayRecovery	- hwCfmOneDelayRecoveryTrapMacAddress - hwCfmVlanOneDelayRecoveryTrapLogTimestamp - hwCfmVlanOneDelayRecoveryTrapLogDelayValue - hwCfmVlanOneDelayRecoveryTrapLogThreshold	VLAN场景下单向时延统计值恢复至低于门限值时产生的告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

47.5.8 hwCfmVlanTwowayDelay 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.25	hwCfmVlanTwowayDelay	- hwCfmTwoDelayTrapMacAddress - hwCfmVlanTwoDelayTrapLogTimestamp - hwCfmVlanTwoDelayTrapLogDelayValue - hwCfmVlanTwoDelayTrapLogThreshold	VLAN场景下双向时延统计值超过门限值时产生的告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

47.5.9 hwCfmVlanTwowayDelayRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.26	hwCfmVlanTwowayDelayRecovery	- hwCfmTwoDelayRecoveryTrapMacAddress - hwCfmVlanTwoDelayRecoveryTrapLogTimestamp - hwCfmVlanTwoDelayRecoveryTrapLogDelayValue - hwCfmVlanTwoDelayRecoveryTrapLogThreshold	VLAN场景下双向时延统计值恢复至低于门限值时产生的告警。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.10 hwY1731AisDefectAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.30	hwY1731AisDefectAlarm	无	MEP进入AIS故障状态。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.11 hwY1731AisDefectAlarmRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.31	hwY1731AisDefectAlarmRecovery	无	MEP退出AIS故障状态。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.12 hwY1731AisExceedMaxPktNum 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.48	hwY1731AisExceedMaxPktNum	hwY1731AisMaxPktNum	设备1秒内收发AIS报文超过最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.13 hwY1731AisExceedMaxPktNumCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.49	hwY1731AisExceedMaxPktNumCleared	无	设备1秒内收发AIS报文数目恢复到最大值之内。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.14 hwDot1agCfmMismerge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34	hwDot1agCfmMismerge	无	两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别一致的前提下MD名称或者MA名称不一致时上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.15 hwDot1agCfmMismergeCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1 36.1.6.35	hwDot1agCfmMismergeCleared	无	两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别一致的前提下MD名称或者MA名称不一致时的告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.16 hwDot1agCfmUnexpectedMEP 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1 36.1.6.36	hwDot1agCfmUnexpectedMEP	无	当两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别和MA ID都正确的前提下，本端接收到的CCM报文携带的MEP ID不在本端配置RMEP列表中时上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.17 hwDot1agCfmUnexpectedMEPCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1 36.1.6.37	hwDot1agCfmUn expectedMEPC leared	无	两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MA ID都正确的前提下，CCM报文携带的MEP ID不在本端配置RMEP列表中时上报的告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.18 hwDot1agCfmUnexpectedPeriod 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1 36.1.6.38	hwDot1agCfmUn expectedPeriod	无	当两端OAM实体配置的802.1ag满足： • MEG的级别一致； • MA ID正确； • CCM报文携带的MEPID在本端配置RMEP列表中； • 接收使能； 情况时，如果两端配置的CMM报文时间间隔不一致，则上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.19 hwDot1agCfmUnexpectedPeriodCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.39	hwDot1agCfmUnexpectedPeriodCleared	无	当两端OAM实体配置的802.1ag满足： • MEG的级别一致； • MA ID正确； • CCM报文携带的MEPID在本端配置RMEP列表中； • 接收使能； 情况时，如果两端配置的CMM报文时间间隔不一致时上报的告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.20 hwDot1agCfmUnexpectedMAC 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40	hwDot1agCfmUnexpectedMAC	无	两端OAM实体配置的802.1ag满足 • MEG的级别一致； • MAID都正确； • CCM报文携带的MEPID在本端配置RMEP列表中； • 接收使能； • 两端配置的CMM报文时间间隔一致。 情况时，如果本端配置的RMEP绑定的MAC地址与CCM报文中携带的对端设备的MAC地址不一致，则上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.21 hwDot1agCfmUnexpectedMACCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.41	hwDot1agCfmUnexpectedMACCleared	无	两端OAM实体配置的802.1ag满足 • MEG的级别一致； • MAID都正确； • CCM报文携带的MEPID在本端配置RMEP列表中； • 接收使能； • 两端配置的CMM报文时间间隔一致。 情况时，如果本端配置的RMEP绑定的MAC地址与CCM报文中携带的对端设备的MAC地址不一致时上报的告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.22 hwDot1agCfmLOC 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1 36.1.6.42	hwDot1agCfmLOC	无	在CCM超时时间内，MEP没有从对等的MEP处接收到任何的CCM帧时，则上报该告警。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.23 hwDot1agCfmLOCCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1 36.1.6.43	hwDot1agCfmLOCCleared	无	在CCM超时时间内，MEP没有从对等的MEP处接收到任何的CCM帧时，上报的告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.24 hwDot1agCfmRDI 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1 36.1.6.46	hwDot1agCfmRDI	无	MEP收到正确CCM报文中携带了RDI标志。	实现与MIB文件定义一致。

47.5.25 hwDot1agCfmRDICleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.47	hwDot1agCfmRDICleared	无	MEP收到正确CCM报文。	实现与MIB文件定义一致。

47.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 47-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32	hwDot1agCfmUnexpectedMEGL evel	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.33	hwDot1agCfmUnexpectedMEGL evelCleared	告警节点