

56 HUAWEI-HTTP-MIB

[56.1 功能简介](#)

[56.2 表间关系](#)

[56.3 单节点详细描述](#)

[56.4 MIB Table详细描述](#)

[56.5 告警节点详细描述](#)

56.1 功能简介

HUAWEI-HTTP-MIB主要用来设置和查询HTTP服务器和用户信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwhttpMIB(192)

56.2 表间关系

无

56.3 单节点详细描述

无

56.4 MIB Table 详细描述

56.4.1 hwHttpUserInfoTable 详细描述

该表用来显示登录用户的信息。

该表的索引是hwUserInfoIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.192.1.1. 7.1.1	hwHttpUserIndex	Integer32{(89,93)}	not-accessible	登录HTTP服务器的用户索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.192.1.1. 7.1.2	hwHttpUserName	OCTET STRING{(1,64)}	read-only	登录HTTP服务器的用户名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.192.1.1. 7.1.3	hwHttpUserIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	登录HTTP服务器的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.192.1.1. 7.1.6	hwHttpUserInfoChannel	OCTET STRING{(0,16)}	read-only	用户登录的通道号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

56.5 告警节点详细描述

56.5.1 hwHttpUserLogin 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.192.3.1	hwHttpUserLogin	- hwHttpUserName - hwHttpUserIpAddress - hwHttpUserInfoChannel	当有用户通过HTTP方式登录时，上报信息，包括用户名、用户登录IP、以及用户使用的通道。	实现与MIB文件定义一致。

56.5.2 hwHttpUserLoginFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.192.3.2	hwHttpUserLoginFail	- hwHttpUserName - hwHttpUserIpAddress	HTTP用户登录失败。	实现与MIB文件定义一致。

56.5.3 hwHttpUserLogout 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.192.3.3	hwHttpUserLogout	- hwHttpUserName - hwHttpUserIpAddress - hwHttpUserInfoChannel	HTTP用户从服务器中退出登录。	实现与MIB文件定义一致。