

# 74 HUAWEI-L2VPN-MIB

[74.1 功能简介](#)

[74.2 表间关系](#)

[74.3 单节点详细描述](#)

## 74.1 功能简介

该MIB文件实现L2VPN全局变量配置，目前仅包含有两个节点，实现L2VPN使能/去使能特性的设置和查询，Martini和PWE3模式切换的控制和查询。

根节点为：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Vpn(119).hwL2VpnAttribute(8)

目前该MIB只支持单节点。

## 74.2 表间关系

无。

## 74.3 单节点详细描述

### 74.3.1 hwL2VpnEnable 详细描述

| OID                           | 节点名称          | 数据类型                            | 最大访问权限     | 含义               | 实现规格          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.1 | hwL2VpnEnable | INTEGER{enabled(1),disabled(2)} | read-write | 表示全局L2VPN特性是否使能。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.2 hwL2VpnWorkingMode 详细描述

| OID                           | 节点名称               | 数据类型                                        | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                                      | 实现规格          |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.2 | hwL2VpnWorkingMode | INTEGER { pwe3(1), martini(2), unknown(3) } | read-write | 当前L2VPN的工作模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>L2VPN特性未使能的情况下，查询结果为Unknown。</li><li>L2VPN特性使能的情况下，可以设置工作模式为PWE3或Martini。</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.3 hwL2VpnLocalCCCNumber 详细描述

| OID                           | 节点名称                  | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                 | 实现规格          |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.4 | hwL2VpnLocalCCCNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示已经创建的本地CCC数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.4 hwL2VpnRemoteCCCNumber 详细描述

| OID                           | 节点名称                   | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                 | 实现规格          |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.5 | hwL2VpnRemoteCCCNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示已经创建的远端CCC数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.5 hwL2VpnSvcNumber 详细描述

| OID                           | 节点名称             | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                | 实现规格          |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.6 | hwL2VpnSvcNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示已经创建的静态VC数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.6 hwL2VpnLdpVcNumber 详细描述

| OID                           | 节点名称               | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                  | 实现规格          |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.7 | hwL2VpnLdpVcNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示已经创建的LDP VC数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.7 hwL2VpnBgpVcNumber 详细描述

| OID                           | 节点名称               | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                  | 实现规格          |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.8 | hwL2VpnBgpVcNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示已经创建的BGP VC数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.8 hwL2VpnVsiNumber 详细描述

| OID                           | 节点名称             | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义               | 实现规格          |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.9 | hwL2VpnVsiNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示已经创建的VSI数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.9 hwL2VpnBgpVsiNumber 详细描述

| OID                            | 节点名称                | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                   | 实现规格          |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.10 | hwL2VpnBgpVsiNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示已经创建的BGP VSI数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.10 hwL2VpnVsiVcNumber 详细描述

| OID                            | 节点名称               | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                  | 实现规格          |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.11 | hwL2VpnVsiVcNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示已经创建的VSI VC数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.11 hwVplsVcNumberMaxNum 详细描述

| OID                            | 节点名称                 | 数据类型                    | 最大访问权限                | 含义                 | 实现规格          |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.12 | hwVplsVcNumberMaxNum | INTEGER (0..4294967295) | accessible-for-notify | 该节点表示VPLS VC的最大数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.12 hwVplsVcNumberUpperThreshold 详细描述

| OID                            | 节点名称                         | 数据类型                    | 最大访问权限                | 含义                     | 实现规格          |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.13 | hwVplsVcNumberUpperThreshold | INTEGER (0..4294967295) | accessible-for-notify | 该节点表示当前设置的VPLS VC阈值上限。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.13 hwL2VpnVcLimitClass 详细描述

| OID                            | 节点名称                | 数据类型                         | 最大访问权限                | 含义              | 实现规格          |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.14 | hwL2VpnVcLimitClass | INTEGER { vll(1), vpls(2), } | accessible-for-notify | 该节点表示VC的告警限制分类。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 74.3.14 hwL2VpnSwitchVcNumber 详细描述

| OID                            | 节点名称                  | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义            | 实现规格          |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.8.15 | hwL2VpnSwitchVcNumber | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 该节点表示交换PW的个数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |