

75 HUAWEI-LDT-MIB

- [75.1 功能简介](#)
- [75.2 表间关系](#)
- [75.3 单节点详细描述](#)
- [75.4 MIB Table详细描述](#)
- [75.5 告警节点详细描述](#)
- [75.6 不支持节点](#)

75.1 功能简介

HUAWEI-LDT-MIB主要提供了查询和配置LDT使能状态、处理模式等功能，并且还提供了特定事件向网管发送告警功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLdtMIB(174)

75.2 表间关系

无

75.3 单节点详细描述

75.3.1 hwLdtEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.1	hwLdtEnable	INTEGER	read-write	LDT全局使能状态 1: enabled, 使能 2: disabled, 去使能	实现与MIB文件定义一致。

75.3.2 hwLdtIntervalTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.2	hwLdtIntervalTime	Integer32	read-write	报文发送时间间隔, 取值范围: 5 ~ 300	实现与MIB文件定义一致。

75.3.3 hwLdtVlanListLow 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.3	hwLdtVlanListLow	OCTET STRING	read-write	VLAN列表的低值(低2048个VLAN (0-2047)), 0不予使用	实现与MIB文件定义一致。

75.3.4 hwLdtVlanListHigh 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 74.1.1.4	hwLdtVlan ListHigh	OCTET STRING	read-write	VLAN列表 的高值（高 2048个 VLAN （2048-40 95））， 4095不使用	实现与MIB 文件定义一 致。

75.3.5 hwLdtPortLoopVlanListLow 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 74.2.1	hwLdtPortL oopVlanLis tLow	OCTET STRING	accessible- for-notify	发生环路的 VLAN ID值 小于2048的 VLAN列 表。	目前只支持 的取值范围 是 STRING(SIZ E (256))。

75.3.6 hwLdtPortLoopVlanListHigh 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 74.2.2	hwLdtPortL oopVlanLis tHigh	OCTET STRING	accessible- for-notify	发生环路的 VLAN ID值 大于等于 2048的 VLAN列 表。	目前只支持 的取值范围 是 STRING(SIZ E (256))。

75.3.7 hwLdtPortRecoverVlanListLow 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 74.2.3	hwLdtPort RecoverVla nListLow	OCTET STRING	accessible- for-notify	发生环路恢 复的VLAN ID值小于 2048的 VLAN列 表。	目前只支持 的取值范围 是 STRING(SIZ E (256))。

75.3.8 hwLdtPortRecoverVlanListHigh 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.4	hwLdtPortRecoverVlanListHigh	OCTET STRING	accessible-for-notify	发生环路恢复的VLAN ID值大于等于2048的VLAN列表。	目前只支持的取值范围是STRING(SIZE (256))。

75.3.9 hwLdtPortLoopDetectVlanList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.5	hwLdtPortLoopDetectVlanList	OCTET STRING	accessible-for-notify	发现环路的VLAN列表。	目前支持的取值范围是STRING(SIZE (0..1024))。

75.3.10 hwLdtPortLoopAutoTrapVlanList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.6	hwLdtPortLoopAutoTrapVlanList	OCTET STRING (SIZE (0..512))	accessible-for-notify	自动检测发现环路且只上报告警的VLAN列表。	current

75.3.11 hwPortLoopDetectL2vpnPeVlanList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.7	hwPortLoopDetectL2vpnPeVlanList	OCTET STRING (SIZE (0..2048))	accessible-for-notify	L2VPN环路检测发现环路上报的PE VLAN ID列表。	目前支持的取值范围是STRING(SIZE (0..2048))。

75.3.12 hwPortLoopDetectL2vpnCeVlanList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.8	hwPortLoopDetectL2vpnCeVlanList	OCTET STRING (SIZE (0..2048))	accessible-for-notify	L2VPN环路检测发现环路上报的CE VLAN ID列表。	目前支持的取值范围是STRING(SIZE (0..2048))。

75.3.13 hwLoopDetectSendingPacketInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.9	hwLoopDetectSendingPacketInterval	Integer32	read-write	环路检测报文的发送时间间隔。 取值范围1s ~ 300s，默认值是5s。	current

75.4 MIB Table 详细描述

75.4.1 hwLdtPortConfigTable 详细描述

LDT端口配置表，该表的索引是hwLdtInterfaceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.174.1. 1.5.1.1	hwLdtInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.174.1. 1.5.1.2	hwLdtInterfaceName	OCTET STRING	read-only	接口名称， 最大长度不超过48个 字符	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.174.1. 1.5.1.3	hwLdtPortLdtEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	端口LDT使能状态 1: enabled, 使能 2: disabled, 去使能	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.5.1.4	hwLdtPortMode	INTEGER	read-write	端口处理模式 1: trap, 告警 2: blocking, 阻塞 3: noLearning, 禁止学习MAC地址 4: shutdown, 端口 shutdown 5: quitvlan, 端口退出成环的VLAN 默认值为4: shutdown。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.5.1.5	hwLdtPortStatus	INTEGER	read-only	端口状态 1: normal, 正常 2: blocking, 阻塞 3: noLearning, 禁止学习MAC地址 4: shutdown, 端口shutdown 5: quitvlan, 端口退出成环的VLAN	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.5.1.6	hwLdtPortRecoveryTime	Integer32	read-write	端口自动恢复时间, 取值范围为0~255秒。 默认恢复时间为255秒。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

自动恢复时间配置为0时，恢复到默认时间255秒。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

读取约束条件是端口已经使能LDT。

75.4.2 hwLdtPortStatusTable 详细描述

LDT端口状态表，该表的索引是hwLdtPortVlanIDIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.6.1.1	hwLdtPortVlanIDIndex	Integer32	not-accessible	端口使能的VLAN ID	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.6.1.2	hwLdtPortVlanStatus	INTEGER	read-only	端口下指定VLAN的LDT状态 1: normal 2: blocking 3: noLearning 4: shutdown 5: quitvlan	current

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

读取约束条件是端口已经使能LDT。

75.4.3 hwPortLoopDetectTable 详细描述

LDT端口配置表，该表的索引是hwPortLoopDetectIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.1	hwPortLoopDetectIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.2	hwLPortLoopDetectIfName	OCTET STRING	read-only	接口名称，最大长度不超过48个字符	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.3	hwPortLoopDetectEnabled	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	端口LDT使能状态 1: enabled, 使能 2: disabled, 去使能	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.4	hwPortLoopDetectRecoveryTime	Integer32	read-write	端口自动恢复时间，取值范围为0~1000秒。默认恢复时间为3个检测报文发送周期，即15秒。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.5	hwPortLoopDetectAction	INTEGER	read-write	端口处理模式 1: shutdown, 端口 shutdown 2: blocking, 阻塞 3: trap, 告警 4: noLearning, 禁止学习 MAC 地址 5: quitvlan, 端口退出成环的 VLAN 默认值为 1: shutdown	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.6	hwPortLoopDetectStatus	INTEGER	read-only	端口状态 1: normal, 正常 2: blocking, 阻塞 3: shutdown, 端口 shutdown 4: trap, 告警 5: noLearning, 禁止学习 MAC 地址 6: quitvlan, 端口退出成环的 VLAN	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.8	hwPortLoopDetectVlanLow	OCTET STRING	read-write	端口使能的 VLAN 的低值, 1 ~ 2047	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.7.1.9	hwPortLoopDetectVlanHigh	OCTET STRING	read-write	端口使能的 VLAN 的高值, 2048 ~ 4094	current

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

自动恢复时间配置为0时，恢复到默认时间15秒。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

无。

75.5 告警节点详细描述

75.5.1 hwLdtPortLoop 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.3.1	hwLdtPortLoop	- hwLdtInterfaceName - hwLdtPortLoopVlanlistLow - hwLdtPortLoopVlanlistHigh	端口检测到环路告警，包括接口名称，端口所属vlan	current

75.5.2 hwLdtPortRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.3.2	hwLdtPortRecovery	- hwLdtInterfaceName - hwLdtPortRecoveryVlanlistLow - hwLdtPortRecoveryVlanlistHigh	端口消除环路告警，包括接口名称，端口所属vlan	current

75.5.3 hwLdtPortLoopDetect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.174.3.3	hwLdtPortLoopDetect	• hwLPortLoopDetectIfName • hwLdtPortLoopDetectVlanList • hwPortLoopDetectStatus • hwLdtPortLoopAutoTrapVlanList	端口检测到环路告警，包括接口名称、端口所属VLAN	current

75.5.4 hwLdtPortLoopDetectRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.174.3.4	hwLdtPortLoopDetectRecovery	• hwLPortLoopDetectIfName • hwPortLoopDetectStatus	端口消除环路告警，包括接口名称	current

75.5.5 hwPortL2vpnLoopDetect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.3.5	hwPortL2vpnLoopDetect	- hwPortLoopDetectL2vpnIfName - hwPortLoopDetectL2vpnVsiName - hwPortLoopDetectL2vpnPeVlanList - hwPortLoopDetectL2vpnCeVlanList	端口检测到L2VPN环路。	实现与MIB文件定义一致。

75.5.6 hwPortL2vpnLoopDetectRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.3.6	hwPortL2vpnLoopDetectRecovery	hwPortLoopDetectL2vpnIfName	端口消除L2VPN环路告警。	实现与MIB文件定义一致。

75.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 75-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.10	hwPortLoopDetectL2vpnTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.10.1.1	hwPortLoopDetectL2vpnIfIndex	hwPortLoopDetectL2vpnTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.1.1.10.1.2	hwPortLoopDetectL2vpnIfName	hwPortLoopDetectL2vpnTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.17 4.1.1.10.1.3	hwPortLoopDetectL2vpnVsiName	hwPortLoopDetectL2vpnTable