

76 HUAWEI-LSP-PING-TRACE-TRAP-MIB

- [76.1 功能简介](#)
- [76.2 表间关系](#)
- [76.3 单节点详细描述](#)
- [76.4 告警节点详细描述](#)

76.1 功能简介

HUAWEI-LSP-PING-TRACE-TRAP-MIB主要描述了LSPPING、LSPTRACE测试的告警节点，在Reply Mode 1格式时发送并上送网管，该告警并非真正的告警，只是报文上送网管的一种形式。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLsppttMIB(302)

76.2 表间关系

无。

76.3 单节点详细描述

76.3.1 hwLspTunnelID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.1	hwLspTunnelID	Integer32	accessible-for-notify	LSP tunnel ID。	实现与MIB文件定义一致。

76.3.2 hwLspSenderAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.2	hwLspSenderAddress	Integer32	accessible-for-notify	LSP sender address。	实现与MIB文件定义一致。

76.3.3 hwLspEndPointAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.3	hwLspEndPointAddress	Integer32	accessible-for-notify	LSP end point address。	实现与MIB文件定义一致。

76.3.4 hwLspTTL 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.4	hwLspTTL	Integer32	accessible-for-notify	LSP TTL。	实现与MIB文件定义一致。

76.3.5 hwLspHandle 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.2.5	hwLspHandle	Integer32	accessible-for-notify	LSP handle。	实现与MIB文件定义一致。

76.4 告警节点详细描述

76.4.1 hwLspPingProbe 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1	hwLspPingProbe	- hwLspTunnelID - hwLspSenderAddress - hwLspEndPointAddress - hwLspTTL - hwLspHandle	LSP ping probe trap。	实现与MIB文件定义一致。

76.4.2 hwLspTraceProbe 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2	hwLspTraceProbe	- hwLspTunnelID - hwLspSenderAddress - hwLspEndPointAddress - hwLspTTL - hwLspHandle	LSP trace probe trap。	实现与MIB文件定义一致。