

79 HUAWEI-MAC-AUTHEN-MIB

[79.1 功能简介](#)

[79.2 表间关系](#)

[79.3 单节点详细描述](#)

[79.4 MIB Table详细描述](#)

[79.5 告警节点详细描述](#)

[79.6 不支持节点](#)

79.1 功能简介

HUAWEI-MAC-AUTHEN-MIB主要用来完成对MAC认证相关命令的配置，以此来实现该协议相关的功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMacAuthenMIB(171)

说明

本MIB提供的功能仅适用于NAC传统配置模式。

79.2 表间关系

无

79.3 单节点详细描述

79.3.1 hwMacAuthenGlobalEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.1	hwMacAuthenGlobalEnable	Enabled Status	read-write	用来开启全局的MAC地址认证特性。 • 1: enable : 开启。 • 2: disable : 关闭。 缺省值是disable。	current

79.3.2 hwMacAuthenModeUsername 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.2	hwMacAuthenModeUsername	INTEGER	read-write	用来设置MAC认证时采用的用户名形式。 1: macAddressWithoutHyphen: 无分隔符的MAC地址，例如“00e0fc1c02e3”。 2: macAddressWithHyphen: 带分隔符“-”的MAC地址，例如“00e0-fc1c-02e3”。 3: fixed: 固定用户名。 4: option82: Option82选项内容作为用户名。 5: macAddressWithHyphenNormal: normal类型带分隔符“-”的MAC地址，例如“00-e0-fc-1c-02-e3”。 6: macAddressWithoutHyphenUpper: 无分隔符的大写MAC地址，例如“00E0-FC1C02E3”。 7: macAddressWithHyphenUpper: 带分隔符“-”的大写MAC地址，例如“00E0-FC1C-02E3”。 8: macAddressWithHyphenNormalUpper: normal类型带分隔符“-”的大写MAC地址，例如	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
				“00-E0-FC-1C-02-E3”。 ● 9: fixedUpper: 固定大写用户名。 ● 10: macAddressWithHyphenColon: 带分隔符 “:” 的MAC地址，例如 “00e0:fc1c:02e3”。 ● 11: macAddressWithHyphenNormalColon: normal类型带分隔符 “:” 的MAC地址，例如 “00:e0:fc:1c:02:e3”。 ● 12: macAddressWithHyphenColonUpper: 带分隔符 “:” 的大写MAC地址，例如 “00E0:FC1C:02E3”。 ● 13: macAddressWithHyphenNormalColonUpper: normal类型带分隔符 “:” 的大写MAC地址，例如 “00:E0:FC:1C:02:E3”。 缺省值是 macAddressWithoutHyphen	

79.3.3 hwMacAuthenPassword 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.3	hwMacAuthenPassword	DisplayString (SIZE(1..24))	read-write	用来设置MAC地址认证采用固定用户名形式时的密码。 说明 配置固定用户名和密码时，hwMacAuthenmodeUsername中的fixed、hwMacAuthenPassword和hwMacAuthenUsername需要同时配置。	目前只支持Get操作，不支持Set操作，且Get的返回值为*****。

79.3.4 hwMacAuthenUsername 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.4	hwMacAuthenUsername	DisplayString (SIZE(1..64))	read-write	用来设置采用固定用户名形式时的用户名。	current

79.3.5 hwMacAuthenDomain 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.5	hwMacAuthenDomain	DisplayString (SIZE(1..64))	read-write	用来设置用户所在的认证域的域名。 长度范围是1 ~ 64。	current

79.3.6 hwMacAuthenTimerOfflineDetect 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.6	hwMacAuthenTimerOfflineDetect	INTEGER (30..7200)	read-write	配置MAC地址认证的下线检测定时器的值。 取值范围是30 ~ 7200，单位是秒。缺省值是300秒。	current

79.3.7 hwMacAuthenTimerQuiet 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.7	hwMacAuthenTimerQuiet	Integer32	read-write	配置MAC地址认证的静默定时器的值。 整数形式，取值范围为0 ~ 3600，单位是秒。缺省值为60秒。	current

79.3.8 hwMacAuthenReauthInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.9	hwMacAuthenReauthInterval	INTEGER (1..65535)	read-write	用来配置交换机对Guest Vlan内的用户进行重认证的时间间隔。	current

79.3.9 hwMacAuthenPwdType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.11	hwMacAuthenPwdType	INTEGER	read-write	全局视图下MAC认证密码的类型。 • simple。 • cipher。 说明 配置固定用户名形式时，hwMacAuthenmodeUsername中的fixed、hwMacAuthenPassword和hwMacAuthenUsername需要同时设置。 当通过MIB设置密码类型为simple时，设备上保存的密码仍将以密文形式显示。	current

79.4 MIB Table 详细描述

79.4.1 hwMacAuthenCfgTable 详细描述

hwMacAuthenCfgTable用于描述MAC地址认证的私有信息配置。

该表的索引为hwMacAuthenPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.1	hwMacAuthenPortIndex	Integer	not-accessible	端口索引。 取值范围：0～1280	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.2	hwMacAuthenPortEnable	Enabled Status	read-create	用来开启当前端口的MAC地址认证特性。 • 1: enable • 2: disable 缺省值是disable。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.3	hwMacAuth enGuestVlan	VlanIdOrNone	read- create	用来在端口下配置 Guest Vlan功能。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.4	hwMacAuth enMaxUser Num	Integer	read- create	配置当前端口可以接入的MAC地址认证用户的最大数量。 整数形式，取值范围根据硬件型号不同而不同。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.5	hwMacAuth enPortDomain	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- write	用来在端口下配置用户所在的域名。 长度范围是1～64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.6	hwMacAuth enPortMode UserName	Integer	read- write	用来设置端口下MAC认证的用户名形式。 • 1: obeyGlobalConfiguration • 2: without-hyphen • 3: with-hyphen • 4: fixed 缺省值是 obeyGlobalConfiguration。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.7	hwMacAuthenPortUserName	DisplayString(SIZE(1..64))	read-write	在端口下配置MAC地址认证时，采用固定用户名形式时的用户名。 长度范围是1～64。 说明 设置固定用户名认证形式时，hwMacAuthenPortModeUserName、hwMacAuthenPortUserName、hwMacAuthenPortPassword、hwMacAuthenPortPwdType需要同时设置。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.8	hwMacAuthenPortPassword	DisplayString(SIZE(1..24))	read-write	在端口下配置MAC地址认证时，采用固定用户名形式时的密码。 长度范围是1～24。 说明 - 固定用户名的密码有两种显示格式：明文格式和密文格式。设置密码时的长度范围是1～16，采用密文格式显示密码时的长度固定为24个字符。 - 配置固定用户名和密码时，hwMacAuthenmodeUsername中的fixed、hwMacAuthenPassword、hwMacAuthenUsername和hwMacAuthenPwdType需要同时配置。	目前只支持Get操作，不支持Set操作，且Get的返回值为*****。 *。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.1.10.1.9	hwMacAuthenPortPwdType	Integer	read-write	接口下MAC认证密码的类型。 • simple。 • cipher。 说明 当通过MIB设置密码类型为simple时，设备上保存的密码仍将以密文形式显示。	current

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

79.5 告警节点详细描述

79.5.1 hwMacAuthenMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1	hwMacAuthenMaxUserAlarm	• ifDescr	当认证通过的用户已经达到上限时会上报此告警信息。	current

79.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 79-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.17 1.2	hwMacAuthenM ibTraps	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.17 1.3	hwMacAuthenC onformance	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.17 1.3.1	hwMacAuthenC ompliances	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.17 1.1.8	hwMacAuthenTi merServerTimeo ut	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.17 1.3.2	hwMacAuthenC fgGroups	单节点