

# 92 HUAWEI-NETSTREAM-MIB

---

[92.1 功能简介](#)

[92.2 表间关系](#)

[92.3 单节点详细描述](#)

[92.4 MIB Table详细描述](#)

[92.5 告警节点详细描述](#)

## 92.1 功能简介

Netstream特性主要完成网络流量的统计、监控。

Netstream MIB能够提供输出到网管软件的16bit接口索引能够被第三方网管识别，并且可以识别子接口。MIB能够提供32位接口索引和16位NetStream索引的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwNetStreamMIB(110)

## 92.2 表间关系

无

## 92.3 单节点详细描述

### 92.3.1 hwNetStreamlastchangedtime 详细描述

| OID                                   | 节点名称                       | 数据类型                         | 最大访问权限    | 含义                                            | 实现规格            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.20<br>11.5.25.110.1.<br>1 | hwNetStreamlastchangedtime | OCTET STRING (SIZE (8   11)) | read-only | 该节点设计用来表示 hwnetStreamIfIndexTable 上次被更改时的系统时间 | 实现与 MIB 文件定义一致。 |

### 92.3.2 hwNetStreamTemplateRefresh 详细描述

| OID                                   | 节点名称                       | 数据类型      | 最大访问权限     | 含义                                | 实现规格    |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|
| 1.3.6.1.4.1.20<br>11.5.25.110.1.<br>3 | hwNetStreamTemplateRefresh | Integer32 | read-write | 该节点用来在网管服务器重启后，刷新 Netstream 报文模板。 | 只支持写操作。 |

## 92.4 MIB Table 详细描述

### 92.4.1 hwNetStreamIfIndexTable 详细描述

该表列出该表存储了 Netstream 分配的 16bit 索引和系统分配的 32bit 接口索引的对应关系。

该表的索引是 hwNetStream16BitIndex 和 hwifNet32BitIndex。

| OID                                       | 节点名称                  | 数据类型                       | 最大访问权限    | 含义                      | 实现规格            |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.20<br>11.5.25.110.1.<br>2.1.1 | hwNetStream16BitIndex | Integer32, 取值范围是 0 ~ 65525 | read-only | NetStream 分配的 16 位接口索引。 | 实现与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.20<br>11.5.25.110.1.<br>2.1.2 | hwifNet32BitIndex     | Integer32                  | read-only | 系统分配的 32 位接口索引。         | 实现与 MIB 文件定义一致。 |

### 创建约束

该表不支持创建。

### 修改约束

该表不支持修改。

### 删除约束

该表不支持删除。

### 读取约束

该表对读操作没有限制。

## 92.5 告警节点详细描述

### 92.5.1 hwNetStreamIndexUsedUp 详细描述

| OID                             | 节点名称                   | 绑定变量 | 含义                                                | 实现规格          |
|---------------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2 | hwNetStreamIndexUsedUp | 无    | 该节点用来表示在分配索引时，在65525个索引被分配完了，无法再分配索引时，发送TRAP通知网管。 | 实现与MIB文件定义一致。 |