

99 HUAWEI-PIM-BSR-MIB

[99.1 功能简介](#)

[99.2 表间关系](#)

[99.3 单节点详细描述](#)

[99.4 MIB Table详细描述](#)

[99.5 告警节点详细描述](#)

99.1 功能简介

HUAWEI-PIM-BSR-MIB用来实现PIM BSR机制的管理功能。

根结点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMcast(149).hwPimBsrMib(2)

99.2 表间关系

无

99.3 单节点详细描述

无

99.4 MIB Table 详细描述

99.4.1 hwPimBsrElectedBsrRpSetTable 详细描述

hwPimBsrElectedBsrRpSetTable列出当选BSR的RP-Set信息。

该表的索引是hwPimBsrElectedBsrGrpMappingAddrType、
hwPimBsrElectedBsrGrpMappingGrpAddr、

hwPimBsrElectedBsrGrpMappingGrpPrefixLen和
hwPimBsrElectedBsrGrpMappingRPAAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.2.1.2.1.2	hwPimBsrElectedBsrGrpMappingAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	IP地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.2.1.2.1.3	hwPimBsrElectedBsrGrpMappingGrpAddr	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.2.1.2.1.4	hwPimBsrElectedBsrGrpMappingGrpPrefixLen	InetAddressPrefixLength (SIZE (4..128))	not-accessible	组地址前缀。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.2.1.2.1.5	hwPimBsrElectedBsrGrpMappingRPAAddr	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	RP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.2.1.2.1.6	hwPimBsrElectedBsrRpSetPriority	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RP优先级。取值范围是0 ~ 255。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.2.1.2.1.7	hwPimBsrElectedBsrRpSetHoldtime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RP保持时间。取值范围是0 ~ 65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.2.1.2.1.8	hwPimBsrElectedBsrRpSetExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前PIM表项超时时间。值为0表示永不超时。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.2.1.2.1.9	hwPimBsrElectedBsrRpSetGroupBidir	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否是双向PIM。 True: 双向PIM。 False: PIM-SM。 目前都为False。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

hwPimBsrElectedBsrRpSetHoldtime节点在MIB中定义的取值范围是0 ~ 65535，但是命令行中定义的取值范围是1 ~ 65535，由于是前者的子集，并没有读取约束。

99.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。