Introducción a NumPy

J.M. Marín Ramírez

Métodos computacionales

Contenido

- ¿Qué es una librería?
- 2 Cómo llamar métodos o funciones en una librería
- 3 ¿Qué es NumPy?
- 4 Importancia de NumPy
- 5 Funciones básicas
- 6 Arrays n-dimensionales
- Diferencia entre listas y arrays de NumPy

¿Qué es una librería y cómo funciona?

- Una librería es un conjunto de funciones y herramientas predefinidas que permiten realizar tareas específicas sin tener que escribir el código desde cero.
- En Python, las librerías se agrupan en módulos que pueden ser importados usando import.
- Las librerías ayudan a mejorar la eficiencia y reusabilidad del código.
- Funcionamiento:
 - Las librerías se instalan y se importan en el código.
 - Los desarrolladores pueden usar las funciones y clases que proporciona la librería.
 - Esto evita la necesidad de implementar cada funcionalidad desde cero.
- Ejemplos: NumPy, pandas, Matplotlib, entre otras.

Cómo llamar métodos o funciones en una librería

- Para utilizar una librería en Python, primero debes importarla con import.
- Luego, puedes acceder a las funciones o métodos que ofrece usando la sintaxis:

```
nombre_de_librería.función()
```

- Ejemplo con NumPy:
 - Importar la librería:

```
import numpy as np
```

• Llamar a una función como np.array():

```
mi_array = np.array([1, 2, 3])
```

 También puedes usar un alias para simplificar el nombre de la librería, como en numpy que suele abreviarse como np.

¿Qué es NumPy?

- NumPy es una librería de Python utilizada para el cálculo numérico.
- Proporciona soporte para arrays y matrices multidimensionales.
- NumPy es la base para muchas otras librerías científicas en Python, como SciPy y pandas.
- Para más información: Documentación oficial de NumPy.



Importancia de NumPy

- Es extremadamente eficiente para trabajar con grandes conjuntos de datos numéricos.
- Ofrece operaciones vectorizadas, lo que acelera el cálculo y reduce la necesidad de bucles explícitos.
- Compatible con funciones matemáticas avanzadas, como álgebra lineal, transformadas de Fourier y generación de números aleatorios.
- NumPy es fundamental en áreas como análisis de datos, machine learning y simulaciones científicas.

Creación de Arrays con NumPy

Ejemplos:

```
import numpy as np
# Crear un array a partir de una lista
array1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
# Crear un array lleno de ceros
array_zeros = np.zeros(5)
# Crear un array lleno de unos
array_ones = np.ones(5)
# Crear un array con un rango de valores
array_range = np.arange(0, 10, 2)
# Crear un array con números equidistantes
array_linspace = np.linspace(0, 1, 5) # [0. , 0.25, 0.5, 0.75, 1.]
```

Operaciones básicas con Arrays 1D

¿Qué es un ndarray y cómo acceder a sus elementos?

Definición

ndarray es el tipo de array principal en NumPy y significa **N-dimensional** array. Es una estructura de datos que permite almacenar y operar con matrices de cualquier número de dimensiones (1D, 2D, 3D, etc.).

- Puede ser un array de una o más dimensiones.
- Soporta operaciones matemáticas eficientes.
- Todos los elementos deben ser del mismo tipo (tipado homogéneo).

Acceso a los elementos:

```
# Crear un ndarray 2D (matriz)
array_2d = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
# Acceder al elemento en la fila 0, columna 1
elemento = array_2d[0, 1] # Resultado: 2
# Acceder a una fila completa
fila = array_2d[1, :] # Resultado: [4, 5, 6]
# Acceder a una columna completa
columna = array_2d[:, 2] # Resultado: [3, 6]
```

Comparación: Lista de Python vs NumPy Array (Parte 1)

Estructura:

- **Listas**: Pueden almacenar diferentes tipos de datos (enteros, flotantes, cadenas).
- Arrays de NumPy: Almacenan solo un tipo de dato (homogéneos).

Operaciones:

- **Listas**: Las operaciones aritméticas no están vectorizadas. Necesitas bucles para operaciones sobre todos los elementos.
- Arrays de NumPy: Soportan operaciones vectorizadas, como suma, resta o multiplicación, aplicadas a todos los elementos sin necesidad de bucles.

Comparación: Lista de Python vs NumPy Array (Parte 2)

Velocidad:

- Listas: Son más lentas cuando se manejan grandes volúmenes de datos debido a la naturaleza dinámica y heterogénea de las listas.
- Arrays de NumPy: Son más rápidos debido a su implementación en C y la optimización de operaciones matemáticas.

Memoria:

- **Listas**: Ocupan más memoria porque almacenan tipos de datos diferentes y sus referencias.
- Arrays de NumPy: Son más eficientes en el uso de memoria, ya que todos los elementos son del mismo tipo.

