





Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing mating life

Components centre contact outer contact soldering part insulator

**Electrical characteristics** 

impedance

**Environmental** 

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

IEC 61169-8 Steckgesicht nach Montagebohrung Steckzyklen Z006 >500

**Bauteile** 

Innenkontakt Außenkontakt Lötanschluß Isolierung

Elektrische Eigenschaften Wellenwiderstand

Umgebung

RoHS konform

*Finish / Oberfläche* Ni2Au0.8

Cu2Ni5

CuSnZn3

**Materials / Material** CuBe2Pb CuZn39Pb3 CuZn39Pb3 PTFE

50 Ω

2002/95/EC

rese									
ş					87	Datum/date	Name/name	Werkstoff/	
rights					gez./drawn	29.09.	Hennegriff	material	
틍					gepr./appr.	08.12.87	НМ	Oberfläche/	
$\setminus$					Norm/stand.			finish	
teu					Maßstab/scale				1
vorbehalten					2:1		BNC-	-Adapter 500hm	_///_
							auf I	Leiterplatte	<b>T</b> elegärtner
Rechte					untol. Maße/ dim. without	intol. Maße/ Unterl./doc.ty	zeichnungsnr./drawing no.	Maße (dimensione: mm	
Alle	а	20563	03.03.09	BJ	tolerances according to	K		J01001A1945	Original: DIN A4
	Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces	BNC-L	TP-83-000-400	Original. Dill At