

https://jerom3t.github.io/P4-Openclassrooms/













Performances

Accessibilité

Bonnes pratiques

SEO

PWA



Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le calcul du score lié aux performances repose directement sur ces statistiques. Affichez la calculatrice.




0 - 49



50-89





STATISTIQUES

First Contentful Paint

1,9 s

Speed Index

2,4 s

Largest Contentful Paint

3,7 s

Time to Interactive

1,9 s

Total Blocking Time

0 ms

Cumulative Layout Shift

0,148

Consultez la carte proportionnelle



Afficher les audits pertinents pour : All FCP TBT LCP CLS









Développer la vue



OPPORTUNITÉS

Opportunité

Estimation des économies

Diffusez des images aux formats nouvelle













PNG et JPEG. Par conséquent, les téléchargements sont plus rapides et la consommation de données est réduite. <u>En savoir plus</u>

	URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
Nous souhaitons aider les entreprises de la région Lyonnaise à se développer et <div class="bloc tc-white bgc-atomic-tangerine bg- presentation d-bloc bloc- bg-texture" id="bloc-3- what-i-do"></div>	img/image-de- presentation.bmp (jerom3t.github.io)	2102,5 KiB	1765,0 KiB
Prêt pour redonner vie à votre projet ? Contactez notre équipe ! CONTACT <div class="bloc bgc-dark-slate-blue bg-banniere d-bloc bloc-bg-texture texture-paper" id="bloc-5-cta"></div>	img/agence-la- panthere.jpg (jerom3t.github.io)	600,3 KiB	516,4 KiB
paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web pour 	img/4.bmp (jerom3t.github.io)	219,3 KiB	200,1 KiB
paris web design logo agence web meilleure agence et refonte site web journal 	img/1.jpg (jerom3t.github.io)	266,5 KiB	167,9 KiB
paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web pour	img/3.bmp (jerom3t.github.io)	166,9 KiB	152,0 KiB

Taille de la Économies

85



IJRI







portfolio-thumb" alt="paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web">			
	img/texture-paper.png (jerom3t.github.io)	93,9 KiB	66,5 KiB
paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web pour 	img/2.jpg (jerom3t.github.io)	106,7 KiB	62,9 KiB
Agence La Panthère, agence web paris, création logo paris 	img/logo.png (jerom3t.github.io)	35,6 KiB	19,1 KiB
agence web, agence web paris, web design paris, stratégie web 	img/citation.png (jerom3t.github.io)	27,9 KiB	15,2 KiB

▲ Encodez les images de manière efficace

11,7 s ^

Les images optimisées se chargent plus rapidement et consomment moins de données mobiles. En savoir plus

	URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
Nous souhaitons aider les entreprises de la région Lyonnaise à se développer et	img/image-de- presentation.bmp (jerom3t.github.io)	2102,5 KiB	1 596,2 KiB

Taille de la Économies

URI











<pre>presentation d-bloc bloc- bg-texture" id="bloc-3- what-i-do"></pre>			
Prêt pour redonner vie à votre projet ? Contactez notre équipe ! CONTACT <div class="bloc bgc-dark-slate-blue bg-banniere d-bloc bloc-bg-texture texture-paper" id="bloc-5-cta"></div>	img/agence-la- panthere.jpg (jerom3t.github.io)	600,3 KiB	388,1 KiB
paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web pour 	img/4.bmp (jerom3t.github.io)	219,3 KiB	182,5 KiB
paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web pour 	img/3.bmp (jerom3t.github.io)	166,9 KiB	134,3 KiB
paris web design logo agence web meilleure agence et refonte site web journal 	img/1.jpg (jerom3t.github.io)	266,5 KiB	33,8 KiB
paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web pour <img <br="" src="img/2.jpg"/> class="img-responsive	img/2.jpg (jerom3t.github.io)	106,7 KiB	14,1 KiB

Taille de la

Économies

0,74 s ^

0,3 s ^

■ 0,15s ^

85



URI







meilleure agence, Création
d'un site web ...">

Éliminez les ressources qui bloquent le rendu

Des ressources bloquent la première visualisation (first paint) de votre page. Envisagez de diffuser des feuilles JS/CSS essentielles en ligne et de différer la diffusion de toutes les feuilles JS/de style

non essentielles. En savoir plus FCP LCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
css/bootstrap.css (jerom3t.github.io)	21,7 KiB	300 ms
/P4-Openclassrooms/style.css (jerom3t.github.io)	4,0 KiB	150 ms
js/jquery-2.1.0.js (jerom3t.github.io)	35,2 KiB	300 ms
js/gmaps.js (jerom3t.github.io)	14,3 KiB	300 ms

Réduisez la taille des ressources JavaScript

La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée

d'analyse des scripts. <u>En savoir plus </u>FCP <u>LCP</u>

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
js/jquery-2.1.0.js (jerom3t.github.io)	35,2 KiB	14,5 KiB
js/gmaps.js (jerom3t.github.io)	14,3 KiB	4,5 KiB
js/bootstrap.js (jerom3t.github.io)	11,0 KiB	3,0 KiB

Dimensionnez correctement les images

Diffusez des images de taille appropriée afin d'économiser des données mobiles et de réduire le temps de chargement. <u>En savoir plus</u>

	URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
Agence La Panthère, agence web paris, création logo paris	img/logo.png (jerom3t.github.io)	35,6 KiB	24,3 KiB

Taille de la Économies





URI







resize-mode" width="100" alt="Agence La Panthère, agence web paris, création logo paris"> paris web design logo agence web meilleure agence et refonte site web journal <img src="img/1.jpg"</pre> alt="paris web design logo ...img/1.jpg (jerom3t.github.io) 266,5 KiB 6,9 KiB agence web meilleure agence et refonte site web jour..." class="img-responsive portfolio-thumb">

Réduisez les ressources CSS inutilisées

■ 0,15s ^

Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. En savoir plus FCP LCP

URL			Économies potentielles
css/bootstrap.css (je	erom3t.github.io)	21,7 KiB	20,8 KiB

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées

■ 0,15s ^

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. <u>En savoir plus</u> <u>LCP</u>

URL		Économies potentielles
js/jquery-2.1.0.js (jerom3t.github.io)	35,2 KiB	22,9 KiB

Ces suggestions peuvent contribuer à charger votre page plus rapidement. En revanche, elles n'ont pas d'<u>incidence directe</u> sur le score lié aux performances.

DIAGNOSTIC

Diffusez des éléments statiques grâce à des règles de cache efficaces — 24 ressources











URL	Cache de la valeur TTL	Taille de transfert
img/image-de-presentation.bmp (jerom3t.github.io)	10 m	2102 KiB
img/agence-la-panthere.jpg (jerom3t.github.io)	10 m	601 KiB
img/1.jpg (jerom3t.github.io)	10 m	267 KiB
img/4.bmp (jerom3t.github.io)	10 m	219 KiB
img/3.bmp (jerom3t.github.io)	10 m	167 KiB
img/2.jpg (jerom3t.github.io)	10 m	107 KiB
img/texture-paper.png (jerom3t.github.io)	10 m	94 KiB
fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 (jerom3t.github.io)	10 m	76 KiB
fonts/et-line.woff (jerom3t.github.io)	10 m	54 KiB
img/logo.png (jerom3t.github.io)	10 m	36 KiB
js/jquery-2.1.0.js (jerom3t.github.io)	10 m	35 KiB
img/citation.png (jerom3t.github.io)	10 m	28 KiB
css/bootstrap.css (jerom3t.github.io)	10 m	22 KiB
js/gmaps.js (jerom3t.github.io)	10 m	14 KiB
img/title.png (jerom3t.github.io)	10 m	12 KiB
js/bootstrap.js (jerom3t.github.io)	10 m	11 KiB
img/agence-la-panthere-monochrome.svg (jerom3t.github.io)	10 m	9 KiB
img/title2.png (jerom3t.github.io)	10 m	8 KiB
css/font-awesome.css (jerom3t.github.io)	10 m	7 KiB
js/jquery.touchSwipe.js (jerom3t.github.io)	10 m	6 KiB
/P4-Openclassrooms/style.css (jerom3t.github.io)	10 m	4 KiB
js/blocs.js (jerom3t.github.io)	10 m	3 KiB
css/et-line.css (jerom3t.github.io)	10 m	2 KiB

Cache de

Taille de











...img/iines-nz-pg.png (jerom3t.github.io)

10 m

I KIB

▲ Assurez-vous que le texte reste visible pendant le chargement des polices Web

Utilisez la fonction d'affichage de la police CSS afin que le texte soit visible par l'utilisateur pendant le chargement des polices Web. En savoir plus FCP [LCP]

URL Économies potentielles

...fonts/et-line.woff (jerom3t.github.io) 330 ms

...fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 (jerom3t.github.io) 350 ms

▲ Les éléments d'image ne possèdent pas de width ni de height explicites

Indiquez une largeur et une hauteur explicites sur les éléments d'image afin de réduire les décalages de mise en page et d'améliorer le CLS. En savoir plus CLS

URL paris web design logo agence web meilleure agence et refonte site web journal <img src="img/1.jpg" alt="paris web design logo</pre> ...img/1.jpg (jerom3t.github.io) agence web meilleure agence et refonte site web jour..." class="img-responsive portfolio-thumb"> paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web pour ... <img src="img/2.jpg" class="img-responsive</pre> ...img/2.jpg (jerom3t.github.io) portfolio-thumb" alt="paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web ..."> Agence La Panthère, agence web paris, création logo paris <img src="img/logo.png" class="center-block</pre> image-resize-mode" width="100" alt="Agence La ...img/logo.png (jerom3t.github.io) Panthère, agence web paris, création logo paris"> paris web design logo agence web meilleure agence, ...img/3.bmp (jerom3t.github.io) Création d'un site web pour ... <img src="img/3.bmp" class="img-responsive</pre> portfolio-thumb" alt="paris web design logo agence web meilleure agence, Création d'un site web ...">

URL











```
<img src="img/4.bmp" class="img-responsive</pre>
                                                         ...img/4.bmp (jerom3t.github.io)
portfolio-thumb" alt="paris web design logo
agence web meilleure agence, Création d'un site
web ...">
agence web, agence web paris, web design paris, stratégie
<img alt="agence web, agence web paris, web</pre>
                                                        ...img/citation.png (jerom3t.github.io)
design paris, stratégie web"
src="img/citation.png">
agence web, agence web paris, web design paris, stratégie
web
<img alt="agence web, agence web paris, web</pre>
                                                        ...img/title.png (jerom3t.github.io)
design paris, stratégie web"
src="img/title.png">
agence web, agence web paris, web design paris, stratégie
web
<img alt="agence web, agence web paris, web</pre>
                                                        ...img/title2.png (jerom3t.github.io)
design paris, stratégie web"
src="img/title2.png">
paris web design logo agence web meilleure agence
<img src="img/agence-la-panthere-</pre>
                                                         ...img/agence-la-panthere-
monochrome.svg" alt="paris web design logo
                                                        monochrome.svg (jerom3t.github.io)
agence web meilleure agence" height="40">
```

■ Évitez d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 3 893 Kio

Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. <u>En savoir plus</u> [LCP]

URL	Taille de transfert
img/image-de-presentation.bmp (jerom3t.github.io)	2102,5 KiB
img/agence-la-panthere.jpg (jerom3t.github.io)	601,0 KiB
img/1.jpg (jerom3t.github.io)	266,8 KiB
img/4.bmp (jerom3t.github.io)	219,3 KiB
img/3.bmp (jerom3t.github.io)	166,9 KiB
img/2.jpg (jerom3t.github.io)	106,9 KiB

Taille de











fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 (jerom3t.github.io)	75,8 KiB
fonts/et-line.woff (jerom3t.github.io)	54,1 KiB
img/logo.png (jerom3t.github.io)	36,0 KiB

Évitez de créer des chaînes de requêtes critiques — 8 chaînes trouvées

Les chaînes de demandes critiques ci-dessous vous montrent quelles ressources sont chargées avec une priorité élevée. Envisagez de réduire la longueur des chaînes et la taille de téléchargement des ressources ou de reporter le téléchargement de ressources inutiles afin d'améliorer le chargement des pages. En savoir plus FCP LCP

Latence de chemin d'accès critique maximale : 650 ms

Navigation initiale

```
/P4-Openclassrooms/ (jerom3t.github.io)

...css/bootstrap.css (jerom3t.github.io) - 50 ms, 21,66 KiB

/P4-Openclassrooms/style.css (jerom3t.github.io) - 50 ms, 3,99 KiB

...css/font-awesome.css (jerom3t.github.io)

...fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 (jerom3t.github.io) - 350 ms, 75,76 KiB

...css/et-line.css (jerom3t.github.io)

...fonts/et-line.woff (jerom3t.github.io) - 330 ms, 54,10 KiB

...js/jquery-2.1.0.js (jerom3t.github.io) - 100 ms, 35,18 KiB

...js/bootstrap.js (jerom3t.github.io) - 70 ms, 11,02 KiB

...js/gmaps.js (jerom3t.github.io) - 60 ms, 3,48 KiB

...js/gmaps.js (jerom3t.github.io) - 80 ms, 14,34 KiB
```

Réduisez au maximum le nombre de requêtes et la taille des transferts — 28 requêtes• 3893 Kio

Pour définir des budgets liés à la quantité et à la taille des ressources de pages, ajoutez un fichier budget.json. <u>En savoir plus</u>

Type de ressource	Requêtes	Taille de transfert
Total	28	3893,2 KiB
Image	13	3651,7 KiB
Police de caractères	2	129,9 KiB

Type de ressource Requêtes Taille de transfert











- Came de otyle	•	0-1,0 1110
Document	2	4,5 KiB
Autre	1	1,6 KiB
Contenu multimédia	0	0,0 KiB
Tiers	2	2,3 KiB

Élément identifié comme "Largest Contentful Paint" – 1 élément trouvé

Il s'agit de l'élément identifié comme "Largest Contentful Paint" dans la fenêtre d'affichage. <u>En savoir plus [LCP]</u>

Élément

Agence La Panthère CONTACT

<div class="bloc bgc-dark-slate-blue bg-banniere d-bloc bg-t-edge bloc-bg-texture text..."
id="bloc-1-hero">

○ Éviter les changements de mise en page importants — 5 éléments trouvés

Ces éléments DOM contribuent en grande partie au CLS de la page. CLS

Élément	Contribution au CLS
WEB DESIGN Que vous ayez un site web qui a besoin d'un rafraîchissement ou que <pre><div class="bloc bgc-white l-bloc" id="bloc-2-services"></div></pre>	0,077
<pre>CONTACT <div class="text-center"></div></pre>	0,043
Agence La Panthère <h1 class="text-center hero-bloc-text tc-white"></h1>	0,02
WEB DESIGN Que vous ayez un site web qui a besoin d'un rafraîchissement ou que <div class="col-sm-4"></div>	0,008
Agence web à paris, stratégie web, web design, illustrations, design de site we <div class="keywords" style="color:#cccccc;font-size:1px;"></div>	0

Ó Évitez les tâches longues dans le thread principal − 3 tâches longues trouvées

Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour identifier celles qui

entraînent le plus de retard. En savoir plus (TBT)











/P4-Openclassrooms/ (jerom3t.github.io)	871 ms	145 ms
/P4-Openclassrooms/ (jerom3t.github.io)	1016 ms	139 ms
/P4-Openclassrooms/ (jerom3t.github.io)	808 ms	63 ms

Plus d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont pas d'<u>incidence directe</u> sur le score lié aux performances.

AUDITS RÉUSSIS (24) Masquer

Différez le chargement des images hors écran

Envisagez de charger des images masquées ou hors écran après le chargement de toutes les ressources essentielles afin de réduire le délai avant interactivité. <u>En savoir plus</u>

● Réduisez la taille des ressources CSS — Économies potentielles de 4 Kio

La réduction des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. <u>En savoir plus</u> FCP (LCP)

URL		Économies potentielles
css/bootstrap.css (jerom3t.github.io)	21,7 KiB	4,3 KiB

Activez la compression de texte

Les ressources textuelles doivent être diffusées compressées (Gzip, Deflate ou Brotli) pour réduire le nombre total d'octets du réseau. <u>En savoir plus FCP (LCP)</u>

Onnectez-vous à l'avance aux origines souhaitées

Envisagez d'ajouter les indices de ressources `preconnect` ou `dns-prefetch` pour établir les premières connexions avec des origines tierces importantes. <u>Découvrez-en davantage</u>. FCP [LCP]

Lighthouse Report Viewer Le temps de réponse initial du serveur était court — Le document racine a pris 30 ms URL Temps passé /P4-Openclassrooms/ (jerom3t.github.io) 30 ms Évitez les redirections de page multiples Les redirections entraînent des retards supplémentaires avant que la page ne puisse être chargée. En savoir plus (FCP) (LCP) Préchargez les demandes clés Envisagez d'utiliser `link rel=preload>` pour hiérarchiser la récupération des ressources actuellement requises pour le chargement ultérieur de la page. En savoir plus FCP LCP Utilisez HTTP/2 Le protocole HTTP/2 offre de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme les en-têtes binaires et le multiplexage. En savoir plus Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé Les grandes images GIF sont inefficaces pour diffuser du contenu animé. Envisagez d'utiliser des vidéos MPEG4/WebM pour les animations et PNG/WebP pour les images statiques au lieu d'images GIF afin d'économiser des octets réseau. En savoir plus [LCP] Supprimez les modules en double dans les groupes JavaScript Supprimez les modules JavaScript volumineux et en double de vos groupes pour réduire les débits d'octets superflus sur le réseau. TBT

Évitez d'utiliser de l'ancien code JavaScript dans les navigateurs récents

Les polyfills et les attributs "transform" permettent aux anciens navigateurs d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux

navigateurs modernes. Adoptez une stratégie de déploiement de script moderne pour votre

85









Précharger l'image Largest Contentful Paint

Préchargez l'image utilisée par l'élément LCP pour améliorer la durée de votre LCP. En savoir plus [LCP]

● Éviter une taille excessive de DOM − 174 éléments

Un grand DOM sollicite davantage la mémoire, et entraîne de plus longs <u>calculs de style</u> et de coûteux <u>ajustements de la mise en page</u>. <u>En savoir plus</u> (TBT)

Statistique	Élément	Valeur
Nombre total d'éléments DOM		174
Profondeur maximum de DOM	<pre>div.col-sm-3 > div.text-center > a.social > span.fa </pre>	11
Nombre maximal d'éléments enfants	annuaireagence.com annuaireseo.com annuairemarketing.com 123seo.com 123site.com 	9

Marques et mesures du temps utilisateur

Envisagez de doter votre application de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. En savoir plus

● Délai d'exécution de JavaScript − 0,2 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. En savoir plus (TBT)

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
/P4-Openclassrooms/ (jerom3t.github.io)	747 ms	104 ms	45 ms
Unattributable	480 ms	5 ms	0 ms



● Réduire le travail du thread principal − 1,4 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. En savoir plus TBT

Catégorie	Temps passé
Other	672 ms
Style & Layout	289 ms
Script Evaluation	217 ms
Rendering	118 ms
Parse HTML & CSS	76 ms
Script Parsing & Compilation	69 ms

Réduire au maximum l'utilisation de code tiers

Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. Limitez le nombre de fournisseurs tiers redondants, et essayez de charger du code tiers une fois le chargement de votre page terminé. En savoir plus (TBT)

Ressources tierces pouvant être chargées de façon différée avec des façades

Certaines intégrations tierces peuvent être chargées de manière différée. Vous pouvez envisager de les remplacer par une façade tant qu'elles ne sont pas requises. En savoir plus (TBT)

L'image Largest Contentful Paint n'a pas eu de chargement différé

Les images de la partie au-dessus de la ligne de flottaison qui ont un chargement différé sont rendues plus tard dans le cycle de vie de la page, ce qui peut retarder Largest Contentful Paint. En savoir plus

Élément

Agence La Panthère CONTACT

<div class="bloc bgc-dark-slate-blue bg-banniere d-bloc bg-t-edge bloc-bg-texture text..."

id="bloc-1-hero">

La page utilise des écouteurs d'événements passifs pour améliorer les performances de











améliorer les performances de défilement de votre page. En savoir plus

Évite document.write()

Pour les utilisateurs rencontrant des problèmes de connexion lente, les scripts externes injectés dynamiquement via `document.write()` peuvent retarder le chargement des pages de plusieurs dizaines de secondes. <u>En savoir plus</u>

Éviter les animations non composées

Les animations non composées peuvent être lentes et augmenter le CLS. En savoir plus CLS

• Une balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée

Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un <u>délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes</u>. <u>En savoir plus</u> [TBT]

Permet d'éviter les écouteurs d'événements unload

L'événement `unload` ne se déclenche pas de manière fiable, et son analyse risque d'empêcher les optimisations du navigateur telles que la mise en cache des pages précédentes et suivantes. Utilisez plutôt les événements `pagehide` ou `visibilitychange`. En savoir plus



Accessibilité

Ces vérifications permettent de connaître les possibilités d'<u>amélioration de</u>
<u>l'accessibilité de vos applications Web</u>. Seule une partie des problèmes

d'accessibilité peut être détectée automatiquement. Il est donc conseillé d'effectuer un test manuel











CONTRASTE



Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan ne sont pas suffisamment contrastées

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. En savoir plus

```
Éléments non conformes
Agence web à paris, stratégie web, web design, illustrations, design de site we...
<div class="keywords" style="color:#ccccc;font-size:1px;">
 Agence web à paris, stratégie web, web design, illustrations, design de site we...
  <div class="bloc bgc-white 1-bloc " id="bloc-0">
Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon.
Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
voiture.com
<a href="voiture.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
pizza.com
<a href="pizza.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
matoiture.com
<a href="matoiture.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
immobilierseo.com
<a href="immobilierseo.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
annuaireagence.com
<a href="annuaireagence.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
annuaireseo.com
```











```
<div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
annuairemarketing.com
<a href="annuairemarketing.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
123seo.com
<a href="123seoture.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
123site.com
<a href="123site.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
annuairewordpress.com
<a href="annuairewordpress.com">
  Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
listeagence.com
<a href="listeagence.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
meilleuresagencesparis.com
<a href="meilleuresagencesparis.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
listeseo.com
<a href="listeseo.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
betterseo.com
<a href="betterseo.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
ameliorerseo.com
<a href="ameliorerseo.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
```











```
Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
meilleursliens.com
<a href="meilleursliens.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
liensagogo.com
<a href="liensagogo.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
backlink.com
<a href="backlink.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
linkjuiceannuaire.com
<a href="linkjuiceannuaire.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
remontersurgoogle.com
<a href="remontersurgoogle.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
vraiseofiable.com
<a href="vraiseofiable.com">
 Agence La Panthère - Agence web basée à Lyon. Agence web à paris, stratégie w...
  <div class="bloc bgc-atomic-tangerine d-bloc" id="bloc-8">
```

Servez-vous de ces indications pour améliorer la lisibilité de votre contenu.

INTERNATIONALISATION ET LOCALISATION



La valeur de l'attribut [lang] de l'élément <html> n'est pas valide.

Le fait de spécifier une <u>langue BCP 47</u> valide permet d'aider les lecteurs d'écran à énoncer correctement le texte. <u>En savoir plus</u>











Servez-vous de ces indications pour améliorer l'interprétation de votre contenu en fonction des différents paramètres régionaux choisis par les utilisateurs.

NOMS ET ÉTIQUETTES



Les liens n'ont pas de nom visible

Rédigez du texte visible et unique pour les liens (et pour le texte de substitution des images, si vous vous en servez dans des liens), afin que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent facilement positionner le curseur dessus et bénéficient d'une meilleure expérience de navigation.

En savoir plus

```
Éléments non conformes

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.row > div.col-sm-3 > div.text-center > a.social

<a class="social" href="index.html">

div.text-center > a.
```

Servez-vous de ces indications pour améliorer la sémantique des éléments de contrôle de votre application. Vous optimiserez ainsi l'expérience des utilisateurs de technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran.

NAVIGATION



Les éléments d'en-tête ne sont pas classés séquentiellement par ordre décroissant

Les en-têtes correctement classés qui respectent les niveaux transmettent la structure sémantique de la page, ce qui garantit une navigation plus aisée et permet d'identifier plus facilement dans quels cas utiliser les technologies d'assistance. En savoir plus

Éléments non conformes

WEB DESIGN

<h3 class="mg-md text-center">











AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (10) Masquer The page has a logical tab order Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more. Interactive controls are keyboard focusable Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn more. Interactive elements indicate their purpose and state Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn more. The user's focus is directed to new content added to the page If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn more. User focus is not accidentally trapped in a region A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn more. Custom controls have associated labels Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more. Custom controls have ARIA roles Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn more. Visual order on the page follows DOM order DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more. Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn more.

HTML 5 landmark elements are used to improve navigation.











Tor assistive technology. Learn more.

Ces éléments concernent des zones qu'un outil de test automatique ne peut pas couvrir. Consultez notre guide sur la réalisation d'un examen d'accessibilité.

AUDITS RÉUSSIS (10) Masquer

[aria-hidden="true"] ne figure pas sur le document <body>

Les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran, présentent un fonctionnement irrégulier lorsque `aria-hidden="true" `est défini sur l'élément `<body> `du document. <u>En savoir plus</u>

Les boutons ont un nom accessible

Lorsqu'un bouton n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran annoncent simplement qu'il s'agit d'un "bouton", ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus

Les éléments d'image possèdent des attributs [alt]

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. <u>En savoir plus</u>

[user-scalable="no"] n'est pas utilisé dans l'élément <meta name="viewport">, et l'attribut [maximum-scale] n'est pas inférieur à 5.

La désactivation de la fonction de zoom peut être problématique pour les utilisateurs qui ne voient pas bien et qui ont besoin d'agrandir le contenu d'une page Web pour en saisir le sens. En savoir plus

La page contient un titre, un lien "Ignorer" ou un point de repère

En ajoutant des méthodes pour contourner les contenus répétitifs, vous permettez aux internautes qui utilisent un clavier de naviguer plus efficacement sur la page. <u>En savoir plus</u>

Le document contient un élément <title>











proposé. En savoir plus

Les attributs [id] sur des éléments sélectionnables actifs sont uniques

Tous les éléments sélectionnables doivent être associés à un `id` unique pour qu'ils soient visibles par les technologies d'assistance. En savoir plus

L'élément <html> contient un attribut [lang]

Lorsqu'une page ne spécifie pas d'attribut "lang", les lecteurs d'écran considèrent qu'elle est rédigée dans la langue par défaut sélectionnée au moment de leur configuration par l'utilisateur. Si la page n'est pas rédigée dans cette langue par défaut, les lecteurs d'écran risquent de ne pas énoncer correctement son contenu. <u>En savoir plus</u>

Les listes contiennent uniquement des éléments et des éléments de type script (<script> et <template>).

Les lecteurs d'écran ont une façon spécifique d'énoncer les listes. Pour leur permettre de donner de bons résultats, pensez à bien structurer ces dernières. <u>En savoir plus</u>

Les éléments de liste (<1i>) sont inclus dans des éléments parents ou

Les lecteurs d'écran requièrent que les éléments de liste (`') soient contenus dans un élément parent `` ou `` pour les énoncer correctement. En savoir plus

NON APPLICABLE (30) Masquer

Les valeurs [accesskey] sont uniques

Les clés d'accès permettent aux utilisateurs de positionner rapidement le curseur dans une partie spécifique de la page. Pour les aider à naviguer correctement, pensez à définir des clés d'accès uniques. En savoir plus

)22 1	5:48 Lighthouse Report Viewer	
0	Les attributs [aria-*] correspondent à leurs rôles	^
	85 84 92 78 PAA	
0	Les éléments button, link et menuitem ont des noms accessibles	^
	Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>En savoir p</u>	<u>lus</u>
0	Les éléments [aria-hidden="true"] ne contiennent pas de descendants sélectionnables	^
	La présence de descendants sélectionnables dans un élément `[aria-hidden="true"]` empêche le utilisateurs de technologies d'assistance, telles que des lecteurs d'écran, de se servir de ces éléments interactifs. En savoir plus	S
0	Les champs de saisie ARIA ont des noms accessibles	^
	Lorsqu'un champ de saisie n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>En savoir plus</u>	
0	Les éléments ARIA meter ont des noms accessibles	^
	Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>En savoir p</u>	<u>lus</u>
0	Les éléments ARIA progressbar ont des noms accessibles	^
	Lorsqu'un élément `progressbar` n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent ave un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>En savoir plus</u>	
0	Tous les éléments [role] contiennent les attributs [aria-*] requis	^
	Certains rôles ARIA ont des attributs obligatoires qui décrivent l'état de l'élément aux lecteurs d'écran. <u>En savoir plus</u>	
	Les éléments ayant un [role] ARIA, qui exigent que les enfants incluent un [role] spécifique,	

Certains rôles ARIA parents doivent contenir des rôles enfants spécifiques afin de remplir

possèdent tous les enfants requis.

correctement leurs fonctions d'accessibilité. En savoir plus

 Les éléments [role] sont inclus dans l'élément parent approprié
85 84 92 78 PVA
O Les valeurs [role] sont valides
Les rôles ARIA doivent comporter des valeurs valides afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. <u>En savoir plus</u>
Les champs d'activation/de désactivation ARIA ont des noms accessibles
Lorsqu'un champ d'activation/de désactivation n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus
O Les éléments ARIA tooltip ont des noms accessibles
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>En savoir plus</u>
 Les éléments ARIA treeitem ont des noms accessibles
O Les éléments ARIA treeitem ont des noms accessibles Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. <u>En savoir plus</u>
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus O Les attributs [aria-*] ont des valeurs valides ^ Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus O Les attributs [aria-*] ont des valeurs valides ^ Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs valeurs ne sont pas valides. En savoir plus
Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. En savoir plus O Les attributs [aria-*] ont des valeurs valides Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs valeurs ne sont pas valides. En savoir plus O Les attributs [aria-*] sont valides et correctement orthographiés A Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les

O Les éléments de liste de définition sont encapsulés dans des éléments <d1>

Les éléments de liste de définition ('<dt>' et '<dd>') doivent être encapsulés dans un élément











LES ID AKIA SOIIL UIIIQUES

La valeur d'un ID ARIA doit être unique afin que les différentes instances soient toutes prises en compte par les technologies d'assistance. <u>En savoir plus</u>

Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés

Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. En savoir plus

Les éléments <frame> ou <iframe> ont un titre

Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. <u>En savoir plus</u>

Les éléments <input type="image"> contiennent du texte [alt]

Lorsqu'une image est utilisée comme bouton `<input>`, vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. En savoir plus

O Les éléments de formulaire sont associés à des libellés

Les libellés permettent de s'assurer que les éléments de contrôle des formulaires sont énoncés correctement par les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran. En savoir plus

Le document n'utilise pas de balise Meta <meta http-equiv="refresh">

Les utilisateurs ne s'attendent pas à ce qu'une page s'actualise automatiquement. De plus, lorsque cela se produit, le curseur est aussitôt repositionné en haut de la page. Cela peut générer de la frustration et perturber l'expérience utilisateur. <u>En savoir plus</u>

Les éléments <object> contiennent du texte de substitution

Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux éléments `<object>`, vous aiderez les lecteurs d'écran à transmettre votre message aux utilisateurs. En savoir plus

Aucun élément n'a de valeur [tabindex] supérieure à 0

Une valeur supérieure à 0 implique un ordre de navigation explicite. Bien que cela soit valide d'un











Les cellules d'un élément qui utilisent l'attribut [headers] font référence à des cellules figurant dans le même tableau.

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les cellules `` qui comportent l'attribut `[headers]` fassent référence à d'autres cellules dans le même tableau uniquement, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. En savoir plus

Les éléments et ceux portant l'attribut [role="columnheader"/"rowheader"] décrivent des cellules de données.

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les en-têtes de tableaux fassent toujours référence à un ensemble de cellules spécifique, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. En savoir plus

Les attributs [lang] ont une valeur valide

Le fait de spécifier une <u>langue BCP 47</u> valide pour les éléments permet de s'assurer que le texte sera prononcé correctement par les lecteurs d'écran. <u>En savoir plus</u>

Les éléments <video> contiennent un élément <track> avec [kind="captions"]

Le fait d'ajouter des sous-titres à une vidéo rend cette dernière plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes. En savoir plus



Bonnes pratiques

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ











Certains scripts tiers peuvent présenter des failles de sécurité connues, faciles à identifier et à exploiter par des pirates informatiques. <u>En savoir plus</u>

Version de la bibliothèque	Nombre de failles	Extrême
Bootstrap@3.3.5	5	Moyenne
j <u>Query@2.1.0</u>	4	Moyenne

O Garantir l'efficacité de la CSP contre les attaques XSS

Une CSP (Content Security Policy) efficace réduit considérablement le risque d'attaques de script intersites (XSS). En savoir plus

Description	Directive	Gravité
Aucune CSP trouvée en mode de mise en conformité		Élevée

GÉNÉRAL

Bibliothèques JavaScript détectées

Toutes les bibliothèques JavaScript frontales détectées sur la page. Découvrez-en davantage.

Nom	Version
Bootstrap	3.3.5
jQuery	2.1.0

AUDITS RÉUSSIS (12) Masquer



Tous les sites doivent être protégés par le protocole HTTPS, même ceux qui ne traitent pas de données sensibles. Par conséquent, vous devez éviter le <u>contenu mixte</u>, qui provoque le chargement de certaines ressources sur HTTP bien que la demande initiale soit diffusée via HTTPS. Le protocole HTTPS empêche les intrus de détourner ou d'écouter passivement les

communications entre votre application et les utilisateurs. Il constitue également une condition











Aucune autorisation de géolocalisation n'est demandée au chargement de la page

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent leur position sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des actions de l'utilisateur. <u>En savoir plus</u>

Aucune autorisation d'envoi de notifications n'est demandée au chargement de la page

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent à envoyer des notifications sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des gestes de l'utilisateur. <u>En savoir plus</u>

• Autoriser les utilisateurs à copier un contenu dans les champs de mot de passe

Empêcher la copie de contenu dans les champs de mot de passe nuit aux règles de sécurité. <u>En savoir plus</u>

Images affichées au bon format

Les dimensions d'affichage des images doivent correspondre au format naturel. En savoir plus

Images diffusées dans la résolution appropriée

Pour que la clarté de l'image soit optimale, ses dimensions naturelles doivent être proportionnelles à la taille d'affichage et au taux de pixels. <u>En savoir plus</u>

La page n'a pas d'attribut doctype HTML

La spécification d'un attribut doctype empêche le navigateur de passer en mode quirks. Découvrez-en davantage.

Le charset est défini correctement

La déclaration d'encodage des caractères est obligatoire. Elle peut être effectuée avec une balise `<meta>` dans les 1 024 premiers octets du code HTML, ou dans l'en-tête de réponse HTTP Content-Type. En savoir plus

La page n'utilise pas d'API obsolètes











Aucune erreur de navigateur enregistrée dans la console

Les erreurs enregistrées dans la console indiquent des problèmes non résolus. Ces derniers peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué et à d'autres problèmes du navigateur. En savoir plus

• Aucun problème dans le panneau Issues des outils de développement Chrome

Les problèmes enregistrés dans le panneau `Issues` des outils de développement Chrome indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué, à des contrôles de sécurité insuffisants ou à d'autres problèmes du navigateur. Ouvrez le panneau "Issues" dans les outils de développement Chrome pour en savoir plus sur chaque problème.

La page contient des mappages source valides

Les mappages source traduisent le code minimisé pour obtenir le code source d'origine. Ce processus aide les développeurs à effectuer le débogage en phase de production. De plus, Lighthouse est en mesure de fournir d'autres renseignements. Envisagez de déployer des mappages source pour profiter de ces avantages. En savoir plus

NON APPLICABLE (1) Masquer

Les polices qui utilisent font-display: optional sont préchargées

Préchargez les polices `optional` pour que les nouveaux visiteurs puissent les utiliser. <u>En savoir plus</u>













SEO

Ces vérifications confirment que votre page suit les conseils de base concernant le référencement naturel. De nombreux facteurs supplémentaires ne sont pas comptés par Lighthouse ici, mais peuvent affecter votre classement dans les résultats de recherche, y compris vos performances sur Signaux Web essentiels. En savoir plus

BONNES PRATIQUES RELATIVES AU CONTENU



▲ Le document ne contient pas d'attribut "meta description" Le texte de la description est vide.



Les résultats de recherche peuvent inclure des attributs "meta description" pour résumer de façon concise le contenu de la page. En savoir plus

Rédigez votre code HTML de sorte à autoriser les robots d'exploration à analyser le contenu de votre application.

ADAPTÉ AUX MOBILES



Les tailles de police utilisées dans le document ne sont pas lisibles — 30,39 % du texte lisibles

Les tailles de police inférieures à 12 pixels sont trop petites pour être lisibles et nécessitent que les visiteurs sur la version mobile pincent l'écran pour zoomer et lire le texte. Veuillez utiliser une police de texte de plus de 12 pixels sur plus de 60 % du texte de la page. En savoir plus

Source	Sélecteur	% du texte de la page	Taille de police
/P4- Openclassrooms/style.css:67 9:3 (jerom3t.github.io)	р	67.08%	11px
/P4- Openclassrooms/ (jerom3t.git hub.io)	<pre><div class="keywords" style="color:#cccccc;font- size:1px;"></div></pre>	1.27%	1рх
/P4- Openclassrooms/ (jerom3t.git hub.io)	<pre><div class="keywords" style="color:#cccccc;font- size:1px;"></div></pre>	1.27%	1px

Source % du texte de la Taille de













Les éléments tactiles ne sont pas dimensionnés correctement — 35 % des éléments tactiles sont correctement dimensionnés

Les éléments interactifs comme les boutons et les liens doivent être suffisamment larges (48 x 48 pixels) et avoir suffisamment d'espace autour d'eux pour que l'utilisateur puisse appuyer facilement dessus sans appuyer en même temps sur d'autres éléments. <u>En savoir plus</u>

Élément tactile	Taille	Cible en chevauchement
<pre>voiture.com </pre>	72x16	<pre>pizza.com </pre>
<pre>pizza.com </pre>	63x16	<pre>matoiture.com </pre>
<pre>matoiture.com </pre>	88x16	<pre>immobilierseo.com </pre>
<pre>annuaireagence.com </pre>	130x16	<pre>annuaireseo.com </pre>
<pre>annuaireseo.com </pre>	107x16	<pre>annuairemarketing.com </pre>
123seo.com 	76x16	<pre>annuairemarketing.com </pre>
123seo.com 	76x16	123site.com
123site.com 	75x16	<pre>annuairewordpress.com </pre>
<pre>annuairewordpress.com </pre>	149x16	<pre>listeagence.com </pre>
<pre>listeagence.com </pre>	101x16	<pre>meilleuresagencesparis.com </pre>
<pre>listeseo.com </pre>	77x16	<pre>meilleuresagencesparis.com </pre>
<pre>betterseo.com </pre>	88x16	<pre>ameliorerseo.com </pre>
<pre>ameliorerseo.com </pre>	111x16	<pre>seojuicelien.com </pre>

Élément tactile Taille Cible en chevauchement











meilleursliens.com 	115x16	<pre>liensagogo.com </pre>
<pre>liensagogo.com </pre>	98x16	<pre>backlink.com </pre>
<pre>backlink.com </pre>	80x16	<pre>linkjuiceannuaire.com </pre>
<pre>linkjuiceannuaire.com </pre>	134x16	<pre>remontersurgoogle.com </pre>
<pre>remontersurgoogle.com </pre>	147x16	<pre>vraiseofiable.com </pre>

Assurez-vous que vos pages sont adaptées aux mobiles, afin que les utilisateurs n'aient pas besoin de pincer l'écran ni de zoomer pour lire votre contenu. En savoir plus

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (1)

Masquer

Les données structurées sont valides

Exécutez l'<u>outil de test des données structurées</u> et le <u>validateur Lint de données structurées</u> pour valider les données structurées. <u>En savoir plus</u>

Exécutez ces outils de validation supplémentaires sur votre site pour vérifier les bonnes pratiques de SEO complémentaires.

AUDITS RÉUSSIS (9) Masquer

Une balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée

^

Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un <u>délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes</u>. <u>En savoir plus</u> (TBT)

Le document contient un élément <title>

^

Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. <u>En savoir plus</u>

La page renvoie un code d'état HTTP de réussite











Les liens contiennent un texte descriptif

Le texte descriptif d'un lien aide les moteurs de recherche à comprendre votre contenu. <u>En savoir plus</u>

Les liens peuvent être explorés

Les moteurs de recherche peuvent utiliser les attributs `href` des liens pour explorer les sites Web. Assurez-vous que l'attribut `href` des éléments d'ancrage pointe vers une destination appropriée, pour que davantage de pages du site puissent être détectées. <u>En savoir plus</u>

L'indexation de cette page n'est pas bloquée

Les moteurs de recherche ne peuvent pas inclure vos pages dans les résultats de recherche s'ils ne sont pas autorisés à les explorer. <u>En savoir plus</u>

Les éléments d'image possèdent des attributs [alt]

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. <u>En savoir plus</u>

L'attribut hreflang du document est valide

Les liens hreflang indiquent aux moteurs de recherche la version de la page qu'ils doivent répertorier dans les résultats de recherche pour une page ou une région donnée. <u>En savoir plus</u>

Le document évite les plug-ins

Les moteurs de recherche ne peuvent pas indexer le contenu des plug-ins, et de nombreux appareils limitent l'utilisation de ces derniers, voire ne les acceptent pas. <u>En savoir plus</u>

NON APPLICABLE (2) Masquer











Si votre fichier robots.txt n'est pas créé correctement, il se peut que les robots d'exploration ne puissent pas comprendre comment votre site Web doit être exploré ou indexé. <u>Découvrez-en davantage</u>.

L'attribut rel=canonical du document est valide

Les liens canoniques suggèrent l'URL à afficher dans les résultats de recherche. En savoir plus



PWA

Ces contrôles permettent de vérifier que les conditions requises pour les progressive web apps sont remplies. <u>Découvrez-en davantage</u>.



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



Le fichier manifeste ou le service worker de l'application Web ne respectent pas les conditions d'installation requises -1 motif

Service worker est une technologie qui permet à votre application d'exploiter de nombreuses fonctionnalités propres aux progressive web apps, comme le fonctionnement hors connexion, l'ajout à l'écran d'accueil et les notifications push. Lorsqu'un service worker et un fichier manifeste sont correctement implémentés, les utilisateurs peuvent être invités à ajouter votre application à leur écran d'accueil par le biais de leur navigateur. Cette fonctionnalité peut contribuer à une hausse de l'engagement. En savoir plus

Motif de l'échec

La page n'a aucune URL <lien> de fichier manifeste













Un service worker est une technologie qui permet à votre application d'exploiter de nombreuses fonctionnalités propres aux progressive web apps, comme le fonctionnement hors connexion, l'ajout à un écran d'accueil et les notifications push. <u>Découvrez-en davantage</u>.

Écran d'accueil personnalisé non disponible Failures: No manifest was fetched.

Avec un écran d'accueil à thème, vous garantissez une expérience de qualité aux utilisateurs qui lancent votre application depuis leur écran d'accueil. <u>Découvrez-en davantage</u>.

Aucune couleur de thème n'est configurée pour la barre d'adresse.

Failures: No manifest was fetched, No `<meta name="theme-color">` tag found.

Vous pouvez définir un thème assorti à votre site pour la barre d'adresse du navigateur. <u>Découvrezen davantage</u>.

Le contenu est correctement dimensionné pour la fenêtre d'affichage

Si la largeur du contenu de votre application ne correspond pas à la largeur de la fenêtre d'affichage, il se peut que votre application ne soit pas optimisée pour les écrans mobiles. Découvrez-en davantage.

• Une balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale est configurée

Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un <u>délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes</u>. <u>En savoir plus</u> TBT

▲ La valeur de l'attribut apple-touch-icon n'est pas valide

Définissez un attribut `apple-touch-icon` afin d'optimiser l'affichage de votre progressive web app sur l'écran d'accueil des appareils iOS. Il doit mener vers une image PNG carrée opaque de 180 ou 192 pixels. <u>Découvrez-en davantage</u>.

▲ Le fichier manifeste ne comporte pas d'icône masquable No manifest was fetched

Une icône masquable empêche l'apparition de bandes noires (format letterbox) et assure que l'image remplit totalement l'espace disponible lorsque l'application est installée sur un appareil. <u>En savoir plus</u>

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (3)

Masquer

Le site fonctionne sur différents navigateurs











O La navigation entre les différentes pages du site doit être rapide et fluide

La navigation sur les pages doit être rapide et fluide, même pour les utilisateurs avec une connexion lente. C'est un critère de performance fondamental pour les utilisateurs. <u>Découvrez-en davantage.</u>

Chaque page a sa propre URL

Veillez à ce que les URL de vos pages puissent être utilisées dans des liens profonds. En outre, chaque URL doit être unique afin de pouvoir être correctement partagée sur les réseaux sociaux. Découvrez-en davantage.

Ces contrôles font partie des <u>vérifications de base de la checklist PWA</u>, mais ne sont pas exécutés automatiquement par Lighthouse. Même s'ils n'ont pas d'influence sur votre score, il est important de les effectuer manuellement.

Captured at 7 déc. 2022, 11:55

UTC+1

Émulation (Moto G4) with

Chargement de page unique

Chargement de page initial

Lighthouse 9.6.6
Connexion 4G lente

Using Chromium 108.0.0.0 with

devtools

Generated by **Lighthouse** 9.6.6 | Signaler un problème