TaskTrack

Task Management System — Dokumentasyon ng System

Ang TaskTrack ay web-based na sistema para pamahalaan ang mga empleyado, attendance, payroll, recruitment, production, at delivery. Gumagamit ito ng PHP at MySQL at maaari itong patakbuhin sa lokal na computer gamit ang XAMPP.

Mga pangunahing bahagi

- **Dashboard at reports** — buod ng mga account at operasyon para sa administrator.
- **Mga account at access** — paggawa at pamamahala ng user accounts, pagtatalaga ng role, pag-enable o pag-disable ng account, pag-link sa employee profile, at pamamahala ng profile picture.
- **Employee tasks** — paggawa at pagtatalaga ng office tasks, pag-update ng progress, at pagpapasa ng natapos na trabaho para sa review.
- **Attendance** — pag-record ng pagpasok at pag-uwi gamit ang Employee ID. Makikita ang mga record sa attendance reports.
- **Payroll** — paggawa, pagtingin, at pagmamarka ng payroll bilang bayad.
- **Recruitment** — pagtanggap ng application at resume, pagtingin ng mga aplikante, pag-iskedyul ng interview, at pagproseso ng hiring.
- **Production** — pagtatala ng production task, pagtatalaga ng Cooking at Packaging stages, pagsubaybay sa progreso, at pag-review ng isinumiteng trabaho.
- **Logistics at delivery** — pagtatalaga ng shipment sa driver, pag-update ng delivery, pagtingin sa activity, at pag-review ng completion.
- **Notifications at audit history** — mga task notification at tala ng mahahalagang system activity.

Mga user role

Role	Pangunahing gamit
Administrator	Pamahalaan ang accounts, roles, account status, employee links, reports, at system activity.
HR	Pamahalaan ang employee at recruitment workflows, kabilang ang application at interview processing.
Payroll	Gumawa at magproseso ng payroll records.
Supervisor	Magtalaga at mag-review ng employee, production, at delivery tasks.
Production	Tingnan at gawin ang production assignments. Ang Cooking at Packaging accounts ay para sa kani-kanilang stage.
Logistics	Tingnan ang naka-assign na delivery at i-update ang delivery progress o completion.
Employee	Tingnan ang personal na office tasks, i-update ang progress, at isumite ang natapos na trabaho.

Ang administrator ang gumagawa at nagtatalaga ng account roles. Ang `register.php` ay hindi registration page; nagre-redirect ito sa naaangkop na administrator o HR user.

Pag-install sa lokal na computer

Mga kailangan

- XAMPP na may Apache, PHP, at MySQL/MariaDB
- Web browser
- PHP `mysqli` extension

Fresh install

1. Ilagay ang project folder sa XAMPP `htdocs`, halimbawa `C:\xampp\htdocs\Task management system`.
2. Buksan ang XAMPP Control Panel at i-start ang **Apache** at **MySQL**.
3. Sa phpMyAdmin, gumawa ng database na `task_management_system`.
4. I-import ang `config/install_schema.sql` sa bagong database.
5. Itakda ang database configuration. Para sa lokal na XAMPP development, default ang `localhost`, database `task_management_system`, user `root`, at walang password. **Hindi ligtas ang mga setting na ito para sa production o network-accessible na deployment.**
6. Itakda ang `TASKTRACK_INITIAL_ADMIN_NAME`, `TASKTRACK_INITIAL_ADMIN_EMAIL`, at `TASKTRACK_INITIAL_ADMIN_PASSWORD` bilang process environment variables. Patakbuhin mula sa project root:

   ```
   php config/create_initial_admin.php
   ```

   Ang password ay dapat hindi bababa sa 8 character at may kahit isang numero. Tumatakbo lamang ito kapag walang laman ang `users` table. Alisin ang temporary variables pagkatapos gamitin.
7. Buksan ang `http://localhost/Task%20management%20system/` at mag-sign in gamit ang administrator account.

Para sa production configuration at environment variables ng database, sundin ang `DEPLOYMENT.md`. Huwag i-import ang install snapshot sa database na may laman na.

Pagbabago ng umiiral na database

1. Gumawa muna ng database backup.
2. Alamin kung aling migrations na ang nailapat.
3. Ilapat lamang ang mga hindi pa nagagamit na file sa `config/migrations/`, ayon sa filename order.
4. Huwag ulitin ang migration. Huwag ilapat ang migrations sa bagong database na ginawa mula sa install snapshot.

Pagbukas mula sa phone o ibang device sa parehong Wi-Fi

1. Tiyaking tumatakbo ang Apache sa computer na may XAMPP.
2. Ikonekta sa iisang Wi-Fi ang computer at phone.

3. Kunin ang IPv4 address gamit ang `ipconfig` sa Command Prompt. Halimbawa, kung `192.168.1.5` ang address, buksan sa phone ang:

   ```
   http://192.168.1.5/Task%20management%20system/
   ```

4. Kung hindi makakonekta, tiyaking gumagana muna sa computer ang `http://localhost/Task%20management%20system/`. Payagan ang Apache sa Windows Firewall para sa Private network at tiyaking pareho ang Wi-Fi. Maaaring magbago ang IP address.

> Para lamang sa pinagkakatiwalaang lokal na network ang LAN access. Huwag ilantad ang development XAMPP server sa public internet.

Pang-araw-araw na paggamit

1. Mag-sign in sa `index.php`; dadalhin ang user sa page para sa kaniyang role.
2. Gamitin ang navigation sa role page para buksan ang naaangkop na module.
3. Sa task modules, tingnan ang assignment at due date, i-update ang progress, at isumite ang completion. Maaaring kailanganin muna itong aprubahan ng Supervisor, o ng HR/Supervisor para sa office tasks.
4. Mag-sign out gamit ang logout link kapag tapos na.

May hiwalay ding attendance page sa `attendance_form.php`. Ilagay ang Employee ID at isumite ang susunod na attendance action na ipinapakita.

Database at mahahalagang files

Ang `config/install_schema.sql` ay naglalaman ng mga pangunahing table: `users`, `employee`, `attendance`, `payroll`, `applicant`, `supervisor`, `human_resource`, `production`, `production_assignments`, `logistics`, `delivery`, `office`, `task_notifications`, at mga activity/audit log table.

- `config/connection.php` — koneksyon sa MySQL.
- `config/migrations/` — incremental database changes.
- `config/create_initial_admin.php` — CLI setup para sa unang administrator.
- `config/*_API.php` — backend request handlers.
- `css/` at `js/` — styles at browser interactions.
- `uploads/profile-pictures/` — uploaded profile pictures; panatilihin ang `.htaccess` nito kapag Apache ang gamit.

Seguridad at backup

- Palitan ang default database credentials bago gamitin sa shared network o production. Gumamit ng hiwalay na MySQL account na may kinakailangang permissions lamang.
- Huwag ilagay ang database password o ibang secret sa repository.
- Gumamit ng malakas na password at huwag magbahagi ng iisang login.
- Limitahan ang access sa personal, attendance, payroll, at applicant information sa mga awtorisadong user.
- Regular na mag-backup ng database at mahahalagang uploaded files. Subukan ang restore procedure.

- Schema-only snapshot ang `config/install_schema.sql`; hindi nito nire-restore ang aktuwal na application data.