

触发器扩展教程



牛子在扩展中藏了触发器，虽然无法直接创建，但是可以通过导入的方式创建。

导入的前提是你有导出的‘武神扩展.json’文件，此处为我创建的两个扩展，如果想要体验一下可以直接创建导入(导入前记得把原来扩展导出，否则会覆盖消失)。

```
1  {
2      "id": "bo0010814608",
3      "version": "0.1",
4      "items": [
5
6          {
7              "name": "无缝忙乱",
8              "type": "trigger",
9              "for": "data",
10             "paras":
11             "type(status);action(remove);sid(busy);id(3ju8105c57fb)",
12             "content": "perform sword.chan",
13             "on": {
14                 "bo0010814608": 1
15             }
16         },
17     ]
18 }
```

```
17         "name": "检测昏迷",
18         "type": "trigger",
19         "for": "message",
20         "paras": ".*只觉得眼前一黑",
21         "content": "#msg 1",
22         "on": {
23             "bo0010814608": 1
24         }
25     }
26 ]
27 }
```

可以看到，该扩展与其他扩展不同的地方在于 `for:data` 和 `type:trigger`，如果是普通扩展如地图会是 `type:map`。

1. 简易介绍：

目前有四种类型，文本触发器、文本过滤器、事件触发器、事件过滤器，感兴趣的可以直接看网页源码。这里介绍**两种触发器**

1.1 文本

文本很简单，就是指你看到的一切消息文本，如战斗时的 `洪七公只觉得眼前一黑`。触发器检测到后会执行相应命令。

该文本有专属参数 `@mat`，但是实测暂时没用

1.2 事件

事件类型极广，几乎涵盖所有内容，如果开发到极限，可以替代脚本的触发。

上述的例子为无缝缠，需要改的点为 `id`(对应人物id)

想要获取id很简单，创建一个房间物体扩展，输入 `#msg` 该物体ID为 `<HIO> @id </HIO>`，点击后即可查看id

该扩展同样有专属参数 `@data(参数)`，对应一切数据的参数，如下可以查询拍卖数据

```
1  {
2      "name": "拍卖查询",
3      "type": "trigger",
4      "for": "data",
5      "paras": "dialog(pm)",
6      "content": "#msg @data(list)",
7      "on": {
8          "bo0010814608": 1
9      }
10 },
```

1.3 参数教程

有两个点也是藏起来的：

a.运算符匹配逻辑

上次分享了不少扩展参数，但是匹配只有简单的 `name(名字)`，实际上还可以使用运算符如 `mp(>=500000)` 或 `name(!=洪七公)`

b.正则匹配逻辑

该部分作用不大(我也没搞懂)，但是也可以用

在参数前后附带 `/` 即可启用正则。如 `name(/洪.*公/)` 将匹配到洪七公