



## 计算机基础提高资料：PHP 篇

## 一、基础知识专项练习

1、执行下列脚本，输出变量 a 的值为（ ）[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

```
<?php
$a = "45 fire";
$inc = 10;
$a = $inc + $a;
echo $a;
?>
```

- A、1045
- B、0
- C、45
- D、55

难度：★

2、以下关于常用 CLI 的使用错误的是？（ ）[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、可以使用 cat file-path 输出文件内容
- B、可以使用 ls-a 命令显示当前目录的隐藏文件
- C、可以使用 grep 命令输出匹配文本
- D、可以使用 "zip-r filename.zip filesdir" 命令压缩 filesdir 目录下所有子目录的文件

难度：★

3、在 PHP 中，如果需要类 C 的实例销毁时自动完成某些逻辑，我们应该怎么做（ ）[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、定义析构函数-C
- B、定义析构函数 \_C
- C、PHPS 中没办法实现要求
- D、定义析构函数\_destruct

难度：★

4、下面代码执行后， arr 的值是：（ ）[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

```
1 | var arr=[{a:1},{}];
2 | arr.forEach(function(item,idx){
3 |     item.b=idx;
4 | });
```



- A、[{a:1}, {}]
- B、[{a:1, b:0}, {b:1}]
- C、[{a:1, b:1}, {b:1}]
- D、[{a:!, b:0}, {b:0}]

难度：★

5、关于 mysql\_pconnect 说法正确的是?( ) [\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

- A、与数据库进行多连接
- B、与 mysql\_connect 功能相同
- C、与 @mysql\_connect 功能相同
- D、与数据库建立持久连接

难度：★★

6、下面哪个选项不属于正确的 PHP 代码的开始和结束标记：( )

[\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

- A、<% %>
- B、<? ?>
- C、<! !>
- D、<?php ?>

难度：★★

7、下面的代码的输出是什么？( ) [\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

```
1  <?php
2      $s = '12345';
3      $s[$s[1]] = '2';
4      echo $s;
5  ?>
```

- A、12345
- B、12245
- C、22345
- D、11345

难度：★★

8、下列那一个是非法的变量定义 ( ) [\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

- A、my\_function
- B、\$\_name
- C、declare



D、\$1\_1

难度：★★★

9、阅读下面 PHP 代码，并选择输出结果（ ）[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

```
1 | <?php
2 | class A{
3 |     public $num=100;
4 | }
5 | $a = new A();
6 | $b = clone $a;
7 | $a->num=200;
8 | echo $b->num;
9 | ?>
```

- A、100
- B、200
- C、没有输出
- D、程序报错！

难度：★★★

10、下面有关 php 中 require() 和 include() 的描述，说法错误的是（ ）？

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、require 函数通常放在 PHP 程序的最前面
- B、include 函数一般是放在流程控制的处理部分中
- C、require\_once 语句和 require 语句完全相同，唯一区别是 PHP 会检查该文件是否已经被包含过，如果是则不会再次包含
- D、require 在引入不存文件时产生一个警告且脚本还会继续执行，而 include 则会导致一个致命性错误且脚本停止执行

难度：★★★

11、执行程序段

```
1 | <?php echo 24%(-5)?>
```

输出结果是（ ）[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、5
- B、4
- C、-4
- D、19

难度：★★★



12、哪一个三元运算符相当于此脚本 ( ) [\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

```
1  <?php
2      if ($a<10){
3          if($b>11){
4              if($c==10&& $d != $c) {
5                  $x=0;
6              }else {
7                  $x=1;
8              }
9          }
10     }
11 ?>
```

- A、\$x = (\$a < 10 || \$b > 11 || \$c == 10 && \$d != \$c) ? 0 : 1;
- B、\$x = ((\$a < 10 && \$b > 11) || (\$c == 10 && \$d != \$c)) ? 0 : 1;
- C、\$x = (\$a < 10 && \$b > 11 && \$c == 10 && \$d != \$c) ? 0 : 1;
- D、以上都不是

难度：★★★★

13、下列 PHP 配置项中，哪一个和安全最不相关: ( )

[\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

- A、open\_basedir
- B、register\_globals
- C、disable\_functions
- D、file\_uploads

难度：★★★★

14、下面的脚本运行以后，\$array 数组所包含的值是什么? ( )

```
1  <?php
2      $array= array('1','1');
3      foreach($array as $k=>$v){
4          $v= 2;
5      }
6  ?>
```

[\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

- A、array ( '2' , '2' )
- B、array ( '1' , '1' )
- C、array (2 , 2)
- D、array (Null , Null)

难度：★★★★



15、以下代码执行结果是（ ）[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

```
<?php
mysql_connect("localhost","root","")
$result = mysql_query("select id,namefrom tb1");
while($row =mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC))
{echo "ID:" . $row[0] ."Name:" . $row[1];}

?>
```

- A、循环换行打印全部记录
- B、只打印第一条记录
- C、报错
- D、无任何结果

难度：★★★★

[更多专项练习题目](#) >>>>>>>>





将所有的记录统计并将结果输出，格式：文件名代码行数数目，一个空格隔开，如：fpgadrive.c 1325 1

结果根据数目从多到少排序，数目相同的情况下，按照输入第一次出现顺序排序。

如果超过 8 条记录，则只输出前 8 条记录.

如果文件名的长度超过 16 个字符，则只输出后 16 个字符

[更多经典编程练习](#) >>>>>>