



计算机基础提高资料：前端篇

一、基础知识专项练习

1、在不改变元素的显示属性的情况下，元素都是可以设置宽度的，并且能够设置成功，这句话是否正确？（ ）[（点击查看答案>>>>>>>>）](#)

A、正确

B、错误

难度：★

2、下列 media queries 的定义方式中，哪一个适配 iphone6s 的（ ）
[（点击查看答案>>>>>>>>）](#)

A、`@media(min-device-width:375px) and(max-device-width:667px) and(-webkit-min-device-pixel-ratio:2) {}`

B、`@media(min-device-width:414px) and(max-device-width:736px) and(-webkit-min-device-pixel-ratio:3) {}`

C、`@media only screen and (min-device-width:320px) and (max-device-width:480px) and (-webkit-device-pixel-ratio:2) {}`

D、`@media only screen and (min-device-width:320px) and (max-device-width:568px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2) {}`

难度：★

3、以下哪个是并选择器（ ）[（点击查看答案>>>>>>>>）](#)

A、`item`

B、`span.item`

C、`span, .item`

D、`span .item`

难度：★

4、下面结果为真的表达式是：（ ）[（点击查看答案>>>>>>>>）](#)

A、`null instanceof Object`

B、`null === undefined`

C、`null == undefined`

D、`NaN == NaN`

难度：★★



5、在 HTML 页面上包含如下所示的层对象，则 javascript 语句 `document.getElementById(“info”).innerHTML` 的值是()

`<div id=“info” style=“display:block” ><p> 请填写 </p></div>`

[\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

A、请填写

B、`<p>请填写</p>`

C、`id=“info” style=“display:block”`

D、`<div id=“info” style=“display:block” ><p>请填写</p></div>`

难度：★★

6、head 标签中必不可少的是() [\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

A、`<meta>`

B、`<link>`

C、`<title>`

D、`<script>`

难度：★★

7、请给出这段代码的运行结果 () [\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

```
1  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
2  var bb = 1;
3  function aa(bb) {
4      bb = 2;
5      alert(bb);
6  };
7  aa(bb);
8  alert(bb);
9  </SCRIPT>
```

A、1 1

B、1 2

C、2 1

D、2 2

难度：★★★

8、什么是 Web Worker? () [\(点击查看答案>>>>>>>>>>>>\)](#)

A、运行在后台的 JavaScript 程序，会影响页面的性能。

B、运行在后台的 JavaScript 程序，不会影响页面的性能。

C、都不正确

D、运行在后台的 CSS 程序，不会影响页面的性能

难度：★★★



9、以下 Js 程序的输出是什么() [\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

```
1  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
2      var a="undefined";
3      var b="false";
4      var c="";
5      function assert(aVar){
6          if(aVar)
7              alert(true);
8          else
9              alert(false);
10     }
11     assert(a);
12     assert(b);
13     assert(c);
14 </SCRIPT>
```

- A、true, true, true
- B、true, true, false
- C、false, false, true
- D、false, false, false

难度：★★★

10、下列描述中，关于 js 函数定义方式，正确的是()

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、function add(a,b){return a+b;}函数表达式
- B、var add=new Function('a' , ' b' , ' return a+b')函数表达式
- C、function add(a,b){return a+b;}函数声明
- D、var add=function(a,b){return a+b;}函数声明
- E、var add=new Function('a' , ' b' , ' return a+b');函数声明

难度：★★★

11、白屏时间 first paint 和可交互时间 dom ready 的关系是?()

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、先触发 first paint, 后触发 dom ready
- B、先触发 dom ready, 后触发 first paint
- C、一起触发
- D、没关系

难度：★★★



12、请阅读以下代码：[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

```
1 <div style="width:400px;height:200px;">
2   <span style="float:left;width:auto;height:100%;">
3     <i style="position:absolute;float:left;width:100px;height:50px;">hello</i>
4   </span>
5 </div>
```

问题：span 标签的 width 和 height 分别为多少？（ ）

- A、width = 0px, height = 0px
- B、width = 400px, height = 200px
- C、width = 100px, height = 50px
- D、width = 0px, height = 200px

难度：★★★★

13、以下对 form 表单中 input 元素的 readonly 与 disabled 属性描述正确的是？

() [\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、Readonly 为真时，脚本无法修改 input 的值
- B、Disabled 为真时，脚本无法修改 input 的值
- C、Readonly 为真时，input 的值不会随着表单提交
- D、Disabled 为真时，input 的值不会随着表单提交

难度：★★★★

14、Blob 对象中的 type 属性表示文件的是()? [\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、文件大小
- B、文件名
- C、MIME 类型
- D、图片格式

难度：★★★★

15、关于 css 布局中的 BFC ，描述错误的是()

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、BFC 的区域会与 float 的元素区域重叠
- B、计算 BFC 的高度时，浮动子元素也参与计算
- C、BFC 就是页面上的一个隔离的独立容器，容器里面的子元素是不会影响到外面的元素
- D、BFC 意为”块级格式化上下文”

难度：★★★★



16、'+new Array(017)' 输出？（ ）[\(点击查看答案>>>>>>>\)](#)

- A、 17
B、 NaN
C、 15
D、 Error

难度：★★★★

17、在浏览器控制台执行以下代码，输入的结果是（ ）

(点击查看答案>>>>>>>)

```
function test0(){
  var n = 4399;

  function add0(){
    n++;
    console.log(n);
  }

  return {n:n,add:add0}
}

var result = test0();
var result2 = test0();
result.add0();
result.add0();
console.log(result.n)
result2.add0();
```

- A、4400 4401 4399 4400
B、4400 4401 4401 4402
C、4400 4400 4399 4400
D、4400 4401 4399 4402
E、4400 4401 4401 4400

难度: ★★★★★

18、指令中哪种作用域可以继承父 scope () (点击查看答案>>>>>>>)

- A、scope:true
B、scope:{}
C、scope:parent
D、默认就继承了父作用域

难度: ★★★★★



19、DHTML 的动态样式的作用是() [\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、可使开发人员改变显示在一页上的文本或图像，以便内容能够交互地对用户的鼠标和键盘操作做出响应
- B、让页面制作者以自动方式或对用户的操作做出响应的方式移动页面上的文本和图像
- C、可实现客户端与服务端动态的信息资源交换
- D、使网页作者改变内容的外部特征而不强制用户再次下载全部内容

难度：★★★★★

20、当 margin-top、padding-top 的值是百分比时，分别是如何计算的？()

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

- A、相对父级元素的 height，相对自身的 height
- B、相对最近父级块级元素的 height，相对自身的 height
- C、相对父级元素的 width，相对自身的 width
- D、相对最近父级块级元素的 width，相对最近父级块级元素的 width

难度：★★★★★

21、移动浏览器中，触摸一下屏幕会依次触发哪些事件 ()

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

难度：★

22、非严格模式下写出下面表达式结果 [\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

parseInt(“123a”)=_____

难度：★★

23、结果输出()

```
var a = [0];  
if (a) { console.log(a == true);} else { console.log("wut");}
```

。

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

难度：★★★



24、常见的浏览器端的存储技术有：(), (), ()

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

难度：★★★★★

25、填写内容让下面代码支持 a.name = “name1” ; b.name = “name2” ;

[\(点击查看答案>>>>>>>>\)](#)

```
function obj(name) {
```

```
    _____
```

```
}
```

```
obj. _____ = "name2";
```

```
var a = obj("name1");
```

```
var b = new obj;
```

难度：★★★★★

[更多专项练习题目 >>>>>>>>](#)



二、经典编程试题汇总

1、single-number(leetcode 题) (点击实战练习>>>>>>>>>>)

Given an array of integers, every element appears twice except for one. Find that single one.

Note:

Your algorithm should have a linear runtime complexity. Could you implement it without using extra memory?

2、计时器 [（点击实战练习>>>>>>>>>>>>）](#)

题目描述:

实现一个打点计时器，要求

- 1、从 start 到 end (包含 start 和 end), 每隔 100 毫秒 console.log 一个数字, 每次数字增幅为 1
- 2、返回的对象中需要包含一个 cancel 方法, 用于停止定时操作
- 3、第一个数需要立即输出

更多经典编程练习 >>>>>>>