Gannt-chart Implementation
gantt-chart.jsx

```
const BLOCK_COLORS = [
  "var(--chart-1)",
  "var(--chart-2)",
  "var(--chart-3)",
  "var(--chart-4)",
  "var(--chart-5)",
]


export function GanttChart({ schedule }) {
  if (!schedule.length) return null

  const totalTime = schedule[schedule.length - 1].finish || 1
  const idColor = new Map()
  let colorIndex = 0
  for (const block of schedule) {
    if (!idColor.has(block.id)) {
      idColor.set(block.id, BLOCK_COLORS[colorIndex % BLOCK_COLORS.length])
      colorIndex += 1
    }
  }

  return (
    <div className="space-y-2">
      <div className="flex h-12 w-full overflow-hidden rounded-md border border-border">
        {schedule.map((block, i) => {
          const widthPct = ((block.finish - block.start) / totalTime) * 100
```

Gannt-chart Implementation
gantt-chart.jsx

```
        return (
         <div
          key={`${block.id}-${i}`}
          className="flex items-center justify-center border-r border-background/40 text-xs font-medium text-white last:border-r-0"
          style={{
           width: `${widthPct}%`,
           backgroundColor: idColor.get(block.id),
           minWidth: widthPct > 0 ? "2.5rem" : 0,
          }}
          title={`${block.id}: ${block.start} – ${block.finish}`}
         >
          {block.id}
         </div>
        )
       })}
      </div>
      <div className="relative h-4 text-[11px] text-muted-foreground">
       {[...new Set(schedule.flatMap((b) => [b.start, b.finish]))]
        .sort((a, b) => a - b)
        .map((t) => (
         <span
          key={t}
          className="absolute -translate-x-1/2"
          style={{ left: `${(t / totalTime) * 100}%` }}
         >
```

Gannt-chart Implementation
gantt-chart.jsx

```
          {t}

         </span>

        ))}

     </div>

   </div>

  )

}
```