

EDA: ficha con la descripción de las pruebas para ambos correctores de la práctica 1 (2019)

p01	Crea una matriz de caracteres y dos localidades, de manera que una localidad se intenta situar en el mar y otra en tierra. Se muestra el resultado de cada acción y las localidades por pantalla.	0.5 en cada corrector
p02	Crea una Coleccion que lee el fichero con la información para un mapa y una localidad, que tiene como posición en el mapa el mar, de manera que debe ser desestimada. Se muestra el objeto Coleccion por pantalla.	0.5 en cada corrector
p03	Crea una Coleccion que lee el fichero con la información para un mapa y varias localidades que se sitúan. Se crea una localidad y se sitúa en el mismo mapa. Se muestra por pantalla el resultado de cada acción y los objetos.	0.5 en cada corrector
p04	Se crea una Coleccion y se invoca lectura con un fichero que solo contiene el mapa. Se crea una localidad, se le da información turística y se sitúa en dicho mapa. Se muestra la localidad y la colección por pantalla. Se agrega la localidad a las localidades de la colección y se vuelve a mostrar por pantalla.	0.5 en cada corrector
p05	Se crea una Coleccion y se invoca lectura con un fichero que tiene diversas localidades situadas en la misma posición del mapa. Se muestra por pantalla la colección.	0.5 en cada corrector
p06	Se crea una Coleccion y se invoca lectura con un fichero que tiene diversas localidades cuyas coordenadas están fuera del mapa. Se muestra por pantalla la colección.	0.5 en cada corrector
p07	Se crean distintas localidades algunas con información para top. Se muestran por pantalla. Se asigna un top a cada una de las localidades y se vuelven a mostrar por pantalla.	0.5 en cada corrector
p08	Se crea una Coleccion y se invoca lectura con un fichero que solo tiene el mapa. Se crea una localidad, de manera se intenta situar la misma localidad en distintas posiciones del mapa de la colección y se consulta a la colección el contenido de dicha posición en el mapa. Se muestra el resultado de cada acción, la localidad y la colección por pantalla.	0.5 en cada corrector
p09	Se invoca la aplicación TurRelevante con un fichero con un mapa y diversas localidades que se sitúan en él, algunas de ellas con top y otras sin top.	0.5 en cada corrector
p10	Se invoca la aplicación TurRelevante con un fichero con un mapa y diversas localidades de las que algunas se sitúan en el mapa y otras no, algunas de ellas con top y otras sin top.	0.5 en cada corrector