Runbook – Subida do DAS das01 (SIDMF / SJSAS8) com certificado s1as vencido

Oct 27, 2026 · @Jessé Batista

Contexto e sintomas

Use este runbook quando o `asadmin` do SIDMF não conectar no DAS por certificado `s1as` vencido ou quando o DAS ficar preso em "starting".

Item	Valor
Host	sspdeaplux0100.caixa (10.116.89.101), Solaris 11.4
Produto	Sun Java System Application Server 8.2 EE (`/opt/SUNWas8`)
Domínio	das01 (`/opt/SUNWas8/domains/das01`)
Usuário de serviço	sjsas8 (grupo sunjava)
Porta admin	14848, SSL (`security-enabled="true"`)
Instâncias	dsv01 a dsv11
Certificado admin	`s1as` no NSS do domínio, gerado em 07/12/2015, vencido em 07/12/2025

Sintomas típicos:

- `asadmin` retorna `Unable to connect to admin-server` e, em seguida, `CLI175 The target dsv01 is invalid`.
- `asadmin` retorna `java.security.cert.CertificateExpiredException: NotAfter: Sun Dec 07 ... 2025`.
- `server.log` com `HTTP3068 ... SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT`.
- `asadmin list-domains` mostra `das01 starting` e a porta 14848 não está em LISTEN.
- `server.log` com `SEC8001: Exception in initializing SunPKCS11` (start feito sem a master password).

Pré-requisitos e cuidados

- **Master password do domínio das01.** É a senha do banco NSS ("NSS Certificate DB"). Não é `changeit`. Sem ela não dá para trocar o certificado. O arquivo `das01/master-password` é ofuscado e não serve como senha.
- Acesso root no host e `su - sjsas8`. O root não tem `sudo -u sjsas8 kill`; use `kill` direto como root ou `su - sjsas8`.
- **Uma pessoa por vez no DAS.** Starts paralelos ou feitos como root deixam o processo pendurado.
- **Nunca iniciar o domínio como root.** Sempre como sjsas8.
- No Solaris, use `egrep` (o `grep` não aceita `-E`). O `hostname -i` não existe; use `getent hosts $(hostname)`.
- Depois de `su - sjsas8`, redefina `DOM`, porque o shell é novo.
- **Não remover o `s1as` antes de confirmar a senha** com `certutil -K`. Sem o cert, o DAS não sobe no próximo restart.

Passo a passo

1. Diagnóstico (como root)

```
DOM=/opt/SUNWas8/domains/das01
ps -ef | grep das01 | grep -v grep | grep -v imq
netstat -an -f inet | grep 14848
tail -60 $DOM/logs/server.log
```

- Processo `PEMain start` existe, mas sem LISTEN na 14848 → processo pendurado: vá ao passo 2.
- Sem processo e sem porta → vá ao passo 3.
- Porta em LISTEN e `asadmin` com `CertificateExpiredException` → vá ao passo 4.

2. Derrubar processo pendurado (como root)

```
kill <PID>
sleep 30; ps -p <PID> && kill -9 <PID>
```

Não mate o `imqbrokerd` (broker JMS, porta 7676).

3. Conferir dono dos arquivos e master password

```
find $DOM ! -user sjsas8 -ls
ls -l $DOM/master-password $DOM/config/*.db
```

Se aparecer arquivo de runtime com dono root (fora de `config/backup`), corrija com `chown -R sjsas8:sunjava $DOM`.

4. Validar a master password sem alterar nada (como sjsas8)

```
su - sjsas8
DOM=/opt/SUNWas8/domains/das01
cd $DOM/config
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWas8/lib
CU=/opt/SUNWas8/lib/certutil
$CU -K -d .
```

Se o prompt `Enter Password or Pin` repetir, a senha está errada. **Pare aqui** e consiga a senha correta.

5. Backup do NSS

```
mkdir -p ~/bkp_nss_$(date +%Y%m%d) && cp -p cert8.db key3.db secmod.db
~/bkp_nss_$(date +%Y%m%d)/
$CU -L -d . -n s1as | egrep -i 'Not After|Subject|Issuer'
```

6. Regerar o certificado s1as

```
$CU -D -d . -n s1as
$CU -S -d . -n s1as -x -t "CTu,u,u" -v 120 -k rsa -g 2048 \
    -s "CN=sspdeaplux0100,OU=Sun Java System Application Server,O=Sun
Microsystems,L=Santa Clara,ST=California,C=US"
$CU -L -d . -n s1as | egrep -i 'Not After|Subject'
```

Digite a master password e depois teclas aleatórias até o `certutil` concluir. O `Not After` deve ficar 10 anos à frente.

7. Limpar o truststore do cliente e reiniciar o DAS

```
mv ~/.asadmintruststore ~/.asadmintruststore.old 2>/dev/null
/opt/SUNWas8/bin/asadmin stop-domain das01
/opt/SUNWas8/bin/asadmin start-domain --user ASadmin das01
netstat -an -f inet | grep 14848
tail -30 $DOM/logs/server.log
```

O log deve terminar em `Application server startup complete`, sem `SEC8001`.

8. Validar conexão e instâncias

```
ASOPT="--host localhost --port 14848 --user ASadmin --passwordfile
/opt/SUNWas8/config/passwordfile.conf"
/opt/SUNWas8/bin/asadmin list-instances $ASOPT
/opt/SUNWas8/bin/asadmin list-node-agents $ASOPT
```

No primeiro comando, aceite o novo certificado respondendo `y`. Se der erro de conexão, acrescente `--secure=true`.

9. Ressincronizar node agents (se as instâncias não responderem)

```
/opt/SUNWas8/bin/asadmin stop-node-agent <nome_agent>
/opt/SUNWas8/bin/asadmin start-node-agent --user ASadmin --passwordfile
/opt/SUNWas8/config/passwordfile.conf --syncinstances=true <nome_agent>
```

10. Undeploy do SIDMF

```
/opt/SUNWas8/bin/asadmin list-application-refs $ASOPT dsv01
/opt/SUNWas8/bin/asadmin undeploy $ASOPT --target dsv01 sidmf
```

Nesta versão, `list-components` não aceita `--target`; use `list-application-refs`.

Rollback e erros comuns

Rollback do NSS (se a troca do cert falhar ou a senha não for aceita depois do `-D`). Não reinicie o DAS antes de restaurar.

```
cd /opt/SUNWas8/domains/das01/config
cp -p ~/bkp_nss_<data>/cert8.db ~/bkp_nss_<data>/key3.db
~/bkp_nss_<data>/secmod.db .
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWas8/lib /opt/SUNWas8/lib/certutil -L -d . | grep
s1as
```

O `s1as` deve voltar com `u,u,u`. Existe um backup de 27/10/2026 em `~sjsas8/bkp_nss_20261027/`.

Erro	Causa provável	Ação
`CertificateExpiredException NotAfter: ... 2025`	Cert `s1as` vencido	Passos 4 a 8

Erro	Causa provável	Ação
`Unable to connect to admin-server` + `CLI175 target invalid`	DAS fora do ar ou cert vencido; o CLI175 é consequência	Passo 1
`das01 starting` sem porta 14848	DAS pendurado em `destroy_vm` após falha na inicialização	Passos 2 e 7
`SEC8001 Exception in initializing SunPKCS11`	Start sem master password ou feito como root	Subir como sjsas8 com `start-domain`
`The domain (das01) is already running`	Outra pessoa já subiu o DAS	Confira `netstat` e o log antes de agir
`Enter Password or Pin` repetindo	Master password errada	Pare e consiga a senha correta
`EEADM0302 Connection exception ... dsvNN`	Node agents parados ou com cert antigo	Passo 9
`CLI013 Option target does not apply to list-components`	Sintaxe da versão 8.2	Use `list-application-refs`