



บทที่ 10

อาร์เรย์และคอลเล็กชัน

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรรยาโรจน์

หัวข้อ



- อาร์เรย์ (Array)
- คอลเลคชัน (Collection)
 - เซต (Set)
 - ลิสต์ (List)
 - แมป (Map)
- การโปรแกรมแบบเจเนरिक (Generic programming)

หัวข้อ




- อาร์เรย์ (Array)
- คอลเลคชัน (Collection)
 - เซต (Set)
 - ลิสต์ (List)
 - แมป (Map)
- การโปรแกรมแบบเจเนरिक (Generic programming)



ตัวแปรอาร์เรย์

() → method
 { } → ขอบเขต
 [] → Array



ตัวแปรอาร์เรย์ คือ ตัวแปรที่เป็นชนิดข้อมูลแบบอ้างอิงที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดเดียวกันได้หลายค่า

ตัวอย่าง ตัวแปรอาร์เรย์ที่ชื่อ x มีการเก็บข้อมูลชนิด int มีสมาชิกจำนวน 6 ตัว โดยมีหมายเลขสมาชิกตั้งแต่ 0 ถึง 5

ประเภทของอาร์เรย์

→ ตัวแปรอ้างอิง
→ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, อ้างอิง

- อาร์เรย์ข้อมูล**ชนิดพื้นฐาน** : อาร์เรย์ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานชนิดใดชนิดหนึ่งได้หลายค่า เช่น
 - อาร์เรย์ของข้อมูลชนิด boolean
 - อาร์เรย์ของข้อมูลชนิด int
- อาร์เรย์ข้อมูล**ชนิดคลาส** : อาร์เรย์ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลที่เป็นออบเจกต์ของคลาสใดๆ ได้หลายออบเจกต์ เช่น
 - อาร์เรย์ของข้อมูลชนิด String
 - อาร์เรย์ของข้อมูลชนิด Student

การประกาศตัวแปรอาร์เรย์

คล้ายกับการประกาศตัวแปรทั่วไป แต่ตัวแปรอาร์เรย์จะมีเครื่องหมาย **[]** อยู่หน้าหรือหลังชื่อตัวแปร เช่น

- `boolean [ ] b_data;` หรือ `boolean b_data[];`
- `int[] num;` หรือ `int num[];`
- `String[] s_arr;` หรือ `String s_arr[];`
- `Student[] stds;` หรือ `Student stds[];`

การสร้างอาร์เรย์

การสร้างอาร์เรย์จะอาศัยคำสั่ง **new**

```
variableName = new dataType[size];
```

ตัวอย่างเช่น

จำนวนข้อมูลที่ต้องการเก็บ


```
b_data = new boolean[5];  
num = new int[4];  
s_arr = new String[10];  
stds = new Student[200];
```

การกำหนดค่าให้สมาชิกในอาร์เรย์

สมาชิกของอาร์เรย์จะมีค่าตามค่าเริ่มต้น (Default) ของชนิดข้อมูลนั้น ๆ เช่น

- สมาชิกของอาร์เรย์ของข้อมูลชนิด int จะมีค่าเริ่มต้นเป็น 0 ทั้งหมด
- สมาชิกของอาร์เรย์ของข้อมูลชนิดคลาส จะมีค่าเริ่มต้นเป็น null ทั้งหมด

ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าให้สมาชิกของอาร์เรย์ด้วยตัวเองได้



```
variableName[index] = value;
```

ตัวอย่างเช่น

```
b_data[0] = true;
```

```
num[1] = 20;
```

```
s_arr[2] = "IT KMITL";
```

```
stds[0] = new Student("Sompong", "IT");
```


อาร์เรย์ของข้อมูลชนิดพื้นฐาน

```

public class Main {
    public static void main(String args[]) {
        // int []x;
        // x = new int[3];

        int []x = new int[3];
        System.out.print("x = " + x + ", x[0] = "+x[0]);
        System.out.println(", x[1] = "+ x[1] +", x[2] = "+x[2]);

        boolean []y = new boolean[3];
        System.out.print("y = " + y + " y[0] = "+y[0]);
        System.out.println(" y[1] = " + y[1] + " y[2] = "+y[2]);

        char []z = new char[3];
        System.out.print("z = " + z + " z[0] = "+z[0]);
        System.out.println(" z[1] = " + z[1] + " z[2] = "+z[2]);

        String []s = new String[3];
        System.out.print("s = " + s + " s[0] = "+s[0]);
        System.out.println(" s[1] = " + s[1] + " s[2] = "+s[2]);
    }
}
  
```

Output - JavaApplication15 (run) x

```


run: hash(address)
x = [I@28a418fc x[0] = 0 x[1] = 0 x[2] = 0
y = [Z@27716f4 y[0] = false y[1] = false y[2] = false
z = [C@8efb846 z[0] =  z[1] =  z[2] = 
s = [Ljava.lang.String;@4f023edb s[0] = null s[1] = null s[2] = null
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
  
```

อาร์เรย์ของข้อมูลชนิดพื้นฐาน

```
public class Main {  
    public static void main(String args[]) {  
        int []x;  
        x = new int[4];  
  
        x[0] = 0;  
        x[1] = 2;  
        x[2] = 4;  
        x[3] = 6;  
  
        System.out.println("x = "+x);  
        System.out.println("x[0] = "+x[0]);  
        System.out.println("x[1] = "+x[1]);  
        System.out.println("x[2] = "+x[2]);  
        System.out.println("x[3] = "+x[3]);  
    }  
}
```

อาร์เรย์ของข้อมูลชนิดพื้นฐาน

อาร์เรย์ในภาษาจาวาจะ*เป็นตัวแปรแบบอ้างอิง*ชนิดหนึ่ง (เช่นเดียวกับออปเจ็ค) ซึ่งจะอาศัยคำสั่ง `new` จะจองพื้นที่ในหน่วยความจำสำหรับเก็บค่าของสมาชิกของอาร์เรย์ ส่วนตัวแปรอาร์เรย์จะเก็บตำแหน่งอ้างอิงไปยังสมาชิกของอาร์เรย์




อาร์เรย์ของข้อมูลชนิดคลาส

```
public class Student {  
    private String id;  
    private String name;  
    private double gpa;  
    public Student(String id,  
        String name, double gpa) {  
        this.id = id;  
        this.name = name;  
        this.gpa = gpa;  
    }  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
}
```


```
public class Main {  
    public static void main(String args[]) {  
        ① [ Student []s; # ๑/๕ นาที + ๕ นาที  
            s = new Student[3];  
        ② [ s[0] = new Student("1111", "Thana", 3.0);  
            s[1] = new Student("2211", "Somchai", 2.10);  
            s[2] = new Student("3331", "Supansa", 3.1);  
  
            System.out.println("s size = " + s.length);  
            System.out.println("s[0] = "+s[0].getName());  
            System.out.println("s[1] = "+s[1].getName());  
            System.out.println("s[2] = "+s[2].getName());  
        }  
    }  
}
```

อาร์เรย์ของข้อมูลชนิดคลาส

คำสั่ง `new` จะจองเนื้อที่ในหน่วยความจำสำหรับเก็บค่าของสมาชิกของอาร์เรย์ ซึ่งจะเป็นเพียงแค่ตำแหน่งอ้างอิงเท่านั้น



อาร์เรย์ของข้อมูลชนิดคลาส



การกำหนดค่าเริ่มต้นให้สมาชิกอาร์เรย์

การสร้างอาร์เรย์พร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสมาชิกของอาร์เรย์

```
dataType []variableName = {value1, value2, .., valueN};
```

ตัวอย่างเช่น

```
int []num = {10, 20, 30, 40}; # ขนาด Array = 4 ของ int
Student []s = {new Student("1111", "Thana", 3.0),
               new Student("2211", "Somchai", 2.10),
               new Student("3331", "Supansa", 3.1)};
```

การใช้คำสั่ง for กับตัวแปรอาร์เรย์

การใช้คำสั่ง for เพื่อการอ้างอิงและอ้างอิงสมาชิกในอาร์เรย์

ตัวอย่างเช่น

กำหนด size ของ array

```
for(int i = 0; i < 5; i++) {  
  
    System.out.println(x[i]);  
  
}
```

array *public Attribute var obj.*

```
for(int i = 0; i < x.length; i++) {  
  
    System.out.println(x[i]);  
  
}
```

ตัวอย่างการใช้ for



```
public class Main {  
    public static void main(String args[]) {  
        int []x;  
        x = new int[4];  
        for (int i=0; i<x.length; i++) {  
            x[i] = i*2;  
        }  
  
        System.out.println("x = " + x);  
  
        for (int i=0; i<x.length; i++) {  
            System.out.println("x["+i+"] = "+x[i]);  
        }  
    }  
}
```


ArrayIndexOutOfBoundsException


เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อมีการอ้างอิงสมาชิกของอาร์เรย์นอกเหนือจากช่วงลำดับ (index) ของตัวแปรอาร์เรย์ ตัวอย่างเช่น

```
int []x = new int[4]
```

ซึ่งช่วง index ที่อ้างอิงสมาชิกได้ คือ 0 – 3 หากเกิดการอ้างอิงสมาชิกด้วย index อื่น เช่น `x[4]` จะ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด `ArrayIndexOutOfBoundsException`

ตัวอย่างการเกิด ArrayIndexOutOfBoundsException

```
public class IncorrectArrays {  
    public static void main(String args[]) {  
        int []x = {4,3,5,1,8};  
        System.out.println(x[5]);  
    }  
}
```



The screenshot shows an IDE window titled "Output - Chapter8 (run)". The output text is as follows:

```
run:  
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5  
    at IncorrectArrays.main(IncorrectArrays.java:4)  
Java Result: 1  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)
```

อาร์เรย์หลายมิติ

	0	1	2	3
0				
1				
2				
num				

ในภาษาจาวาเราสามารถที่จะประกาศอาร์เรย์ได้มากกว่า 1 มิติ

ตัวอย่างการประกาศอาร์เรย์สองมิติ

```
int [ ] [ ] num;
```

เป็นการประกาศตัวแปร num เป็นตัวแปรอาร์เรย์สองมิติ

ตัวอย่างการสร้างอาร์เรย์สองมิติ

```
variableName = new dataType[row][col];
```

```
num = new int[3][4]
```

เป็นการสร้างตัวแปรอาร์เรย์สองมิติ num ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 3 แถวๆ ละ 4 หลัก

อาร์เรย์สองมิติที่แต่ละแถวมีหลักไม่เท่ากัน

การสร้างอาร์เรย์ 2 มิติในภาษาจาวา **ไม่จำเป็นที่จำนวนคอลัมน์ของแต่ละแถวจะต้องเท่ากัน**

ตัวอย่าง

```

int [][]x = new int[3][];
x[0] = new int[4];
x[1] = new int[2];
x[2] = new int[3];
  
```

	0	1	2	3
0				
1				
2				

x


อาร์เรย์สองมิติที่แต่ละแถวมีหลักไม่เท่ากัน

การสร้างอาร์เรย์ 2 มิติในภาษาจาวา **ไม่จำเป็นที่จำนวนคอลัมน์ของแต่ละแถวจะต้องเท่ากัน**

ตัวอย่าง

```

int [][]x = new int[3][];
x[0] = new int[4];
x[1] = new int[2];
x[2] = new int[3];
  
```



ตัวอย่างอาร์เรย์สองมิติ

```

public class Main {
    public static void main(String args[]) {
        int x[][] = new int[3][];
        x[0] = new int[4];
        x[1] = new int[2];
        x[2] = new int[3];
        for(int i=0; i<x.length; i++) {
            for(int j=0; j<x[i].length; j++) {
                x[i][j] = (i+j)*2;
            }
        }
        for(int i=0; i<x.length; i++) {
            for(int j=0; j<x[i].length; j++) {
                System.out.print(x[i][j]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
  
```


x	0	1	2	3
0	0	2	4	6
1	2	4		
2	4	6	8	


```

public class Main {
    public static void main(String args[]) {
        int num[] = {5,4,1,3};
        System.out.println("address 1: "+ num);
        ① [ for (int i=0; i<4;i++)
            System.out.println(num[i]);
        System.out.println("-----");
        int num2[];
        num2 = num; // int num2[] = num; *
        System.out.println("address 1: "+ num);
        System.out.println("address 2: "+ num2);
        for (int i=0; i<4;i++)
            System.out.println(num2[i]);
        System.out.println("-----");
        num2[1] = num2[1]*10;
        for (int i=0; i<4;i++)
            System.out.println("num1: "+ num[i]+" num2: "+num2[i]);
    }
}

```


→ address



```

address 1: [I@2a139a55
5
4
1
3
-----
address 1: [I@2a139a55
address 2: [I@2a139a55
5
4
1
3
-----
num1: 5 num2: 5
num1: 40 num2: 40
num1: 1 num2: 1
num1: 3 num2: 3
..

```



การคัดลอกค่าข้อมูลของอาร์เรย์

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของอาร์เรย์ แต่สามารถคัดลอกค่าข้อมูลสมาชิกของอาร์เรย์ได้ โดยใช้คำสั่ง `System.arraycopy()` ;

```

public class Main {
    public static void main(String args[]) {
        String []scr = {"Copy", "an", "array", "from", "source", " to", " destination."};
        String []dst = new String[4];

        System.arraycopy(scr, 3, dst, 0, 4);

        for(int i=0; i<dst.length; i++) {
            System.out.print(dst[i]);
        }
        System.out.println();
    }
}
  
```

Diagram illustrating the `System.arraycopy()` operation:

 - Source array (`scr`) contains: "Copy", "an", "array", "from", "source", " to", " destination."

 - Destination array (`dst`) is initially empty.

 - The operation copies elements from index 3 to 7 (inclusive) of the source array to index 0 to 3 (inclusive) of the destination array.

 - The copied elements are: "from", "source", " to", " destination."

 - The final output is: "fromsource to destination."

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม
from source to destination.

การหาขนาดของอาร์เรย์

อาร์เรย์ในภาษาจาวาจะมีคุณลักษณะที่ชื่อ length ซึ่งจะมีความเท่ากับจำนวนสมาชิกทั้งหมดของอาร์เรย์นั้น

ตัวอย่างที่ 1

```
int x[] = new int[3];  
System.out.print(x.length);           // มีความเท่ากับ 3
```

ตัวอย่างที่ 2

```
int x[][] = new int[3][4];  
System.out.print(x.length);           // มีความเท่ากับ 3  
System.out.print(x[1].length);        // มีความเท่ากับ 4
```

เมธอดสำหรับอาร์เรย์

เมธอดในคลาส Arrays ที่เกี่ยวข้องกับอาร์เรย์มีดังต่อไปนี้

- **sort (variableName)**

คือ ทำการเรียงลำดับสมาชิกในตัวแปรอาร์เรย์ variableName

- **binarySearch (variableName, target)**

คือ ทำการค้นหา target ในตัวแปรอาร์เรย์ variableName โดยจะคืนค่าตำแหน่งของ target ในตัวแปรอาร์เรย์

- **fill (variableName, value)**

คือ ทำการกำหนดค่า value ให้กับสมาชิกทุกตัวของตัวแปรอาร์เรย์ variableName

ตัวอย่างการใช้เมธอดสำหรับอาร์เรย์



```
import java.util.Arrays;
public class MethodsArrays {
    public static void main(String args[]) {
        double d[] = {5.3, 3.56, 0.5, 1.65, 7.8};
        Arrays.sort(d); → static method
        for(int i=0; i<d.length; i++) {
            System.out.print(d[i]+" ");
        } System.out.println();
        int pos = Arrays.binarySearch(d,1.65);
        System.out.println("arrays["+pos+"] = 1.65");
        Arrays.fill(d,1.0);
        for(int i=0; i<d.length; i++) {
            System.out.print(d[i]+" ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

class name

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

```
0.5 1.65 3.56 5.3 7.8
arrays[1] = 1.65
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
```


หัวข้อ


- อาร์เรย์ (Array)
- คอลเลคชัน (Collection)
 - เซต (Set)
 - ลิสต์ (List)
 - แมป (Map)
- การโปรแกรมแบบเจเนरिक (Generic programming)



Collection API

- Collection API ในภาษา Java เป็นชุดของอินเทอร์เฟซและคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลเชิงคอลเลกชัน (Collections) ต่าง ๆ อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และต่างประเภทได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- Collection API ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซหลักๆ หลายอินเทอร์เฟซเช่น Collection, List, Set, Map และคลาสที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูลเชิงคอลเลกชัน เช่น ArrayList, LinkedList, HashSet, HashMap ฯลฯ
- Collection API สามารถที่จะนำมาใช้เก็บข้อมูลที่เป็นออब्เจกต์ได้หลายตัว ซึ่งโครงสร้างข้อมูลจะคล้ายกับของอาร์เรย์ต่างกันตรงที่ขนาดโครงสร้างข้อมูลสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได้

Collection API



อินเตอร์เฟส Collection




Collection: เป็นอินเตอร์เฟสพื้นฐานที่ใช้ในการจัดการกับกลุ่มของอ็อบเจกต์ (Objects) โดยไม่คำนึงถึงลำดับของข้อมูล (ลำดับของสมาชิกอาจจะสำคัญหรือไม่สำคัญ) และสามารถที่จะกำหนดให้ค่าข้อมูลของสมาชิกซ้ำกันหรือไม่ก็ได้ โดยอาศัยเมธอดดังต่อไปนี้

- `boolean add(Object element)`
- `boolean remove(Object element)`
- `int size()`
- `boolean isEmpty()`
- `boolean contains(Object element)`
- `Iterator iterator()`

ชนิดของ Iterator

Iterators ใน Java ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลโดยละเอียดจากอ็อบเจกต์คอลเลกชันหนึ่ง ๆ โดยการเคลื่อนที่ผ่านข้อมูลของคอลเลกชัน นอกจากนี้ยังมีการเรียกชื่อว่า "cursors" ใน Java โดยมันช่วยให้เราสามารถวนลูปผ่านคอลเลกชันของอ็อบเจกต์และดำเนินการต่าง ๆ บนแต่ละอ็อบเจกต์ได้ ซึ่งชนิดของ Iterator ประกอบไปด้วยคลาส Enumeration, Iterator, และ ListIterator ที่เป็นคลาสสำหรับการวิ่ง (iterate) ผ่านข้อมูลใน Collections โดยมีลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างมาก



Collection API




	Enumeration	Iterator	ListIterator
Introduced From	JDK 1.0	JDK 1.2	JDK 1.2
Applicable For	Vector, Stack, HashTable	All Collection Classes	ArrayList, LinkedList, Vector
Iteration Direction	Forward Direction	Forward Direction	Forward & Backward (Bi-direction) Direction
How to Convert	<pre>Enumeration elements()</pre> <u>ตัวอย่าง</u> <pre>Vector v = new Vector(); Enumeration e = v.elements();</pre>	<pre>Iterator Iterator()</pre> <u>ตัวอย่าง</u> <pre>ArrayList a = new ArrayList(); Iterator i = a.iterator();</pre>	<pre>ListIterator listIterator()</pre> <u>ตัวอย่าง</u> <pre>ArrayList a = new ArrayList(); ListIterator li = a.listIterator();</pre>
Operations	Read	Read and Remove	Read, Remove, Replace, and Add
Methods	<pre>boolean hashMoreElement() E nextElement()</pre>	<pre>boolean hasNext() E next() void remove()</pre>	<pre>boolean hasNext() boolean hasPrevious() E next() E previous() void remove() void set(E e) void add(E e)</pre>

- set(E e) method aims to replace the last element returned by next() or previous() with the specified element.

อินเตอร์เฟส Iterator

Hierarchy of Collection Framework in Java





อ้างอิง <https://data-flair.training/blogs/collection-framework-in-java/>


อินเตอร์เฟส Iterator เป็นอินเตอร์เฟสที่ใช้ในการเข้าถึงและอ่านข้อมูลใน Collections โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน Collections โดยไม่ต้องรู้โครงสร้างภายในของ Collections นั้น ๆ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Collections อย่างอิสระและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

อินเตอร์เฟส Iterator มีเมธอดสำคัญอย่าง `next()`, `hasNext()`, `remove()` เป็นต้น โดยเมื่อใช้ Iterator เราสามารถอ่านข้อมูลใน Collections ตามลำดับได้ และสามารถลบข้อมูลที่ถูกชี้โดย Iterator ได้

อินเตอร์เฟส Iterator



Java Iterator : Forward Direction




- เป็นอินเตอร์เฟสที่มีไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงข้อมูลสมาชิก โดยมีเมธอดที่สำคัญ ดังนี้
 - `public boolean hasNext()`
 - `public Object next()`
 - `public void remove()`
- ภายในอินเตอร์เฟส Collection จะมีเมธอดที่ชื่อ `iterator()` ซึ่งเป็นเมธอดที่จะส่งค่ากลับเป็น Iterator
 - `public Iterator iterator()`

อินเตอร์เฟส Enumeration




- Enumeration เป็นอินเตอร์เฟสที่ใช้ในการวิ่งผ่านข้อมูลใน Collections โดยมีจุดประสงค์หลักคือการเป็นตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูลใน Collections โดยไม่ต้องรู้โครงสร้างภายในของ Collections นั้น ๆ อินเตอร์เฟส Enumeration มีเมธอดสำคัญ ได้แก่ `hasMoreElements()` เพื่อตรวจสอบว่ายังมีข้อมูลใน Collections ที่ยังไม่ถูกเรียกใช้หรือไม่ และ `nextElement()` เพื่อเข้าถึงข้อมูลถัดไปใน Collections
- การใช้งาน Enumeration เป็นแบบเดียวกับ Iterator แต่ Enumeration เป็นเครื่องมือเก่าแก่กว่าและไม่มีการอัปเดตต่อเนื่องเหมือนกับ Iterator โดยปกติ Enumeration ถูกใช้ในคลาสที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า Iterator หรือในระบบที่ต้องการส่วนเสริมเก่าของ Java

Collection API



Collection API



อินเตอร์เฟส Set



- อินเตอร์เฟส Set เป็นอินเตอร์เฟสที่สืบทอดมาจากอินเตอร์เฟส Collection
- อินเตอร์เฟส Set มีการจัดเก็บในรูปแบบ Set กล่าวคือ
 - ค่าข้อมูลของสมาชิกจะไม่สามารถซ้ำกันได้
 - ลำดับของสมาชิกไม่มีความสำคัญ
- อินเตอร์เฟส Set มีคลาสสำคัญที่ implement อินเตอร์เฟส Set ไว้ ได้แก่ คลาส `HashSet`, `TreeSet` ฯลฯ

ตัวอย่างการใช้ HashSet

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

```
import java.util.*;
public class SampleSet {
    public static void main(String args[]) {
        HashSet s = new HashSet();
        ① [ s.add("C#");
          s.add("Java");
          s.add("Pascal");
          System.out.println("The size of this set is "+s.size());
          System.out.println("The contents are "+s);
          System.out.println("Removing C#");
          s.remove("C#");
          System.out.println("Now this set contains C#: "+ s.contains("C#"));
          s.add("Java");
          System.out.println("Now the size is "+s.size());
          System.out.println("The contents are "+s);
        }
    }
}
```

```
The size of this set is 3
The contents are [Java, Pascal, C#]
Removing C#
Now this set contains C#: false
Now the size is 2
The contents are [Java, Pascal]
```

ตัวอย่างการใช้ Iterator

```
import java.util.*;
public class c1 {
    public static void main(String args[]) {
        HashSet scrSet = new HashSet();
        scrSet.add("C#");
        scrSet.add("Java");
        scrSet.add("Pascal");


        Iterator it = scrSet.iterator();

        HashSet dstSet = new HashSet();
        while(it.hasNext()) {
            dstSet.add(it.next());
        }
        System.out.println(dstSet);
    }
}
```

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

[C#, Java, Pascal]

Collection API



อินเตอร์เฟส List

- สืบทอดมาจากอินเตอร์เฟส Collection
- ค่าข้อมูลของสมาชิกอาจจะสามารถซ้ำกันได้ และลำดับของสมาชิกมีความสำคัญ
- อินเตอร์เฟส List มีเมธอดที่สำคัญที่เพิ่มมาจากอินเตอร์เฟส Collection ดังนี้
 - ❑ `public void add(int index, Object element)`
 - ❑ `public boolean remove(Object o)`
 - ❑ `public E get(int index)`
 - ❑ `public void set(int index, Object element)`
 - ❑ `public int indexOf(Object element)`
 - ❑ `public ListIterator listIterator()`


[X, X, X,]
[[], [], []]

Collection API

- คลาสสำคัญที่ implement อินเตอร์เฟส List คือคลาส ArrayList, Vector และ LinkedList

จากภาพจะพบว่าคลาสที่ implement อินเตอร์เฟส List ได้แก่ คลาส ArrayList, Vector และ LinkedList ซึ่งทั้ง 3 คลาสมีความแตกต่างกันดังนี้

- ArrayList** ได้พัฒนาต่อยอดมาจาก array ที่มีความสามารถในการปรับขนาดได้ ซึ่งแต่ละสามารถอ้างอิงถึงสมาชิกได้โดยตรงผ่านเมธอด get() และ set()
- LinkedList** ได้พัฒนาต่อยอดมาจาก double linked list โดยมีประสิทธิภาพ (ใช้พื้นที่จัดเก็บที่น้อยกว่า) ทางด้านการเพิ่มข้อมูลและลบที่ดีกว่า Arraylist แต่ไม่ค่อยดีในสำหรับการอ้างอิงถึงสมาชิกผ่านเมธอด get() และ set()
- Vector** มีความคล้ายคลึงกับ ArrayList แต่ Vector จะมีความสามารถทางด้าน synchronize กล่าวคือ กรณีมีเธรด (หน่วยการทำงานของ Process) เรียกใช้งาน Vector มากกว่า 1 ตัวระบบจะจัดการการเข้าใช้งาน โดยที่ ณ ขณะใด ๆ จะมีได้เพียงหนึ่งเธรดเท่านั้นที่สามารถเรียกใช้งาน Vector นั้น ๆ ได้



Collection API

LinkedList มีประสิทธิภาพการเพิ่มข้อมูลและลบที่ดีกว่า **ArrayList** แต่ไม่ค่อยดีในสำหรับการอ้างอิงถึงสมาชิกผ่านเมธอด `get()` และ `set()` ซึ่งสามารถอธิบายด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้

ArrayList



```
public Object get(ArrayList a, int i){  
    return a[i];  
}
```

LinkedList

```
public Object get(LinkedList a, int i){  
    int x = 0;  
    while(a.HasNext()){  
        if(++x == i)  
            return a.next();  
    }  
}
```

Collection API


	ArrayList	LinkedList
get()	O(1)	O(n)
add()	O(1)	O(1) amortized
remove()	O(n)	O(n)



ข้อแนะนำ

- Vector และ ArrayList ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเท่ากับจำนวนสมาชิกที่ต้องการจัดเก็บ
- Vector ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยประมาณเท่ากับ 2 เท่าของ array ต่อครั้งในการเพิ่มข้อมูล
- ArrayList ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยประมาณเท่ากับ 1.5 เท่าของ array ต่อครั้งในการเพิ่มข้อมูล อย่างไรก็ตาม พื้นที่จัดเก็บข้อมูลตอนกำหนดค่าเริ่มต้นจะกินขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนั้น ถ้าสามารถบรรจุข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นได้ก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของพื้นที่ ๆ ใช้จัดเก็บได้

Collection API



ตัวอย่างการใช้ ArrayList

```
import java.util.*;
public class SampleList {
    public static void main(String args[]) {
        ArrayList l = new ArrayList ();
        l.add("C#");
        l.add("Java");
        l.add("Pascal");
        System.out.println("The size is "+l.size());
        System.out.println("The contents are "+l);
        System.out.println("The first one is "+l.get(0));
        l.add("Java");
        System.out.println("The contents are "+l);
        System.out.println("The index of Java is "+ l.indexOf("Java"));
    }
}
```

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

```
The size is 3
The contents are [C#, Java, Pascal]
The first one is C#
The contents are [C#, Java, Pascal, Java]
The index of Java is 1
```

ตัวอย่างการใช้ ArrayList กับ Iteration

```
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList numbers = new ArrayList();
        numbers.add(1); numbers.add(2); numbers.add(3); numbers.add(4); numbers.add(5);
        System.out.println(numbers);


        // สร้าง Iterator เพื่อทำการวิ่งผ่านคอลเลกชัน
        Iterator iterator = numbers.iterator();

        // วนลูปผ่าน Iterator เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดในคอลเลกชัน
        while (iterator.hasNext()) {
            int number = (Integer)iterator.next();
            System.out.println(number);
            if(number %2 == 0){
                iterator.remove(); // ลบข้อมูลที่ถูกชี้โดย Iterator
            }
        }
        System.out.println(numbers);
    }
}
```

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

```
[1, 2, 3, 4, 5]
1
2
3
4
5
[1, 3, 5]
```

Collection API



ตัวอย่างการใช้ LinkedList

```
import java.util.*;
public class SampleList {
    public static void main(String args[]) {
        LinkedList l = new LinkedList();
        l.add("C#");
        l.add("Java");
        l.add("Pascal");
        System.out.println("The size is "+l.size());
        System.out.println("The contents are "+l);
        System.out.println("The first one is "+l.get(0));
        l.add("Java");
        System.out.println("The contents are "+l);
        System.out.println("The index of Java is "+ l.indexOf("Java"));
    }
}
```

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

```
The size is 3
The contents are [C#, Java, Pascal]
The first one is C#
The contents are [C#, Java, Pascal, Java]
The index of Java is 1
```


อินเตอร์เฟส ListIterator

เป็นอินเตอร์เฟสที่สืบทอดมาจากอินเตอร์เฟส Iterator ซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อมูลสมาชิกประเภท List โดยมีเมธอดที่สำคัญที่เพิ่มมาจาก Iterator ดังนี้

- `public boolean hasPrevious()`
- `public E previous()`
- `public void add(E element)`
- `public void set(E element)`

ภายในอินเตอร์เฟส List จะมีเมธอดที่ชื่อ `listIterator()` ซึ่งเป็นเมธอดที่จะส่งค่ากลับเป็น ListIterator

ตัวอย่างการใช้ ListIterator

```
import java.util.*;
public class c1 {
    public static void main(String args[]) {

        LinkedList l = new LinkedList();
        l.add("C#");
        l.add("Java");
        l.add("Pascal");

        ListIterator ll = l.listIterator();


        while (ll.hasNext()) {
            System.out.println(ll.next());
        }

    }
}
```

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

C#
Java
Pascal

Collection API



คลาส Vector

เป็นคลาสที่ implements อินเตอร์เฟส List มี constructor แบบต่างๆดังนี้

- `new Vector()`
- `new Vector(int initialCapacity)`
- `new Vector(int initialCapacity, int capacityIncrement)`

นอกจากนี้ การอ้างอิงข้อมูลสมาชิกประเภท Vector นิยมอาศัยอินเตอร์เฟส Enumeration ซึ่งหลักการทำงานคล้ายกับอินเตอร์เฟส Iterator โดยมีเมธอดที่สำคัญ ดังนี้

- `public boolean hasMoreElement()`
- `public E nextElement()`


ตัวอย่างการใช้ Vector และ Enumeration

```
import java.util.*;

public class SampleEnumeration {
    public static void main(String args[]) {
        Vector v = new Vector();
        v.add("C#");
        v.add("Java");
        v.add("Pascal");
        Enumeration e = v.elements();

        while (e.hasMoreElements()) {
            System.out.print(e.nextElement()+" ");
        }
    }
}
```

Collection API



อินเตอร์เฟส Map

ทำการเก็บค่าคีย์คู่กับค่าข้อมูลของสมาชิกเสมอ โดยที่ค่าคีย์จะต้องไม่ซ้ำกัน แต่ค่าข้อมูลของสมาชิกสามารถที่จะซ้ำกันได้ ซึ่งอินเตอร์เฟส Map มีเมธอดที่สำคัญ ดังนี้

- ☐ `public Object put(Object key, Object value)`
*** insert or update operations
 - ☐ `public Object remove(Object key)`
 - ☐ `public Object get(Object key)`
 - ☐ `public Set entrySet()`
 - ☐ `public Set keySet()`
 - ☐ `public int size()`
- คลาสสำคัญที่ implement อินเตอร์เฟส Map คือคลาส HashMap

ตัวอย่างการใช้ Map

```
import java.util.*;
public class SampleMap {
    public static void main(String args[]) {
        HashMap m = new HashMap();
        m.put("1", "C#");
        m.put("2", "Java");
        m.put("3", "Pascal");
        System.out.println("Removing Pascal");
        m.remove("3");
        System.out.println("The size is "+m.size());
        System.out.println("The first one is "+m.get("1"));
        m.put("3", "Java");
        System.out.println("The key of this map are "+ m.keySet());
        System.out.println("The contents are "+ m.entrySet());
    }
}
```

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

Removing Pascal

The size is 2

The first one is C#

The key of this map are [3, 2, 1]

The contents are [3=Java, 2=Java, 1=C#]

ตัวอย่างการใช้ Map

```
import java.util.*;
public class SampleMap {
    public static void main(String args[]) {
        HashMap m = new HashMap();
        m.put("A", "ant");
        m.put("B", "bat");
        System.out.println("Map Size:"+m.size());
        System.out.println("Map Value:"+m.get("A"));
        m.put("A", "apple");
        System.out.println("Map Size:"+m.size());
        System.out.println("Map Value:"+m.get("A"));
    }
}
```

```
Map Size:2
Map Value:ant
Map Size:2
Map Value:apple
```

หัวข้อ



- อาร์เรย์ (Array)
- คอลเลคชัน (Collection)
 - เซต (Set)
 - ลิสต์ (List)
 - แมป (Map)
- การโปรแกรมแบบเจเนरिक (Generic programming)

Generic

ให้นักศึกษาลองพิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้

```
public class Main {  
    public static void main(String args[]) {  
        ArrayList l = new ArrayList();  
        l.add(12);  
        l.add("Java");  
        l.add(15.6);  
        System.out.println("The size is "+l.size());  
        System.out.println("The contents are "+l);  
        System.out.println("The first one is "+(l.get(0)+2));  
    }  
}
```

ผลลัพธ์การทำงานโปรแกรม

The size is 3

The contents are [12, Java, 15.6]

**Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException:
Uncompilable source code - Erroneous tree type: <any>
at TestCollection.c1.main(c1.java:14)**

Generic

จากปัญหาข้างต้นจะพบว่า ถ้าเราใส่ content เป็นชนิดข้อมูลอะไรก็ได้ **Collection** จะเก็บเป็นชนิด **Object** ให้ ดังนั้น เราจำเป็นต้องแปลงชนิดข้อมูลให้เป็น int ก่อนนำมาใช้งาน และเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ควรแปลงเป็นชนิดอะไร ?

```
public class Main {  
    public static void main(String args[]) {  
        ArrayList l = new ArrayList();  
        l.add(12);  
        l.add("Java");  
        l.add(15.6);  
        System.out.println("The size is "+l.size());  
        System.out.println("The contents are "+l);  
        System.out.println("The first one is "+((int)l.get(0)+2));  
    }  
}
```

ผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม

```
The size is 3  
The contents are [12, Java, 15.6]  
The first one is 14
```


Generic

ดังนั้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้น เราสามารถใช้คำสั่ง Generic ในการกำหนดชนิดข้อมูลของอ็อบเจกต์ที่อยู่ใน Collection ได้ ตัวอย่างเช่น

```
LinkedList<String> myList = new LinkedList<String>();
```

```
List<String> myList = new LinkedList<String>();
```

Parametric polymorphism



(Photo: courtesy of AlanTuring.net)

Christopher Strachey นักวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในช่วง (1916 - 1975) ได้นำเสนอแนวคิด "การมีได้หลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)" ในปี 1967 ได้กล่าวเกี่ยวกับ "Ad hoc Polymorphism" ไว้ดังนี้

"Ad-hoc polymorphism is obtained when a function works or appears to work, on several different types (which may not exhibit a common structure) and may behave in unrelated ways for each type. *Parametric polymorphism is obtained when a function works uniformly on a range of types; these types normally exhibit some common structure.*" – Strachey 1967

จากแนวคิดข้างต้นทำให้ Ad hoc Polymorphism ได้นำมาพัฒนาได้ 2 ประเภท
(1) Function Overloading และ (2) Operator Overloading

Universal Polymorphism - Parametric polymorphism

ในภาษาจาวา Parametric Polymorphism หมายถึง ความสามารถในการกำหนดเมธอดและประเภทข้อมูลในแบบทั่วไป ที่ทำงานได้ตามพารามิเตอร์ที่ส่งมาในขณะ runtime โดยไม่ลดทอนความปลอดภัยของประเภทข้อมูล เพื่อสร้างโครงสร้าง และเมธอดที่ทำงานได้กับประเภทข้อมูลต่างๆ โดยพฤติกรรมของโครงสร้างหรือเมธอดจะขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่ส่งมาใน ขณะที่โครงสร้างหรือเมธอดนั้นถูกสร้างหรือเรียกใช้งาน

```
public class GenericBox<T> {  
    private T content;  
    public void setContent(T content) {  
        this.content = content;  
    }  
    public T getContent() {  
        return content;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        GenericBox<String> stringBox = new GenericBox<>();  
        stringBox.setContent("Hello");  
        System.out.println("String Value: " + stringBox.getContent());  
    }  
}
```


Universal Polymorphism - Parametric polymorphism

```
public class GenericBox<T> {  
    private T content;  
    public void setContent(T content) {  
        this.content = content;  
    }  
    public T getContent() {  
        return content;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        GenericBox<String> stringBox = new GenericBox<>();  
        stringBox.setContent("Hello");  
        System.out.println("String Value: " + stringBox.getContent());  
    }  
}
```

ตัวอย่างนี้ GenericBox เป็นคลาสที่ใช้ Generics เพื่อสร้างอ็อบเจกต์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ แต่ข้อควรระวัง

- การกำหนด Generic จะอาศัยเครื่องหมาย <...> ภายในเครื่องหมายจะใส่ตัวอักษรหรือคำอะไร
- การประกาศอ็อบเจกต์จะสามารถระบุชนิดข้อมูลใน <...> ได้แต่เพียงตัวแปรชนิดอ้างอิงเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้ Generic



```
public class Main {  
  
    public static void main(String args[]) {  
        Set<Integer> scrSet = new HashSet<Integer>(); // ทำไมถึงไม่ Error  
        int[] myInt = {1, 3, 5, 7, 11};  
  
        for (int i : myInt) {  
            scrSet.add(i);  
        }  
  
        for (Integer num : scrSet) {  
            System.out.print(num + " ");  
        }  
        System.out.println();  
    }  
}
```

เปรียบเทียบ Generic ของ List กับไม่ Generic

```
public class Main {  
    public static void main(String args[]) {  
        ArrayList<Student> l1 = new ArrayList<Student>();  
        l1.add(new Student("1111", "Thana", 3.0));  
        l1.add(new Student("2211", "Somchai", 2.10));  
        l1.add(new Student("3331", "Supansa", 3.1));  
        for(int i= 0;i<l1.size();i++)  
            System.out.println("l1["+ i +"] = "+l1.get(i).getName());  
  
        System.out.println("-----");  
  
        ArrayList l2 = new ArrayList();  
        l2.add(new Student("1111", "Thana", 3.0));  
        l2.add(new Student("2211", "Somchai", 2.10));  
        l2.add(new Student("3331", "Supansa", 3.1));  
        for(int i= 0;i<l2.size();i++)  
            System.out.println("l2["+ i +"] = "+ ((Student)l2.get(i)).getName());  
    }  
}
```

เปรียบเทียบ Array ของวัตถุกับ Generic ของ List



```

public class Main {
    public static void main(String args[]) {
        Student []s = new Student[3];
        s[0] = new Student("1111", "Thana", 3.0);
        s[1] = new Student("2211", "Somchai", 2.10);
        s[2] = new Student("3331", "Supansa", 3.1);
        for(int i= 0;i<s.length;i++)
            System.out.println("s["+ i +"] = "+s[i].getName());

        System.out.println("-----");

        ArrayList<Student> l = new ArrayList<Student>();
        l.add(new Student("1111", "Thana", 3.0));
        l.add(new Student("2211", "Somchai", 2.10));
        l.add(new Student("3331", "Supansa", 3.1));
        for(int i= 0;i<l.size();i++)
            System.out.println("l["+ i +"] = "+l.get(i).getName());

    }
}
    
```


การใช้ for และ Generic

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คำสั่ง for สำหรับการแจกแจงค่าของอ็อบเจกต์ประเภทคอลเล็กชันแทนที่จะใช้อินเตอร์เฟส Iterator ตัวอย่างเช่น

```
ArrayList<String> l = new ArrayList<String>();  
l.add("C#");  
l.add("Java");  
l.add("Pascal");  
  
for (String stringList : l) {  
    System.out.println(stringList);  
}
```


Universal Polymorphism - Inclusion Polymorphism

Inclusion polymorphism (หรือที่เรียกว่า subtype polymorphism) หมายถึง สถานการณ์ที่อ็อบเจกต์ของคลาสลูก (subclass) สามารถถูกจัดการหรืออ้างอิงผ่านอ็อบเจกต์ของคลาสแม่ (superclass) หรืออินเตอร์เฟส (Interface) ซึ่งสามารถจัดการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ แนวคิดของ Covariant และ Contravariant ที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ประเภทข้อมูลสามารถถูกแทนที่หรือแปลงได้ในการสืบทอด

Universal Polymorphism - Inclusion Polymorphism

แนวคิดของ Covariant ในทางการเขียนโปรแกรม คือ ความสามารถในการเปลี่ยนประเภทข้อมูลตามการสืบทอด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการที่ subtype (คลาสลูก) สามารถใช้แทน supertype (คลาสแม่) ได้ ซึ่ง Covariant นำมาใช้ในหลายบริบทในการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented และมักเกี่ยวข้องกับการ Inheritance และ Polymorphism

```
public class Animal {}  
public class Dog extends Animal {}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal myAnimal = new Dog(); // Covariant: Dog is a subtype of Animal  
    }  
}
```

ในตัวอย่าง covariant ที่เกิดขึ้นในการสืบทอดคลาสจะพบว่า Dog เป็น subtype ที่สามารถถูกอ้างอิงผ่าน Animal (supertype) ได้

Universal Polymorphism - Inclusion Polymorphism

แนวคิดของ Contravariant (ใช้กับ Generics): เป็นการเขียนโปรแกรมที่สามารถใช้ประเภทข้อมูลที่เป็น supertype (คลาสแม่) แทนที่ subtype (คลาสลูก) ได้ กล่าวคือ หากมีการสืบทอดระหว่างคลาสแล้ว อ็อบเจกต์ของ supertype สามารถอ้างอิงถึงคลาสที่เป็น subtype ได้

```
public class Animal {}
public class Dog extends Animal {}
public class Main {
    public void processAnimals(List<? super Dog> animals) {
        // สามารถใส่ข้อมูลของ Dog หรือ super type ของ Dog ลงใน List
    }
    public static void main(String[] args) {
        List<Animal> myAnimals = new ArrayList<>();
        new Main().processAnimals(myAnimals);
        // Contravariant: List of Animal สามารถใช้สำหรับข้อมูลของ Dog
    }
}
```



```
public class Animal {}
public class Dog extends Animal {}
public class Main {
    public void processAnimals(List<Animal> animals) {
        // สามารถใส่ข้อมูลของ Dog หรือ subtype ของ Dog ลงใน List
    }
    public static void main(String[] args) {
        List<Animal> myAnimals = new ArrayList<>();
        new Main().processAnimals(myAnimals);
    }
}
```

การใช้ List<? super Dog> และ List<Animal> ใน method processAnimals มีความแตกต่างกันดังนี้

- List<? super Dog> เป็นการใช้ wildcards แบบ contravariant ใน Java Generics หมายถึง List ของ Dog หรือ supertype ของ Dog เช่น Animal หรือ Object ข้อดี คือ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับ List ของประเภทข้อมูลต่างๆ ที่เป็น supertype ของ Dog
 - List<Animal> เป็นการระบุประเภทข้อมูลอย่างชัดเจน หมายถึง List ของ Animal เท่านั้น แม้ว่า Dog เป็น subclass ของ Animal แต่การใช้ List<Animal> จำกัดเฉพาะ List ที่มีอ็อบเจกต์เป็น Animal เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับ List ของ supertype อื่นๆ ของ Dog ได้
- การใช้ List<? super Dog> จึงให้ความยืดหยุ่นมากกว่าในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อต้องการให้ method นี้สามารถรับ List ของประเภทข้อมูลใดๆ ที่สามารถจัดเก็บ Dog ได้ ไม่จำกัดเฉพาะแค่ Animal