



บทที่ 13

เชรด (Thread)

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรรยาโรจน์

ตัวอย่าง


```
public class PrintName {  
    public String name;  
    public PrintName(String n) {    name = n;    }  
    public void run() {  
        for(int i=0; i<5; i++)  
            System.out.println(name) ;  
    }  
}  
  
public class TestPrintName {  
    public static void main(String args[]) {  
        PrintName p1 = new PrintName("Thana") ;  
        PrintName p2 = new PrintName("Somchai") ;  
        p1.run() ;  
        p2.run() ;  
    }  
}
```

Output:

Thana
Thana
Thana
Thana
Thana
Somchai
Somchai
Somchai
Somchai
Somchai

อธิบายตัวอย่างโปรแกรม

- โปรแกรมนี้เป็นการทำงานใน*รูปแบบปกติ* โดยคลาส PrintName มีเมธอด run() ซึ่งจะพิมพ์ข้อความในคุณลักษณะ name จำนวน 5 ครั้ง
- คลาส TestPrintName จะสร้างออบเจกต์ของคลาส PrintName ขึ้นมา 2 ออบเจกต์ที่ชื่อ p1 และ p2 จากนั้นจะเรียกใช้เมธอด run() เพื่อพิมพ์ข้อความออกมา
- เนื่องจากโปรแกรมนี้อัน*ไม่ได้เป็นโปรแกรมแบบเธรด* ดังนั้น ซีพียูจะทำคำสั่ง p1.run() ให้เสร็จก่อน แล้วจึงจะทำคำสั่ง p2.run()



ระบบปฏิบัติการแบบ Multitasking

- ระบบปฏิบัติการแบบ Multitasking คือระบบปฏิบัติการที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งโปรแกรมให้ **ระบบปฏิบัติการทำงานได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมพร้อมกัน** ซึ่งโปรแกรมแต่ละโปรแกรมที่รันอยู่ในระบบปฏิบัติการจะสร้าง process ขึ้นมา
- ระบบปฏิบัติการแบบ Multitasking จะมี process หลายๆ process เข้าคิวรอการทำงาน โดยระบบปฏิบัติการจะกำหนดลำดับของการทำงานของ process เอง

เธรดคืออะไร

Application

Process

Code Data Files

Thread

Registers

stack



Process

Code Data Files

Thread

Registers

stack



Thread

Registers

stack



เธรด

คือส่วนเดียวและเล็กที่สุดของProcess ที่สามารถทำงานพร้อมกันกับส่วนอื่น ๆ (เธรดอื่น) ของ Process เดียวกันได้ ซึ่งแต่ละ Process อาจจะมีเธรดเดียวหรือหลายเธรดก็ได้

มัลติเธรด

คือ กระบวนการของการดำเนินการหลายเธรดพร้อมกัน


โปรแกรมมัลติเธรด




- โปรแกรมมัลติเธรดจะเป็นการทำงานหลายงานพร้อมกันโดยแต่ละงานจะเรียกว่าเธรด ซึ่งจะแตกต่างจาก process ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการแบบ Multitasking ตรงที่ process แต่ละ process จะมีความเป็นอิสระต่อกัน แต่เธรดแต่ละเธรดอาจจะใช้ข้อมูลร่วมกันซึ่งเปรียบเสมือนชีฟิยูจำลอง (Virtual CPU)
- โปรแกรมแบบเธรดจะมีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและจำนวนชีฟิยู

โปรแกรมมัลติเธรด


ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีซีพียูหลายตัว โปรแกรมแบบเธรดแต่ละโปรแกรมสามารถที่จะรันพร้อมกันได้



ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีซีพียูตัวเดียว ระบบปฏิบัติการจะเป็นส่วนที่จะจัดการตารางการทำงานของโปรแกรมเธรด ซึ่งอาจแบ่งเวลาการทำงานของซีพียู



องค์ประกอบของโปรแกรมแบบเธรด



- ซีพียู คือ *การจัดการทำงานของโปรแกรมแบบเธรด*
- ซอร์สโค้ด คือ คลาสในภาษาจาวาที่เป็น*คลาสแบบเธรด*
- ออปเจ็ค คือ *ออปเจ็ค*ของคลาสแบบเธรด

ออปเจ็คแบบเธรด



- โปรแกรมภาษาจาวาสามารถกำหนดให้ออปเจ็คของคลาสใด ๆ ทำงานเป็นแบบเธรดได้ ซึ่งทำให้ *สามารถรันโปรแกรมของออปเจ็คแบบเธรดหลาย ๆ ออปเจ็คพร้อมกันได้*
- ภาษาจาวาจะมีตัวจัดตารางเวลา (Thread Scheduler) ของออปเจ็คแบบเธรด เพื่อ *จัดลำดับการทำงาน* ของออปเจ็คแบบเธรด
- โปรแกรมบางประเภทจำเป็นต้องพัฒนาเป็นแบบเธรด อาทิเช่น
 - โปรแกรมภาพกราฟฟิกแบบเคลื่อนไหว (Graphics Animation)
 - โปรแกรมนาฬิกา
 - โปรแกรมแม่ข่าย (Application Server)

การสร้างคลาสแบบเธรด

โปรแกรมแบบเธรดในภาษาจาวาจะใช้หลักการของ*การสร้างออปเจ็คของคลาสแบบเธรด*แล้วเรียกใช้เมธอดเพื่อส่งให้ออปเจ็คดังกล่าวทำงานพร้อมกัน ซึ่งคลาสแบบเธรดในภาษาจาวา คือ

- คลาสที่สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ Thread

```
public class Poring extends Thread {  
    ...  
}
```

- คลาสที่ implements อินเตอร์เฟส Runnable

```
public class Poring implements Runnable {  
    ...  
}
```

ออปเจ็คที่สร้างมาจากคลาสแบบเธรดจะเรียกว่า*ออปเจ็คแบบ runnable*

การสร้างคลาสแบบเธรด

โปรแกรมแบบเธรดในภาษาจาวาจะใช้หลักการของ*การสร้างอปเจ็คของคลาสแบบเธรด*แล้วเรียกใช้เมธอดเพื่อส่งให้ออปเจ็คดังกล่าวทำงานพร้อมกัน ซึ่งคลาสแบบเธรดในภาษาจาวา คือ

- คลาสที่สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ Thread

```
public class Poring extends Thread {  
    ...  
}
```

- คลาสที่ implements อินเตอร์เฟส Runnable

```
public class Poring implements Runnable {  
    ...  
}
```

อปเจ็คที่สร้างมาจากคลาสแบบเธรดจะเรียกว่า*อปเจ็คแบบ runnable*

การ implements อินเตอร์เฟส Runnable

คลาสแบบธรรมดาสามารถสร้างได้โดยการ implements อินเตอร์เฟส Runnable ซึ่งเมธอดเดียวที่จะต้องเขียนบล็อกคำสั่ง คือ *เมธอด run()* โดยมีรูปแบบดังนี้

```
public class ClassName implements Runnable {  
    public void run() {  
        [statements]  
    }  
}
```

คำสั่งที่อยู่ในเมธอด run() คือ *ชุดคำสั่งที่ต้องการให้โปรแกรมทำงานในลักษณะแบบธรรมดา*

ตัวอย่างคลาสที่ implements อินเตอร์เฟส Runnable



```
public class PrintName implements Runnable {  
    public String name;  
    public PrintName(String n) { name = n; }  
    public void run() {  
        for(int i=0; i< 5; i++)  
            System.out.println(name + " : " + i);  
    }  
}
```

การ implements อินเตอร์เฟส Runnable

โปรแกรมจาวาที่รันแอปเจ็คของคลาสแบบธรรมดาในลักษณะนี้จะต้องมีการสร้างแอปเจ็คของคลาสที่ชื่อ Thread ก่อน ซึ่ง Constructor ของคลาสที่ชื่อ Thread จะมี argument เพื่อรับแอปเจ็คของคลาสที่ implements อินเตอร์เฟส Runnable โดยมีรูปแบบดังนี้

```
public Thread(Runnable obj)
```


การ implements อินเตอร์เฟส Runnable

หลังจากที่สร้าง*ออปเจ็คของคลาสแบบเธรด*แล้ว จะสามารถสั่งให้ออปเจ็ค obj เริ่มทำงานได้โดยการ
เรียกใช้เมธอด start() ที่อยู่ในคลาสที่ชื่อ Thread ซึ่ง*คลาส Thread จะลงทะเบียนออปเจ็คดังกล่าวลงใน*
ตัวจัดตารางเวลา และเมื่อ*ซีพียูเรียกรันโปรแกรมของออปเจ็คดังกล่าวตามคำสั่งในเมธอด run()*

```
public class PrintNameThread {  
    public static void main(String args[]) {  
        PrintName p1 = new PrintName("Thana");  
        Thread t1 = new Thread(p1);  
        t1.start();  
    }  
}
```


กล่าวคือ เมื่อ Thread ถูกลงทะเบียนผ่านคำสั่ง start() แล้ว CPU จะเรียกใช้งานคำสั่ง run() ใน*ออปเจ็ค*
ของคลาสแบบเธรดเอง

ตัวอย่าง

```

public class PrintName implements Runnable {
    public String name;
    public PrintName(String n) { name = n; }
    public void run() {
        for(int i=0; i<100; i++)
            System.out.println(name + " : " + i);
    }
}

public class PrintNameThread {
    public static void main(String args[]) {
        PrintName p1 = new PrintName("Thana");
        PrintName p2 = new PrintName("Somchai");
        Thread t1 = new Thread(p1);
        Thread t2 = new Thread(p2);
        t1.start();
        t2.start();
    }
}
  
```



Output - Lab12 (run) ×

```

run:
Thana : 0
Thana : 1
Thana : 2
Thana : 3
Thana : 4
Thana : 5
Thana : 6
Thana : 7
Thana : 8
Thana : 9
Thana : 10
Thana : 11
Thana : 12
Thana : 13
Somchai : 0
Thana : 14
Thana : 15
Thana : 16
Thana : 17
Thana : 18
Thana : 19
Somchai : 1
Somchai : 2
Somchai : 3
Somchai : 4
Somchai : 5
  
```

อธิบายตัวอย่างโปรแกรม

- Code

ตัวอย่างโปรแกรมนี้เป็นการปรับปรุงคลาส PrintName ให้เป็นคลาสแบบเธรด โดยการ *implements อินเตอร์เฟส Runnable*

- Object

ซึ่งโปรแกรม PrintNameThread สร้างออบเจกต์ของคลาส PrintName ขึ้นมา 2 ออบเจกต์ คือ p1 และ p2 ซึ่งเป็นออบเจกต์แบบ runnable จากนั้น *โปรแกรมได้สร้างออบเจกต์ของคลาส Thread คือ t1 และ t2 ที่มีซอร์สโค้ดเดียวกัน* คือ PrintName แต่มีออบเจกต์ต่างกันคือ p1 และ p2


- CPU

เมธอด t1.start() และ t2.start() เป็นการส่งออบเจกต์แบบเธรดเข้าไปจองคิวกับตัวจัดตารางเวลา

ตัวจัดตารางเวลา

(Thread Scheduler)

โดยอาศัยคำสั่ง t1.start() และ t2.start()



p1 และ p2

สร้างมาจาก

class

PrintName

implements

Runnable

t1 และ t2

สร้างมาจาก

คลาส Thread

การสร้างคลาสแบบเธรด

โปรแกรมแบบเธรดในภาษาจาวาจะใช้หลักการของ*การสร้างออปเจ็คของคลาสแบบเธรด*แล้วเรียกใช้เมธอดเพื่อส่งให้ออปเจ็คดังกล่าวทำงานพร้อมกัน ซึ่งคลาสแบบเธรดในภาษาจาวา คือ

- คลาสที่สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ Thread

```
public class Poring extends Thread {  
    ...  
}
```

- คลาสที่ implements อินเตอร์เฟส Runnable

```
public class Poring implements Runnable {  
    ...  
}
```

ออปเจ็คที่สร้างมาจากคลาสแบบเธรดจะเรียกว่า*ออปเจ็คแบบ runnable*

การสืบทอดคลาสที่ชื่อ Thread

คลาสแบบเธรดสามารถสร้างได้โดยการสืบทอดคลาสที่ชื่อ Thread ซึ่ง*จะต้องมีการ override เมธอด run()* โดยมีรูปแบบดังนี้

```
public class ClassName extends Thread {  
    public void run(){ // overridden  
        [statements]  
    }  
}
```


นักศึกษา*สามารถเรียกใช้เมธอด start() ได้โดยตรง* เพื่อลงทะเบียนออกบเจ็คของคลาสดังกล่าวในตัวจัดการเวลาได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างออกบเจ็คของคลาส Thread และเมื่อซีพียูเรียกรันโปรแกรมของออกบเจ็ค คำสั่งในเมธอดแบบ overridden ที่ชื่อ run() จะถูกส่งงานต่อไป

ตัวอย่าง

```

class PrintName extends Thread {
    public String name;
    public PrintName(String n) { name = n; }
    public void run() {
        for(int i=0; i<100; i++)
            System.out.println(name + " : " + i);
    }
}

public class PrintNameThread {
    public static void main(String args[]) {
        PrintName p1 = new PrintName("Thana");
        PrintName p2 = new PrintName("Somchai");
        p1.start();
        p2.start();
    }
}
  
```



Output - Lab12 (run) ×


```

run:
Thana : 0
Thana : 1
Thana : 2
Thana : 3
Somchai : 0
Somchai : 1
Somchai : 2
Somchai : 3
Somchai : 4
Somchai : 5
Somchai : 6
Somchai : 7
Somchai : 8
Thana : 4
Somchai : 9
Somchai : 10
Somchai : 11
Somchai : 12
Somchai : 13
Somchai : 14
Somchai : 15
Somchai : 16
Somchai : 17
Thana : 5
Thana : 6
Thana : 7
  
```


เปรียบเทียบวิธีการสร้างคลาสแบบธรรมดา

- การสร้างคลาสโดยการ *สืบทอดคลาสที่ชื่อ Thread* จะเป็นการเขียนโปรแกรมที่สั้นกว่า
- การสร้างคลาสโดย implements *อินเตอร์เฟส Runnable* จะมีหลักการเชิงออกแบบที่ดีกว่า
เนื่องจากคลาสดังกล่าว นอกจากนี้ ยังทำให้
การเขียนโปรแกรมมีรูปแบบเดียวกันเสมอ เพราะ *คลาสในจาวาจะสืบทอดได้เพียงคลาสเดียว*

รูปแสดงวงจรการทำงานของเธรด




รูปแสดงวงจรการทำงานของเธรด



สถานะ New

เป็นสถานะเมื่อมีการสร้างออบเจ็คของคลาสแบบเธรด ก่อนที่จะมีการเรียกใช้เมธอดที่ชื่อ start()


รูปแสดงวงจรการทำงานของเธรด



สถานะ Runnable

Runnable เป็นสถานะที่อปเจ็คแบบเธรดพร้อมที่จะทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากการเรียกใช้เมธอด start() หรือเกิดจากการกลับมาจากสถานะที่เป็นการบล็อกเธรด (Blocked)


รูปแสดงวงจรการทำงานของเธรด



สถานะ Running

แอปเจ็คแบบเธรดที่อยู่ในสถานะ Runnable จะเข้าสู่สถานะ Running ซึ่งเป็นสถานะที่ CPU รันคำสั่งของแอปเจ็คแบบเธรด เมื่อตัวจัดตารางเวลาจัดเวลาทำงานให้โดยจะทำงานตามชุดคำสั่งในเมธอด `run()`


รูปแสดงวงจรการทำงานของ



ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ Runnable และ Running

ออปเจ็คแบบ Thread จะหยุดการทำงานและกลับเข้าสู่สถานะ Runnable อีกครั้ง เมื่อตัวจัดตารางเวลาเปลี่ยนให้ออปเจ็ค Thread อื่นที่อยู่ในสถานะ Runnable เข้ามาทำงานแทน โดยตัวจัดตารางเวลาจะพยายามจัดการทำงานของออปเจ็ค Thread ตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้

รูปแสดงวงจรการทำงานของเธรด




สถานะ Running ไป Blocked

ออปเจ็คแบบเธรดที่อยู่ในสถานะ *Running* อาจถูกบล็อกแล้วย้ายไปอยู่ในสถานะ *Blocked* ได้เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

มีการเรียกใช้เมธอด `sleep()`, ออปเจ็คแบบเธรดรอรับการทำงานที่เป็นอินพุตหรือเอาต์พุต, มีการเรียกใช้เมธอด `wait()`, ออปเจ็คแบบเธรดถูกเรียกโดยเมธอด `suspend()`

รูปแสดงวงจรการทำงานของเธรด




สถานะ Blocked ไป Runnable

ออปเจ็คแบบเธรดที่อยู่ในสถานะ *Blocked* จะกลับเข้าสู่สถานะ *Runnable* ได้อีกครั้งหนึ่งจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

- เมื่อหมดระยะเวลาการพักที่กำหนดในเมธอด *sleep()* หรือไม่ได้ถูกขัดจังหวะ (interrupt), เมื่อมีการส่งข้อมูลอินพุตหรือเอาต์พุต,
- เมื่อมีออปเจ็คแบบเธรดตัวอื่นเรียกเมธอด *notify()* หรือ *notifyAll()* ในกรณีที่ออปเจ็คแบบเธรดถูกบล็อกด้วยเมธอดที่ชื่อ *wait()*,
- เมื่อมีการเรียกใช้เมธอด *resume()* ในกรณีที่ออปเจ็คแบบเธรดถูกบล็อกด้วยเมธอด *suspend()*


รูปแสดงวงจรการทำงานของเธรด



สถานะ Dead

แอปเจ็คแบบเธรดจะเข้าสู่สถานะ Dead เมื่อสิ้นสุดการทำงานเนื่องจาก *สิ้นสุดการทำงานในชุดคำสั่งของ* *เมธอด run()* หรือเมื่อมีการส่งแอปเจ็ค *ประเภท Exception* ที่ไม่ได้มีการตรวจจับ (catch) ในเมธอด `run()`

รูปแสดงวงจรการทำงานของเธรด



เมธอดของคลาส Thread



คลาสที่ชื่อ Thread มีเมธอดต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- void run()

เป็นเมธอดที่จะถูกเรียกใช้เมื่อซีพียูรันโปรแกรมแบบเธรด

- void start()

เป็นเมธอดที่เรียกใช้งานเพื่อกำหนดให้เธรดเริ่มทำงานโดยเข้าสู่สถานะ *Runnable*

- void suspend()





เป็นเมธอดที่ใช้ในการหยุดการทำงานของเธรด เธรดนี้ไม่มีการแนะนำให้ใช้ในภาษาจาวาตั้งแต่เวอร์ชัน 1.2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ deadlock ที่จะกล่าวถึงต่อไป

- void resume()

เป็นเมธอดที่ใช้ในการสั่งให้เธรดกลับเข้าสู่สถานะ *Runnable* ภายหลังจากที่ถูกสั่งให้หยุดการทำงาน

เมธอดของคลาส Thread

- คลาสที่ชื่อ Thread มีเมธอดต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
 - static void sleep(long mills)
เป็นเมธอดที่กำหนดให้**ออปเจ็คแบบเธรดที่อยู่ในสถานะ Running** หยุดการทำงานเป็นเวลา **mills มิลลิวินาที** หรือจนกว่าถูกอินเตอร์รัป
 - boolean isAlive()
เป็นเมธอดที่ใช้ตรวจสอบว่า**ออปเจ็คแบบเธรดยังมีสถานะ Running อยู่หรือไม่**
 - void setPriority(int p)
เป็นเมธอดที่ใช้ในการ**กำหนดลำดับความสำคัญของออปเจ็คแบบเธรด** ซึ่งจะมีค่าได้ระหว่าง 1 ถึง 10 โดยที่ค่า **10 เป็นค่าสูงสุด**
 - int getPriority()
เป็นเมธอดที่ใช้ในการ**เรียกดูค่าลำดับความสำคัญของออปเจ็คแบบเธรด**



Synchronization

กรณีที้ออปเจ็คแบบแชร์ดใช้ข้อมูลร่วมกันอาจเกิด
ปัญหาที่เรียกว่า race condition ขึ้นได้ กล่าวคือ
การที้ออปเจ็คแบบแชร์ดต่าง*แย่งกันจัดการข้อมูล*
ทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาด ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

ตัวอย่างการเกิด **race conditions** สำหรับการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน

ตัวอย่าง โปรแกรม



```
class Bank{
    public static final int NTEST = 100;
    private final int[] accounts;
    private long ntransacts = 0;

    public Bank(int n, int initialBalance) {
        accounts = new int[n];
        for (int i = 0; i < accounts.length; i++) {
            accounts[i] = initialBalance;
        }
        ntransacts = 0;
    }

    public void transfer(int from, int to, int amount) {
        if (accounts[from] < amount) {
            return;
        }
        accounts[from] -= amount;
        accounts[to] += amount;
        ntransacts++;
        if (ntransacts % NTEST == 0) {
            test();
        }
    }
}
```


ตัวอย่างโปรแกรม



```
// Class Bank

public void test(){
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < accounts.length; i++){
        sum += accounts[i];
    }
    System.out.println("Transactions:" + ntransacts
        + " Sum: " + sum);
}

public int size(){
    return accounts.length;
}
}
```

ตัวอย่างโปรแกรม

```
class Transfer extends Thread{
    private Bank bank;
    private int fromAccount;
    private int maxAmount;
    public Transfer(Bank b, int from, int max) {
        bank = b;
        fromAccount = from;
        maxAmount = max;
    }
    public void run() {
        try {
            while (!interrupted()) {
                int toAccount = (int)(bank.size() * Math.random());
                int amount = (int)(maxAmount * Math.random());
                bank.transfer(fromAccount, toAccount, amount);
                Thread.sleep((int) (Math.random() * 10));
            }
        } catch (InterruptedException e) {}
    }
}
```

ตัวอย่างโปรแกรม

```
public class BankSystemUnSync{
    public static void main(String[] args){

        final int NACCOUNTS = 10;
        final int INITIAL_BALANCE = 10000;

        Bank b = new Bank(NACCOUNTS, INITIAL_BALANCE);
        int i;
        for (i = 0; i < NACCOUNTS; i++) {
            Transfer t = new Transfer(b, i, INITIAL_BALANCE);
            t.start();
        }
    }
}
```

Output - Lab12 (run) ×

run:

Transactions:100	Sum: 100000
Transactions:202	Sum: 100000
Transactions:301	Sum: 100000
Transactions:400	Sum: 93161
Transactions:500	Sum: 91688
Transactions:601	Sum: 101531
Transactions:700	Sum: 101531
Transactions:802	Sum: 99753
Transactions:900	Sum: 111938
Transactions:1002	Sum: 108832
Transactions:1100	Sum: 108832
Transactions:1201	Sum: 108832
Transactions:1300	Sum: 108832
Transactions:1401	Sum: 111925
Transactions:1500	Sum: 114693
Transactions:1600	Sum: 114010
Transactions:1700	Sum: 114010
Transactions:1801	Sum: 114010
Transactions:1901	Sum: 126569
Transactions:2000	Sum: 126569
Transactions:2100	Sum: 126569

อธิบายตัวอย่างโปรแกรม



เป็นตัวอย่างกรณีของโปรแกรมจำลองระบบธนาคารซึ่งจะมีคลาส Bank ที่มีบัญชีลูกค้าอยู่ 10 บัญชี โดยมียอดเงินรวมของทุกบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 100,000 บาท และมีเมธอด transfer() ที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งโดยใช้คำสั่ง

- `accounts[from] -= amount` (ตัวแปร from คือหมายเลขบัญชีที่ต้องการตัดโอนเงินไป)
- `accounts[to] += amount` (ตัวแปร to คือหมายเลขบัญชีที่ต้องการรับเงินเข้ามา)

คลาส Transfer เป็นคลาสแบบธรรมดาที่มีเมธอด run() ซึ่งเรียกใช้ออปเจ็คของคลาส Bank เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชีใดๆ แบบสุ่มโดยจะทำการโอนเงินซ้ำไปไม่มีที่สิ้นสุด และทุกๆ การโอนเงินจำนวน 100 ครั้ง จะพิมพ์ยอดเงินรวมของบัญชีทุกบัญชีออกมา ซึ่งควรจะมีค่าเป็น 100,000 บาท

อธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม



ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรมนี้นี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อรันโปรแกรมไปได้ระยะหนึ่ง จะมี**ผลรวมยอดเงินที่ผิดพลาด** ทั้งนี้เนื่องจากเกิดปัญหาที่เรียกว่า race condition ซึ่งออกแบบแบบเธรดแต่ละตัวอาจหยุดทำงานระหว่างขั้นตอนใดๆ ของคำสั่งในเมธอด run() เพื่อให้ออกแบบแบบเธรดตัวอื่นได้ทำงาน ซึ่งคำสั่งแต่ละคำสั่งอาจมีขั้นตอนการทำงานหลายขั้น เช่นคำสั่ง

`account[to] += amount`

จะไม่ใช่เป็นเพียงคำสั่งเดียว แต่จะมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

- โหลด `account[to]` เข้าสู่รีจิสเตอร์ในซีพียู
- บวกค่าในรีจิสเตอร์ด้วยค่าของ `amount`
- มีผลลัพธ์จากรีจิสเตอร์กลับมายัง `account[to]`


คีย์เวิร์ด synchronized

การที่ออปเจ็คแบบเธรดหยุดการทำงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ออปเจ็คแบบเธรดตัวอื่นๆ เข้ามาทำงาน ก็อาจจะทำให้ได้ผลลัพธ์ผิดพลาดได้ เราสามารถใช้คีย์เวิร์ด **synchronized** เพื่อล็อก (lock) ชุดคำสั่งที่ออปเจ็คแบบเธรดต้องกระทำพร้อมกันไว้ได้ ซึ่งส่งผลให้**ออปเจ็คแบบเธรดจะไม่หยุดการทำงานระหว่างบล็อกคำสั่งที่ถูกล็อกไว้** และออปเจ็คแบบเธรดตัวอื่น ๆ จะต้องรอให้**ซีพียูทำชุดคำสั่งที่ถูกล็อกไว้ให้เสร็จก่อน**แล้วจึงเข้ามาทำงานต่อได้ อย่างไรก็ตาม ออปเจ็คแบบเธรดจะปลดล็อกเมื่อ


- **สิ้นสุด**คำสั่งที่ใช้บล็อกคำสั่งของ synchronized หรือ
- เมื่อได้รับข้อผิดพลาดจากออปเจ็คแบบ **Exception**

รูปแสดงการเปรียบเทียบ

Unsynchronized



Synchronized



การใช้คีย์เวิร์ด `synchronized`

การใช้คีย์เวิร์ด `synchronized` เพื่อล็อกคำสั่งทำได้ 2 รูปแบบคือ

- กำหนดคีย์เวิร์ด `synchronized` ที่เมธอด

```
public synchronized void transfer(int from, int to, int amount) {  
    ...  
}
```

- กำหนดบล็อกคีย์เวิร์ด `synchronized`

```
public void increase() {  
    synchronized (this) {    // this คือ monitor object  
        ...  
    }  
}
```

ตัวอย่างของการกำหนดเมธอดที่ชื่อ `transfer()` ให้เป็นแบบ `synchronized` สามารถทำได้ดังนี้

ตัวอย่างการใช้คีย์เวิร์ด `synchronized`

```

class Bank {
    public static final int NTEST = 10000;
    private final int[] accounts;
    private long ntransacts = 0;

    public Bank(int n, int initialBalance) {
        accounts = new int[n];
        for (int i = 0; i < accounts.length; i++) {
            accounts[i] = initialBalance;
        }
        ntransacts = 0;
    }
    public synchronized void transfer(int from, int to, int amount) {
        try {
            accounts[from] -= amount;
            accounts[to] += amount;
            ntransacts++;
            if (ntransacts % NTEST == 0) {
                test();
            }
        } catch (InterruptedException e) {}
    }
}
  
```

Output - Lab12 (run) ×

```


run:
Transactions:100 Sum: 100000
Transactions:200 Sum: 100000
Transactions:300 Sum: 100000
Transactions:400 Sum: 100000
Transactions:500 Sum: 100000
Transactions:600 Sum: 100000
Transactions:700 Sum: 100000
Transactions:800 Sum: 100000
Transactions:900 Sum: 100000
Transactions:1000 Sum: 100000
  
```

```

public synchronized void test() {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < accounts.length; i++){
        sum += accounts[i];
    }
    System.out.println("Transactions:" + ntransacts
        + " Sum: " + sum);
}
  
```

เมธอด wait() และ notify()

- เมธอด wait() และ notify() หรือ notifyAll() เป็นเมธอดที่ใช้กับเมธอดหรือบล็อกคำสั่งที่เป็น synchronized
- เมธอด wait() จะมีผลให้ออปเจ็คแบบเธรดที่อยู่ในสถานะ *Running* กลับเข้าสู่สถานะ *Blocked* เพื่อรอให้ออปเจ็คแบบเธรดตัวอื่น ๆ *แจ้งให้กลับเข้าสู่สถานะ Runnable* โดยใช้เมธอด *notify()* หรือ *notifyAll()*



ตัวอย่างการใช้คีย์เวิร์ด synchronized

```

class Bank {
    public static final int NTEST = 10000;
    private final int[] accounts;
    private long ntransacts = 0;

    public Bank(int n, int initialBalance) {
        accounts = new int[n];
        for (int i = 0; i < accounts.length; i++) {
            accounts[i] = initialBalance;
        }
        ntransacts = 0;
    }

    public synchronized void transfer(int from, int to, int amount) {
        try {
            while (accounts[from] < amount) {
                wait();
            }
            accounts[from] -= amount;
            accounts[to] += amount;
            ntransacts++;
            notifyAll();
            if (ntransacts % NTEST == 0) {
                test();
            }
        } catch (InterruptedException e) {}
    }
}
  
```

Output - Lab12 (run) ×

```

run:
Transactions:100 Sum: 100000
Transactions:200 Sum: 100000
Transactions:300 Sum: 100000
Transactions:400 Sum: 100000
Transactions:500 Sum: 100000
Transactions:600 Sum: 100000
Transactions:700 Sum: 100000
Transactions:800 Sum: 100000
Transactions:900 Sum: 100000
Transactions:1000 Sum: 100000
  
```

```

public synchronized void test() {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < accounts.length; i++) {
        sum += accounts[i];
    }
    System.out.println("Transactions:" + ntransacts
        + " Sum: " + sum);
}
  
```

```

public class LblCount extends JLabel implements Runnable{
    private int time;
    private boolean paused;
    private synchronized void checkPaused(){
        while (paused){
            try{
                this.wait();
            }
            catch (InterruptedException ex){ ex.printStackTrace(); }
        }
    }
    public void pauseThread(){      paused = true;      }
    public synchronized void resumeThread(){
        paused = false;
        this.notify();
    }
    public void run() {
        try {
            while (true) {
                checkPaused();
                setText(time+"");
                time += 1;
                Thread.sleep(1000);
                System.out.println(Thread.currentThread().getName());
            }
        }catch (InterruptedException ex){ ex.printStackTrace(); }
    }
}


```

ข้อควรระวัง

เมธอด wait() จะไม่หยุด Object ที่นักศึกษาเรียกใช้ แต่มันจะทำให้เธรดปัจจุบันเข้าสู่สถานะ Waiting แทนเพื่อหลีกเลี่ยงการปัญหาข้างต้น นักศึกษาควร

- ย้ายการเรียก wait() ไปยังภายในเธรดตัวนั้น
- ต้องให้ตัวมันเรียกตัวมันเอง

ลิงค์ดูตัวอย่าง <https://youtu.be/2mDKWaobxGU>




```


public class MyCount implements ActionListener {
    private JFrame mainFrame;      private JPanel mainPanel;
    private JLabel lblCount;        private JButton btn1, btn2;      private Thread t1;
    public MyCount() {
        mainFrame = new JFrame();    mainPanel = new JPanel();      lblCount = new JLabel();
        btn1 = new JButton("Wait");  btn2 = new JButton("Notify");
        t1 = new Thread(lblCount);

        mainFrame.add(mainPanel);
        mainPanel.setLayout(new GridLayout(3,1));
        mainPanel.add(lblCount);      mainPanel.add(btn1);      mainPanel.add(btn2);

        btn1.addActionListener(this);    btn2.addActionListener(this);
        mainFrame.setSize(200, 100);
        mainFrame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        mainFrame.setResizable(false);    mainFrame.setVisible(true);
        t1.start();
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource().equals(btn2)) {    lblCount.setText(lblCount.getText() + 1);    }
        else if (e.getSource().equals(btn1)) {    lblCount.setText(lblCount.getText() - 1);    }
    }
}

```



ลิงค์ดูตัวอย่าง <https://youtu.be/2mDKWaobxGU>

```

public class LblCount2 extends JLabel implements Runnable{
    private int time;
    private boolean paused;
    private synchronized void pauseThread(){
        paused = true;
        while (paused){
            try{
                this.wait();
            }
            catch (InterruptedException ex){ ex.printStackTrace(); }
        }
    }
    public synchronized void resumeThread(){
        paused = false;
        this.notify();
    }
    public void run() {
        try {
            while (true) {
                setText(time+"");
                time += 1;
                Thread.sleep(1000);
                System.out.println(Thread.currentThread().getName());
            }
        }catch (InterruptedException ex){ ex.printStackTrace(); }
    }
}

```

ข้อควรระวัง

เมธอด wait() จะไม่หยุด Object ที่นักศึกษาเรียกใช้ แต่มันจะทำให้เธรดปัจจุบันเข้าสู่สถานะ Waiting แทน เพื่อหลีกเลี่ยงการปัญหาข้างต้น นักศึกษาควร

- ย้ายการเรียก wait() ไปยังภายในเธรดตัวนั้น
- ต้องให้ตัวมันเรียกตัวมันเอง

อ้างอิง <https://coderanch.com/t/473458/java/wait-freezing-gui>

Deadlock



- ในกรณีที่ออปเจ็คแบบเธรดทุกออปเจ็คถูกเรียกใช้คำสั่ง wait() ทั้งหมดโดยไม่มีออปเจ็คใดสามารถเรียกคำสั่ง notify() หรือ notifyAll() ได้ จะเป็นกรณีที่ **ออปเจ็คแต่ละตัวรอการปลดล็อกจากกันและกัน** จึงทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า deadlock ซึ่งจะทำให้ไม่มีการทำงานใดๆ เกิดขึ้น
- ตัวอย่างเช่น ถ้าคลาส Bank ของโปรแกรมที่ผ่านมามีบัญชีเพียงสองบัญชีโดยบัญชีที่หนึ่งมียอดเงิน 2,000 บาท และบัญชีที่สองมียอดเงิน 3,000 บาท และถ้าออปเจ็คแบบเธรดตัวที่หนึ่งมีคำสั่ง transfer() เพื่อโอนเงินจากบัญชีที่หนึ่งไปยังบัญชีที่สองเป็นเงิน 3,000 บาท และออปเจ็คแบบเธรดตัวที่สองมีคำสั่ง transfer() เพื่อโอนเงินจากบัญชีที่สองไปยังบัญชีที่หนึ่งเป็นเงิน 4,000 บาท กรณีนี้จะเกิดเหตุการณ์ deadlock ขึ้น
- การป้องกันการเกิด deadlock สามารถทำได้โดยการจัดลำดับการล็อกออปเจ็คแบบเธรดให้ถูกต้อง

รูปแสดงเหตุการณ์ Deadlock

