

หากกำหนดให้อาร์เรย์ มีค่าข้อมูลดังนี้

40, 15, 25, 50, 30, 10, 45, 35, 55, 20

1. กรณีที่ดีที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น
ด้วยวิธี Sequential Search ต้องทำการค้นหาข้อมูลใด

ก. 10 ข. 20 ค. 30
ง. 40 จ. 50

2. กรณีที่แย่ที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น
ด้วยวิธี Sequential Search ต้องทำการค้นหาข้อมูลใด

ก. 10 ข. 20 ค. 30
ง. 40 จ. 50

3. กรณีที่ดีที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น
ด้วยวิธี Binary Search ต้องทำการค้นหาข้อมูลใด

ก. 10 ข. 20 ค. 25
ง. 30 จ. 35

4. กรณีที่แย่ที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น
ด้วยวิธี Binary Search ต้องทำการค้นหาข้อมูลใด

ก. 10 ข. 20 ค. 30
ง. 40 จ. 50

5. กรณีที่แย่ที่สุด ของการค้นหาข้อมูลจากอาร์เรย์ข้างต้น
ด้วยวิธี Binary Search จะมีจำนวนการเปรียบเทียบกี่
ครั้ง

ก. 1 ข. 2 ค. 3
ง. 4 จ. 5

ชื่อ - นามสกุล

รหัสสนศ.

วันที่สอบ

	ก.	ข.	ค.	ง.	จ.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					